


FRENTE



LADO



PLANTA

Cotas importantes (mm)

Paso (lo que alarga cada una): 100
`riel.ext_L`

Lengüeta de unión: 15
`riel.cola_milano`

Sección: 30
`riel.seccion`

Pared: 4
`riel.pared`

Llave de la unión: base: 8 *
`riel.cola_llave [1]`

Llave de la unión: punta: 11 *
`riel.cola_llave [2]`

Llave de la unión: alto: 4 *
`riel.cola_llave [3]`

Pared engrosada en la unión: 10 *
`riel.union_pared`

Tornillos M4 de la unión (y): 10 *
`riel.union_m4_y`

Agujero de la varilla M8: 8.5
`riel.varilla_agujero`

Tabique de la varilla: 3 *
`riel.varilla_tabique`

* por confirmar (estimado o del fabricante)

Notas

1. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
2. Tornillería M3/M4 de acero inoxidable A4 (AISI 316); la varilla M8 según riel.varilla_grado.

Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.

M3e · Riel, extensión
Material: PETG Relleno: 100 % Masa máx. g: 57
Escala 1:2 (A4) Cantidad: según el aro (ver MEDIDAS.md)
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git