



FRENTE



LADO



PLANTA

Cotas importantes (mm)

Pared: 4
`caja.pared`

Fondo: 4
`caja.fondo`

Ancho de la brida de la tapa: 10 *
`caja.brida_ancho`

Espesor de la brida: 8 *
`caja.brida_espesor`

Separación máxima entre tornillos M3: 65 *
`caja.paso_tornillos`

Agujero del inserto M3: 4 *
`m3.inserto_agujero`

Profundidad del inserto M3: 6 *
`m3.inserto_prof`

Agujero del prensaestopas PG7: 12.6 *
`pg7.agujero`

Agujero del inserto M4 del fondo: 5.6 *
`m4.inserto_agujero`

Profundidad del inserto M4 (ciego): 8.5 *
`m4.inserto_prof`

Refuerzo del inserto M4: Ø: 10 *
`caja.base_m4_boss [1]`

Refuerzo del inserto M4: alto: 6 *
`caja.base_m4_boss [2]`

Aire sobre lo más alto, bajo la tapa: 5 *
`caja.holgura_tapa`

Aire alrededor de cada contratuerca PG7: 5
`holgura.contratuerca`

* por confirmar (estimado o del fabricante)

M1 · Caja, cuerpo

Material: PETG Relleno: 100 %

Escala 1:5 (A4) Cantidad: 1 por nodo

LanternGuard · Equipo 02 · 29/10/2026 · desde el modelo (cad_final)

Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.