

Ce qui rend R unique

5 fonctionnalités qui *séduisent* un développeur Python

RÉSUMÉ

R possède des particularités qui peuvent surprendre quand on vient de Python, mais qui rendent le langage particulièrement puissant, notamment par sa **flexibilité**.

Ce poster présente **5 mécanismes** qui changent la manière d'écrire du code : des opérateurs lisibles, du dispatch léger, des expressions que l'on peut capturer, un système objet simple et des arguments évalués seulement quand ils sont utilisés.

LES 5 MÉCANISMES

01 Créer ses opérateurs

Nommer une intention directement dans la syntaxe.

R

```
`%within%` <- function(x, range) {  
  x >= range[1] & x <= range[2]  
}  
  
5 %within% c(1, 10) # TRUE  
12 %within% c(1, 10) # FALSE
```

Python

```
class Infix:  
    def __init__(self, f):  
        self.f = f  
    def __ror__(self, x):  
        return Infix(lambda y: self.f(x, y))  
    def __or__(self, y):  
        return self.f(y)  
  
within = Infix(lambda x, r: r[0] <= x <= r[1])  
  
5 |within| (1, 10) # True  
12 |within| (1, 10) # False
```

USAGE

Rendre le code plus proche du vocabulaire métier et du langage naturel.

COMMENT ÇA MARCHE

Un opérateur infix est une fonction dont le nom est entouré par des %.

02 Surcharger des opérateurs

Adapter une syntaxe connue à vos propres objets.

R

```
euros <- function(x) {  
  structure(x, class = 'euros')  
}  
  
`+.euros` <- function(a, b) {  
  euros(unclass(a) + unclass(b))  
}  
  
cat(euros(30) + euros(12), 'EUR')  
# 42 EUR
```

Python

```
class Euros(int):  
    def __add__(self, other):  
        return Euros(int(self) + other)  
  
print(Euros(30) + Euros(12), 'EUR')  
# 42 EUR
```

USAGE

Garder une API naturelle pour des objets spécialisés.

COMMENT ÇA MARCHE

R cherche une méthode S3 nommée comme l'opérateur et la classe.

03 Capturer une expression

Traiter du code comme une donnée manipulable.

R

```
label <- function(expr) {  
  deparse(substitute(expr))  
}  
  
label(log(x + 1))  
# log(x + 1)
```

Python

```
# Pas vraiment possible  
def label(expr_src):  
    return expr_src  
  
label("log(x + 1)")  
# log(x + 1)
```

USAGE

Créer des messages, des formules, des messages de débogage ou des pipelines plus lisibles.

COMMENT ÇA MARCHE

`substitute()` récupère l'expression **avant** son évaluation. Python ne permet pas de passer une vraie expression en entrée.

04 Utiliser S3 simplement

Spécialiser une fonction existante pour un objet métier.

R

```
order <- structure(  
  list(id = 'A42', total = 89),  
  class = 'order'  
)  
  
format.order <- function(x, ...) {  
  paste0(x$id, ': ', x$total, ' EUR')  
}  
  
format(order)  
# A42: 89 EUR
```

Python

```
class Order:  
    def __init__(self, id, total):  
        self.id = id  
        self.total = total  
  
    def label(self):  
        return f'{self.id}: {self.total} EUR'  
  
Order('A42', 89).label()  
# A42: 89 EUR
```

USAGE

Personnaliser l'affichage d'objets réels : commandes, modèles ou résultats.

COMMENT ÇA MARCHE

`format()` appelle `format.<classe>()` selon la classe de l'objet.

05 Profiter de l'évaluation paresseuse

Définir des valeurs par défaut qui dépendent des autres arguments.

R

```
scale2 <- function(x, mu = mean(x), sigma = sd(x)) {  
  (x - mu) / sigma  
}
```

Python

```
def scale2(x, mu = None, sigma = None):  
    if mu is None:  
        mu = mean(x)  
    if sigma is None:  
        sigma = sd(x)  
  
    return (x - mu) / sigma
```

USAGE

Offrir des valeurs par défaut intelligentes sans demander plus à l'utilisateur.

COMMENT ÇA MARCHE

Les arguments sont des promesses : ils sont évalués seulement si nécessaire.

PDF EN LIGNE



SCAN ME

