Aide à effectuer un Diagnostic de vote

Grâce à ce processus vous pouvez tester l'intégrité du processus de vote en activant une carte pour effectuer un vote 'Démo', pour ensuite le scanner sur la machine du president.

Pour démarrer ce processus, vous devez avoir:

- au moins un ordinateur de vote installée
- un lecteur de carte à puce correctement connecté à la machine du président
- une carte á puce qui sera activée comme carte d'accès pour un vote 'Démo'
- l'Lecteur de code barres correctement connecté à la machine du president

Le test d'intégrité du processus de vote comporte les actions suivantes:

- Activer une carte d'accès
- Effectuer un vote de démonstration à partir de l'ordinateur de vote
- Scanner le code barres du bulletin de vote

Pour tester l'intégrité du processus de vote, vous devez:

- 1. Sélectionner la nationalité de l'electeur.
- 2. Placer la carte à puce dans le lecteur de carte connecté à la machine du président.
- 3. La machine du président active une carte de démonstration.
- 4. Vous présenter à l'ordinateur de vote avec la carte d'accès.
- 5. Effectuer un vote Démo en sélectionnant les listes et candidats de votre choix.
- 6. Ramener le billet imprimé à la machine du président.
- 7. Scanner le code barres à l'aide du lecteur de code barres.
- 8. Comparer le billet imprimé avec le vote affiché à l'écran
- 9. Cliquer sur 'Zoom' pour agrandir l'image du billet
- 10. Quand le vote papier est comparé avec le vote à l'écran, on considère que le test de intégrité du processus de vote est réussi.
- 11. Quand vous êtes prêt, cliquez sur le bouton de sortie en haut à droite de l'écran.