Instructies om teststemmen uit te brengen

Vóór u met dit proces begint, is het volgende vereist:

- Minstens één stemcomputer is geïnstalleerd.
- De kaartlezer moet correct verbonden zijn met de voorzitterscomputer.
- Eén (1) kaart om te programmeren als een teststemkaart.
- De scanner moet correct verbonden zijn met de voorzitterscomputer.

Het testen van de correcte werking van het stemsysteem, bestaat uit de volgende acties:

- een teststemkaart activeren
- een teststem uitbrengen
- de teststem scannen
- de teststem controleren

Om de correcte werking van het stemsysteem te testen, doet u het volgende:

- 1. Selecteer het type kiezer.
- 2. Plaats de kaart in de kaartlezer. Hiermee wordt de teststemkaart geactiveerd.
- 3. Verwijder de kaart nadat deze werd geactiveerd.
- 4. Steek de teststemkaart in de stemcomputer.
- 5. Breng een teststem uit door de kandidaten van uw keuze te selecteren.
- 6. Scan het teststembiljet aan de stembus. Deze stem zal geregistreerd worden als teststem en zal niet geregistreerd worden als een geldige stem.
- 7. Vergelijk uw afgeprinte stembiljet met de stem op het scherm.
- 8. Klik op 'Vergroten' om de afbeelding van het stembiljet te vergroten.
- 9. Als het afgeprinte stembiljet overeenstemt met de informatie op het scherm, kan de test als succesvol beschouwd worden.
- 10. Als u klaar bent, klikt u op de exit knop in de rechterbovenhoek van het scherm.