

## 54-享元模式（上）：如何利用享元模式优化文本编辑器的内存占用？

上一节课中，我们讲了组合模式。组合模式并不常用，主要用在数据能表示成树形结构、能通过树的遍历算法来解决的场景中。今天，我们再来学习一个不那么常用的模式，**享元模式**（Flyweight Design Pattern）。这也是我们要学习的最后一个结构型模式。

跟其他所有的设计模式类似，享元模式的原理和实现也非常简单。今天，我会通过棋牌游戏和文本编辑器两个实际的例子来讲解。除此之外，我还会讲到它跟单例、缓存、对象池的区别和联系。在下一节课中，我会带你剖析一下享元模式在Java Integer、String中的应用。

话不多说，让我们正式开始今天的学习吧！

### 享元模式原理与实现

所谓“享元”，顾名思义就是被共享的单元。享元模式的意图是复用对象，节省内存，前提是享元对象是不可变对象。

具体来讲，当一个系统中存在大量重复对象的时候，如果这些重复的对象是不可变对象，我们就可以利用享元模式将对象设计成享元，在内存中只保留一份实例，供多处代码引用。这样可以减少内存中对象的数量，起到节省内存的目的。实际上，不仅仅相同对象可以设计成享元，对于相似对象，我们也可以将这些对象中相同的部分（字段）提取出来，设计成享元，让这些大量相似对象引用这些享元。

这里我稍微解释一下，定义中的“不可变对象”指的是，一旦通过构造函数初始化完成之后，它的状态（对象的成员变量或者属性）就不会再被修改了。所以，不可变对象不能暴露任何set()等修改内部状态的方法。之所以要求享元是不可变对象，那是因为它会被多处代码共享使用，避免一处代码对享元进行了修改，影响到其他使用它的代码。

接下来，我们通过一个简单的例子解释一下享元模式。

假设我们在开发一个棋牌游戏（比如象棋）。一个游戏厅中有成千上万个“房间”，每个房间对应一个棋局。棋局要保存每个棋子的数据，比如：棋子类型（将、相、士、炮等）、棋子颜色（红方、黑方）、棋子在棋局中的位置。利用这些数据，我们就能显示一个完整的棋盘给玩家。具体的代码如下所示。其中，ChessPiece类表示棋子，ChessBoard类表示一个棋局，里面保存了象棋中30个棋子的信息。

```
public class ChessPiece { // 棋子
    private int id;
    private String text;
    private Color color;
    private int positionX;
    private int positionY;

    public ChessPiece(int id, String text, Color color, int positionX, int positionY) {
        this.id = id;
        this.text = text;
        this.color = color;
        this.positionX = positionX;
        this.positionY = positionY;
    }

    public static enum Color {
        RED, BLACK
    }
}
```

```

    }

    // ...省略其他属性和getter/setter方法...
}

public class ChessBoard { //棋局
    private Map<Integer, ChessPiece> chessPieces = new HashMap<>();

    public ChessBoard() {
        init();
    }

    private void init() {
        chessPieces.put(1, new ChessPiece(1, "車", ChessPiece.Color.BLACK, 0, 0));
        chessPieces.put(2, new ChessPiece(2, "馬", ChessPiece.Color.BLACK, 0, 1));
        //...省略摆放其他棋子的代码...
    }

    public void move(int chessPieceId, int toPositionX, int toPositionY) {
        //...省略...
    }
}

```

为了记录每个房间当前的棋局情况，我们需要给每个房间都创建一个ChessBoard棋局对象。因为游戏大厅中有成千上万的房间（实际上，百万人同时在线的游戏大厅也有很多），那保存这么多棋局对象就会消耗大量的内存。有没有什么办法来节省内存呢？

这个时候，享元模式就可以派上用场了。像刚刚的实现方式，在内存中会有大量的相似对象。这些相似对象的id、text、color都是相同的，唯独positionX、positionY不同。实际上，我们可以将棋子的id、text、color属性拆分出来，设计成独立的类，并且作为享元供多个棋盘复用。这样，棋盘只需要记录每个棋子的位置信息就可以了。具体的代码实现如下所示：

```

// 享元类
public class ChessPieceUnit {
    private int id;
    private String text;
    private Color color;

    public ChessPieceUnit(int id, String text, Color color) {
        this.id = id;
        this.text = text;
        this.color = color;
    }

    public static enum Color {
        RED, BLACK
    }

    // ...省略其他属性和getter方法...
}

public class ChessPieceUnitFactory {
    private static final Map<Integer, ChessPieceUnit> pieces = new HashMap<>();

    static {
        pieces.put(1, new ChessPieceUnit(1, "車", ChessPieceUnit.Color.BLACK));
        pieces.put(2, new ChessPieceUnit(2, "馬", ChessPieceUnit.Color.BLACK));
    }
}

```

```

        //...省略摆放其他棋子的代码...
    }

    public static ChessPieceUnit getChessPiece(int chessPieceId) {
        return pieces.get(chessPieceId);
    }
}

public class ChessPiece {
    private ChessPieceUnit chessPieceUnit;
    private int positionX;
    private int positionY;

    public ChessPiece(ChessPieceUnit unit, int positionX, int positionY) {
        this.chessPieceUnit = chessPieceUnit;
        this.positionX = positionX;
        this.positionY = positionY;
    }
    // 省略getter、setter方法
}

public class ChessBoard {
    private Map<Integer, ChessPiece> chessPieces = new HashMap<>();

    public ChessBoard() {
        init();
    }

    private void init() {
        chessPieces.put(1, new ChessPiece(
            ChessPieceUnitFactory.getChessPiece(1), 0,0));
        chessPieces.put(2, new ChessPiece(
            ChessPieceUnitFactory.getChessPiece(2), 1,0));
        //...省略摆放其他棋子的代码...
    }

    public void move(int chessPieceId, int toPositionX, int toPositionY) {
        //...省略...
    }
}

```

在上面的代码实现中，我们利用工厂类来缓存ChessPieceUnit信息（也就是id、text、color）。通过工厂类获取到的ChessPieceUnit就是享元。所有的ChessBoard对象共享这30个ChessPieceUnit对象（因为象棋中只有30个棋子）。在使用享元模式之前，记录1万个棋局，我们要创建30万（30\*1万）个棋子的ChessPieceUnit对象。利用享元模式，我们只需要创建30个享元对象供所有棋局共享使用即可，大大节省了内存。

那享元模式的原理讲完了，我们来总结一下它的代码结构。实际上，它的代码实现非常简单，主要是通过工厂模式，在工厂类中，通过一个Map来缓存已经创建过的享元对象，来达到复用的目的。

## 享元模式在文本编辑器中的应用

弄懂了享元模式的原理和实现之后，我们再来看另外一个例子，也就是文章标题中给出的：如何利用享元模式来优化文本编辑器的内存占用？

你可以把这里提到的文本编辑器想象成Office的Word。不过，为了简化需求背景，我们假设这个文本编辑

器只实现了文字编辑功能，不包含图片、表格等复杂的编辑功能。对于简化之后的文本编辑器，我们要在内存中表示一个文本文件，只需要记录文字和格式两部分信息就可以了，其中，格式又包括文字的字体、大小、颜色等信息。

尽管在实际的文档编写中，我们一般都是按照文本类型（标题、正文……）来设置文字的格式，标题是一种格式，正文是另一种格式等等。但是，从理论上讲，我们可以给文本文件中的每个文字都设置不同的格式。为了实现如此灵活的格式设置，并且代码实现又不至于太复杂，我们把每个文字都当作一个独立的对象来看待，并且在其中包含它的格式信息。具体的代码示例如下所示：

```
public class Character { //文字
    private char c;

    private Font font;
    private int size;
    private int colorRGB;

    public Character(char c, Font font, int size, int colorRGB) {
        this.c = c;
        this.font = font;
        this.size = size;
        this.colorRGB = colorRGB;
    }
}

public class Editor {
    private List<Character> chars = new ArrayList<>();

    public void appendCharacter(char c, Font font, int size, int colorRGB) {
        Character character = new Character(c, font, size, colorRGB);
        chars.add(character);
    }
}
```

在文本编辑器中，我们每敲一个文字，都会调用Editor类中的appendCharacter()方法，创建一个新的Character对象，保存到chars数组中。如果一个文本文件中，有上万、十几万、几十万的文字，那我们就要在内存中存储这么多Character对象。那有没有办法可以节省一点内存呢？

实际上，在一个文本文件中，用到的字体格式不会太多，毕竟不大可能有人把每个文字都设置成不同的格式。所以，对于字体格式，我们可以将它设计成享元，让不同的文字共享使用。按照这个设计思路，我们对上面的代码进行重构。重构后的代码如下所示：

```
public class CharacterStyle {
    private Font font;
    private int size;
    private int colorRGB;

    public CharacterStyle(Font font, int size, int colorRGB) {
        this.font = font;
        this.size = size;
        this.colorRGB = colorRGB;
    }
}
```

```
@Override
public boolean equals(Object o) {
    CharacterStyle otherStyle = (CharacterStyle) o;
    return font.equals(otherStyle.font)
        && size == otherStyle.size
        && colorRGB == otherStyle.colorRGB;
}
}

public class CharacterStyleFactory {
    private static final List<CharacterStyle> styles = new ArrayList<>();

    public static CharacterStyle getStyle(Font font, int size, int colorRGB) {
        CharacterStyle newStyle = new CharacterStyle(font, size, colorRGB);
        for (CharacterStyle style : styles) {
            if (style.equals(newStyle)) {
                return style;
            }
        }
        styles.add(newStyle);
        return newStyle;
    }
}

public class Character {
    private char c;
    private CharacterStyle style;

    public Character(char c, CharacterStyle style) {
        this.c = c;
        this.style = style;
    }
}

public class Editor {
    private List<Character> chars = new ArrayList<>();

    public void appendCharacter(char c, Font font, int size, int colorRGB) {
        Character character = new Character(c, CharacterStyleFactory.getStyle(font, size, colorRGB));
        chars.add(character);
    }
}
```

## 享元模式vs单例、缓存、对象池

在上面的讲解中，我们多次提到“共享”“缓存”“复用”这些字眼，那它跟单例、缓存、对象池这些概念有什么区别呢？我们来简单对比一下。

### 我们先来看享元模式跟单例的区别。

在单例模式中，一个类只能创建一个对象，而在享元模式中，一个类可以创建多个对象，每个对象被多处代码引用共享。实际上，享元模式有点类似于之前讲到的单例的变体：多例。

我们前面也多次提到，区别两种设计模式，不能光看代码实现，而是要看设计意图，也就是要解决的问题。尽管从代码实现上来看，享元模式和多例有很多相似之处，但从设计意图上来看，它们是完全不同的。应用享元模式是为了对象复用，节省内存，而应用多例模式是为了限制对象的个数。

## 我们再来看享元模式跟缓存的区别。

在享元模式的实现中，我们通过工厂类来“缓存”已经创建好的对象。这里的“缓存”实际上是“存储”的意思，跟我们平时所说的“数据库缓存”“CPU缓存”“MemCache缓存”是两回事。我们平时所讲的缓存，主要是为了提高访问效率，而非复用。

## 最后我们来看享元模式跟对象池的区别。

对象池、连接池（比如数据库连接池）、线程池等也是为了复用，那它们跟享元模式有什么区别呢？

你可能对连接池、线程池比较熟悉，对对象池比较陌生，所以，这里我简单解释一下对象池。像C++这样的编程语言，内存的管理是由程序员负责的。为了避免频繁地进行对象创建和释放导致内存碎片，我们可以预先申请一片连续的内存空间，也就是这里说的对象池。每次创建对象时，我们从对象池中直接取出一个空闲对象来使用，对象使用完成之后，再放回到对象池中以供后续复用，而非直接释放掉。

虽然对象池、连接池、线程池、享元模式都是为了复用，但是，如果我们再细致地抠一抠“复用”这个字眼的话，对象池、连接池、线程池等池化技术中的“复用”和享元模式中的“复用”实际上是不同的概念。

池化技术中的“复用”可以理解为“重复使用”，主要目的是节省时间（比如从数据库池中取一个连接，不需要重新创建）。在任意时刻，每一个对象、连接、线程，并不会被多处使用，而是被一个使用者独占，当使用完成之后，放回到池中，再由其他使用者重复利用。享元模式中的“复用”可以理解为“共享使用”，在整个生命周期中，都是被所有使用者共享的，主要目的是节省空间。

## 重点回顾

好了，今天的内容到此就讲完了。我们来一块总结回顾一下，你需要重点掌握的内容。

### 1.享元模式的原理

所谓“享元”，顾名思义就是被共享的单元。享元模式的意图是复用对象，节省内存，前提是享元对象是不可变对象。具体来讲，当一个系统中存在大量重复对象的时候，我们就可以利用享元模式，将对象设计成享元，在内存中只保留一份实例，供多处代码引用，这样可以减少内存中对象的数量，以起到节省内存的目的。实际上，不仅仅相同对象可以设计成享元，对于相似对象，我们也可以将这些对象中相同的部分（字段），提取出来设计成享元，让这些大量相似对象引用这些享元。

### 2.享元模式的实现

享元模式的代码实现非常简单，主要是通过工厂模式，在工厂类中，通过一个Map或者List来缓存已经创建好的享元对象，以达到复用的目的。

### 3.享元模式VS单例、缓存、对象池

我们前面也多次提到，区别两种设计模式，不能光看代码实现，而是要看设计意图，也就是要解决的问题。这里的区别也不例外。

我们可以用简单几句话来概括一下它们之间的区别。应用单例模式是为了保证对象全局唯一。应用享元模式是为了实现对象复用，节省内存。缓存是为了提高访问效率，而非复用。池化技术中的“复用”理解为“重

复使用”，主要是为了节省时间。

## 课堂讨论

1. 在棋牌游戏的例子中，有没有必要把ChessPiecePosition设计成享元呢？
2. 在文本编辑器的例子中，调用CharacterStyleFactory类的getStyle()方法，需要在styles数组中遍历查找，而遍历查找比较耗时，是否可以优化一下呢？

欢迎留言和我分享你的想法。如果有收获，也欢迎你把这篇文章分享给你的朋友。

## 精选留言：

- Xion 2020-03-06 09:07:52
  1. 没有必要，每局游戏的棋子位置不是完全相同的数据，这取决于用户的输入，随着时间的推移会不断地变化。而使用享元模式保存的数据，应当是那些不变的，会被大量对象复用的数据。
  2. 可以考虑使用哈希表保存文本格式，用多出来的一点点空间占用换取O（1）的查询效率。 [1赞]
- rayjun 2020-03-06 07:41:04

棋牌中的位置也可以设置为享元，因为棋盘上位置个数有限，使用享元也可以节省内存 [1赞]
- Frank 2020-03-06 10:21:52

打卡 今日学习享元设计模式，收获如下：

当某个需求中有大量的对象是相似的（或者对象中的某些属性是类似的），且是不可变的，此时可以使用享元设计模式将其进行缓存起来以达到共享使用，节省内存。

个人觉得享元模式体现了DRY原则，DRY原则是说不要写重复的代码，应用到对象存储方面，可以理解为不要存储相同的数据。
- 阿德 2020-03-06 10:07:25

在棋盘中，各个位置都是固定，如果房间数比较大，那么这些位置也是可以作为共享以节省空间的
- Jackey 2020-03-06 09:47:07

前面看的时候就在想感觉有点像连接池，当看到一个“共享使用”，一个“重复使用”时真是有种恍然大悟的感觉
- hanazawakana 2020-03-06 08:56:48

位置应该不会被共享使用吧。另外遍历可以改成hashmap。
- test 2020-03-06 08:49:36
  - 1.int占用四个字节，而设计为map或者list需要有容器和指针的消耗，个人认为没有必要做成享元；
  2. 可以做成hashmap
- 小晏子 2020-03-06 08:26:30

因为享元模式主要是共享那些不可变对象，所以对于position这种会经常变化的属性不适合设计成享元。遍历list耗时，那我们可以使用map来存储characterStyle，map的key可以是font size color RGB连接成的字符串或者通过它们计算出的hash值，value就是characterStyle对象，当查找时，先判断key是不是存在了，如果已经存在，直接返回value值，反之，将value存到map里。这样查找时间复杂度O(1)。
- 黄林晴 2020-03-06 08:24:31

打卡

- 上善若水 2020-03-06 08:18:06

争哥讲的，的确透彻。

- 高原 2020-03-06 08:07:37

学习设计模式课程有一段时间了，需要思考和加深学习的东西很多啊，如何能把学习的这些设计模式运用到实际的开发中是我最终想法，无论那种模式，都有你学习的地方😊

- Jeff.Smile 2020-03-06 06:57:50

要点总结

1 代码实现主要是通过工厂模式，在工厂类中，通过一个 Map 或者 List 来缓存已经创建好的享元对象，以达到复用的目的。

2 应用单例模式是为了保证对象全局唯一。应用享元模式是为了实现对象复用，节省内存。缓存是为了提高访问效率，而非复用。池化技术中的“复用”理解为“重复使用”，主要是为了节省时间。

思考题:

- ① 位置在棋盘组合方式比较多变，不适合做成享元
- ② 可以考虑使用map存放style数据