

40-运用学过的设计原则和思想完善之前讲的性能计数器项目（下）

上一节课中，我们针对版本1存在的问题（特别是Aggregator类、ConsoleReporter和EmailReporter类）进行了重构优化。经过重构之后，代码结构更加清晰、合理、有逻辑性。不过，在细节方面还是存在一些问题，比如ConsoleReporter、EmailReporter类仍然存在代码重复、可测试性差的问题。今天，我们就在版本3中持续重构这部分代码。

除此之外，在版本3中，我们还会继续完善框架的功能和非功能需求。比如，让原始数据的采集和存储异步执行，解决聚合统计在数据量大的情况下会导致内存吃紧问题，以及提高框架的易用性等，让它成为一个能用且好用的框架。

话不多说，让我们正式开始版本3的设计与实现吧！

代码重构优化

我们知道，继承能解决代码重复的问题。我们可以将ConsoleReporter和EmailReporter中的相同代码逻辑，提取到父类ScheduledReporter中，以解决代码重复问题。按照这个思路，重构之后的代码如下所示：

```
public abstract class ScheduledReporter {
    protected MetricsStorage metricsStorage;
    protected Aggregator aggregator;
    protected StatViewer viewer;

    public ScheduledReporter(MetricsStorage metricsStorage, Aggregator aggregator, StatViewer viewer) {
        this.metricsStorage = metricsStorage;
        this.aggregator = aggregator;
        this.viewer = viewer;
    }

    protected void doStatAndReport(long startTimeInMillis, long endTimeInMillis) {
        long durationInMillis = endTimeInMillis - startTimeInMillis;
        Map<String, List<RequestInfo>> requestInfos =
            metricsStorage.getRequestInfos(startTimeInMillis, endTimeInMillis);
        Map<String, RequestStat> requestStats = aggregator.aggregate(requestInfos, durationInMillis);
        viewer.output(requestStats, startTimeInMillis, endTimeInMillis);
    }
}
```

ConsoleReporter和EmailReporter代码重复的问题解决了，那我们再来看一下代码的可测试性问题。因为ConsoleReporter和EmailReporter的代码比较相似，且EmailReporter的代码更复杂些，所以，关于如何重构来提高其可测试性，我们拿EmailReporter来举例说明。将重复代码提取到父类ScheduledReporter之后，EmailReporter代码如下所示：

```
public class EmailReporter extends ScheduledReporter {
    private static final Long DAY_HOURS_IN_SECONDS = 86400L;

    private MetricsStorage metricsStorage;
    private Aggregator aggregator;
    private StatViewer viewer;
```

```

public EmailReporter(MetricsStorage metricsStorage, Aggregator aggregator, StatViewer viewer) {
    this.metricsStorage = metricsStorage;
    this.aggregator = aggregator;
    this.viewer = viewer;
}

public void startDailyReport() {
    Calendar calendar = Calendar.getInstance();
    calendar.add(Calendar.DATE, 1);
    calendar.set(Calendar.HOUR_OF_DAY, 0);
    calendar.set(Calendar.MINUTE, 0);
    calendar.set(Calendar.SECOND, 0);
    calendar.set(Calendar.MILLISECOND, 0);
    Date firstTime = calendar.getTime();

    Timer timer = new Timer();
    timer.schedule(new TimerTask() {
        @Override
        public void run() {
            long durationInMillis = DAY_HOURS_IN_SECONDS * 1000;
            long endTimeInMillis = System.currentTimeMillis();
            long startTimeInMillis = endTimeInMillis - durationInMillis;
            doStatAndReport(startTimeInMillis, endTimeInMillis);
        }
    }, firstTime, DAY_HOURS_IN_SECONDS * 1000);
}
}

```

前面提到，之所以EmailReporter可测试性不好，一方面是因为用到了线程（定时器也相当于多线程），另一方面是因为涉及时间的计算逻辑。

实际上，在经过上一步的重构之后，EmailReporter中的startDailyReport()函数的核心逻辑已经被抽离出去了，较复杂的、容易出bug的就只剩下计算firstTime的那部分代码了。我们可以将这部分代码继续抽离出来，封装成一个函数，然后，单独针对这个函数写单元测试。重构之后的代码如下所示：

```

public class EmailReporter extends ScheduledReporter {
    // 省略其他代码...
    public void startDailyReport() {
        Date firstTime = trimTimeFieldsToZeroOfNextDay();
        Timer timer = new Timer();
        timer.schedule(new TimerTask() {
            @Override
            public void run() {
                // 省略其他代码...
            }
        }, firstTime, DAY_HOURS_IN_SECONDS * 1000);
    }

    // 设置成protected而非private是为了方便写单元测试
    @VisibleForTesting
    protected Date trimTimeFieldsToZeroOfNextDay() {
        Calendar calendar = Calendar.getInstance(); // 这里可以获取当前时间
        calendar.add(Calendar.DATE, 1);
        calendar.set(Calendar.HOUR_OF_DAY, 0);
        calendar.set(Calendar.MINUTE, 0);
        calendar.set(Calendar.SECOND, 0);
        calendar.set(Calendar.MILLISECOND, 0);
        return calendar.getTime();
    }
}

```

```
}  
}
```

简单的代码抽离成trimTimeFieldsToZeroOfNextDay()函数之后，虽然代码更加清晰了，一眼就能从名字上知道这段代码的意图（获取当前时间的下一天的0点时间），但我们发现这个函数的可测试性仍然不好，因为它强依赖当前的系统时间。实际上，这个问题挺普遍的。一般的解决方法是，将强依赖的部分通过参数传递进来，这有点类似我们之前讲的依赖注入。按照这个思路，我们再对trimTimeFieldsToZeroOfNextDay()函数进行重构。重构之后的代码如下所示：

```
public class EmailReporter extends ScheduledReporter {  
    // 省略其他代码...  
    public void startDailyReport() {  
        // new Date()可以获取当前时间  
        Date firstTime = trimTimeFieldsToZeroOfNextDay(new Date());  
        Timer timer = new Timer();  
        timer.schedule(new TimerTask() {  
            @Override  
            public void run() {  
                // 省略其他代码...  
            }  
        }, firstTime, DAY_HOURS_IN_SECONDS * 1000);  
    }  
  
    protected Date trimTimeFieldsToZeroOfNextDay(Date date) {  
        Calendar calendar = Calendar.getInstance(); // 这里可以获取当前时间  
        calendar.setTime(date); // 重新设置时间  
        calendar.add(Calendar.DATE, 1);  
        calendar.set(Calendar.HOUR_OF_DAY, 0);  
        calendar.set(Calendar.MINUTE, 0);  
        calendar.set(Calendar.SECOND, 0);  
        calendar.set(Calendar.MILLISECOND, 0);  
        return calendar.getTime();  
    }  
}
```

经过这次重构之后，trimTimeFieldsToZeroOfNextDay()函数不再强依赖当前的系统时间，所以非常容易对其编写单元测试。你可以把它作为练习，写一下这个函数的单元测试。

不过，EmailReporter类中startDailyReport()还是涉及多线程，针对这个函数该如何写单元测试呢？我的看法是，这个函数不需要写单元测试。为什么这么说呢？我们可以回到写单元测试的初衷来分析这个问题。单元测试是为了提高代码质量，减少bug。如果代码足够简单，简单到bug无处隐藏，那我们就不必要为了写单元测试而写单元测试，或者为了追求单元测试覆盖率而写单元测试。经过多次代码重构之后，startDailyReport()函数里面已经没有多少代码逻辑了，所以，完全没必要对它写单元测试了。

功能需求完善

经过了多个版本的迭代、重构，我们现在来重新Review一下，目前的设计与实现是否已经完全满足第25讲中最初的功能需求了。

最初的功能需求描述是下面这个样子的，我们来重新看一下。

我们希望设计开发一个小的框架，能够获取接口调用的各种统计信息，比如响应时间的最大值（max）、最小值（min）、平均值（avg）、百分位值（percentile），接口调用次数（count）、频率（tps）等，并且支持将统计结果以各种显示格式（比如：JSON格式、网页格式、自定义显示格式等）输出到各种终端（Console命令行、HTTP网页、Email、日志文件、自定义输出终端等），以方便查看。

经过整理拆解之后的需求列表如下所示：

接口统计信息：包括接口响应时间的统计信息，以及接口调用次数的统计信息等。
统计信息的类型：max、min、avg、percentile、count、tps等。
统计信息显示格式：JSON、HTML、自定义显示格式。
统计信息显示终端：Console、Email、HTTP网页、日志、自定义显示终端。

经过挖掘，我们还得到一些隐藏的需求，如下所示：

统计触发方式：包括主动和被动两种。主动表示以一定的频率定时统计数据，并主动推送到显示终端，比如邮件推送。被动表示用户触发统计，比如用户在网页中选择要统计的时间区间，触发统计，并将结果显示给用户。

统计时间区间：框架需要支持自定义统计时间区间，比如统计最近10分钟的某接口的tps、访问次数，或者统计12月11日00点到12月12日00点之间某接口响应时间的最大值、最小值、平均值等。

统计时间间隔：对于主动触发统计，我们还要支持指定统计时间间隔，也就是多久触发一次统计显示。比如，每间隔10s统计一次接口信息并显示到命令行中，每间隔24小时发送一封统计信息邮件。

版本3已经实现了大部分的功能，还有以下几个小的功能点没有实现。你可以将这些还没有实现的功能，自己实现一下，继续迭代出框架的第4个版本。

- 被动触发统计的方式，也就是需求中提到的通过网页展示统计信息。实际上，这部分代码的实现也并不难。我们可以复用框架现在的代码，编写一些展示页面和提供获取统计数据接口即可。
- 对于自定义显示终端，比如显示数据到自己开发的监控平台，这就有点类似通过网页来显示数据，不过更加简单些，只需要提供一些获取统计数据的接口，监控平台通过这些接口拉取数据来显示即可。
- 自定义显示格式。在框架现在的代码实现中，显示格式和显示终端（比如Console、Email）是紧密耦合在一起的，比如，Console只能通过JSON格式来显示统计数据，Email只能通过某种固定的HTML格式显示数据，这样的设计还不够灵活。我们可以将显示格式设计成独立的类，将显示终端和显示格式的代码分离，让显示终端支持配置不同的显示格式。具体的代码实现留给你自己思考，我这里就不多说了。

非功能需求完善

Review完了功能需求的完善程度，现在，我们再来看，版本3的非功能性需求的完善程度。在第25讲中，我们提到，针对这个框架的开发，我们需要考虑的非功能性需求包括：易用性、性能、扩展性、容错性、通用性。我们现在就依次来看一下这几个方面。

1.易用性

所谓的易用性，顾名思义，就是框架是否好用。框架的使用者将框架集成到自己的系统中时，主要用到 MetricsCollector和EmailReporter、ConsoleReporter这几个类。通过MetricsCollector类来采集数据，通过EmailReporter、ConsoleReporter类来触发主动统计数据、显示统计结果。示例代码如下所示：

```
public class PerfCounterTest {
    public static void main(String[] args) {
        MetricsStorage storage = new RedisMetricsStorage();
        Aggregator aggregator = new Aggregator();

        // 定时触发统计并将结果显示到终端
        ConsoleViewer consoleViewer = new ConsoleViewer();
        ConsoleReporter consoleReporter = new ConsoleReporter(storage, aggregator, consoleViewer);
        consoleReporter.startRepeatedReport(60, 60);

        // 定时触发统计并将结果输出到邮件
        EmailViewer emailViewer = new EmailViewer();
        emailViewer.addToAddress("wangzheng@xzg.com");
        EmailReporter emailReporter = new EmailReporter(storage, aggregator, emailViewer);
        emailReporter.startDailyReport();

        // 收集接口访问数据
        MetricsCollector collector = new MetricsCollector(storage);
        collector.recordRequest(new RequestInfo("register", 123, 10234));
        collector.recordRequest(new RequestInfo("register", 223, 11234));
        collector.recordRequest(new RequestInfo("register", 323, 12334));
        collector.recordRequest(new RequestInfo("login", 23, 12434));
        collector.recordRequest(new RequestInfo("login", 1223, 14234));

        try {
            Thread.sleep(100000);
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

从上面的使用示例中，我们可以看出，框架用起来还是稍微有些复杂的，需要组装各种类，比如需要创建 MetricsStorage对象、Aggregator对象、ConsoleViewer对象，然后注入到ConsoleReporter中，才能使用 ConsoleReporter。除此之外，还有可能存在误用的情况，比如把EmailViewer传递进了ConsoleReporter中。总体上来讲，框架的使用方式暴露了太多细节给用户，过于灵活也带来了易用性的降低。

为了让框架用起来更加简单（能将组装的细节封装在框架中，不暴露给框架使用者），又不失灵活性（可以自由组装不同的MetricsStorage实现类、StatViewer实现类到ConsoleReporter或EmailReporter），也不降低代码的可测试性（通过依赖注入来组装类，方便在单元测试中mock），我们可以额外地提供一些封装了默认依赖的构造函数，让使用者自主选择使用哪种构造函数来构造对象。这段话理解起来有点复杂，我把按照这个思路重构之后的代码放到了下面，你可以结合着一块看一下。

```
public class MetricsCollector {
    private MetricsStorage metricsStorage;

    // 兼顾代码的易用性，新增一个封装了默认依赖的构造函数
```

```

public MetricsCollectorB() {
    this(new RedisMetricsStorage());
}

// 兼顾灵活性和代码的可测试性，这个构造函数继续保留
public MetricsCollectorB(MetricsStorage metricsStorage) {
    this.metricsStorage = metricsStorage;
}
// 省略其他代码...
}

public class ConsoleReporter extends ScheduledReporter {
    private ScheduledExecutorService executor;

    // 兼顾代码的易用性，新增一个封装了默认依赖的构造函数
    public ConsoleReporter() {
        this(new RedisMetricsStorage(), new Aggregator(), new ConsoleViewer());
    }

    // 兼顾灵活性和代码的可测试性，这个构造函数继续保留
    public ConsoleReporter(MetricsStorage metricsStorage, Aggregator aggregator, StatViewer viewer) {
        super(metricsStorage, aggregator, viewer);
        this.executor = Executors.newSingleThreadScheduledExecutor();
    }
    // 省略其他代码...
}

public class EmailReporter extends ScheduledReporter {
    private static final Long DAY_HOURS_IN_SECONDS = 86400L;

    // 兼顾代码的易用性，新增一个封装了默认依赖的构造函数
    public EmailReporter(List<String> emailToAddresses) {
        this(new RedisMetricsStorage(), new Aggregator(), new EmailViewer(emailToAddresses));
    }

    // 兼顾灵活性和代码的可测试性，这个构造函数继续保留
    public EmailReporter(MetricsStorage metricsStorage, Aggregator aggregator, StatViewer viewer) {
        super(metricsStorage, aggregator, viewer);
    }
    // 省略其他代码...
}

```

现在，我们再来看下框架如何来使用。具体使用示例如下所示。看起来是不是简单多了呢？

```

public class PerfCounterTest {
    public static void main(String[] args) {
        ConsoleReporter consoleReporter = new ConsoleReporter();
        consoleReporter.startRepeatedReport(60, 60);

        List<String> emailToAddresses = new ArrayList<>();
        emailToAddresses.add("wangzheng@xzg.com");
        EmailReporter emailReporter = new EmailReporter(emailToAddresses);
        emailReporter.startDailyReport();

        MetricsCollector collector = new MetricsCollector();
        collector.recordRequest(new RequestInfo("register", 123, 10234));
        collector.recordRequest(new RequestInfo("register", 223, 11234));
        collector.recordRequest(new RequestInfo("register", 323, 12334));
        collector.recordRequest(new RequestInfo("login", 23, 12434));
        collector.recordRequest(new RequestInfo("login", 1223, 14234));
    }
}

```

```
try {
    Thread.sleep(100000);
} catch (InterruptedException e) {
    e.printStackTrace();
}
}
```

如果你足够细心，可能已经发现，RedisMetricsStorage和EmailViewer还需要另外一些配置信息才能构建成功，比如Redis的地址，Email邮箱的POP3服务器地址、发送地址。这些配置并没有在刚刚代码中体现到，那我们该如何获取呢？

我们可以将这些配置信息放到配置文件中，在框架启动的时候，读取配置文件中的配置信息到一个Configuration单例类。RedisMetricsStorage类和EmailViewer类都可以从这个Configuration类中获取需要的配置信息来构建自己。

2.性能

对于需要集成到业务系统的框架来说，我们不希望框架本身代码的执行效率，对业务系统有太多性能上的影响。对于性能计数器这个框架来说，一方面，我们希望它是低延迟的，也就是说，统计代码不影响或很少影响接口本身的响应时间；另一方面，我们希望框架本身对内存的消耗不能太大。

对于性能这一点，落实到具体的代码层面，需要解决两个问题，也是我们之前提到过的，一个是采集和存储要异步来执行，因为存储基于外部存储（比如Redis），会比较慢，异步存储可以降低对接口响应时间的影响。另一个是当需要聚合统计的数据量比较大的时候，一次性加载太多的数据到内存，有可能会造成内存吃紧，甚至内存溢出，这样整个系统都会瘫痪掉。

针对第一个问题，我们通过在MetricsCollector中引入Google Guava EventBus来解决。实际上，我们可以把EventBus看作一个“生产者-消费者”模型或者“发布-订阅”模型，采集的数据先放入内存共享队列中，另一个线程读取共享队列中的数据，写入到外部存储（比如Redis）中。具体的代码实现如下所示：

```
public class MetricsCollector {
    private static final int DEFAULT_STORAGE_THREAD_POOL_SIZE = 20;

    private MetricsStorage metricsStorage;
    private EventBus eventBus;

    public MetricsCollector(MetricsStorage metricsStorage) {
        this(metricsStorage, DEFAULT_STORAGE_THREAD_POOL_SIZE);
    }

    public MetricsCollector(MetricsStorage metricsStorage, int threadNumToSaveData) {
        this.metricsStorage = metricsStorage;
        this.eventBus = new AsyncEventBus(Executors.newFixedThreadPool(threadNumToSaveData));
        this.eventBus.register(new EventListener());
    }

    public void recordRequest(RequestInfo requestInfo) {
        if (requestInfo == null || StringUtils.isBlank(requestInfo.getApiName())) {
            return;
        }
    }
}
```



```

    EventBus.post(requestInfo);
}

public class EventListener {
    @Subscribe
    public void saveRequestInfo(RequestInfo requestInfo) {
        metricsStorage.saveRequestInfo(requestInfo);
    }
}
}

```

针对第二个问题，解决的思路比较简单，但代码实现稍微有点复杂。当统计的时间间隔较大的时候，需要统计的数据量就会比较大。我们可以将其划分为一些小的时间区间（比如10分钟作为一个统计单元），针对每个小的时间区间分别进行统计，然后将统计得到的结果再进行聚合，得到最终整个时间区间的统计结果。不过，这个思路只适合响应时间的max、min、avg，及其接口请求count、tps的统计，对于响应时间的percentile的统计并不适用。

对于percentile的统计要稍微复杂一些，具体的解决思路是这样子的：我们分批从Redis中读取数据，然后存储到文件中，再根据响应时间从小到大利用外部排序算法来进行排序（具体的实现方式可以看一下《数据结构与算法之美》专栏）。排序完成之后，再从文件中读取第count*percentile（count表示总的数据个数，percentile就是百分比，99百分位就是0.99）个数据，就是对应的percentile响应时间。

这里我只给出了除了percentile之外的统计信息的计算代码，如下所示。对于percentile的计算，因为代码量比较大，留给你自己实现。

```

public class ScheduleReporter {
    private static final long MAX_STAT_DURATION_IN_MILLIS = 10 * 60 * 1000; // 10minutes

    protected MetricsStorage metricsStorage;
    protected Aggregator aggregator;
    protected StatViewer viewer;

    public ScheduleReporter(MetricsStorage metricsStorage, Aggregator aggregator, StatViewer viewer) {
        this.metricsStorage = metricsStorage;
        this.aggregator = aggregator;
        this.viewer = viewer;
    }

    protected void doStatAndReport(long startTimeInMillis, long endTimeInMillis) {
        Map<String, RequestStat> stats = doStat(startTimeInMillis, endTimeInMillis);
        viewer.output(stats, startTimeInMillis, endTimeInMillis);
    }

    private Map<String, RequestStat> doStat(long startTimeInMillis, long endTimeInMillis) {
        Map<String, List<RequestStat>> segmentStats = new HashMap<>();
        long segmentStartTimeInMillis = startTimeInMillis;
        while (segmentStartTimeInMillis < endTimeInMillis) {
            long segmentEndTimeInMillis = segmentStartTimeInMillis + MAX_STAT_DURATION_IN_MILLIS;
            if (segmentEndTimeInMillis > endTimeInMillis) {
                segmentEndTimeInMillis = endTimeInMillis;
            }
            Map<String, List<RequestInfo>> requestInfos =
                metricsStorage.getRequestInfos(segmentStartTimeInMillis, segmentEndTimeInMillis);
            if (requestInfos == null || requestInfos.isEmpty()) {
                continue;
            }
        }
    }
}

```



```

    }
    Map<String, RequestStat> segmentStat = aggregator.aggregate(
        requestInfos, segmentEndTimeMillis - segmentStartTimeMillis);
    addStat(segmentStats, segmentStat);
    segmentStartTimeMillis += MAX_STAT_DURATION_IN_MILLIS;
}

long durationInMillis = endTimeInMillis - startTimeInMillis;
Map<String, RequestStat> aggregatedStats = aggregateStats(segmentStats, durationInMillis);
return aggregatedStats;
}

private void addStat(Map<String, List<RequestStat>> segmentStats,
    Map<String, RequestStat> segmentStat) {
    for (Map.Entry<String, RequestStat> entry : segmentStat.entrySet()) {
        String apiName = entry.getKey();
        RequestStat stat = entry.getValue();
        List<RequestStat> statList = segmentStats.putIfAbsent(apiName, new ArrayList<>());
        statList.add(stat);
    }
}

private Map<String, RequestStat> aggregateStats(Map<String, List<RequestStat>> segmentStats,
    long durationInMillis) {
    Map<String, RequestStat> aggregatedStats = new HashMap<>();
    for (Map.Entry<String, List<RequestStat>> entry : segmentStats.entrySet()) {
        String apiName = entry.getKey();
        List<RequestStat> apiStats = entry.getValue();
        double maxRespTime = Double.MIN_VALUE;
        double minRespTime = Double.MAX_VALUE;
        long count = 0;
        double sumRespTime = 0;
        for (RequestStat stat : apiStats) {
            if (stat.getMaxResponseTime() > maxRespTime) maxRespTime = stat.getMaxResponseTime();
            if (stat.getMinResponseTime() < minRespTime) minRespTime = stat.getMinResponseTime();
            count += stat.getCount();
            sumRespTime += (stat.getCount() * stat.getAvgResponseTime());
        }
        RequestStat aggregatedStat = new RequestStat();
        aggregatedStat.setMaxResponseTime(maxRespTime);
        aggregatedStat.setMinResponseTime(minRespTime);
        aggregatedStat.setAvgResponseTime(sumRespTime / count);
        aggregatedStat.setCount(count);
        aggregatedStat.setTps(count / durationInMillis * 1000);
        aggregatedStats.put(apiName, aggregatedStat);
    }
    return aggregatedStats;
}

```

3.扩展性

前面我们提到，框架的扩展性有别于代码的扩展性，是从使用者的角度来讲的，特指使用者可以在不修改框架源码，甚至不拿到框架源码的情况下，为框架扩展新的功能。

在刚刚讲到框架的易用性的时候，我们给出了框架如何使用的代码示例。从示例中，我们可以发现，框架在兼顾易用性的同时，也可以灵活地替换各种类对象，比如MetricsStorage、StatViewer。举个例子来说，如果我们要让框架基于HBase来存储原始数据而非Redis，那我们只需要设计一个实现MetricsStorage接口的HBaseMetricsStorage类，传递给MetricsCollector和ConsoleReporter、EmailReporter类即可。

4.容错性

容错性这一点也非常重要。对于这个框架来说，不能因为框架本身的异常导致接口请求出错。所以，对框架可能存在的各种异常情况，我们都要考虑全面。

在现在的框架设计与实现中，采集和存储是异步执行，即便Redis挂掉或者写入超时，也不会影响到接口的正常响应。除此之外，Redis异常，可能会影响到数据统计显示（也就是ConsoleReporter、EmailReporter负责的工作），但并不会影响到接口的正常响应。

5.通用性

为了提高框架的复用性，能够灵活应用到各种场景中，框架在设计的时候，要尽可能通用。我们要多去思考一下，除了接口统计这样一个需求，这个框架还可以适用到其他哪些场景中。比如是否还可以处理其他事件的统计信息，比如SQL请求时间的统计、业务统计（比如支付成功率）等。关于这一点，我们在现在的版本3中暂时没有考虑到，你可以自己思考一下。

重点回顾

好了，今天的内容到此就讲完了。我们一块来总结回顾一下，你需要掌握的重点内容。

还记得吗？在第25、26讲中，我们提到，针对性能计数器这个框架的开发，要想一下子实现我们罗列的所有功能，对任何人来说都是比较有挑战的。而经过这几个版本的迭代之后，我们不知不觉地就完成了几乎所有的需求，包括功能性和非功能性的需求。

在第25讲中，我们实现了一个最小原型，虽然非常简陋，所有的代码都塞在一个类中，但它帮我们梳理清楚了需求。在第26讲中，我们实现了框架的第1个版本，这个版本只包含最基本的功能，并且初步利用面向对象的设计方法，把不同功能的代码划分到了不同的类中。

在第39讲中，我们实现了框架的第2个版本，这个版本对第1个版本的代码结构进行了比较大的调整，让整体代码结构更加合理、清晰、有逻辑性。

在第40讲中，我们实现了框架的第3个版本，对第2个版本遗留的细节问题进行了重构，并且重点解决了框架的易用性和性能问题。

从上面的迭代过程，我们可以发现，大部分情况下，我们都是针对问题解决问题，每个版本都聚焦一小部分问题，所以整个过程也没有感觉到有太大难度。尽管我们迭代了3个版本，但目前的设计和实现还有很多值得进一步优化和完善的地方，但限于专栏的篇幅，继续优化的工作留给你自己来完成。

最后，我希望你不仅仅关注这个框架本身的设计和实现，更重要的是学会这个逐步优化的方法，以及其中涉及的一些编程技巧、设计思路，能够举一反三地用在其他项目中。

课堂讨论

最后，还是给你留一道课堂讨论题。

正常情况下，ConsoleReporter的startRepeatedReport()函数只会被调用一次。但是，如果被多次调用，那就会存在问题。具体会有什么问题呢？又该如何解决呢？



王争

前 Google 工程师，《数据结构与算法之美》专栏作者

“设计原则与思想”模块内容已结束，邀请你填写调查问卷。让我了解你的想法，更好地改进课程内容！

立即填写



精选留言：

• Jxin 2020-02-03 12:47:29

先回答问题：

1.会导致多余线程做多余的统计和展示。因为每次调用都会起一个异步线程输出统计数据到控制台。这样既会带来额外的性能开销，又会导致统计信息不易阅读。

2.在ConsoleReporter内部维护一个可视字段 started。然后在方法执行时，优先判断该字段是否已经变为true。如果是则不再往下执行。也算是保证该函数的幂等性。

个人疑问：

1.怎么做到这样分步展示重构过程的？我现在写，基本一边写就一边重构，停手也就差不多到合适的质量了。刻意要展示重构手法，展示的知识点会有很多疏漏，并无法做到这样一步一步的展示（下意识一步到位，并不知道怎么退到不好的代码结构）。

2.能理解栏主尽量不依赖任何框架的初衷。但对于java，spring其实才是标准，感觉是不是基于spring框架来写demo还好点？我现在比较喜欢让代码依赖spring框架来实现，感觉这样会显得优雅一些。栏主怎么看？

[2赞]

• 辣么大 2020-02-03 20:26:37

思考题：startRepeatedReport()多次调用，会启动多个线程，每个线程都会执行统计和输出工作。

想了一种简单的实现方式，将runnable做为成员变量，第一次调用startRepeatedReport()时初始化，若多次调用，判空，返回。

```
public void startRepeatedReport(long periodInSeconds, long durationInSeconds) {  
    if (runnable != null) {  
        System.out.println("duplicate calls!");  
        return;  
    }  
    runnable = () -> {
```

```

long durationInMillis = durationInSeconds * 1000;
long endTimeInMillis = System.currentTimeMillis();
long startTimeInMillis = endTimeInMillis - durationInMillis;
doReport(startTimeInMillis, endTimeInMillis);
};
executor.scheduleAtFixedRate(runnable, 0, periodInSeconds, TimeUnit.SECONDS);
}

```

代码放在了：<https://github.com/gdhuCoder/Algorithms4/tree/master/designpattern/u40> [1赞]

- undefined 2020-02-03 12:47:43
深入浅出，过瘾。 [1赞]

- 小晏子 2020-02-03 11:03:42
课后思考：如果 startRepeatedReport() 被多次调用，那么会生成多个线程以 fixed rate 去请求然后输出结果到 console 上，一方面导致输出结果混乱，另一方面增加了系统的负担。
要解决这个问题有个办法是再重构一下代码，示意如下（未测试），
` ` `

```

private Future<?> future;
//避免创建多个线程，也可以放在其他地方，如构造函数里
private Runnable runnable = new Runnable () {
@Override
public void run() {
....
}
};

public void startRepeatedReport(long periodInSeconds, long durationInSeconds) {
future.cancel(true); //每次调用就取消上一次的调用
future = service.scheduleAtFixedRate(runnable, 0L, periodInSeconds, TimeUnit.SECONDS); //重新开始
}
}
` ` ` [1赞]

```

- javaadu 2020-02-03 23:28:47
课堂讨论，使用一个标记 flag 作为该函数被调用过的标记，并给这个函数加锁，解决并发问题
- 平风造雨 2020-02-03 23:09:24
调用多次可以通过多线程共享的状态变量来解决，CAS 或者加锁进行状态的变更。
- 高原 2020-02-03 08:19:24
老师 39,40 课完整源代码可以提供下吗，我准备好好研究学习下
- Jeff.Smile 2020-02-03 07:24:22
沙发，打卡！一路跟进！