UNIVERSIDAD DON BOSCO



FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE COMPUTACIÓN

Diseño y Programación de Software Multiplataforma (DPS) G05L

Desafío 1: Entrega de desafío práctico

Nombre:

Diego Enrique Canjura Estrada CE221950 José Rolando Álvarez Mejía AM232553 data.js: se pone toda la información de las gorras, donde se incluye el id, título, precio, imagen y cantidad.

Page.js:

La función "Home" está configurando los estados iniciales para gestionar productos, totales, recuentos y la visibilidad del modal.

```
function Home() {
  const [allProducts, setAllProducts] = useState([]);
  const [total, setTotal] = useState(0);
  const [countProducts, setCountProducts] = useState(0);
  const [showModal, setShowModal] = useState(false);
```

Función para confirmar la compra y mostrar el modal.

```
const confirmPurchase = () => {
    | setShowModal(true);
};
```

Función para cerrar el modal:

```
const closeModal = () => {
    | setShowModal(false);
};
```

Calcula el precio total del producto:

```
const calculateTotalPerProduct = (product) => {
    | return product.quantity * product.price;
};
```

Calcula el total general de la compra:

```
const calculateTotal = () => {
   let total = 0;
   allProducts.forEach((product) => {
      | total += calculateTotalPerProduct(product);
   });
   return total;
};
```

Muestra la lista de productos comprados en el modal:

Recibe información y funciones relacionadas con la gestión de compras y productos.

```
<Headers
allProducts={allProducts}
setAllProducts={setAllProducts}
total={total}
setTotal={setTotal}
countProducts={countProducts}
setCountProducts={setCountProducts}
confirmPurchase={confirmPurchase} //</pre>
```

Se encarga de mostrar la lista de productos y realiza las operaciones que afectan los estados en respuesta a las interacciones del usuario.

Configura el modal cuando "showModal" sea "true" y mostrará el mensaje de confirmaxión de compra junto con los detalles de la compra y un botón para cerrar el modal.