

## Redes y Componentes Informáticos, SL

Avda, de la Estación nº 25 bajo Telf: 957 600 434 14500 Puente Genil (Córdoba) ganet@redesycomponentes.com

ALBARÁN FECHA:

RC 618 13/04/2023

PÁGINA:

005977

C.C.:

430000639

TLF.: 955772138 FAX: 955770988 MOV: 669846690

PRODUCTOS ARTESANOS EL FOGON REAL S.L.

PI LAS POMPAS C/ROMERAL, NAV. 30

41130-LA PUEBLA DEL RIO

**SEVILLA** 

## <u>. | 1881 | 1984 | 1984 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1</u>

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

TERMINAL TÁCTIL APEXA-G 15"

762,67 1,00

CANTIDAD PRECIO DE CANON LPI IMPORTE 762,67

Pantalia LED True Flat con Táctil Capacitivo. Pantalla 15" 1024 x 768.

Inclinación de pantalla graduable.

2º Puerto VGA, Salida de Audio.

Intel Celeron J1900 Quadcore 2,00 Ghz Fanless

4 Gb RAM DDR3L 1333. SATA SDD 64GB 2.5".

1 Ethernet 1 Gb, 6 USB 2.0, 1 RS232 9 pin(5V/12V), 2 RS232 RJ45. Opción de Integrar: Lector de Tarjetas Magnéticas MSR y Smart Chip EMV. RFID.

Opción de Integrar: Visor Trasero de Cliente 2 Lineas x 20 Caracteres, 2º Monitor Trasero 12.1" 1024x768.

Se puede colgar en pared con soporte VESA opcional.

Disponible en color negro.

Garantía In-situ opcional hasta 3 años

Sistema operativo Windows POSREADY-7 opcional

Medidas: 364 x 333 x 210 mm

LICENCIA WINDOWS 10 IOT APEXA 005978

1.00 82,89 82.89

OS License Windows 10 lot Enterprise 2016 LTSB Entry - J1900 CPU

005594

IMPRESORA ETIQUETAS GODEX RT7001

419,14 1.00

419,14

T.T. y TD. 203 ppp. Ancho de impresión 108 mm, papel hasta 118mm. Velocidad de 177 mm/seg. Display en color. CPU de 32 bits. Ram 16Mb. Flash 8 MB. Sensor ajustable. Interfaces USB, USB Host, Ethernet y RS-232. Programa GoLabel. Opción de cortador o

despegador. Emulación: Godex, Zebra y Eltron

BALANZA MARTE10MF 12KG 002579

391.43 1.00

391.43

Balanza Peso-Tara, Niveles, Cuentapiezas.

- Indicador numérico tipo LCD, con

indicadores de CERO, TARA, TIPO DE TARA,

Nivel de Batería, Estabilidad.

- Botonera de 17 teclas.

- 20 Taras Numérica, 20 Niveles y 20 Pesos unitarios

programables. - Salida RS-232C.

Alimentación interna: Batería recargable

Alimentación externa: - Adaptador 12Vcc.220V

000435

INSTALACIÓN

75,00 1.00

75,00

BASE IMPONIBLE 1.731,13

1.731,13

BASE/TOTAL WAY 21:00% 363,54

TOTAL EUR 2.094,67

Observaciones:

RC/267

CONDICIONES DE GARANTÍA Para la validez de la garantia los productos deperantir acompanados de los manuales, CD's elementos entregados al cliente en el momento de su yeara. La garantia cubre cualquier defecto de fabricación que puedan tener los sistemas informática garantia no cubre los siguientes casos:

danos ocasionados por la electricidad denos provocados por el mai uso por parte del usuario danos provocados por el mai uso por parte del usuario danos provocados por electricidad y comportante de la comportante de

uanos provocados por aplicaciones instaladas incontrolamente, datos provocados por virus y otras aplicaciones que pueden danar el sistema informático.

Para monitores, impresoras, cámaras digitales y escáners la garantia la da directamente el fabricante.

Para el resto del equipo informático (cpu y componentes internos) la garantia se atenderá en nuestras oficinas.

Para cualquier duda póngase en contacto con nuestro servicio técnico.

El cliente reconoce explicitamente que cualquier programa que esté instalado en su ordenador y no aparezca en factura, no ha sido instalado por Redes y Componentes Informáticos, S.L.

Conforme cliente, firma y sello