

Teoría de la Computación

Laboratorio 8 — Respuestas teóricas

Jose

Octubre 2026

Este documento contiene las **partes a** de los problemas 1–3 y los problemas 4 y 5 completos. Las **partes b** (implementación y profiling) están en el repositorio: código en `src/`, tablas y gráficas en `resultados/` y resumidas en el `README.md`.

Notación: $\lfloor \cdot \rfloor$ y $\lceil \cdot \rceil$ son piso y techo; $n/2$ en C con enteros es $\lfloor n/2 \rfloor$.

Problema 1 — Parte a

```
1 void function(int n) {  
2     int i, j, k, counter = 0;  
3     for (i = n/2; i <= n; i++) {  
4         for (j = 1; j+n/2 <= n; j++) {  
5             for (k = 1; k <= n; k = k*2) {  
6                 counter++;  
7             }  
8         }  
9     }  
10 }
```

Contamos cuántas veces se ejecuta la instrucción `counter++` (línea 6), que es la operación dominante. Los tres ciclos son **independientes** entre sí (ninguno depende de la variable de otro), así que el total es el producto de las iteraciones de cada uno.

Ciclo externo (i). i va de $\lfloor n/2 \rfloor$ a n con paso 1:

$$I_1 = n - \lfloor n/2 \rfloor + 1 = \lceil n/2 \rceil + 1.$$

Ciclo medio (j). La condición $j + \lfloor n/2 \rfloor \leq n$ equivale a $j \leq n - \lfloor n/2 \rfloor = \lceil n/2 \rceil$. Como j empieza en 1 con paso 1:

$$I_2 = \lceil n/2 \rceil.$$

Ciclo interno (k). k toma los valores $1, 2, 4, \dots, 2^m$ mientras $2^m \leq n$, o sea $m \leq \log_2 n$. El número de iteraciones es

$$I_3 = \lfloor \log_2 n \rfloor + 1.$$

Total.

$$T(n) = I_1 \cdot I_2 \cdot I_3 = (\lceil n/2 \rceil + 1) \lceil n/2 \rceil (\lfloor \log_2 n \rfloor + 1).$$

Para n grande, $\lceil n/2 \rceil + 1 \approx n/2$ y $\lceil n/2 \rceil \approx n/2$, por lo que

$$T(n) \approx \frac{n}{2} \cdot \frac{n}{2} \cdot \log_2 n = \frac{1}{4} n^2 \log_2 n.$$

Cota formal. Para $n \geq 2$: $\frac{n}{2} \leq \lceil n/2 \rceil \leq \lceil n/2 \rceil + 1 \leq n$ y $\log_2 n \leq \lfloor \log_2 n \rfloor + 1 \leq 2 \log_2 n$. Entonces

$$\frac{1}{4} n^2 \log_2 n \leq T(n) \leq 2 n^2 \log_2 n,$$

con lo que $T(n) = \Theta(n^2 \log n)$ y, en particular,

$$T(n) = O(n^2 \log n)$$

Verificación: para $n = 10$, $T = (5 + 1) \cdot 5 \cdot 4 = 120$, y para $n = 1000$, $T = 501 \cdot 500 \cdot 10 = 2\,505\,000$; ambos coinciden con el contador del programa en C.

Problema 2 — Parte a

```
1 void function(int n) {
2     if (n <= 1) return;
3     int i, j;
4     for (i = 1; i <= n; i++) {
5         for (j = 1; j <= n; j++) {
6             printf("Sequence\n");
7             break;
8         }
9     }
10 }
```

Caso base. Si $n \leq 1$ la función retorna inmediatamente: costo constante c_0 .

Ciclo externo. i va de 1 a n : n iteraciones.

Ciclo interno. Aunque su encabezado sugiere n iteraciones, en la *primera* iteración ($j = 1$) se ejecuta el `printf` y luego el `break`, que sale del ciclo interno. Por lo tanto el ciclo interno ejecuta **exactamente 1 iteración** por cada valor de i , con costo constante c_1 (inicializar j , comparar, imprimir, `break`).

Total.

$$T(n) = c_0 + \sum_{i=1}^n c_1 = c_0 + c_1 n.$$

El término dominante es lineal:

$$T(n) = O(n) \quad (\text{de hecho } \Theta(n))$$

El `printf` se ejecuta exactamente n veces para $n \geq 2$. El error típico es contar el ciclo interno como n iteraciones y concluir $O(n^2)$; el `break` lo impide.

Problema 3 — Parte a

```

1 void function(int n) {
2     int i, j;
3     for (i = 1; i <= n/3; i++) {
4         for (j = 1; j <= n; j += 4) {
5             printf("Sequence\n");
6         }
7     }
8 }

```

Ciclo externo. i va de 1 a $\lfloor n/3 \rfloor$ con paso 1:

$$I_1 = \lfloor n/3 \rfloor.$$

Ciclo interno. j toma los valores $1, 5, 9, \dots, 1 + 4t$ mientras $1 + 4t \leq n$, es decir $t \leq (n-1)/4$. El número de iteraciones es

$$I_2 = \lfloor \frac{n-1}{4} \rfloor + 1 = \lceil n/4 \rceil.$$

El ciclo interno no depende de i , así que se repite igual en cada iteración externa.

Total.

$$T(n) = \sum_{i=1}^{\lfloor n/3 \rfloor} \lceil n/4 \rceil = \lfloor n/3 \rfloor \cdot \lceil n/4 \rceil \approx \frac{n}{3} \cdot \frac{n}{4} = \frac{n^2}{12}.$$

Cota formal. Para $n \geq 3$: $\frac{n}{6} \leq \lfloor n/3 \rfloor \leq \frac{n}{3}$ y $\frac{n}{4} \leq \lceil n/4 \rceil \leq \frac{n}{2}$, así que

$$\frac{1}{24} n^2 \leq T(n) \leq \frac{1}{6} n^2,$$

y por lo tanto

$$\boxed{T(n) = O(n^2)} \quad (\text{de hecho } \Theta(n^2))$$

Las constantes $1/3$ y $1/4$ (y el paso de 4) solo afectan la constante multiplicativa, no el orden de crecimiento.

Verificación: $n = 1000 \Rightarrow 333 \cdot 250 = 83\,250$ impresiones, igual que el programa.

Problema 4 — Mejor, promedio y peor caso

Medimos el costo en número de **comparaciones** contra elementos del arreglo, para un arreglo de tamaño n .

4.1 Búsqueda lineal

```

1 def linear_search(A, x):
2     for i in range(len(A)):
3         if A[i] == x:
4             return i
5     return -1

```

- **Mejor caso:** x está en la primera posición. Se hace 1 comparación: $T(n) = 1 = \Theta(1)$.

- **Peor caso:** x está en la última posición o no está. Se recorren los n elementos: $T(n) = n = \Theta(n)$.
- **Caso promedio:** supongamos que x está en el arreglo y que cada posición $i \in \{1, \dots, n\}$ es igualmente probable ($p = 1/n$). Encontrarlo en la posición i cuesta i comparaciones:

$$E[T] = \sum_{i=1}^n i \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2} = \Theta(n).$$

Si además x no está con probabilidad q , entonces $E[T] = (1-q)\frac{n+1}{2} + qn$, que sigue siendo $\Theta(n)$ para cualquier q fijo.

4.2 Búsqueda binaria (arreglo ordenado)

```

1 def binary_search(A, x):
2     lo, hi = 0, len(A) - 1
3     while lo <= hi:
4         mid = (lo + hi) // 2
5         if A[mid] == x: return mid
6         elif A[mid] < x: lo = mid + 1
7         else: hi = mid - 1
8     return -1

```

Cada iteración hace un número constante de comparaciones y reduce el intervalo a la mitad (o menos). Recurrencia: $T(n) = T(n/2) + c$.

- **Mejor caso:** x está justo en el primer `mid`. Una sola iteración: $T(n) = \Theta(1)$.
- **Peor caso:** x no está (o se encuentra en la última iteración). Desenrollando la recurrencia:

$$T(n) = T(n/2) + c = T(n/4) + 2c = \dots = T(n/2^k) + kc.$$

El intervalo llega a tamaño 1 cuando $n/2^k = 1 \Rightarrow k = \log_2 n$. Se hacen $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ iteraciones: $T(n) = \Theta(\log n)$. (También sale del Teorema Maestro con $a = 1$, $b = 2$, $f(n) = \Theta(1) = \Theta(n^{\log_2 1})$, caso 2.)

- **Caso promedio:** veamos el árbol de decisiones de la búsqueda binaria. Tomemos $n = 2^k - 1$ por simplicidad. En el nivel d del árbol ($d = 1, \dots, k$) hay 2^{d-1} posiciones, y encontrar cualquiera de ellas cuesta d iteraciones. Si x está en una posición uniforme:

$$E[T] = \frac{1}{n} \sum_{d=1}^k d \cdot 2^{d-1} = \frac{(k-1)2^k + 1}{2^k - 1} = \frac{(k-1)(n+1) + 1}{n} \approx k - 1 \approx \log_2 n - 1.$$

(Se usó $\sum_{d=1}^k d 2^{d-1} = (k-1)2^k + 1$.) La mitad de los elementos están en el último nivel, así que el promedio queda a solo una iteración del peor caso: $E[T] = \Theta(\log n)$.

4.3 Quicksort

```

1 def quicksort(A, lo, hi):
2     if lo < hi:
3         p = partition(A, lo, hi) # n-1 comparaciones (Lomuto)
4         quicksort(A, lo, p - 1)
5         quicksort(A, p + 1, hi)

```

Particionar un subarreglo de tamaño n cuesta $n - 1$ comparaciones ($\Theta(n)$). Si el pivote queda en la posición q (con q elementos a su izquierda), la recurrencia general es

$$T(n) = T(q) + T(n - 1 - q) + (n - 1), \quad T(0) = T(1) = 0.$$

- **Mejor caso:** el pivote siempre divide el arreglo en dos mitades. $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$. Por el Teorema Maestro ($a = 2$, $b = 2$, $n^{\log_2 2} = n$, $f(n) = \Theta(n)$, caso 2):

$$T(n) = \Theta(n \log n).$$

Intuitivamente: el árbol de recursión tiene $\log_2 n$ niveles y cada nivel hace $\Theta(n)$ trabajo en total.

- **Peor caso:** el pivote es siempre el mínimo o el máximo (p.ej. arreglo ya ordenado con pivote en un extremo). Una de las partes queda vacía:

$$T(n) = T(n - 1) + (n - 1) = \sum_{m=1}^{n-1} m = \frac{n(n-1)}{2} = \Theta(n^2).$$

- **Caso promedio:** suponemos que todas las permutaciones son igualmente probables, así que el pivote cae en cualquier posición $q \in \{0, \dots, n - 1\}$ con probabilidad $1/n$:

$$T(n) = (n - 1) + \frac{1}{n} \sum_{q=0}^{n-1} [T(q) + T(n - 1 - q)] = (n - 1) + \frac{2}{n} \sum_{q=0}^{n-1} T(q).$$

Multiplicamos por n y restamos la misma ecuación para $n - 1$:

$$\begin{aligned} nT(n) &= n(n - 1) + 2 \sum_{q=0}^{n-1} T(q) \\ (n - 1)T(n - 1) &= (n - 1)(n - 2) + 2 \sum_{q=0}^{n-2} T(q) \\ \Rightarrow nT(n) - (n - 1)T(n - 1) &= 2(n - 1) + 2T(n - 1) \\ \Rightarrow nT(n) &= (n + 1)T(n - 1) + 2(n - 1). \end{aligned}$$

Dividiendo entre $n(n + 1)$:

$$\frac{T(n)}{n + 1} = \frac{T(n - 1)}{n} + \frac{2(n - 1)}{n(n + 1)}.$$

Desenrollando desde $T(1) = 0$ y usando $\frac{2(m-1)}{m(m+1)} = \frac{4}{m+1} - \frac{2}{m}$:

$$\frac{T(n)}{n + 1} = \sum_{m=2}^n \left(\frac{4}{m + 1} - \frac{2}{m} \right) = 2H_n - \frac{4n}{n + 1},$$

donde $H_n = \sum_{m=1}^n 1/m \approx \ln n$. Entonces

$$T(n) = 2(n + 1)H_n - 4n \approx 2n \ln n \approx 1.39 n \log_2 n = \Theta(n \log n).$$

El caso promedio está solo $\approx 39\%$ por encima del mejor caso.

Resumen

Algoritmo	Mejor caso	Caso promedio	Peor caso
Búsqueda lineal	$\Theta(1)$	$\Theta(n) \quad \left(\frac{n+1}{2}\right)$	$\Theta(n)$
Búsqueda binaria	$\Theta(1)$	$\Theta(\log n) \quad (\approx \log_2 n - 1)$	$\Theta(\log n)$
Quicksort	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(n \log n) \quad (\approx 1.39 n \log_2 n)$	$\Theta(n^2)$

Problema 5 — Verdadero o falso

Recordatorio de definiciones (para funciones positivas):

- $f = O(g) \iff \exists c > 0, n_0 : f(n) \leq c g(n) \forall n \geq n_0$.
- $f = \Omega(g) \iff \exists c > 0, n_0 : f(n) \geq c g(n) \forall n \geq n_0$.
- $f = \Theta(g) \iff \exists c_1, c_2 > 0, n_0 : c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n) \forall n \geq n_0$.

a) Si $f = \Theta(g)$ y $g = \Theta(h)$, entonces $h = \Theta(f)$. VERDADERO

Por hipótesis existen constantes positivas tales que, para $n \geq \max(n_0, n'_0)$:

$$c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n), \quad d_1 h(n) \leq g(n) \leq d_2 h(n).$$

Transitividad: substituyendo las cotas de g en las de f :

$$c_1 d_1 h(n) \leq f(n) \leq c_2 d_2 h(n) \Rightarrow f = \Theta(h).$$

Simetría: despejando h de la desigualdad anterior:

$$\frac{1}{c_2 d_2} f(n) \leq h(n) \leq \frac{1}{c_1 d_1} f(n) \Rightarrow h = \Theta(f),$$

con constantes $\frac{1}{c_2 d_2}$ y $\frac{1}{c_1 d_1}$, ambas positivas. ■

b) Si $f = O(g)$ y $g = O(h)$, entonces $h = \Omega(f)$. VERDADERO

Por hipótesis, para n suficientemente grande: $f(n) \leq c g(n)$ y $g(n) \leq d h(n)$. **Transitividad de O :** $f(n) \leq c g(n) \leq c d h(n)$, así que $f = O(h)$.

Dualidad O/Ω : de $f(n) \leq c d h(n)$ se obtiene

$$h(n) \geq \frac{1}{cd} f(n) \quad \forall n \geq n_0,$$

que es exactamente la definición de $h = \Omega(f)$ con constante $\frac{1}{cd} > 0$. ■

c) $f(n) = \Theta(n^2)$ para el programa A(n). **FALSO:** $f(n) = \Theta(n^3)$

```

1 def A(n):
2     atupla = tuple(range(0, n))
3     S = set()
4     for i in range(0, n):
5         for j in range(i + 1, n):
6             S.add(atupla[i:j])

```

La trampa es suponer que el cuerpo del ciclo es $O(1)$. Si lo fuera, el número de iteraciones sería $\sum_{i=0}^{n-1} (n-1-i) = \frac{n(n-1)}{2} = \Theta(n^2)$. Pero el cuerpo **no** es constante:

1. `atupla[i:j]` crea una tupla *nueva* copiando $j-i$ elementos: costo $\Theta(j-i)$. En Python, el slicing de tuplas copia (no es una vista).
2. `S.add(...)` debe calcular el hash de la tupla, y el hash de una tupla recorre todos sus elementos: costo $\Theta(j-i)$. Como todas las rebanadas son distintas (los elementos de `atupla` son distintos), en esperanza no hay comparaciones extra por colisiones, y la inserción en la tabla hash es $O(1)$ amortizado aparte del hash.
3. `tuple(range(0, n))` al inicio cuesta $\Theta(n)$, que es despreciable.

Por lo tanto el costo total es, sea $d = j - i$ la longitud de la rebanada:

$$f(n) = \Theta(n) + \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=i+1}^{n-1} \Theta(j-i).$$

Para cada longitud $d \in \{1, \dots, n-1\}$, el número de pares (i, j) con $j-i = d$ y $0 \leq i < j \leq n-1$ es $n-d$. Entonces

$$\sum_{d=1}^{n-1} d(n-d) = n \cdot \frac{(n-1)n}{2} - \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} = \frac{n(n-1)[3n - (2n-1)]}{6} = \frac{(n-1)n(n+1)}{6} = \frac{n^3 - n}{6}.$$

Así, $f(n) = \Theta\left(\frac{n^3-n}{6}\right) = \Theta(n^3)$. Como n^3 crece estrictamente más rápido que n^2 ($\lim n^3/n^2 = \infty$), no existe c_2 con $f(n) \leq c_2 n^2$; por lo tanto $f(n) \neq O(n^2)$ y el enunciado $f(n) = \Theta(n^2)$ es **falso**. (Lo que sí es cierto es $f(n) = \Omega(n^2)$.)

Verificación empírica (`src/problema5c.py`): si $f = \Theta(n^2)$, duplicar n multiplicaría el tiempo por ≈ 4 ; si $f = \Theta(n^3)$, por ≈ 8 .

n	tiempo (s)	$t(n)/t(n/2)$	t/n^2 (ns)	t/n^3 (ns)
100	0.0022	-	223.00	2.230
200	0.0235	10.52	586.52	2.933
400	0.1689	7.20	1055.66	2.639
800	1.3135	7.78	2052.39	2.565
1600	9.1230	6.95	3563.67	2.227

La razón al duplicar n se mantiene cerca de 8 y t/n^3 se mantiene aproximadamente constante, mientras que t/n^2 crece con n . Esto confirma $f(n) = \Theta(n^3)$.