

Manual de administración ? VM Sonoffice

Este manual explica cómo administrar la instalación de Sonoffice ERP v3.0 en la máquina virtual Ubuntu de la red local. Está pensado para operación diaria: saber dónde está la aplicación, cómo revisar estado, cómo detener/arrancar servicios y cómo desplegar cambios que se trabajan primero en local y se suben a GitHub.

Resumen rápido

Elemento	Valor
--- ---	
Servidor VM	srv-erp-sonoffice
IP LAN	10.16.0.93
Usuario Linux	sonoffice
Sistema operativo	Ubuntu 26.04 LTS
App en servidor	/home/sonoffice/apps/sonoffice
Frontend publicado	/var/www/sonoffice
API	NestJS con PM2, proceso sonoffice-api
Puerto API interno	3001
Acceso web actual	http://10.16.0.93/
Base de datos legacy	MariaDB bd_medios en 10.16.0.94:3306
Usuario BD	adminop

> Regla clave: /Erp es el sistema legacy y se usa como referencia funcional. La nueva implementación vive en apps/web y apps/api.

Arquitectura de despliegue

Navegador LAN

- > http://10.16.0.93/
- > Nginx :80
 - > Frontend estático: /var/www/sonoffice
 - > Proxy /api/* hacia http://127.0.0.1:3001/api/*
 - > API NestJS administrada por PM2
 - > MariaDB legacy 10.16.0.94:3306 / bd_medios

Ubicaciones importantes

Ruta	Uso
--- ---	
/home/sonoffice/apps/sonoffice	Repositorio clonado desde GitHub. Aquí se hace git pull, npm install, npm run build.
/home/sonoffice/apps/sonoffice/.env	Variables de entorno de la API: puerto, BD, credenciales y correo. Permisos 600.
/home/sonoffice/apps/sonoffice/apps/api/dist	Build compilado de la API NestJS.
/home/sonoffice/apps/sonoffice/apps/web/dist	Build compilado del frontend React.
/var/www/sonoffice	Carpeta que Nginx sirve al navegador. Se sincroniza desde apps/web/dist.
/etc/nginx/sites-available/sonoffice	Configuración principal de Nginx para la app.
/home/sonoffice/.pm2	Estado y logs de PM2 para procesos Node.

Comandos de estado

Conectarse por SSH a la VM:

```
ssh sonoffice@10.16.0.93
```

Ver estado de la API:

```
pm2 status
```

Ver logs recientes de la API:

```
pm2 logs sonoffice-api --lines 100 --nostream
```

Validar que la API responde y conecta a la base de datos:

```
curl -i http://127.0.0.1:3001/api/health/db  
curl -i http://10.16.0.93/api/health/db
```

Resultado esperado:

```
{"success":true,"data":{"database":"connected"},"message":null}
```

Ver estado de Nginx:

```
systemctl status nginx --no-pager
```

Validar configuración de Nginx:

```
sudo nginx -t
```

Cómo detener y arrancar la API

Detener la API:

```
pm2 stop sonoffice-api
```

Arrancar la API:

```
pm2 start sonoffice-api
```

Reiniciar la API después de cambios:

```
pm2 restart sonoffice-api
```

Guardar el estado de PM2 para que sobreviva reinicios:

```
pm2 save
```

> Importante: PM2 ya estÆ configurado con systemd. Si la VM se reinicia, debe restaurar el proceso sonoffice-api automÆticamente.

Cómo detener y arrancar el frontend

El frontend no corre como proceso Node en producci3n. Es estÆtico y lo sirve Nginx desde /var/www/sonoffice.

Para ¿detener el frontend?, se detiene Nginx:

```
sudo systemctl stop nginx
```

Para volver a publicarlo:

```
sudo systemctl start nginx
```

Para recargar Nginx despuØs de cambiar configuraci3n:

```
sudo systemctl reload nginx
```

Para reiniciar Nginx completo:

```
sudo systemctl restart nginx
```

Flujo correcto para desplegar ajustes desde local

Este es el flujo estÆndar. Primero se trabaja y valida en la mÆquina local, luego se sube a GitHub, y finalmente se despliega en la VM.

1. En la mÆquina local de desarrollo

Entrar al repo local:

```
cd /Users/josenarvaez/Projects/sonoffice
```

Revisar estado:

```
git status --short --branch
```

Ejecutar validaciones mínimas:

```
npm run typecheck  
npm run build
```

Crear commit:

```
git add <archivos-cambiados>  
git commit -m "feat(scope): descripcion corta"
```

Subir a GitHub:

```
git push origin main
```

> No subas cambios si npm run build falla. Si falla, corregí primero. La VM debe recibir código ya validado.

2. En la VM de producción/local LAN

Entrar al repo clonado:

```
cd /home/sonoffice/apps/sonoffice
```

Traer últimos cambios:

```
git pull --ff-only origin main
```

Instalar dependencias si cambiaron package.json o package-lock.json:

```
npm install
```

Compilar API y frontend:

```
npm run build
```

Publicar frontend compilado en Nginx:

```
sudo rsync -a --delete /home/sonoffice/apps/sonoffice/apps/web/dist/ /var/www/sonoffice/  
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/sonoffice
```

Reiniciar API:

```
pm2 restart sonoffice-api
pm2 save
```

Validar despliegue:

```
curl -i http://127.0.0.1:3001/api/health/db
curl -i http://10.16.0.93/api/health/db
curl -I http://10.16.0.93/
```

Abrir en navegador:

<http://10.16.0.93/>

Comando compacto de despliegue en VM

Cuando el cambio ya estÆ en GitHub y solo querØs actualizar la VM:

```
cd /home/sonoffice/apps/sonoffice \
&& git pull --ff-only origin main \
&& npm install \
&& npm run build \
&& sudo rsync -a --delete apps/web/dist/ /var/www/sonoffice/ \
&& sudo chown -R www-data:www-data /var/www/sonoffice \
&& pm2 restart sonoffice-api \
&& pm2 save \
&& curl -i http://127.0.0.1:3001/api/health/db
```

Si algœn paso falla, NO sigas a mano sin entender el error. CopiÆ la salida y corregí la causa.

Variables de entorno

El archivo .env vive en:

</home/sonoffice/apps/sonoffice/.env>

Valores principales actuales:

```
PORT=3001
DB_HOST=10.16.0.94
DB_PORT=3306
DB_NAME=bd_medios
DB_USER=adminop
BREVO_SENDER_EMAIL=sistemaop@sonovista.co
BREVO_SENDER_NAME=Sonoffice
```

No imprimir ni compartir DB_PASSWORD ni BREVO_API_KEY.

Para revisar sin exponer secretos:

```
grep -E "^(PORT|DB_HOST|DB_PORT|DB_NAME|DB_USER|BREVO_SENDER)"  
/home/sonoffice/apps/sonoffice/.env
```

Nginx

Archivo de configuración:

/etc/nginx/sites-available/sonoffice

Validar y recargar:

```
sudo nginx -t  
sudo systemctl reload nginx
```

El server block actual debe servir:

- / desde /var/www/sonoffice
- /api/ hacia http://127.0.0.1:3001/api/

Cuando se cree DNS local, agregar el dominio en server_name, por ejemplo:

```
server_name sonoffice.lan 10.16.0.93 srv-erp-sonoffice;
```

DNS local pendiente

Hoy el acceso es por IP:

http://10.16.0.93/

Para usar nombre en toda la red, crear en el DNS interno 10.16.0.14 un registro A:

sonoffice.lan -> 10.16.0.93

Después validar:

```
nslookup sonoffice.lan 10.16.0.14  
curl -I http://sonoffice.lan/
```

Troubleshooting rÆpido

| Problema | Validar | Acción típica |

|---|---|---|

No abre la web	systemctl status nginx --no-pager	sudo systemctl restart nginx
Web abre pero API falla	pm2 status	pm2 restart sonoffice-api
API no conecta a BD	curl http://127.0.0.1:3001/api/health/db	Revisar .env, red y acceso a 10.16.0.94:3306
Cambios frontend no aparecen	Revisar /var/www/sonoffice	Rehacer npm run build + rsync
Pull falla por cambios locales en VM	git status --short	No pisar a ciegas; revisar qu� archivo cambi�
Nginx no recarga	sudo nginx -t	Corregir sintaxis antes de reload

Checklist despu s de cada despliegue

- [] git pull --ff-only origin main termin sin errores.
- [] npm install termin sin errores.
- [] npm run build termin sin errores.
- [] Frontend sincronizado a /var/www/sonoffice.
- [] pm2 restart sonoffice-api ejecutado.
- [] curl http://127.0.0.1:3001/api/health/db devuelve database: connected.
- [] http://10.16.0.93/ abre en navegador.
- [] Login y mence lateral probados con usuario real.