

Finition (REF04)

Documents pour les participants



Version : 1

© Inter-Industry Conference On Auto Collision Repair, 2002-2014.

REF04-INSPRP-F

Page intentionnellement laissée en blanc.

LISTE DE CONTRÔLE D'ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE D'I-CAR

Compartment moteur

- ☐ 1. Réchauffer le moteur.
- ☐ 2. Passer l'aspirateur ou broser la saleté sur l'isolation de capot s'il y a lieu.
- ☐ 3. Mouiller les surfaces peintes autour du compartiment moteur.
- ☐ 4. Envelopper les grands connecteurs électriques visibles de plastique.
- ☐ 5. Appliquer le dégraissant sur le moteur et sur la face intérieure du capot s'il y a lieu.
- ☐ 6. Brosser les zones sales.
- ☐ 7. Appliquer le dégraissant sur les montants de porte, les charnières de porte et les passages de roue. Rincer à l'eau.
- ☐ 8. Rincer le moteur à l'eau à basse pression de haut en bas.
- ☐ 9. Rechercher les résidus graisseux restants. Appliquer du dégraissant de nouveau s'il y a lieu.
- ☐ 10. Enlever le plastique.
- ☐ 11. Démarrer le moteur et laisser sécher.
- ☐ 12. Une fois le moteur froid, appliquer des lustreurs sur les tuyaux et les pièces en plastique.

Roues (une à la fois)

- ☐ 1. Déterminer le type de roue et les bons matériaux de nettoyage.
- ☐ 2. Confirmer que les roues sont froides. Mouiller au besoin.
- ☐ 3. Appliquer le bon nettoyant pour roues.
- ☐ 4. Au besoin, broser le nettoyant pour le faire pénétrer.
- ☐ 5. Respecter le temps d'attente.
- ☐ 6. Rincer la roue à l'eau.
- ☐ 7. Appliquer le bon nettoyant sur le pneu et le flanc blanc.
- ☐ 8. Répéter avec la prochaine roue.

Lavage extérieur

- ☐ 1. Nettoyer la capote ou le toit en vinyle selon le cas.
- ☐ 2. Éliminer les insectes et autres résidus du capot et des pare-chocs avec le bon nettoyant. Rincer.
- ☐ 3. Laver le véhicule de l'avant vers l'arrière et de haut en bas. Frotter ou laver à pression. Rincer.
- ☐ 4. Sécher à la serviette.
- ☐ 5. Éliminer le goudron et les autres résidus du bas de caisse avec le bon nettoyant. Rincer et sécher à la serviette.

INTÉRIEUR

Coffre

- ☐ 1. Enlever les articles personnels. Les ranger en lieu sûr. Enlever la moquette ou les tapis de protection s'il y a lieu.
- ☐ 2. Enlever et nettoyer le pneu de secours et le cric s'il y a lieu.
- ☐ 3. Passer l'aspirateur sur la moquette ou les tapis de protection s'il y a lieu.
- ☐ 4. Shampooiner la moquette et les tapis de protection s'il y a lieu.
- ☐ 5. Appliquer le colorant pour moquette s'il y a lieu.
- ☐ 6. Laver les montants et les autres surfaces à la main. Rincer et essuyer.
- ☐ 7. Appliquer le lustreur sur les moulures en caoutchouc et en vinyle.
- ☐ 8. Appliquer le désodorisant.
- ☐ 9. Replacer les articles aux bons endroits. Confirmer que le pneu de secours et le cric sont bien fixés en place.

Habitacle

- ☐ 1. Enlever les tapis de protection et les articles personnels amovibles. Les ranger en lieu sûr.
- ☐ 2. Laver et désodoriser les tapis de protection. Les mettre de côté et les laisser sécher.
- ☐ 3. Enlever et nettoyer les cendriers. Les installer.
- ☐ 4. Dépoussiérer les bouches d'air et les autres espaces avec de l'air.
- ☐ 5. Reculer les sièges. Passer l'aspirateur sur les sièges de haut en bas. Noter les taches. Au besoin, appliquer un traitement préalable.
- ☐ 6. Passer l'aspirateur et broser les bouches d'air du tableau de bord, les panneaux de garniture de porte et tout autre endroit pertinent.
- ☐ 7. Avancer les sièges. Passer l'aspirateur sur la banquette et la moquette arrière.
- ☐ 8. Nettoyer la garniture de toit et les deux faces des pare-soleil.
- ☐ 9. Shampooiner la moquette et le garnissage.
- ☐ 10. Éliminer les taches restantes s'il y a lieu.
- ☐ 11. Nettoyer les zones en caoutchouc et en vinyle. Au besoin, éliminer les éraflures avec une brosse.
- ☐ 12. Nettoyer les pédales.
- ☐ 13. Nettoyer les ceintures de sécurité.
- ☐ 14. Nettoyer les vitres intérieures, y compris le rétroviseur.
- ☐ 15. Appliquer les lustreurs aux endroits nécessaires.
- ☐ 16. Replacer les tapis de protection s'ils sont secs et les articles personnels.

ÉTAPES FINALES EXTÉRIEURES

- ☐ 1. Rincer à l'eau s'il y a lieu. Essuyer pour sécher.
- ☐ 2. Au besoin, appliquer un produit à polir, une cire ou un scellant.
- ☐ 3. Replacer les emblèmes et les garnitures qui avaient été enlevées.
- ☐ 4. Brosser ou essuyer les résidus de produits chimiques des emblèmes, des serrures, etc.
- ☐ 5. Éliminer la surpulpérisation des montants de porte, des passages de roue, etc.
- ☐ 6. Au besoin, appliquer des lustreurs sur les pièces en caoutchouc et en vinyle.