



2º Grado Informática Estructura de Computadores 14 de enero de 2019



Nombre:	
DNI:	Grupo:

Test de Prácticas (4.0p)

Todas las preguntas son de elección simple sobre 4 alternativas. Cada respuesta vale 0.2p si es correcta, 0 si está en blanco o claramente tachada, -0.06p si es errónea. Anotar las respuestas (a, b, c ó d) en la siguiente tabla.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
															c		d		

- 1. Habiendo definido en código fuente ASM longsal: .quad .-saludo justo detrás de un string saludo que ocupaba 28 bytes, si se comparan los comandos gdb siguientes: x/1xg &longsal frente a print (long) &longsal:
- a. ambos nos muestran la longitud del string (que es/vale/equivale a 28)
- b. el primero (x) nos muestra la longitud, y el segundo (print) nos muestra otro valor distinto
- c. el segundo (print) nos muestra la longitud, y el primero (x) nos muestra otro valor distinto
- d. alguno o ambos contienen algún error gramatical (falta o sobra algún &, algún typecast (char*) o (long), etc.)
- 2. En la práctica "media" se pide sumar una lista de 16 enteros SIN signo de 32 bits evitando acarreo. ¿Cuál es el menor valor que repetido en toda la lista causaría acarreo en 32 bits?
- a. 0xFFFF FFFF
- b. 0x7FFF FFFF
- c. 0x1000 0000
- d. 0x0FFF FFFF
- 3. En la práctica "media" se pide usar ade para sumar una lista de 16 enteros SIN signo de 32 bits en dos registros de 32 bits mediante extensión con ceros. Un estudiante entrega la siguiente versión:

```
resultado: .quad 0
...
main: .global main
mov $lista, %rbx
mov $16, %ecx
call suma
```

```
%eax, resultado
   # código para printf ...
   # código para exit ...
suma:
        $0, %eax
  mov
        $0, %rdx
  mov
bucle:
        (%rbx, %rdx, 4), %eax
  adc
   inc
         %rdx
         %rdx, %rcx
  cmp
   jnle
          bucle
  ret
```

Este programa no usa la variable longlista, guarda el resultado con una instrucción MOV, usa como índice RDX, no usa la instrucción ADD, y usa JNLE para el salto condicional.

Al empezar un programa CF no está activado. Esta versión de la suma SIN signo mediante extensión con ceros da resultado correcto:

- a. con lista: .int 0x10000000, ... (16 elementos)
- b. con lista: .int 200000000, ... (16 elementos)
- c. con ambos ejemplos
- d. con ninguno de los dos ejemplos
- 4. En la práctica "media" se pide usar cltd/cdq para sumar una lista de 16 enteros CON signo de 32 bits en dos registros de 32 bits mediante extensión de signo. Un estudiante entrega la siguiente versión:

```
main: .global main

mov $lista, %rbx

mov longlista, %ecx

call suma

mov %eax, resultado

mov %edx, resultado+4
```

```
movq $formato, %rdi
movq resultado,%rsi
movq resultado,%rdx
movl $0,%eax
call printf
```

El programa produce la siguiente salida con el test #01 (16 elementos con valor -1):

Recordar que todo el texto aparecía tal cual literalmente en el formato (ignorar la errata sng) y los números llevaban especificación de formato (%18ld, %18lx, etc). De esta versión de la suma CON signo mediante extensión de signo se puede afirmar que:

- a. al inicio de main EAX vale 0 y R8 contiene un valor inferior a 0x7ffffff00000000
- b. al llamar a suma RBX contiene un valor inferior a 0x600000 y RCX vale 16
- c. al llamar a printf, ECX vale 16 y R8 contiene un valor superior a 0x80000000
- d. tras volver de printf RAX contiene un valor superior a 60 y RDI superior a 0x600000
- 5. En la práctica "media" se pide usar cltq/cdqe y cqto/cqo para hallar la media y resto de una lista de 16 enteros CON signo de 32 bits usando registros de 64 bits. Un estudiante entrega la siguiente versión:

```
.double 0
media:
       .double 0
resto:
formatog:
 .ascii "media = %11d resto = %11d\n"
 .asciz "t = 0x %08x t = 0x %08x n"
           $lista, %rbx
        longlista, %ecx
  mov
  call sumaq
  mov
         $formatoq, %rdi
         media,%rsi
  mov
         resto,%rdx
  mov
         $0,%eax
  mov
         printf
  call
sumaq:
         %rdx
  push
         %rsi
  push
        $0, %rax
  mov
        $0, %rsi
  mov
        $0, %rdx
  mov
        $0, %r8
  mov
bucleq:
        (%rbx,%rsi,4), %eax
  mov
                   # EAX -> RAX
  cdge
```

```
add
       %rax, %r8
inc
       %rsi
       %rsi,%rcx
cmp
        bucleq
jne
       %r8, %rax
mov
                  # RAX -> RDX:RAX
cqo
idivq %rsi
mov
       %rdx, %r10
       %rdx, resto
mov
mov
       %rax, media
       %rdx
pop
       %rsi
pop
ret
```

Este programa es muy diferente a la versión "oficial" recomendada en clase. Notar los push/pop, los mov \$0 adicionales, idiv %rsi en lugar de %rcx, los mov media/resto al final de la subrutina en lugar de tras la llamada en main, y el tipo de ambas variables.

¿Qué media y resto imprime esta versión para el test #03? (16 elementos con valor 0x7fffffff)

- **6.** ¿Cuál expresión es cierta?
- a. popcount(15) < popcount(51)
- b. popcount(2) == popcount(64)
- c. popcount(7) > popcount(60)
- d. popcount(96) != popcount(3)
- 7. La práctica "popcount" debía calcular la suma de bits (peso Hamming) de los elementos de un array. Un estudiante entrega la siguiente versión de popcount1:

```
int pc1(unsigned* array, size_t len){
    size_t i,j;
    int res=0;
    unsigned x;
    for (i=0; i<len; i++){
        x = array[i];
        for (j=0; j<8*sizeof(int);j++){
        x >>= 1;
        unsigned bit = x & 0x1;
        res+=bit;
    } }
    return res;
}
```

Esta función se diferencia de la versión "oficial" recomendada en clase en el cuerpo del bucle interno. Esta función popcount1:

- a. produce siempre el resultado correcto
- b. fallaría con array={0,1,2,3}
- c. fallaría con array={1,2,4,8}
- d. no es correcta pero el error no se manifiesta en los ejemplos propuestos, o se manifiesta en ambos
- **8.** En la misma práctica "popcount" un estudiante entrega la siguiente versión de popcount2:

```
entrega ta siguiente version de popcount2:
int pcount2(int* array, size_t len) {
    size_t i;
    int res=0;
    unsigned x;
    unsigned bit;
    for (i=0; i<len; i++) {
        x = array[i];
        while(x) {
            bit += x & 0x1;
            x >>= 1;
            res = res + bit;
        } }
    return res;
}
```

Esta función se diferencia de la versión "oficial" recomendada en clase en el tipo del array, la variable bit y el cuerpo del bucle interno. Esta función popcount1:

- a. produce siempre el resultado correcto
- b. fallaría con array={0,1,2,3}
- c. fallaría con array={1,2,4,8}
- d. no es correcta pero el error no se manifiesta en los ejemplos propuestos, o se manifiesta en ambos
- **9.** En la misma práctica "popcount" un estudiante entrega la siguiente versión de popcount4:

```
int pc4(unsigned* array, size t len) {
 size t i;
 int res=0;
 unsigned x;
   for (i=0; i<len; i++) {
     x = array[i];
     asm("\n\t"
        "clc
                        n''
    "ini4:
                        \n\t"
        "adc $0, %[r] \n\t"
        "test %[x], %[x] \n\t"
        "shr %[x]
                        \n\t
        "jne ini4
                        n\t"
        "adc $0, %[r] \n\t"
        : [r]"+r" (res)
        : [x] "r" (x)
                      );
    }
    return res;
```

Esta función se diferencia de la versión "oficial" en que tiene una instrucción ensamblador adicional. Este popcount4:

- a. produce siempre el resultado correcto
- b. fallaría con array={0,1,2,3}

- c. fallaría con array= $\{1,2,4,8\}$
- d. no es correcta pero el error no se manifiesta en los ejemplos propuestos, o se manifiesta en ambos
- **10.** En la misma práctica "popcount" un estudiante entrega la siguiente versión de popcount4:

```
int pc4(unsigned* array, size t len){
 size t i;
 int res=0;
 unsigned x;
    for (i=0; i<len; i++) {
     x = array[i];
     asm("\n\t"
        "clc
                        n''
    "ini4:
                         \n\t"
       "adc $0, %[r] \n"
    "fin4:
                        \n\t"
        "shr %[x]
                        \n\t"
        "jne ini3
                        \n\t"
        : [r]"+r" (res)
        : [x] "r" (x)
                        );
    }
    return res;
```

Esta función es muy diferente a la versión "oficial". Notar el salto condicional a "ini3" en la función popcount3 (en donde sí se hizo bien el ini3:/shr/adc/test/jne recomendado). Esta función popcount4:

- a. produce siempre el resultado correcto
- b. fallaría con array= $\{0,1,2,3\}$
- c. fallaría con array= $\{1,2,4,8\}$
- d. no es correcta pero el error no se manifiesta en los ejemplos propuestos, o se manifiesta en ambos
- 11. En la práctica de la bomba, el primer ejercicio consistía en saltarse las explosiones, para lo cual se puede utilizar... (marcar opción falsa)
- a. objdump
- b. gdb
- c. ddd
- d. eclipse
- **12.** ¿Para qué se utiliza la función gettimeofday() en la práctica de la "bomba digital"?
- a. Para cronometrar y poder comparar lo que tardan las distintas versiones del programa
- b. Para imprimir la hora en la pantalla
- c. Para cifrar la clave en función de la hora actual
- d. Para lanzar un error cuando el usuario tarde demasiado tiempo en introducir la clave
- **13.** ¿Para qué se utiliza la función scanf() en la práctica de la "bomba digital"?
- a. Para escanear el fichero ejecutable "bomba" y asegurarse de que no contenga virus

- b. Para leer la contraseña (clave alfanumérica)
- c. Para leer el PIN (clave numérica)
- d. Para lanzar un error cuando el usuario tarde demasiado tiempo en introducir la clave
- 14. Respecto a las bombas estudiadas en la práctica "bomba digital", ¿en cuál de los siguientes tipos de bomba sería más difícil descubrir la contraseña? Se distingue entre strings definidos en el código fuente de la bomba, y strings solicitados al usuario por teclado. Por "cifrar" podemos entender la cifra del César, por ejemplo.
- a. 1 string del fuente se cifra, se invierte y se compara con el string del usuario
- b. el string del usuario se cifra y se compara con 1 string del fuente
- c. 2 strings del fuente se invierten, se concatenan, se cifra el resultado, y se compara con el string del usuario
- d. el string del usuario se concatena con 1 string del fuente, luego se invierte 1 string del fuente, se cifra y se compara con el concatenado
- **15.** En una bomba como las estudiadas en prácticas, del tipo...

```
0x40080f <main+180> lea 0xc(%rsp),%rsi
0x400814 <main+185> lea 0x1dd(%rip),%rdi
                               # 0x4009f8
                            $0x0,%eax
0x40081b <main+192> mov
0x400820 <main+197> call 0x400620<scanf>
0x400825 <main+202> mov
                            %eax,%ebx
0x400827 <main+204> test
                            %eax,%eax
0x400829 < main+206 > jne 0x40083c < m+225 >
0x40082b <main+208> lea 0x1c9(%rip),%rdi
                                # 0x4009fb
0x400832 <main+215> mov
                            $0x0,%eax
0x400837 <main+220> call 0x400620<scanf>
0x40083c <main+225> cmp
                            $0x1,%ebx
0x40083f < main + 228 > jne 0x4007f9 < m + 158 >
0x400841 <main+230> mov 0x200819(%rip),
                          %eax # 0x601060
0x400847 <main+236> cmp %eax,0xc(%rsp)
0x40084b <main+240> je 0x400852 <m+247>
0x40084d <main+242> call 0x400727 <boom>
0x400852 <main+247> lea 0x10(%rsp),%rdi
...el código numérico (pin) es...
```

- a. el entero 0x601060
- b. el entero cuya dirección está almacenada en la posición de memoria 0x4009f8
- c. el entero almacenado a partir de la posición de memoria 0x4009fb
- d. el entero almacenado a partir de la posición de memoria 0x200819+0x400847
- **16.** La función **setup()** de Arduino es llamada:
- a. Al principio de cada iteración de la función loop()

- b. Cuando se sube desde el kit entorno de desarrollo o se pulsa el botón de reset, pero no cuando se conecta la alimentación
- c. Cuando se conecta la alimentación a la placa, se pulsa el botón de reset, o se sube desde el kit-entorno de desarrollo
- d. Cuando se conecta la alimentación a la placa, se pulsa el botón de reset, pero no cuando se sube desde el kit entorno de desarrollo
- 17. ¿Qué sentencia usamos en el programa blink (led intermitente) para encender el led integrado en la placa Elegoo Mega2560?
- a. digitalWrite (LED BUILTIN, HIGH);
- b. pinMode (LED_BUILTIN, OUTPUT);
- c. analogWrite (LED_BUILTIN, HIGH);
- d. pulseIn (LED BUILTIN, HIGH);
- 18. Sobre el resultado devuelto por la función de Arduino map(sensorValue, sensorLow, sensorHigh, 50, 4000); usada en el programa del Theremín de luz:
- a. Si sensorValue vale 50, devuelve sensorLow
- b. Si sensorValue vale 50, devuelve sensorHigh
- c. Si sensorValue vale 25202025, devuelve la mitad entre sensorLow y sensorHigh
- d. Si sensorValue vale la mitad entre sensorLow y sensorHigh, devuelve 25202025
- 19. En el programa line.cc de la práctica de cache, si para cada tamaño de línea (line) recorremos una única vez el vector, la gráfica resultante es decreciente porque:
- a. hay un mayor historial de accesos y es más probable que un nuevo acceso sea un acierto
- b. cada vez los tamaños de línea escogidos van decreciendo y se tarda menos en leerlos
- c. cada vez los tamaños de línea escogidos van decreciendo y hay menor localidad espacial
- d. el vector se indexa con la variable de control del bucle, con un incremento o paso de line
- **20.** En la práctica de la cache, en size.cc se accede al vector saltando de 64 en 64. ¿Por qué?
- a. Para recorrer el vector más rápidamente
- b. Porque con un salto menor que 64 habría aciertos por localidad espacial y haría menos clara la gráfica
- c. Porque cada elemento del vector ocupa 64 B
- d. Para evitar aciertos por localidad temporal y que sólo haya aciertos por localidad espacial