2º curso / 2º cuatr.

Grados en
Ing. Informática

Arquitectura de Computadores

Coprocesadores en OpenMP

Material elaborado por Mancia Anguita ©

Profesores: Mancia Anguita, Maribel García y Christian Morillas







Bibliografía

AC MATC

- Especificaciones OpenMP para coprocesadores:
 - > Sec. 2.14 ("Device Directives"):
 - https://www.openmp.org/specifications/
- Compilador nvc de Nvidia (instalado en atcgrid4, implementa parte de OpenMP 5.0):
 - https://docs.nvidia.com/hpc-sdk/compilers/hpc-compilersuser-guide/index.html#openmp-use
 - https://docs.nvidia.com/hpc-sdk/compilers/hpc-compilersuser-guide/index.html#openmp-subset

- OpenMP 5
- Coprocesador en atcgrid
- Arquitectura CPU + coprocesador
- Construcciones/Directivas para ejecutar código en coprocesadores
- Construcciones/Directivas target, teams, distribute, parallel y for
 - Combinar construcciones/directivas
- Construcción/Directiva target data
- Construcciones/Directivas target enter data y target exit data
- Cláusulas
- Variables de control y funciones

¿Qué es OpenMP 5?

- Es una API para C/C++ y Fortran para escribir código paralelo, usando directivas y funciones, con el paradigma/estilo de programación de
 - variables compartidas para ejecutar aplicaciones en paralelo en varios threads en una CPU
 - desde 2013, también con el estilo de programación de paralelismo de datos para ejecutar código paralelo en aceleradores (coprocesadores)
- API (Application Programming Interface):
 - Capa de abstracción que permite al programador acceder cómodamente a través de una interfaz a un conjunto de funcionalidades.
- La API OpenMP define/comprende:
 - Directivas del compilador, funciones de biblioteca, y variables de entorno.


¿Qué es OpenMP 5?

AC MATC

- > Es una herramienta para programación paralela:
 - No automática (no extrae paralelismo implícito)
 - Con un modelo de programación:
 - Basado el paradigma/estilo de variables compartidas y en paralelismo de datos (Lección 4/Tema 2)
 - Ofrece al programador los medios para distribuir la ejecución de un programa entre diferentes recursos computacionales, llamados dispositivos (devices) en las especificaciones de OpenMP (CPUs, GPUs, DSPs, ...), en un sistema de cómputo heterogéneo.
 - Multithread
 - Los threads de un dispositivo no pueden migrar a otro.
 - La ejecución comienza en el dispositivo anfitrión (host).
 - Los threads tienen los datos en memorias. Los dispositivos pueden o no compartir memoria.
 - Basada en directivas del compilador y funciones (Lección 4/Tema2):
 - El código paralelo OpenMP es código escrito con un lenguaje secuencial (C, C++ o Fortran) + directivas y funciones de la interfaz OpenMP
 - > Portable.

Evolución de OpenMP






1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Se unen C/C++ y Fortran Concepto de tarea min max reduction

Evolución de OpenMP





2013 2015 2018 2020

Ampliación descarga a

Modelo del sistema de

coprocesadores

memoria.

Soporte inicial para C11

C++11, C++14, C++20

Soporte completo para C11,

código en

Ampliación descarga a

coprocesadores


SIMD

Descarga de código a

coprocesadores,

Nodo con coprocesador en atcgrid: atcgrid4





Supermicro SYS-6019U-TR4 1U

https://www.supermicro.com/en/products/mothe


rboard/X11DPU

Intel® C621 Chipset


Nvidia Quadro RTX 5000

AC N PIC

Características	Quadro RTX 5000
Núcleos de procesamiento paralelo	3072
Streaming Multiprocessor (SM) SIMT	48
Máximo de threads por SM (o CUDA Block)	1024
Nº de threads en un warp (los threads se /	
envían a ejecución agrupados en unidades /	32
llamadas warp en CUDA)	
Memoria de la GPU en la tarjeta	GDDR6 de 16 GB
Bus para conexión con host	PCI Express 3.0 x 16




Nvidia Quadro RTX 5000 tiene 2/3 de núcleos que el chip mostrado (48 SM en lugar de 72)



- OpenMP 5
- Coprocesador en atcgrid
- Arquitectura CPU + coprocesador
- Construcciones/Directivas para ejecutar código en coprocesadores
- Construcciones/Directivas target, teams, distribute, parallel y for
 - Combinar construcciones/directivas
- Construcción/Directiva target data
- Construcciones/Directivas target enter data y target exit data
- Cláusulas
- Variables de control y funciones

Arquitectura CPU + coprocesador GPU





Los núcleos (*cores*) de una CPU pueden ejecutar dos hilos (= 1 hilo)

SP (*Streaming Processor*) o núcleo CUDA **SM** (*Streaming Multiprocessor*) GPGPU (*General purpose* GPU)

Se usa un bus de E/S (Input/Output) para la comunicación entre el host y la GPU (transferencias entre memorias)

Uso de coprocesadores en OpenMP: terminología y definiciones

AC MATC

OpenMP, desde la versión 4.0, permite la distribución de la ejecución de un código entre los diferentes dispositivos de cómputo disponibles en una plataforma.

Ejecución de programas:

Para OpenMP un **dispositivo** o **device** es un recurso de cómputo en el que se puede ejecutar una región de código: CPU, GPU, DSP, ...


El dispositivo anfitrión o *host device* es aquel en el que comienza la ejecución d programa OpenMP. Si hay un total de N dispositivos, el host se identifica por N.

Los dispositivos usados como coprocesadores/aceleradores se denominan en OpenMP dispositivo destino o target devices. Desde el host se enviará trabajo a estos. A cada uno se le asigna un identificador, de 0 a N-1, siendo N el número total de dispositivos. incluido el host.

- Cada dispositivo tendrá un conjunto de flujo de instrucciones o hilos/hebras (threads) propio que no pueden migrar a otro dispositivo. Hay flujos llamados initial threads que league of initial crearán a otros flujos que junto a él colaborarán en la ejecución de una región paralela. Estos flujos se pueden organizar en equipos, cada uno tendrá un initial threads.
- El primer flujo que se ejecuta en el host es el *initial thread* del host.
- Cuando se guiere ejecutar código en un dispositivo destino se crea un *initial thread* asociado a este.

Gestión de datos:

- La memoria a la que acceden los dispositivos puede o no estar compartida con otros dispositivos.
- OpenMP usa mapeo o *map* para denominar la forma en la que las variables se comparten entre dispositivos. El mapeo no implica necesariamente transferencia de datos entre dispositivos.



I/O bus

GPU Memory (high bandwidth)

Multiprocessor memory (high capacity)

- OpenMP 5
- Coprocesador en atcgrid
- Arquitectura CPU + coprocesador
- Construcciones/Directivas para ejecutar código en coprocesadores
- Construcciones/Directivas target, teams, distribute, parallel y for
 - Combinar construcciones/directivas
- Construcción/Directiva target data
- Construcciones/Directivas target enter data y target exit data
- Cláusulas
- Variables de control y funciones

Directivas para usar coprocesadores (4.5)

AC	M H C					
	TYPES Executable				Declarative	
Dev	vices	target, target data			target enter data/ target exit data, target update	declare target/end declare target, declare target
Tea	ms	teams	distribute			
	Parallel	parallel				
spe	Work-	single	for			
Threads	sharing	sections				
_	Synchroni- zation	critical*		atomic	barrier, flush*	
	TYPES	With structure block	With an associated loop	With a statement	Stand-alone	With declaration- definition of variables, functions


- * solo soportada para cpu en nvc, error para gpu
- Stand-alone directives: directivas ejecutables que no tienen código de usuario asociado
- Se han destacado en color las directivas añadidas en v4 para el uso de coprocesadores

- OpenMP 5
- Coprocesador en atcgrid
- Arquitectura CPU + coprocesador
- Construcciones/Directivas para ejecutar código en coprocesadores
- Construcciones/Directivas target, teams, distribute, parallel y for
 - Combinar construcciones/directivas
- Construcción/Directiva target data
- Construcciones/Directivas target enter data y target exit data
- Cláusulas
- Variables de control y funciones

Directivas target, teams, distribute, parallel y for en coprocesadores

AC	MIC					
	TYPES		Executable			
Dev	vices	target, target data			target enter data/ target exit data, target update	declare target/end declare target, declare target
Teams		teams	distribute			
	Parallel	parallel				
ads	Work-	single	for			
Threads	sharing	sections				
	Synchroni- zation	critical*		atomic	barrier, flush*	
	TYPES	With structure block	With an associated loop	With a statement	Stand-alone	With declaration- definition of variables, functions

- •#pragma omp target delimita el código a ejecutar en un dispositivo coprocesador. El entorno de datos queda definido por el mapeo implícito y explícito de variables
- **-#pragma omp teams** crea una liga de equipos de trabajo, en particular crea los hilos iniciales (*initial threads*) de cada equipo.
- **-#pragma omp distribute** distribuye las iteraciones de un bucle entre los equipos (*teams*)
- •#pragma omp parallel cada hilo inicial que encuentra esta construcción crea el resto de hilos que conforma el equipo.
- •#pragma omp for distribuye las iteraciones de un bucle entre los hilos de un equipo.




```
daxpyz_off.c
init(x,y);
#pragma omp target \ //delimita trabajo para coprocesador
 map(to:N,alpha,x[:N],y[:N]) map(from:z[:N])
  #pragma omp teams \ //crea una liga de equipos de trabajo
   num teams(nteams) thread limit(mthreads)
    int s block = N / omp get num teams();
    #pragma omp distribute //reparte trabajo entre equipos
    for (i = 0; i < N; i += s block) {
       #pragma omp parallel//crea los trabajadores de los equipos
                             //...que no son el initial thread
         #pragma omp for //reparte trabajo entre trab./equipo
         for (int j=i; j<i+s block; j++) {</pre>
            z[j] = alpha * x[j] + y[j];
                             Elemento
                                              OpenMP
                            coprocesador
                                             target device
                         trabajo coprocesador
                                              target task
                           liga de equipos
                                                league
                        equipo de trabajadores
                                                team
print results(N,z);
                             trabajador
                                                thread
#pragma omp target\ //delimita trabajo para coprocesador
```

map(to:N,x[:N],y[:N]) map(tofrom:z[:N])


{...}

Directivas y flujos de instrucciones



Combinar directivas






```
daxpyz_off2.c
                                                host
init(x,y);
#pragma omp target teams \
num teams(nteams) thread limit(mthreads) \
map(to:N,alpha,x[:N],y[:N]) map(from:z[:N])
#pragma omp distribute parallel for
for (i = 0; i < N; i++) {
    z[i] = alpha * x[i] + y[i];
print results(N,z);
#pragma omp target\ //delimita trabajo para coprocesador
                                                device
 map(to:N,x[:N],y[:N]) map(tofrom:z[:N])
{...}
```

Más trabajo para la herramienta de programación

Combinar directivas II



- OpenMP 5
- Coprocesador en atcgrid
- Arquitectura CPU + coprocesador
- Construcciones/Directivas para ejecutar código en coprocesadores
- Construcciones/Directivas target, teams, distribute, parallel y for
 - Combinar construcciones/directivas
- Construcción/Directiva target data
- Construcciones/Directivas target enter data y target exit data
- Cláusulas
- Variables de control y funciones


Construcción target data

AC	™ HTC					
	TYPES	TYPES Executable				Declarative
De	vices	target, target data			target enter data/ target exit data, target update	declare target/end declare target, declare target
Tea	ıms	teams	distribute			
	Parallel	parallel				
spe	Work-	single	for			
Threads	sharing	sections				
	Synchroni- zation	critical*		atomic	barrier, flush*	
	TYPES	With structure block	With an associated loop	With a statement	Stand-alone	With declaration- definition of variables, functions

■ #pragma omp target data: crea un ámbito de datos de dispositivo

Construcción **target data**: crea un ámbito de datos de dispositivo





```
daxpyz_off4.c
                                                     host
init(x,y);
#pragma omp target data \
map(to:N,alpha,x[:N],y[:N]) map(from:z[:N])
 #pragma omp target teams distribute parallel for\
  num teams(nteams) thread limit(mthreads)
    for (i = 0; i < N; i++) {
      z[i] = alpha * x[i] + y[i];
 #pragma omp target
 {...}
```

Ámbito de datos compartido por varios targets (2 en ej.) **Target data** reserva espacio en el dispositivo para las variables en map, inicializa aquellas con to, y transfiere al host el contenido de aquellas con from cuando termine la ejecución de los targets que engloba.

AC M PTC


- OpenMP 5
- Coprocesador en atcgrid
- Arquitectura CPU + coprocesador
- Construcciones/Directivas para ejecutar código en coprocesadores
- Construcciones/Directivas target, teams, distribute, parallely for
 - Combinar construcciones/directivas
- Construcción/Directiva target data
- Construcciones/Directivas target enter data y target exit data
- Cláusulas
- Variables de control y funciones

Directivas target enter data, target exit data y target update

AC	MIC					
	TYPES		Executable			
Devices		target, target data			target enter data/ target exit data, target update	declare target/end declare target, declare target
Teams		teams	distribute			
	Parallel	parallel				
ads	Work-	single	for			
Threads	sharing	sections				
	Synchroni- zation	critical*		atomic	barrier, flush*	
	TYPES	With structure block	With an associated loop	With a statement	Stand-alone	With declaration- definition of variables, functions

- **#pragma omp target enter data**: mapea variables a un ámbito de datos de coprocesador (reserva espacio variables en el coprocesador)
- ■#pragma omp target exit data: desmapea variables de un ámbito de datos de coprocesador
- **#pragma omp target update**: actualizar variables (host->coprocesador, host<-coprocesador)

Directivas target enter data, target exit data y target update $z_i = a \times x_i + b \times y_i$ daxpbyz32_off.c



```
//Calcula z = a \cdot x + b \cdot y (x, y, z vectores dinámicos float, a y b escalares)
hostlee(N,a,b);
hostreserva(x,y,z); hostinicia(x); p = a;
t1 = omp get wtime();
#pragma omp target enter data map(to:N,p,x[:N]) \
map(alloc:z[:N],y[0:N])
t2 = omp get wtime();
#pragma omp target teams distribute parallel for
for (int i = 0; i < N; i++) z[i] = p * x[i];
t3 = omp get wtime();
hostinicia(y); p = b;
t4 = omp get wtime();
#pragma omp target update to(p, y[:N])
t5 = omp get wtime();
#pragma omp target teams distribute parallel for
for (int i = 0; i < N; i++) z[i] = z[i] + p * y[i];
t6 = omp get wtime();
#pragma omp target exit data map(delete:N,p,x[:N],\
y[0:N]) map(from: z[:N])
t7 = omp get wtime();
hostprint result(N,z,t1-t0,t2-t1,t3-t2,t4-t3,t5-t4,t6-
t5, t7-t6, t7-t0);
```

Construcción declare target

AC	3	PITC
710	A to S	

	TYPES		Execu	table		Declarative
Dev	vices	target, target data			target enter data/ target exit data, target update	declare target/end declare target, declare target
Tea	ms	teams	distribute			
	Parallel	parallel				
ads	Work-	single	for			
Threads	sharing	sections				
	Synchroni- zation	critical*		atomic	barrier, flush*	
	TYPES	With structure block	With an associated loop	With a statement	Stand-alone	With declaration- definition of variables, functions

#pragma omp declare target:

- Solo para variables globales y funciones.
- Crea versiones en el coprocesador para variables y funciones, y asigna almacenamiento en el dispositivo.


```
#pragma omp declare target
```

#pragma omp end declare target
#pragma omp declare target (extended-list)
#pragma omp declare target clause[[,]clause ...]

Directiva declare target $z_i = a \times x_i + b \times y_i$

daxpbyz32_off.c





```
//Calcula z = a \cdot x + b \cdot y (x, y, z vectores globales float, a y b escalares float)
#define MAX 50331648 //100663296
#pragma omp declare target
float x[MAX], y[MAX], z[MAX], p; int N;
#pragma omp end declare target
int main(int argc, char **argv) {
hostlee(N,a,b);
hostinicia(x); p = a;
t1 = omp get wtime();
#pragma omp target update to(N, p, x[:N])
t2 = omp get wtime();
#pragma omp target teams distribute parallel for
for (int i = 0; i < N; i++) z[i] = p * x[i];
t3 = omp get wtime();
hostinicia(y); p = b;
t4 = omp get wtime();
#pragma omp target update to(p, y[:N])
t5 = omp get wtime();
#pragma omp target teams distribute parallel for
for (int i = 0; i < N; i++) z[i] = z[i] + p * y[i];
t6 = omp get wtime();
#pragma omp target update from(z[:N])
t7 = omp get wtime();
hostprint result(N,z,t1-t0,t2-t1,t3-t2,t4-t3,t5-t4,t6-t5,t7-
t6, t7-t0);
```

AC MATC

- OpenMP 5
- Coprocesador en atcgrid
- Arquitectura CPU + coprocesador
- Construcciones/Directivas para ejecutar código en coprocesadores
- Construcciones/Directivas target, teams, distribute, parallel y for
 - Combinar construcciones/directivas
- Construcción/Directiva target data
- Construcciones/Directivas target enter data y target exit data
- Cláusulas
- Variables de control y funciones

Cláusulas que se van a utilizar en el bloque práctico

	AC	9	P	FC
--	----	---	---	----

Tipo	Clause	target	teams	distribute	parallel	for	target data	target enter data	target exit data	target update	declare target (exteded-list)
Dispositivo	device(integer-expression) (1)	X					Χ	Χ	Χ		
Control nº	thread_limit(integer-expression)		X								
threads	num_teams(upper-bound)		X								
Control ámbito	reduction (reduction-identifier: list)		X		X	X					
Compartición datos dispositivo	map([map-type:] list item)	X					X	X	X		

- (1): se puede usar una vez
- *list*: lista de variables separadas por comas
- *list item*: pueden ser variables o secciones de vectores o matrices
- map-type: puede ser alloc, to, from, tofrom, release, delete
 - Por defecto, en OpenMP 4.0 se usa tofrom, a partir de OpenMP 4.5 firstprivate.

- OpenMP 5
- Coprocesador en atcgrid
- Arquitectura CPU + coprocesador
- Construcciones/Directivas para ejecutar código en coprocesadores
- Construcciones/Directivas target, teams, distribute, parallel y for
 - Combinar construcciones/directivas
- Construcción/Directiva target data
- Construcciones/Directivas target enter data y target exit data
- Cláusulas
- Variables de control y funciones

Variables de entorno relacionadas con coprocesadores

Variable de control	Ámbito	Valor (valor inicial)	¿Qué controla?	Consultar /Modificar
default-device-var	entorno de datos	Es un entero no negativo (depende de la implementación)	Nº de dispositivo a utilizar por defecto en las construcciones (directivas) de dispositivo	sí(f) /sí(ve,f)
target-offload-var	global	mandatory disabled default (default)	Controla la descarga de código a dispositivos externos	no /sí(ve)
team-size-var	team	(one)	Tamaño del equipo actual. Una copia por entorno de datos	sí(f) /no
nteams-var	dispositivo	(zero)	Nº de equipos que solicitará una región teams	sí(f) /sí(ve,f)
teams-thread- limit-var	dispositivo	(zero)	Nº máximo de threads en un team	sí(f) /sí(ve,f)

v5.1 no disponible en nvc

Variables de entorno relacionadas con descarga de código a dispositivos externos

AC	3	P	FC
----	---	---	----

Variable de control	Variable de entorno para inicializar valor	Función para modificar	Función para leer
default-device-var	OMP_DEFAULT_DEVICE	omp_set_default_device()	omp_get_default_device()
target-offload-var	OMP_TARGET_OFFLOAD		
team-size-var			omp_get_num_threads()
nteams-var	OMP_NUM_TEAMS	omp_set_num_teams()	omp_get_max_teams()
teams-thread-limit- var	OMP_TEAMS_THREAD_LIMIT	omp_set_teams_thread_limit()	omp_get_teams_thread_limit()

v5.1 no disponible en nvc

Otras rutinas del entorno de ejecución

AC MATC

- > omp_get_team_num()
 - Devuelve al thread el identificador del team al que pertenece
- > omp_get_num_teams()
 - > Devuelve el total de teams en un región
- > omp_get_num_devices()
 - Devuelve el número de coprocesadores disponibles en el nodo

Funciones relacionadas con ejecución en coprocesadores

```
AC MATC
```

```
omp_offload.c
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <omp.h>
#define MAX 33554432
int inf[MAX][4];
int main(int argc, char **argv) {
  if (argc < 4) { printf("Faltan nº de iteraciones bucle, nº de teams o nº de threads/teams");
                  exit(-1);}
  int N = atoi(argv[1]); int nteams = atoi(argv[2]); int mthreads = atoi(argv[3]);
  printf("Hay %d dispositivo(s) además del host \n ", omp get num devices());
  printf("Nº de núcleos lógicos en CPU=%d\n", omp get num procs());
  #pragma omp target teams distribute parallel for map(from:inf[:N][4]) map(to:N) \
   num teams(nteams) thread limit(mthreads)
    for (i = 0; i < N; i++) {
      inf[i][0] = omp get thread num();
      inf[i][1] = omp get num threads();
      inf[i][2] = omp get team num();
      inf[i][3] = omp get num teams();
 for (int j=0; j < N; j++)
   printf("Iteracción %d, en thread %d/%d del team %d/%d\n",j,inf[j][0],inf[j][1],inf[j][2],in
f[j][3]);
  return 0;
```