vinyTherm®

Natuursteen voor een hoogwaardig en duurzame uitstraling

Kenmerken

- Echte natuursteen-toplaag
- Lange lengtes
- Recyclebaar
- UV-bestendig
- Vochtbestendig
- Onderhoudsarm
- Vlakke afwerking of V-sluiting









vinyTherm

VinyTherm® zijn kunststofpanelen waar echt natuursteen in het oppervlak is ingesmolten. De panelen zijn leverbaar als vlakke afwerking of met voeg. Hierdoor sluiten ze beter op elkaar aan en ziet de gevel er als één geheel uit. VinyTherm steenslag-panelen worden veelal gebruikt voor renovatieprojecten waar een natuursteen uitstraling gewenst is.

De hoge kwaliteit van het kunststof met de ingesmolten natuurstenen zijn weerbestendig, onderhoudsarm, eenvoudig te reinigen en duurzaam. De weerbestendigheid voorkomt vochtige wanden en schimmelgroei.

Het oppervlakte van de VinyTherm panelen zijn gemaakt van hoogwaardige natuursteen korrels afgeleid van verschillende steengroeven en marmer mijnen in Europa. Het VinyTherm assortiment bestaat uit 12 verschillende soorten natuurstenen met ieder een eigen uitstraling.









Natuursteen gevelpaneel

| product | art.nr. | omschrijving | verpakking | kleur | |
|--------------|---------|---|--|---|---|
| 24 - 203 - 1 | 410 | natuursteen gevelpaneel 180 mm werkend vlakke afwerking | 6 x 6 m ¹ 6,5 m ² p/pak | dolomit, tirol, toscana, alpin, sahara, elba, helios, aqua, ravenna | (|
| | 411 | natuursteen gevelpaneel 180 mm werkend V-sluiting | 6 x 6 m ¹ 6,5 m ² p/pak | dolomit, tirol, bordeaux, toscana, alpin, sahara, elba, helios, aqua, ravenna, montana, granit | (|

Afwerkprofielen

| product | art.nr. | omschrijving | verpakking | kleur |
|------------|---------|---|-------------------------|-----------------------|
| 25 | 423 | ventilatieprofiel 50 x 25 x 2,0 mm | 20 x 5 m ¹ | wit, zwart |
| 17 1 17 | 424 | ventilatie afsluitprofiel 65 x 17 mm | 20 x 2,5 m ¹ | wit, crème, antraciet |

Accessoires

| product | art.nr. | omschrijving | verpakking | kleur |
|---------|-----------|------------------------------------|------------|-------|
| roduct | ai t.iii. | onischrijving | verpakking | Kicui |
| | 366 | bevestigingsschroeven 3 x 40 mm | 500 st | rvs |
| | 367 | bevestigingsschroeven 3 x 40 mm | 100 st | rvs |















Toscana





Helios

Granit

Bij constructieve werkzaamheden dienen altijd de "Grondslagen van het constructief ontwerp volgens de NEN-EN 1990 Eurocode", in acht genomen te worden.

