





Milin loodvervanger sluit naadloos aan bij de bouwwijze van de toekomst: duurzaam. Als vervanger van het traditionele lood een product wat zeer breed inzetbaar is. Milin loodvervanger is een loodvervangend product gemaakt uit zeer hoogwaardige SBS bitumen voorzien van een strekmetalen wapening. De SBS bitumen is afgewerkt met een zeer fijne grijze leislag waardoor de gelijkenis naar lood zeer groot is. De voordelen van Milin loodvervanger zijn: milieu vriendelijk, 50% lichter dan lood, niet diefstal gevoelig. Door de lengte van de rollen van 5 m¹ is het mogelijk zonder naden te werken, makkelijk te snijden, zelf sealing en vormvast door de aluminium wapening.

Montage instructies:

- Verwerken tot max 3000mm
 (breedte 300mm) uit 1 stuk
- Aanbrengen dmv nieten, kopspijkers
- Overlappen los of verlijmd
- Minimale verwerkingstemperatuur 5 gr.
- 30% uitklopbaar (20% is min nodig)
- Snijden met stanley mes of schaar

Kenmerken:

- De duurzame vervanger van lood
- Makkelijk verwerkbaar, lange lengte's
- Licht in gewicht
- Overal toepasbaar ipv lood
- Niet diefstal gevoelig
- Diverse breedtes leverbaar
- Cradle to cradle
- Bitumen rug
- Betere hechting

Technische informatie:

Materiaal Zeer fijne leislag toplaag

SBS Bitumen

Gestrekt aluminium inlage

SBS Bitumen PP film

Gewicht 4,75 kg/m² **Kleur** Grijs

Treksterkte 1270 x 450 N/50mm

(EN 12311-1)

Rek bij breuk 90 x 30 (+/- 10%)

(EN 12311-1)

Waterdichtheid Dicht

Vloeitest > 100°C (EN 1110)

Buitenexpositie UV stabiel

Breedtematen 150, 200, 250, 300,

400, 500 en 600 mm

Rollengte5 m1Dikte3,9 mmVerpakkingPer rol

Toebehoren Lijm koker 310 ml

Schaar







