

Kunde

Komm.

Termin KW [min. 5 Wochen]





E-Mail:

Ort/Datum

Anzahl Beilagen (Plan/Skizze):

Unterschrift


## Details



○ Typ 2L




Typ 2L+2R; Erstöffnend: ○ Links ○ Rechts



Typ 2R ○



○ Typ 3L




Typ 3L+3R; Erstöffnend: ○ Links ○ Rechts



Typ 3R ○



○ Typ 4L




Typ 4L+4R; Erstöffnend: ○ Links ○ Rechts



Typ 4R ○



○ Typ 5L



Typ 5L+5R; Erstöffnend: ○ Links ○ Rechts



Typ 5R ○

## Schienenverlängerung


hinter Mauer verschiebbar

oder ○ 1-Gleisig

○ Mauer Aussen

○ Mauer Innen

Lichtmass LM(mm) \_\_\_\_\_



○ Mauer Aussen

○ Mauer Innen

Totallänge L(mm) \_\_\_\_\_

## Schiebewand

Breite(mm) \_\_\_\_\_ Höhe(mm) \_\_\_\_\_ Teilung \_\_\_\_\_

## Aluprofile

○ natur elox. ○ RAL 9010 ○ andere Farbe \_\_\_\_\_

## Verglasung

○ ohne ○ Sekuritglas – Dicke 8mm ○ Sekuritglas – Dicke 10mm

## Verschluss

Standard: Im Flügelprofil unten; Innen laufendes Element: ○ Drehgriff, Aussen lauf. Elem.: Reinigungsverschluss

Option: Im Glas eingebaut ○ Standardhöhe: 1100mm ○ Andere Höhe(mm) \_\_\_\_\_

Innen laufendes Element ○ Drehknopf-Halbzylinder ○ Glasknopf ○ Muschelgriff ○ INOX Griff

beidseitig ○ Rundzylinderausschnitt 22mm ○ Profilzylinderausschnitt 17mm ○ Glasknopf ○ INOX Griff

Aussen laufendes Element ○ Muschelgriff

## Beschläge

○ Schwarz ○ Weiss ○ Alu-farbig

Bemerkung

