

Novicell gevelpanelen

Het gevelbekledingsysteem van Novicell is bijzonder fraai door z'n natuurgetrouwe houtnerfstructuur in fijne nerf en grove nerf. Verkrijgbaar in drie types (rabat, potdeksel, sponningdeel) is Novicell het ideale alternatief voor traditionele houten gevelbekleding. Geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie, in woning- en recreatiebouw.

- natuurlijke look door houtnerfstructuur
- onderhoudsarm
- geen schilderwerk
- snelle en eenvoudige montage
- op 6 meter lengte monteerbaar
- uiterst duurzaam
- slag- en stootvast
- UV-bestendig
- grove nerf en fijne nerf



Novicell®

Verkrijgbaar bij:

Bouwdiscount.nl

Novicell®

GEVELPANELEN



Natuurlijke look
door houtnerfstructuur

Rabatdeel

Grootste voordeel van het dubbel rabatpaneel in grove nerf is de werkende breedte van 333 millimeter. U werkt uw projecten veel sneller af! Ook is er een enkel rabatdeel verkrijgbaar in fijne nerf.



Potdeksel

De potdeksel panelen zorgen voor een verrassend resultaat. Door het overlap-pende model wordt extra nadruk gelegd op de fraaie natuurlijke uitstraling. Hout-structuur in optima forma!




Sponningdeel


Het sponningdeel heeft als voordeel dat het zowel verticaal als horizontaal kan worden geplaatst. De sponning zorgt voor een stijlvol lijnenspel en geeft de gevel een strak karakter.



Novicell kleuren fijne nerf



Novicell kleuren grote nerf



Natuurlijke look
door houtnerfstructuur















Technische specificaties

| | Waarde | Eenheid | Meetmethode |
|----------------------------|----------------------|------------------|----------------|
| Materiaal | PVC | | |
| Dichtheid | 0,574 | g/cm³ | EN ISO 1183-1A |
| Warmtegeleidingcoëfficiënt | 0,052 | W/mK | |
| Uitzettingcoëfficiënt | 4,9x10 ⁻⁵ | °C ⁻¹ | DIN 53377 |

Bevestigingsafstand 30 cm h.o.h.
Montagevoorschriften op www.heering.eu

Novicell assortiment



| | Bestelnr. | Omschrijving | Kleur | Verpakking |
|---|-----------|---|------------------|-------------|
|  | 4010 | Novicell rabat (enkel) fijne nerf 167 x 18 mm | Novicell kleuren | 2 x 600 cm |
|  | 4011 | Verbindingstuk rabat (enkel) fijne nerf 167 mm voor 4010 | Novicell kleuren | 10 stuks |
|  | 4080 | Novicell rabat (dubbel) grove nerf 333 x 18 mm | Novicell kleuren | 2 x 600 cm |
|  | 4086 | Verbindingstuk rabat (dubbel) grove nerf 333 mm voor 4080 | Novicell kleuren | 10 stuks |
|  | 4075 | Novicell potdeksel fijne nerf 167 x 18 mm | Novicell kleuren | 2 x 600 cm |
| | 4030 | Novicell potdeksel grove nerf 167 x 18 mm | Novicell kleuren | 2 x 600 cm |
|  | 4035 | Verbindingstuk potdeksel grove nerf 167 mm voor 4030 | Novicell kleuren | 10 stuks |
|  | 4050 | Novicell sponningdeel grove nerf 167 x 18 mm | Novicell kleuren | 4 x 600 cm |
| | 4065 | Novicell sponningdeel fijne nerf 167 x 18 mm | Novicell kleuren | 4 x 600 cm |
|  | 2808 | Inhaak startprofiel | aluminium | 2 x 400 cm |
|  | 4082 | Omrandingsprofiel voor 4050 bij verticale montage van het sponningdeel ontwateringsgaten boren ø 8mm hoh 25 cm! | Novicell kleuren | 10 x 500 cm |
|  | 4089 | Flexibel hoekverbindingprofiel | Novicell kleuren | 5 x 500 cm |
|  | 4016 | Verbindingprofiel 60 mm | Novicell kleuren | 5 x 600 cm |
| | 2805 | Basis verbindingprofiel | aluminium | 2 x 400 cm |
|  | 4015 | Eindprofiel 45 mm | Novicell kleuren | 5 x 600 cm |
| | 2807 | Basis eindprofiel | aluminium | 2 x 400 cm |
|  | 4017 | Buitenhoekprofiel 60 mm | Novicell kleuren | 5 x 600 cm |
| | 2803 | Basis uitwendighoekprofiel | aluminium | 2 x 400 cm |
|  | 2196 | RVS draadnagels 30 mm | | 250 stuks |

Afmetingen in mm