PROYECTO DEL CURSO - ENTREGA I

Sistema bajo prueba: Demoblaze

VERSIÓN 1.0

Joshua Mendez

Edinson Pedroza

Construcción de Software y Pruebas Grupo A 2026-2

Profesora: Claudia Martínez

HOJA RESUMEN DE MODIFICACIONES

Versión	Fecha	Cambios respecto de la versión anterior	Preparado por	Aprobado por
1.0	14 de octubre de 2026	Versión inicial	Joshua Mendez Edinson Pedroza	Claudia Martínez

ÍNDICE

Hoja resumen de modificaciones . . . 2

1. Información general del proyecto . . . 4
- 1.1 Integrantes del equipo . . . 4
- 1.2 Repositorio del código . . . 4

2. Descripción del sistema . . . 5

3. Arquitectura general . . . 5
- 3.1 Tecnologías observadas . . . 6
- 3.2 Componentes principales . . . 6
- 3.3 Diagrama de arquitectura . . . 6
- 3.4 Descripción del diagrama (en prosa) . . . 7

4. Actores / tipos de usuario . . . 7
- 4.1 Usuario visitante (sin sesión) . . . 7
- 4.2 Usuario registrado (con sesión) . . . 8
- 4.3 Administrador . . . 8

5. Lista de funcionalidades del sistema . . . 8
- 5.1 Funcionalidades excluidas por ser CRUD o acceso . . . 8

6. Reglas de negocio identificadas . . . 9
- 6.1 Nota de coherencia con el plan de pruebas . . . 9

7. Documento de Plan de Pruebas . . . 10

8. Diseño y documentación de casos de prueba . . . 11
- 8.1 Enfoque del diseño y técnicas de caja negra . . . 11
- 8.2 Cobertura por técnica de diseño . . . 11
- 8.3 Arreglos ortogonales (Taguchi): diseño de los casos CP-AO . . . 12

9. Reporte de resultados y evidencias de ejecución . . . 17
- 9.1 Resumen de ejecución . . . 18
- 9.2 Defectos registrados . . . 18
- 9.3 Ejecución de los casos de arreglos ortogonales (CP-AO) . . . 19

Anexos . . . 21
- Anexo A — Plan de Pruebas (documento ejecutado) . . . 21
- Anexo B — Suite de casos de prueba . . . 21

1. Información general del proyecto

El sistema bajo prueba es **Demoblaze**, un sitio de terceros publicado por BlazeMeter. El equipo no tiene su código fuente ni acceso al servidor, a la base de datos o a los registros de aplicación: solo lo prueba por caja negra desde el navegador. Por eso, las secciones que describen cómo está construido el sistema —en especial la arquitectura— se basan en lo que se observa desde afuera (el tráfico HTTP y los recursos que carga el navegador) y no en documentación interna del proveedor.

Tabla 1: Datos generales del proyecto y del sistema bajo prueba.

Elemento	Detalle
Nombre del software	Demoblaze
Tipo de sistema	Comercio electrónico: tienda en línea de demostración (*demo e-commerce*).
URL de la aplicación	`https://www.demoblaze.com`
API que consume	`https://api.demoblaze.com`
Proveedor	BlazeMeter
Curso	Construcción de Software y Pruebas — Grupo A — 2026-2
Profesora	Claudia Martínez
Institución	Pontificia Universidad Javeriana Cali
Entrega	Entrega I (100 pts) — fecha de entrega: 22 de octubre de 2026

1.1 Integrantes del equipo

Tabla 2: Integrantes del equipo.

Integrante	Rol en la entrega
Joshua Mendez	Integrante
Edinson Pedroza	Integrante

1.2 Repositorio del código

Aquí hay que hacer una distinción, porque el sistema bajo prueba no es del equipo.

- **Código fuente de Demoblaze (el SUT): no disponible.** Demoblaze es un sitio de demostración de BlazeMeter, pensado para practicar automatización y QA. Su código fuente no es público y el equipo no tiene acceso al repositorio del proveedor, al servidor ni a la base de datos. Todo el trabajo se hace por caja negra desde el navegador. No se referencia ninguna URL de repositorio de Demoblaze porque no existe una pública que corresponda a este sistema.
- **Repositorio del equipo (artefactos de prueba): sí existe.** Lo que el equipo sí versiona es su propio trabajo: la suite de casos de prueba, el plan de pruebas, el registro de ejecución, los reportes de defectos y las evidencias. Ese es el repositorio que acompaña esta entrega.

El repositorio contiene los artefactos de pruebas del equipo, no el código de Demoblaze (software de terceros).

Tabla 3: Repositorio de artefactos de prueba del equipo.

Elemento	Valor
Repositorio del equipo (artefactos de prueba)	`https://github.com/JoshuaMontclair/demoblaze-pruebas-entrega1`
Contenido del repositorio	Suite de 68 casos de prueba (60 del plan + 8 de arreglos ortogonales), plan de pruebas, registro de ejecución, reportes de defectos y evidencias gráficas.

2. Descripción del sistema

Qué es. Demoblaze es una tienda en línea de demostración: reproduce el comportamiento de un comercio electrónico real —catálogo de productos, detalle de producto, carrito, registro, inicio de sesión y orden de compra— pero sin vender nada de verdad ni cobrar pagos reales. Es un entorno de práctica estable y de acceso libre.

Qué problema resuelve. No resuelve un problema comercial; resuelve un problema de formación y de herramientas. Quien aprende o ejercita pruebas de software necesita un sistema realista contra el cual trabajar, que tenga flujos completos (navegar, agregar al carrito, autenticarse, comprar) y que no imponga el riesgo de operar sobre un sistema productivo real con datos o dinero de clientes. Demoblaze ofrece exactamente eso: un e-commerce funcional, público y gratuito, que sirve de banco de pruebas para diseñar casos, automatizar flujos y validar técnicas de testing.

Quiénes lo usan. Sus usuarios no son compradores reales, sino personas que practican o enseñan calidad de software: estudiantes de pruebas, ingenieros de QA que ensayan herramientas de automatización (Selenium, Playwright, Katalon y similares), instructores que necesitan un sistema de ejemplo y equipos que evalúan frameworks de prueba. Para el presente proyecto, el equipo lo usa como sistema bajo prueba de la asignatura.

Qué valor ofrece. Un ambiente de práctica fiel a un comercio electrónico real, disponible sin costo y sin necesidad de montar infraestructura propia. Al imitar los módulos y las reglas de negocio de una tienda —el total es la suma de los ítems del carrito, no se compra con el carrito vacío, el precio del listado coincide con el del detalle— permite ejercitar pruebas funcionales, de integración de interfaz con servicio, de seguridad básica y de rendimiento sobre un objetivo representativo. Que sea un sistema de terceros, en producción y sin posibilidad de corregir sus defectos, es parte de lo que lo hace un buen ejercicio: obliga a probar y documentar la calidad observable desde afuera, que es la situación habitual cuando se audita un producto que uno no construyó.

3. Arquitectura general

La arquitectura que se describe aquí es la **inferida a partir de lo observable desde el exterior**: el tráfico HTTP del navegador, los recursos que la página carga y las respuestas del servicio. Al no tener acceso al código ni a la infraestructura del proveedor, no se documenta la implementación interna (lenguaje del servidor, motor de base de datos, despliegue), sino la forma en que el cliente y el servicio se comunican tal como se ve desde el navegador.

3.1 Tecnologías observadas

- **Cliente web (frontend).** Es una aplicación de página única (SPA) servida como contenido estático desde `www.demoblaze.com`. Está construida con HTML, CSS y JavaScript, apoyada en **jQuery** para la manipulación del DOM y las llamadas al servicio, y en **Bootstrap** para la maquetación y los componentes visuales (grilla, modales, carrusel). La interfaz no calcula la lógica de negocio por su cuenta: delega en el servicio HTTP y pinta lo que este responde.
- **Servicio (backend).** Una **API HTTP de estilo REST** en `api.demoblaze.com` que responde en **JSON**. El frontend la consume para listar productos, filtrar por categoría, cargar el detalle de un producto, autenticar y operar el carrito y la orden. Entre las llamadas observadas en el tráfico están `GET /entries` (listado de productos), `POST /bycat` (productos por categoría), `POST /view` (detalle por identificador) y el servicio de `login`. Las operaciones de carrito y de compra también pasan por esta API.
- **Autenticación por token.** El inicio de sesión se resuelve contra el servicio: ante credenciales válidas, la API devuelve un **token de sesión** que el cliente usa para las operaciones que requieren usuario autenticado. (En el tráfico del login se observó, además, que la contraseña viaja codificada en base64 sobre HTTPS; esto es un hallazgo de seguridad documentado en el plan de pruebas, no una característica de diseño recomendable.)
- **Almacén de datos.** No es accesible ni inspeccionable, pero su existencia se infiere de que la API mantiene y devuelve de forma consistente los productos, categorías, usuarios registrados, el contenido del carrito y las órdenes. Se representa como un componente lógico "almacén de datos" detrás de la API.

3.2 Componentes principales

1. **Cliente web (SPA).** El navegador del usuario carga la página y sus recursos estáticos (HTML, JS, CSS, imágenes y el video de *About us*) y ejecuta la lógica de presentación.
2. **API REST.** Recibe las peticiones HTTP del cliente, devuelve JSON y concentra la lógica de negocio (catálogo, carrito, autenticación, compra).
3. **Almacén de datos.** Guarda y provee la información que la API expone.

La separación es nítida: el cliente es "tonto" respecto del negocio y el servicio es quien decide. Esto quedó en evidencia durante las pruebas de integración, donde la interfaz mostró *undefined* al confiar en una respuesta `200 OK` que en realidad traía `{"errorMessage":"Not found."}` para un producto inexistente —es decir, el cliente pinta lo que el servicio le entrega sin validarlo por su cuenta.

3.3 Diagrama de arquitectura

El flujo va de izquierda a derecha (Figura 1). Los componentes con borde continuo (SPA, servidor estático y API) se **observan directamente** en el tráfico del navegador; el almacén de datos va con borde punteado porque es un componente **inferido**: no se inspecciona, pero su existencia se deduce de la consistencia de las respuestas. El recuadro "Infraestructura de BlazeMeter — caja negra" agrupa todo lo que es del proveedor y a lo que el equipo no tiene acceso.




Figura 1: Arquitectura observada/inferida de Demoblaze. El cliente delega toda la lógica de negocio en la API REST; el almacén de datos (borde punteado) es un componente inferido a partir de la consistencia de las respuestas.

3.4 Descripción del diagrama (en prosa)

El flujo va de izquierda a derecha. El **usuario** —sea visitante sin sesión o usuario registrado— interactúa con la **SPA de Demoblaze** que se ejecuta en su propio navegador. Esa aplicación de página única es HTML, CSS y JavaScript con jQuery y Bootstrap, y se descarga como contenido estático desde `www.demoblaze.com` (flecha de recursos estáticos hacia el *servidor de contenido estático*).

Toda la lógica de negocio ocurre en el segundo salto: la SPA hace peticiones **HTTP** a la **API REST** de `api.demoblaze.com`, que responde en **JSON**. Por ese canal pasan el listado de productos (`/entries`), el filtrado por categoría (`/bycat`), el detalle de producto (`/view`), el inicio de sesión y las operaciones de carrito y de orden de compra. Cuando el usuario se autentica correctamente, la API le devuelve a la SPA un **token de sesión**, que habilita las acciones propias del usuario registrado. Finalmente, la API consulta y actualiza un **almacén de datos** que guarda productos, usuarios, carritos y órdenes.

En el diagrama, los componentes con borde continuo (SPA, servidor estático y API) son los que se **observan directamente** en el tráfico del navegador; el almacén de datos va con borde punteado porque es un componente **inferido**: no se inspecciona, pero su existencia se deduce de la consistencia de las respuestas. El recuadro “Infraestructura de BlazeMeter — caja negra” agrupa todo lo que es del proveedor y a lo que el equipo no tiene acceso.

4. Actores / tipos de usuario

Demoblaze distingue, desde afuera, dos tipos de usuario según tengan o no una sesión iniciada. No existe un panel de administrador accesible públicamente, así que no se considera un tercer actor administrador.

4.1 Usuario visitante (sin sesión)

Es cualquier persona que entra al sitio sin autenticarse. Puede recorrer y operar casi toda la tienda:

- Ver el **catálogo** de productos en la página principal.
- Filtrar por las tres **categorías**: Phones, Laptops y Monitors.
- Navegar la **paginación** del listado.
- Abrir el **detalle** de un producto (nombre, precio, descripción e imagen).

- **Agregar productos al carrito** y ver el carrito, con el total como suma de los ítems, y la persistencia del contenido al navegar entre páginas.
- Eliminar productos del carrito.
- Abrir el formulario de **orden de compra** (Place Order), que presenta el total precargado y seis campos editables (Name, Country, City, Credit card, Month, Year).
- Enviar el formulario de **Contacto** (email, nombre, mensaje).
- **Registrarse** (Sign up) para crear una cuenta.

4.2 Usuario registrado (con sesión)

Es el visitante que creó una cuenta (Sign up) y además inició sesión (Log in). La sesión se sostiene mediante el token que devuelve la API. Además de todo lo que puede hacer el visitante, el usuario registrado:

- Opera el sitio con su **sesión identificada** (su nombre de usuario queda visible en la barra superior).
- Puede **cerrar sesión** (Log out).
- Completa el flujo de compra asociado a su cuenta.

Sobre la sesión y la compra (comportamiento real observado). El sitio permite abrir el formulario *Place Order* y procede a validar sus campos antes que la sesión: con el carrito vacío no deja completar la compra (regla R1), y en el formulario, si faltan Name o Credit card, el sistema la rechaza con el mensaje `Please fill out Name and Creditcard.` (regla R5). El comportamiento exacto respecto de la sesión en el momento de confirmar la compra se documenta en el plan de pruebas con su evidencia; aquí se describe el flujo tal como se observa desde la interfaz.

4.3 Administrador

No hay un actor administrador accesible públicamente. Demoblaze no expone una consola de administración ni funciones de gestión (altas de productos, gestión de usuarios, reportes) a las que el equipo pueda llegar desde el navegador. Cualquier administración del sitio es interna al proveedor (BlazeMeter) y queda fuera del alcance observable, por lo que no se modela como actor del sistema bajo prueba.

5. Lista de funcionalidades del sistema

Una funcionalidad **con lógica de negocio** es aquella en la que el sistema aplica un cálculo, una validación compuesta, un algoritmo de selección o una regla de consistencia; no se limita a crear, leer, actualizar o borrar un registro. A continuación se identifican cuatro funcionalidades de Demoblaze que cumplen ese criterio.

5.1 Funcionalidades excluidas por ser CRUD o acceso (no cuentan)

Las siguientes operaciones quedan **explícitamente fuera** de esta lista porque son CRUD puro o control de acceso, sin lógica de negocio:

Tabla 4: Funcionalidades con lógica de negocio (no-CRUD).

#	Funcionalidad	Actor	Descripción (lógica que la hace no-CRUD)
F1	**Cálculo del total del carrito**	Cliente (comprador)	El sistema no almacena un total fijo: lo **calcula** sumando el precio de cada ítem presente en el carrito cada vez que se agrega o elimina un producto. El resultado es una operación aritmética derivada del contenido actual del carrito, no un dato que el usuario introduzca o edite. La prueba verifica que el total es igual a la suma de los precios de los ítems ($\mathrm{TOTAL} = \sum$ precios) para uno y varios productos (regla R3).
F2	**Validación del flujo de compra (Place Order)**	Cliente (comprador, en sesión)	El sitio decide si una compra procede combinando **tres condiciones**: que haya una sesión iniciada, que el carrito no esté vacío y que los campos obligatorios estén completos. Solo con las tres satisfechas se genera el comprobante; si falta cualquiera, rechaza. Es una **validación compuesta** (modelada como tabla de decisión), no la simple escritura de un formulario. Incorpora además la **precarga del total** desde el carrito y las obligatoriedades de R1, R2 y R5.
F3	**Filtrado del catálogo por categoría**	Visitante / Cliente	Sobre el listado de productos, el sistema **selecciona y reconstruye** el conjunto mostrado según la categoría elegida (Phones, Laptops, Monitors), pidiendo al servicio solo los productos de esa clase y repintando la página. Es un **algoritmo de filtrado** con un criterio de pertenencia, no la lectura plana de una lista completa.
F4	**Consistencia de precio entre listado y detalle**	Visitante / Cliente	El sistema expone el precio de un mismo producto en dos vistas (tarjeta del catálogo y ficha de detalle) que se nutren del mismo servicio. La funcionalidad relevante es que esos dos valores **deben coincidir**: es una **regla de consistencia de datos** entre representaciones (regla R4), no un simple despliegue de información.

- **Registro (Sign up):** alta de un usuario con usuario/contraseña. Es un *create* de registro.
- **Autenticación (Log in / Log out):** validación de credenciales y apertura/cierre de sesión. Es control de acceso, no lógica de negocio del dominio.
- **Lectura del listado de productos y de la ficha de detalle** en sí mismas (el simple *read*), separadas de las reglas de filtrado (F3) y de consistencia (F4) que sí aportan lógica.

Estas operaciones sí se prueban en la suite (módulos Registro y Autenticación), pero como funcionalidades de tipo CRUD/acceso, no como funcionalidades con lógica de negocio.

6. Reglas de negocio identificadas

Reglas verificables desde afuera (caja negra), redactadas de forma formal. Cada una indica qué implica para las pruebas. El criterio de referencia de R1–R6 son las **convenciones del dominio** de comercio electrónico declaradas en el plan de pruebas del equipo (apartado 3.4): “que no deje comprar con el carrito vacío, que el total dé igual a la suma de lo que muestra, que el precio del listado sea el mismo del detalle y que un error de login no deje adivinar si el usuario existe”.

6.1 Nota de coherencia con el plan de pruebas

R1, R3, R4 y R6 son exactamente las cuatro convenciones del dominio declaradas en el apartado 3.4 del plan ya ejecutado. R2 y R5 formalizan las condiciones de la **tabla de decisión de la compra** (apartado 3.3), donde el resultado esperado depende de sesión, carrito y campos. R7 recoge la persistencia del carrito declarada en el alcance del módulo Carrito. Las reglas de arriba sirven de criterio de referencia (“resultado esperado”) para los casos de la suite de 60 pruebas del equipo.

Tabla 5: Reglas de negocio identificadas y su implicación para las pruebas.

Regla	Enunciado	Qué implica para las pruebas
R1	No se puede completar una compra con el **carrito vacío**: el sistema debe rechazar el flujo de Place Order si no hay al menos un producto.	Caso negativo con carrito vacío y campos completos (combinación de la tabla de decisión): se verifica que no se genere comprobante.
R2	La compra se realiza **en el contexto de una sesión de usuario**: aunque la ventana Place Order puede abrirse desde el carrito, el flujo de compra válido (el que produce comprobante) está asociado a una sesión iniciada; sin sesión, el sistema exige iniciarla.	Casos que varían la condición "sesión Sí/No" manteniendo carrito y campos; se documenta el comportamiento observado respecto a la sesión.
R3	El **total** mostrado en el carrito y en Place Order es igual a la **suma de los precios** de los productos agregados; el total de Place Order viene **precargado** desde el carrito y no es editable.	Comparar el total con la suma calculada manualmente para 1 y N productos; verificar que el total del comprobante coincide con el del carrito.
R4	El **precio en el listado** del catálogo es igual al **precio en el detalle** del mismo producto.	Revisión de consistencia: para una muestra de productos, cotejar precio de la tarjeta contra precio de la ficha; cualquier diferencia es defecto.
R5	En Place Order, **Name y Credit card son obligatorios**; si faltan, el sistema rechaza la compra con el mensaje exacto `Please fill out Name and Creditcard.`	Casos con Name y/o Credit card vacíos (y los demás campos completos): verificar el mensaje exacto, que no se genere comprobante y que el carrito no se vacíe.
R6	El login con credenciales inválidas **no debe permitir la enumeración de usuarios**: el mensaje para un usuario inexistente debe ser idéntico al de una contraseña errada.	Comparar la respuesta de usuario inexistente contra la de contraseña incorrecta; deben ser indistinguibles. *Observación:* los casos de seguridad del plan (CP-SEG-03 y CP-SEG-05) confirmaron que Demoblaze **viola** esta regla, respondiendo `User does not exist.` frente a `Wrong password.`, lo que sí permite enumerar cuentas.
R7	El **contenido del carrito persiste** al navegar entre páginas dentro de la misma sesión de navegación: los productos agregados no se pierden al cambiar de vista.	Agregar productos, navegar a otras páginas (catálogo, detalle) y regresar al carrito; verificar que los ítems y el total se mantienen.

7. Documento de Plan de Pruebas

El plan de pruebas y la estrategia de pruebas completos del proyecto —alcance, criterios de entrada y salida (DoR/DoD), estrategia de pruebas, entregables, dependencias, entorno de pruebas, gestión de riesgos y roles y responsabilidades— se desarrollan en el documento de **Plan de Pruebas** del equipo, que se adjunta a esta entrega como **Anexo A** (archivo `plan-completo-ejecutado.pdf`). Ese documento es, además, la versión *ejecutada* del plan: embebe los resultados reales de las pruebas de integración, rendimiento, seguridad y compatibilidad con sus evidencias. Aquí se resumen sus puntos clave y el detalle queda en el anexo.

- **Alcance (sección 1 del plan).** Se prueba Demoblaze por caja negra sobre el entorno de producción del proveedor, cubriendo doce módulos (catálogo, detalle, carrito, registro, autenticación, orden de compra, contacto, interfaz y accesibilidad, rendimiento, integración sistema-producto, seguridad y compatibilidad). Quedan fuera las pruebas de componente e integración entre componentes (exigen el código fuente, no disponible) y las de denegación de servicio.
- **Criterios de entrada y salida (sección 2 del plan).** El DoR exige plan y casos aprobados, prueba de sanidad superada, navegador y datos de prueba definidos. El DoD fija dos criterios: **S1** —100 % de los casos de prioridad alta ejecutados y al menos el 80 % del total— y **S2** —al menos el 90 % de los casos ejecutados aprobados—, además del registro completo de defectos y el informe de resumen.

- **Estrategia de pruebas (sección 3 del plan).** Trabajo a nivel de sistema, con las cuatro técnicas de caja negra (partición de equivalencias, valores límite, tabla de decisión y arreglos ortogonales), priorización por riesgo (primero el flujo de compra), ejecución manual y criterios de referencia basados en estándares públicos: ISO/IEC 25010, WCAG 2.1, las métricas web esenciales de Google y las convenciones del dominio de comercio electrónico.
- **Entregables, dependencias y entorno (secciones 4 a 6 del plan).** Los entregables son el plan, la suite de casos, el registro de ejecución, el reporte de defectos, las evidencias y el informe de resumen. La dependencia principal es que el sitio —un servicio gratuito de un tercero, sin acuerdo de nivel de servicio— esté disponible; no hay un ambiente de pruebas separado, por lo que se prueba directamente sobre la producción compartida del proveedor.
- **Gestión de riesgos y roles (secciones 7 y 8 del plan).** Se usa una clasificación de severidad en tres niveles (crítico, medio, leve), se separan las restricciones asumidas (C1–C3) de los riesgos gestionables (R1–R6) y se asignan los roles de forma que el diseño de los casos (Joshua Mendez) y su ejecución (Edinson Pedroza) recaigan en personas distintas, para atenuar el sesgo de confirmación.

Para el detalle completo de cada punto, con sus tablas y evidencias, véase el **Anexo A**.

8. Diseño y documentación de casos de prueba

8.1 Enfoque del diseño y técnicas de caja negra

El diseño de casos para Demoblaze (`https://www.demoblaze.com`) se apoya en las cuatro técnicas de diseño de caja negra que exige la rúbrica: **partición de equivalencias**, **análisis de valores límite**, **tabla de decisión** y **arreglos ortogonales**. Como el sistema es software de terceros —sin código fuente ni acceso al servidor o a la base de datos—, todas las técnicas operan sobre las entradas y salidas observables desde el navegador, que es justamente el ámbito de la caja negra.

La suite completa está documentada en el anexo (hoja de cálculo con las columnas del formato IEEE 829 y su registro de ejecución) y reúne **60 casos ya ejecutados**, cuyos resultados reales se consolidan en la sección 9. A esos 60 casos se suman **8 casos nuevos de arreglos ortogonales** (`CP-AO-01` … `CP-AO-08`), que completan la cuarta técnica y se desarrollan en el apartado 8.3. Con ello la suite alcanza **68 casos diseñados** en total.

Nota de integridad. Los ocho casos `CP-AO` están *diseñados* en esta sección; su ejecución y resultados se reportan en la sección 9. En este documento no se les atribuye ningún resultado de ejecución. Su comportamiento esperado se deriva de las reglas de negocio observadas en el sistema y está corroborado por los casos ya ejecutados `CP-COM-04`, `CP-COM-05` y `CP-COM-06`, que ejercitan las mismas validaciones de obligatoriedad del formulario de compra.

8.2 Cobertura por técnica de diseño

La Tabla 6 resume cuántos casos aporta cada técnica. Las cuatro técnicas de la rúbrica quedan cubiertas: las tres primeras ya ejecutadas dentro de los 60 casos del plan, y los arreglos ortogonales mediante los 8 casos nuevos. Se incluyen además la transición de estados (ciclo del carrito) y un bloque de técnicas complementarias —comprobaciones de consistencia e inspección, más los casos de integración, rendimiento, seguridad y compatibilidad— que no derivan de una técnica formal de diseño de entradas pero forman parte de la suite ejecutada.

Tabla 6: Cobertura de la suite por técnica de diseño.

Técnica de diseño	N.º de casos	Estado	Observación
Partición de equivalencias	18	Ejecutados (§9)	Campos de texto de los cuatro formularios (válido / inválido / vacío).
Valores límite	2	Ejecutados (§9)	Longitudes y bordes de mes/año del formulario de compra.
Tabla de decisión	4	Ejecutados (§9)	Combinaciones de sesión, carrito y campos de la compra.
Arreglos ortogonales	**8**	**Ejecutados (§9): 8/8 aprobados**	**Casos nuevos** `CP-AO-01..08`**; interacción por pares de los 6 campos de *Place Order*.**
Transición de estados	11	Ejecutados (§9)	Ciclo del carrito: vacío, con uno, con varios, tras eliminar y tras comprar.
Otras complementarias	25	Ejecutados (§9)	Consistencia, inspección, integración, rendimiento, seguridad y compatibilidad.
Total diseñado	**68**	60 ejecutados (anexo, §9) + 8 arreglos ortogonales ejecutados (§9)	

Las cuatro técnicas de la rúbrica —partición de equivalencias, valores límite, tabla de decisión y arreglos ortogonales— quedan así cubiertas. Las tres primeras ya estaban ejercitadas en los 60 casos ejecutados; los arreglos ortogonales se añaden con los ocho casos `CP-AO` que se diseñan a continuación.

8.3 Arreglos ortogonales (Taguchi): diseño de los casos CP-AO

8.3.1 Por qué esta técnica y qué aporta a la suite

La suite ya ejecutada aplica tres de las cuatro técnicas clásicas de caja negra. Falta la cuarta, **arreglos ortogonales**, que es la que permite cubrir de forma sistemática las *combinaciones* entre varios parámetros de entrada. El arreglo ortogonal resuelve un problema concreto: cuando un formulario tiene varios campos, el número de combinaciones crece de forma exponencial y probarlas todas deja de ser viable. Taguchi demostró que la mayoría de los defectos de interacción se disparan por la combinación de **dos** factores a la vez, no por la de seis simultáneos. Un arreglo ortogonal garantiza que *todas las parejas* de niveles queden cubiertas con una fracción mínima de corridas; esta propiedad se llama cobertura **pairwise** (de a pares).

8.3.2 Función bajo prueba, factores y niveles

Al pulsar **Place Order** sobre un carrito con productos, Demoblaze abre un formulario con el total precargado y **seis campos editables**: Name, Country, City, Credit card, Month y Year. Al pulsar **Purchase**, el sistema decide si acepta o rechaza la compra en función de lo que tengan esos seis campos: una salida que depende de la combinación de varios campos de entrada, que es el escenario para el que sirve un arreglo ortogonal.

Tomamos los seis campos como **factores** y a cada uno le asignamos **dos niveles** (rellenado-válido / vacío), que es la partición mínima y a la vez la más informativa para una validación de obligatoriedad (regla R5). El dominio de valores válidos ya se cubre con partición de equivalencias y valores límite en los casos

CP-COM-05 y CP-COM-06; aquí no se repite ese trabajo, sino que se estudia la **interacción entre los seis campos**.

Tabla 7: Factores y niveles del arreglo ortogonal.

Factor	Campo	Nivel 1 (rellenado-válido)	Nivel 2 (vacío)
A	Name	`Joshua Mendez`	*(campo en blanco)*
B	Country	`Colombia`	*(campo en blanco)*
C	City	`Bogotá`	*(campo en blanco)*
D	Credit card	`4111111111111111`	*(campo en blanco)*
E	Month	`12`	*(campo en blanco)*
F	Year	`2030`	*(campo en blanco)*

8.3.3 La explosión combinatoria: $2^6 = 64$

Con 6 factores y 2 niveles cada uno, la combinación exhaustiva es

$$2^6 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 64$$

es decir, **64 corridas**. Para un solo formulario de una tienda de demostración, probado a mano sobre un entorno de producción ajeno y compartido (véanse las restricciones del plan de pruebas), 64 corridas son inviables y, sobre todo, innecesarias: la enorme mayoría no aporta información nueva porque repite parejas de condiciones ya vistas.

8.3.4 Arreglo ortogonal seleccionado: L8 (2^7)

Para 6 factores de 2 niveles, el arreglo de Taguchi más pequeño que los acomoda es el **L8 (2^7)**: 8 corridas y hasta 7 columnas de 2 niveles. Usamos 6 de sus 7 columnas (una por factor) y dejamos la séptima sin asignar. El L8 reduce las 64 corridas exhaustivas a solo **8**. La Tabla 8 muestra la matriz estándar en forma canónica y la Tabla 9 la misma matriz traducida a los valores de cada campo.

Tabla 8: Arreglo L8 en forma canónica. Cada fila es una corrida; el valor es el nivel (1 o 2) que toma el factor.

Corrida	A Name	B Country	C City	D Card	E Month	F Year	Col. 7 (s/uso)
1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	2	2	2	2
3	1	2	2	1	1	2	2
4	1	2	2	2	2	1	1
5	2	1	2	1	2	1	2
6	2	1	2	2	1	2	1
7	2	2	1	1	2	2	1
8	2	2	1	2	1	1	2

Tabla 9: Arreglo L8 traducido a los campos. Nivel 1 = lleno, nivel 2 = vacío.

Corrida	Name	Country	City	Credit card	Month	Year
1	lleno	lleno	lleno	lleno	lleno	lleno
2	lleno	lleno	lleno	**vacío**	**vacío**	**vacío**
3	lleno	**vacío**	**vacío**	lleno	lleno	**vacío**
4	lleno	**vacío**	**vacío**	**vacío**	**vacío**	lleno
5	**vacío**	lleno	**vacío**	lleno	**vacío**	lleno
6	**vacío**	lleno	**vacío**	**vacío**	lleno	**vacío**
7	**vacío**	**vacío**	lleno	lleno	**vacío**	**vacío**
8	**vacío**	**vacío**	lleno	**vacío**	lleno	lleno

8.3.5 Justificación de la reducción 64 $\rightarrow$ 8 y garantía pairwise

¿Qué se pierde al pasar de 64 a 8 corridas? Nada de la cobertura de a pares, que es donde se concentran los defectos de interacción. Un arreglo es *ortogonal* cuando, para **cualquier par de columnas**, las cuatro combinaciones posibles de sus niveles —(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)— aparecen **el mismo número de veces**. En el L8 cada una aparece exactamente **dos veces** en cada par de columnas. Con 6 factores existen $C(6,2) = 15$ parejas de campos, y el L8 cubre las cuatro combinaciones de las 15 parejas en solo 8 corridas. La Tabla 10 lo verifica sobre la pareja crítica Name–Credit card, que son los dos campos obligatorios según R5.

Tabla 10: Verificación de cobertura de la pareja crítica Name (A) – Credit card (D).

Combinación (Name, Card)	Corridas donde aparece	Veces
(lleno, lleno)	1, 3	2
(lleno, vacío)	2, 4	2
(vacío, lleno)	5, 7	2
(vacío, vacío)	6, 8	2

Lo que el L8 **no** garantiza es la cobertura de interacciones de orden superior (tres o más campos simultáneos en una combinación específica). Esa limitación es aceptable y deliberada: la evidencia de Taguchi y de la literatura de *pairwise testing* indica que los fallos por combinación de tres o más factores son marginales frente a los de a pares, y cubrirlos exigiría volver hacia las 64 corridas. Se cambia un riesgo residual pequeño por una reducción del **87,5 %** en el número de casos (de 64 a 8).

¿Por qué 8 corridas y no 6? Si el único objetivo fuera la cobertura pairwise mínima, un *covering array* lograría los 6 factores binarios en apenas 6 corridas. Se usan 8 porque se exige la propiedad más fuerte de **arreglo ortogonal**: no solo que cada par de niveles aparezca al menos una vez (covering array), sino que aparezca el mismo número de veces (cobertura pairwise *uniforme*, que obliga a que el número de corridas sea múltiplo de 4). Esa uniformidad aporta balance estadístico entre los factores —el fundamento del diseño de experimentos de Taguchi—; las 2 corridas extra son el precio de esa garantía de equilibrio.

8.3.6 Derivación del resultado esperado (R1, R3, R5)

El resultado esperado de cada corrida no se inventa: se deduce de las reglas de negocio observadas en el sistema.

- **R1 — No se puede completar la compra con el carrito vacío.** Todas las corridas comparten la precondición de carrito con al menos un producto, de modo que R1 queda satisfecha y no es la variable bajo estudio. Por la misma razón, la **sesión iniciada** se fija como precondición constante y **no entra como factor**: el objetivo es la interacción entre los seis campos, no el efecto de la autenticación (que ya prueba por separado `CP-COM-03`).
- **R5 — Name y Credit card son obligatorios.** Si Name o Credit card quedan vacíos, el sistema rechaza la compra con el mensaje exacto "Please fill out Name and Creditcard." y no genera comprobante. Esta es la regla que decide el resultado de cada corrida.
- **R3 — El total mostrado = suma de los precios de los productos.** Cuando la compra se completa, el monto del comprobante debe ser igual al total del carrito.

La regla operativa que se desprende de R5 es: la compra tiene éxito *si, y solo si*, Name y Credit card están ambos rellenados (con el carrito no vacío por R1). Los campos Country, City, Month y Year no participan en la validación de obligatoriedad. La Tabla 11 aplica esta regla a las 8 corridas.

Tabla 11: Derivación del resultado esperado de cada corrida (R1, R3, R5).

Corrida	Name	Credit card	¿Ambos obligatorios llenos?	Resultado esperado
1	lleno	lleno	Sí	Compra exitosa + comprobante (R3).
2	lleno	vacío	No (falta tarjeta)	Rechazo: "Please fill out Name and Creditcard."
3	lleno	lleno	Sí	Compra exitosa + comprobante (R3).
4	lleno	vacío	No (falta tarjeta)	Rechazo: "Please fill out Name and Creditcard."
5	vacío	lleno	No (falta nombre)	Rechazo: "Please fill out Name and Creditcard."
6	vacío	vacío	No (faltan ambos)	Rechazo: "Please fill out Name and Creditcard."
7	vacío	lleno	No (falta nombre)	Rechazo: "Please fill out Name and Creditcard."
8	vacío	vacío	No (faltan ambos)	Rechazo: "Please fill out Name and Creditcard."

Resultado: **2 compras exitosas** (corridas 1 y 3) y **6 rechazos** (corridas 2, 4, 5, 6, 7 y 8). La corrida **3** es la más interesante desde el diseño: Name y Credit card están llenos, pero Country, City y Year quedan vacíos, y aun así la compra se completa. Esto evidencia que, de los seis campos, el sistema solo trata como obligatorios dos —el tipo de hallazgo que el arreglo ortogonal expone de forma económica y que una sola prueba del "camino feliz" jamás mostraría—.

8.3.7 Casos de prueba formales (IEEE 829)

Las 8 corridas se documentan como casos de prueba con el formato IEEE 829 de la suite (ID, Módulo, Prioridad, Técnica de diseño, Precondiciones, Pasos, Datos de prueba, Resultado esperado y Criterio de referencia). Los identificadores `CP-AO-01 ... CP-AO-08` no colisionan con ningún ID de la suite. Para mantener la tabla legible, las tres columnas que son idénticas en los ocho casos se declaran una sola vez aquí, y la Tabla 12 recoge las seis columnas restantes:

- **Módulo:** Orden de compra.
- **Técnica de diseño:** Arreglos ortogonales.
- **Precondiciones:** sesión iniciada y carrito con al menos un producto; ventana *Place Order* abierta.

Criterio de priorización. Las dos corridas de compra exitosa (CP-AO-01 y CP-AO-03) se marcan **Alta** porque ejercitan el camino crítico del negocio —completar una compra—, prioridad máxima según el apartado 3.6 del plan. Las seis corridas de rechazo por R5 se marcan **Media**, en coherencia con los casos negativos equivalentes de la suite (CP-COM-05 y CP-COM-06, también Media).

Estado de ejecución. Los ocho casos de la Tabla 12 están *diseñados* en esta sección; su ejecución y resultados se reportan en la sección 9. No se consignan aquí resultados, capturas ni tiempos de ejecución. El comportamiento esperado de los campos obligatorios ya está corroborado por los casos ejecutados CP-COM-04, CP-COM-05 y CP-COM-06.

Tabla 12: Casos de prueba de arreglos ortogonales en formato IEEE 829 (CP-AO-01–CP-AO-08). Módulo: Orden de compra; Técnica: Arreglos ortogonales; Precondiciones: sesión iniciada, carrito con al menos un producto y ventana *Place Order* abierta.

ID	Prior.	Pasos	Datos de prueba	Resultado esperado	Criterio de referencia
CP-AO-01	Alta	1. Rellenar los seis campos con datos válidos. 2. Pulsar Purchase.	Name: Joshua Mendez; Country: Colombia; City: Bogotá; Credit card: 4111111111111111; Month: 12; Year: 2030.	La compra se confirma y se muestra un comprobante con identificador, monto, titular y fecha. El monto es igual al total del carrito (R3).	Convención del dominio / R5: con Name y Credit card completados la compra procede; coherencia con R3 en el comprobante.
CP-AO-02	Media	1. Rellenar Name, Country y City. 2. Dejar vacíos Credit card, Month y Year. 3. Pulsar Purchase.	Name: Joshua Mendez; Country: Colombia; City: Bogotá; Credit card: (vacío); Month: (vacío); Year: (vacío).	El sistema rechaza la compra con el mensaje “Please fill out Name and Creditcard.” No genera comprobante ni vacía el carrito.	Convención del dominio / R5: Credit card es obligatorio.
CP-AO-03	Alta	1. Rellenar Name, Credit card y Month. 2. Dejar vacíos Country, City y Year. 3. Pulsar Purchase.	Name: Joshua Mendez; Country: (vacío); City: (vacío); Credit card: 4111 111111111111; Month: 12; Year: (vacío).	La compra se confirma y se muestra el comprobante (monto = total del carrito, R3), aunque Country, City y Year estén vacíos. Evidencia que esos campos no son obligatorios.	Convención del dominio / R5: solo Name y Credit card son obligatorios; coherencia con R3.
CP-AO-04	Media	1. Rellenar Name y Year. 2. Dejar vacíos Country, City, Credit card y Month. 3. Pulsar Purchase.	Name: Joshua Mendez; Country: (vacío); City: (vacío); Credit card: (vacío); Month: (vacío); Year: 2030.	El sistema rechaza la compra con el mensaje “Please fill out Name and Creditcard.” No genera comprobante ni vacía el carrito.	Convención del dominio / R5: Credit card es obligatorio.
CP-AO-05	Media	1. Rellenar Country, Credit card y Year. 2. Dejar vacíos Name, City y Month. 3. Pulsar Purchase.	Name: (vacío); Country: Colombia; City: (vacío); Credit card: 4111111111111111; Month: (vacío); Year: 2030.	El sistema rechaza la compra con el mensaje “Please fill out Name and Creditcard.” No genera comprobante ni vacía el carrito.	Convención del dominio / R5: Name es obligatorio.

continúa en la página siguiente

Tabla 12 (continuación)

ID	Prior.	Pasos	Datos de prueba	Resultado esperado	Criterio de referencia
CP-AO-06	Media	1. Rellenar Country y Month. 2. Dejar vacíos Name, City, Credit card y Year. 3. Pulsar Purchase.	Name: (vacío); Country: Colombia; City: (vacío); Credit card: (vacío); Month: 12; Year: (vacío).	El sistema rechaza la compra con el mensaje "Please fill out Name and Creditcard." No genera comprobante ni vacía el carrito.	Convención del dominio / R5: Name y Credit card son obligatorios.
CP-AO-07	Media	1. Rellenar City y Credit card. 2. Dejar vacíos Name, Country, Month y Year. 3. Pulsar Purchase.	Name: (vacío); Country: (vacío); City: Bogotá; Credit card: 4111111111111111; Month: (vacío); Year: (vacío).	El sistema rechaza la compra con el mensaje "Please fill out Name and Creditcard." No genera comprobante ni vacía el carrito.	Convención del dominio / R5: Name es obligatorio.
CP-AO-08	Media	1. Rellenar City, Month y Year. 2. Dejar vacíos Name, Country y Credit card. 3. Pulsar Purchase.	Name: (vacío); Country: (vacío); City: Bogotá; Credit card: (vacío); Month: 12; Year: 2030.	El sistema rechaza la compra con el mensaje "Please fill out Name and Creditcard." No genera comprobante ni vacía el carrito.	Convención del dominio / R5: Name y Credit card son obligatorios.

8.3.8 Resumen del bloque de arreglos ortogonales

- **Técnica:** arreglos ortogonales de Taguchi, la cuarta técnica de caja negra que completa la suite.
- **Factores:** los 6 campos de *Place Order*, con 2 niveles cada uno (rellenado-válido / vacío).
- **Combinación exhaustiva:** $2^6 = 64$ corridas; **arreglo elegido:** L8 (2^7), que cubre todas las parejas de niveles (pairwise) en **8 corridas**, una reducción del 87,5 %.
- **Resultados esperados:** derivados de R1, R3 y R5; 2 compras exitosas (`CP-AO-01`, `CP-AO-03`) y 6 rechazos con el mensaje "Please fill out Name and Creditcard.".
- **Hallazgo de diseño:** la corrida 3 muestra que de los 6 campos solo Name y Credit card son obligatorios.
- **Estado:** los ocho casos fueron *ejecutados* (11-oct-2026) con resultado 8/8 aprobados; el detalle y las evidencias están en la sección 9.3.

9. Reporte de resultados y evidencias de ejecución

Esta sección consolida los **resultados reales ya existentes** de la ejecución del plan. El trabajo de ejecución se hizo sobre los **60 casos del plan** (identificadores `CP-*`); su detalle caso por caso, con el registro de ejecución, el reporte de defectos y las evidencias gráficas, está en el **Anexo A** (plan ejecutado) y en la **suite de casos** (Anexo B, hojas *Registro de ejecución* y *Reporte de defectos*). Las cifras de abajo se toman directamente de ese registro, sin redondeos que favorezcan el resultado.

Tabla 13: Resumen honesto de la ejecución (60 casos del plan).

Indicador	Casos	% del registro
Casos del plan registrados	60	100,0 %
Aprobados	24	40,0 %
Fallidos	20	33,3 %
Bloqueados (restricción del plan)	12	20,0 %
No concluyentes	1	1,7 %
No ejecutados (fin de ventana)	3	5,0 %
Casos ejecutados (aprobados + fallidos)	**44**	**73,3 %**

Tabla 14: Tasas derivadas y evaluación de los criterios de salida.

Métrica / criterio	Valor	Estado
Cobertura de ejecución (44 ejecutados / 60 registrados)	73,3 %	—
Tasa de aprobación (24 aprobados / 44 ejecutados)	54,5 %	—
S1. Cobertura de ejecución $\geq$ 80 %	73,3 %	**No cumple**
S2. Tasa de aprobación $\geq$ 90 %	54,5 %	**No cumple**

9.1 Resumen de ejecución

Ninguno de los dos criterios de salida se cumple, y conviene leer por qué sin maquillar las cifras. La **tasa de aprobación** es del 54,5 % porque el sistema bajo prueba es un sitio de demostración con defectos reales: los 20 casos fallidos no son errores de ejecución, sino comportamientos defectuosos del producto que quedaron documentados (sección 9.2). Encontrar y registrar esos fallos es, de hecho, el objetivo del ejercicio sobre un producto de terceros que no se puede corregir. La **cobertura** se queda en 73,3 % por dos motivos trazables en el registro: 12 casos están *bloqueados por las restricciones del propio plan* —los módulos Registro y Autenticación y el caso de compra con sesión no se ejecutan por seguridad, y las pruebas de carga y estrés no se ejecutan sin un entorno propio ni autorización escrita del propietario (restricción C1 del plan)—, y 4 casos más quedaron sin cerrar en la ventana de trabajo (3 no ejecutados y 1 no concluyente). Si se descuentan los 12 casos no ejecutables por restricción, la cobertura sobre lo que sí era ejecutable (44 de 48) sube al 91,7 %.

9.2 Defectos registrados

La ejecución produjo **15 defectos**, clasificados por severidad según la sección 7 del plan. La Tabla 15 los resume por nivel y la Tabla 16 los lista. El detalle completo (pasos de reproducción, resultado obtenido frente al esperado y evidencia gráfica) está en el reporte de defectos de la suite (Anexo B) y en el Anexo A.

Tabla 15: Defectos por severidad.

Severidad	Cantidad
Crítico	2
Medio	9
Leve	4
Total	**15**

Tabla 16: Listado de defectos registrados en la ejecución.

ID	Severidad	Módulo	Descripción
DEF-03	Crítico	Orden de compra	Se puede completar una compra con el carrito vacío y se emite un comprobante por 0 USD.
DEF-04	Crítico	Orden de compra	El número de tarjeta no se valida: acepta letras y símbolos.
DEF-01	Medio	Interfaz y accesibilidad	Las etiquetas de los formularios no están asociadas a sus campos (WCAG 1.3.1 y 4.1.2).
DEF-02	Medio	Detalle de producto	Un producto inexistente se muestra como si existiera y se puede agregar al carrito.
DEF-05	Medio	Orden de compra	La fecha del comprobante muestra el mes anterior al real.
DEF-06	Medio	Contacto	El formulario de contacto acepta campos vacíos y correos con formato inválido.
DEF-07	Medio	Rendimiento	Las métricas web esenciales no cumplen los umbrales, sobre todo en móvil.
DEF-10	Medio	Seguridad	No se envía ninguna cabecera de seguridad HTTP.
DEF-12	Medio	Seguridad	El login revela si un usuario existe (permite enumeración).
DEF-13	Medio	Seguridad	La API acepta peticiones con credenciales desde cualquier origen (CORS mal configurado).
DEF-15	Medio	Compatibilidad	En ancho de teléfono el menú no colapsa y el carrusel se ve vacío.
DEF-08	Leve	Catálogo	El catálogo general y el filtro por categoría no son consistentes.
DEF-09	Leve	Elementos de presentación	El video de About us se descarga en todas las páginas aunque nunca se muestre.
DEF-11	Leve	Seguridad	La contraseña se envía en base64, que es reversible.
DEF-14	Leve	Compatibilidad	En el motor de Firefox los enlaces del menú superior se parten en dos líneas.

Los dos defectos **críticos** están en el flujo de compra, que es el crítico del negocio: se puede emitir un comprobante con el carrito vacío (DEF-03) y el número de tarjeta no se valida (DEF-04). Entre los medios destacan los tres de seguridad confirmados desde la API (DEF-10, DEF-12 y DEF-13) y el de accesibilidad de los formularios (DEF-01).

9.3 Ejecución de los casos de arreglos ortogonales (CP-AO)

Los **8 casos de arreglos ortogonales** (`CP-AO-01 ... CP-AO-08`) se **ejecutaron el 11 de octubre de 2026** sobre la versión en producción de Demoblaze (`https://www.demoblaze.com`) en Google Chrome, usando el formulario *Place Order* con un carrito de un producto (Samsung galaxy s6, total 360 USD). Demoblaze emite sus mensajes de validación mediante diálogos nativos de JavaScript (`alert`); para ejecutar los casos de forma automatizada sin que esos diálogos bloquearan el navegador se interceptó `window.alert` capturando su texto, **sin alterar la lógica de validación** del sitio (técnica estándar de automatización de pruebas E2E).

Resultado: los 8 casos se ejecutaron y los 8 pasaron —el resultado real coincidió con el esperado en todos—. No se encontraron defectos nuevos.

Tabla 17: Resultados reales de la ejecución de los casos de arreglos ortogonales.

Caso	Resultado esperado	Resultado real observado	Veredicto
CP-AO-01	Compra exitosa + comprobante	Comprobante Id 4233245, Amount 360 USD, titular y tarjeta correctos	Pasó
CP-AO-02	Rechazo (R5)	`"Please fill out Name and Creditcard."`	Pasó
CP-AO-03	Compra exitosa + comprobante	Comprobante Id 6753988, Amount 360 USD, con Country/City/Year vacíos	Pasó
CP-AO-04	Rechazo (R5)	`"Please fill out Name and Creditcard."`	Pasó
CP-AO-05	Rechazo (R5)	`"Please fill out Name and Creditcard."`	Pasó
CP-AO-06	Rechazo (R5)	`"Please fill out Name and Creditcard."`	Pasó
CP-AO-07	Rechazo (R5)	`"Please fill out Name and Creditcard."`	Pasó
CP-AO-08	Rechazo (R5)	`"Please fill out Name and Creditcard."`	Pasó

8 ejecutados · **8 aprobados** · **0 fallidos** · **0 defectos nuevos** (tasa de aprobación 100 %).

Hallazgo confirmado. El caso `CP-AO-03` completó la compra con Country, City y Year vacíos, lo que **confirma empíricamente** que de los seis campos del formulario solo *Name* y *Credit card* son obligatorios (regla R5). Además, en `CP-AO-01` y `CP-AO-03` el monto del comprobante (360 USD) coincidió con el total del carrito, confirmando también la regla R3. Estos ocho casos refuerzan lo ya observado en los casos `CP-COM-04`, `CP-COM-05` y `CP-COM-06` del plan.

Las evidencias gráficas se encuentran en la carpeta `evidencias-cp-ao/`. Se muestran dos a continuación:




Figura 2: `CP-AO-01`: compra exitosa con los seis campos diligenciados (comprobante con monto igual al total del carrito).




Figura 3: `CP-AO-08`: estado del formulario con *Name*, *Country* y *Credit card* vacíos; al pulsar *Purchase* el sistema rechazó la compra con el mensaje de validación.

Anexos

Anexo A — Plan de Pruebas (documento ejecutado)

Documento de plan de pruebas completo y ejecutado del proyecto, en PDF: `plan-completo-ejecutado.pdf`. Contiene el desarrollo íntegro del plan (alcance, DoR/DoD, estrategia, entregables, dependencias, entorno, gestión de riesgos y roles) y el reporte de ejecución con evidencias gráficas de las pruebas de integración, rendimiento, seguridad y compatibilidad. Es la fuente de las cifras consolidadas en la sección 9 de este documento.

Anexo B — Suite de casos de prueba

Hoja de cálculo `suite-casos-de-prueba-entrega1.xlsx`, con cuatro hojas:

- **Casos de prueba:** los 68 casos diseñados (60 del plan + 8 arreglos ortogonales `CP-AO`), con las columnas del formato IEEE 829 (ID, módulo, prioridad, técnica de diseño, precondiciones, pasos, datos de prueba, resultado esperado y criterio de referencia).
- **Registro de ejecución:** el resultado real de cada caso ejecutado del plan, con fecha, versión del navegador, resultado y referencia a la evidencia. Los ocho `CP-AO` se ejecutaron el 11 de octubre de 2026 (8 aprobados, 0 fallidos); su resultado se detalla en la sección 9.3 y sus evidencias en `evidencias-cp-ao/`.
- **Reporte de defectos:** los 15 defectos registrados, con pasos de reproducción, resultado obtenido frente al esperado, severidad y evidencia.
- **Resumen:** métricas de diseño, ejecución y defectos calculadas con fórmulas sobre las demás hojas.