

STAT243 Lecture 10.1 Preliminaries

Logic ▾

许多统计学与机器学习方法都依赖于线性代数操作，例如矩阵乘法或矩阵分解（decomposition）。这些运算构成了模型拟合与分析的基础。常见的应用包括：

- 线性回归与广义回归模型
- 深度神经网络（矩阵乘法是反向传播的核心）
- 主成分分析 (PCA) 及其推广形式（如核 PCA、稀疏 PCA 等）
- 各类矩阵分解（SVD、QR、Cholesky 等）

1 Key Principle 关键原则

数学表达式的形式与其在计算机上的实现方式可能完全不同。

良好的计算策略既能加快运算，也能改善数值稳定性。

1.1 Example 1

若 X 、 Y 为矩阵， z 为向量，计算 $X(Yz)$ 比 $(XY)z$ 更高效。

- $(XY)z$ 需要先计算整个矩阵乘法
- 而 $X(Yz)$ 只需先计算 Yz （得到一个向量），再进行矩阵向量乘

1.2 Example 2

回归估计式 $(X^T X)^{-1} X^T Y$

- 实际实现时并不直接计算 $X^T X$ 或其逆矩阵
- 许多算法（如 QR 或 SVD 分解）完全避免了求逆操作

1.3 Example 3

若要交换矩阵 A 的两行，可引入置换矩阵 P ：

- 理论上 PAB 可实现行交换
- 在实际计算中，很多实现仅改变索引，而无需重新存储矩阵元素

2 Computational Complexity

2.1 基本定义 (Definition)

计算复杂度通过计数加法/减法与乘法/除法操作量来衡量算法效率。

常使用 **大 O 符号** $O(f(n))$ 表示计算量的增长阶：

$$\# \text{operations} \propto f(n)$$

- $O(n^3)$ ：多项式时间（常见于矩阵运算）
- $O(b^n)$ ：指数时间（极慢）
- $O(\log n)$ ：对数时间（极快）

⚠ Remark ▾

加法比乘法稍快, 因此很多算法试图用加法替代乘法

| 2.2 示例：矩阵乘法

| 2.2.1 运算速度

若 A 为 $a \times b$, B 为 $b \times c$, 则

- 每个输出元素需进行 b 次乘法
- 一共 abc 次乘法, 因此复杂度为 $O(abc)$

对称 $n \times n$ 矩阵乘法为 $O(n^3)$

同样地, Cholesky 或 QR 分解也为 $O(n^3)$ (若矩阵稀疏则可更快)

| 2.2.2 存储与内存需求

乘法结果需保存 $ab + bc + ac$ 个元素

对于对称矩阵, 近似 $3n^2$ 个元素

例: 当 $n = 10,000$ 且每个元素为 8 字节浮点数时:

$$3 \times 10,000^2 \times 8 / 10^9 = 2.4 \text{ GB}$$

因此大规模矩阵计算既在时间上 $O(n^3)$, 又在空间上 $O(n^2)$ 。

| 2.3 多项式、指数与对数时间的意义

- **多项式时间** $O(n^q)$: 可接受 (如矩阵分解)
- **指数时间** $O(b^n)$: 不可扩展 (如 NP-complete 问题)
- **对数时间** $O(\log n)$: 极高效 (如二分查找)

NP-complete 问题是无法在多项式时间内求解的难题族。

⚠ Remark ▾

即使复杂度阶相同, 常数项也可能决定算法快慢:

- 例: n^2 操作可能比 $1000(n \log n + n)$ 更快
- 因为第二个算法中常数 $c = 1000$ 较大, 且存在额外的低阶计算

| 2.4 FLOPs (Floating Point Operations)

- “flops” 可指:
 1. **浮点运算次数**
 2. **每秒浮点运算数 (floating point operations per second)**
- 常用于衡量算法计算量或计算机性能

3 Notation and Dimensions

3.1 Notations

符号	含义
A	矩阵 (matrix)
x	向量 (vector)
x_i	向量第 i 个元素
A_{ij}	矩阵第 i 行、第 j 列元素
$A_{.j}$	第 j 列
$A_{i.}$	第 i 行

默认：

- 向量 x 为列向量
- x^\top 为行向量

3.2 Dimensions

检查矩阵 **是否可相乘 (conformable)** 是编程中常见的防错手段：

- 对于 $A + B$ ，要求维度完全相同
- 对于 AB ，要求 A 的列数 = B 的行数

例：

$$\text{Cov}(Ax) = A\text{Cov}(x)A^\top$$

而非 $A^\top\text{Cov}(x)A$ ，否则维度不匹配。

3.3 Inner and Outer Products

- **内积 (Inner Product)**

$$\langle x, y \rangle = x^\top y = \sum_i x_i y_i$$

- **外积 (Outer Product)**

$$xy^\top$$

结果为矩阵，包含 x 与 y 所有元素的乘积组合。

4 Norms

4.1 向量范数 (Vector Norm)

$$|x|_p = \left(\sum_i |x_i|^p \right)^{1/p}$$

常用的欧几里得范数：

$$|x|_2 = \sqrt{x^\top x}$$

4.2 矩阵范数 (Matrix Norms)

- Frobenius 范数

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i,j} a_{ij}^2}$$

- 诱导范数 (Induced Norm)

$$\|A\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}$$

对于 2-norm：

$$\|A\|_2 = \sup_{|x|_2=1} \|Ax\|_2$$

等价于矩阵 **最大奇异值** (largest singular value)

4.3 范数的几何意义与性质

- $\|A\|$ 衡量矩阵对向量的最大拉伸倍数
- 基本性质：
 - 次乘法性： $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$
 - 三角不等式： $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$
- 向量单位化 (normalized)：

$$\tilde{x} = \frac{x}{\|x\|}$$

- 向量夹角：

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\langle x, y \rangle}{\sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle}} \right)$$

5 Orthogonality

5.1 向量正交 (Orthogonal Vectors)

若 $x^\top y = 0$ ，则称 x 与 y **正交** (orthogonal)，记作 $x \perp y$ 。

5.2 正交矩阵 (Orthogonal Matrix)

一个方阵 A 称为正交矩阵若：

$$A^T A = I \quad \text{或等价地} \quad A^{-1} = A^T.$$

正交矩阵的主要性质：

1. 列与行互相正交且单位化

$$A_{\cdot i}^T A_{\cdot j} = 0 \quad (\text{当 } i \neq j) \quad \text{且} \quad |A_{\cdot i}| = 1.$$

2. 满秩 (full rank)

因为列向量线性无关。

3. 行列式 (determinant)

$$\det(A) = \pm 1.$$

4. 乘积封闭性

若 A 与 B 均为正交矩阵，则

$$(AB)^T AB = B^T A^T AB = B^T B = I$$

因此 AB 也是正交的。

5.3 置换矩阵 (Permutation Matrices)

- 定义：** 交换矩阵中两行或两列的单位矩阵称为 **基本置换矩阵 (elementary permutation matrix)**。这类矩阵是正交的，且 $\det(P) = -1$ 。
- 性质：**
 - 行置换：** 左乘 P ，即 PA 。
 - 列置换：** 右乘 P ，即 AP 。
 - 计算上不必显式乘法，只需调整索引即可（节省计算与内存）。

6 Vector and Matrix Properties

6.1 基本代数性质

性质	表达式
非交换性	$AB \neq BA$
可交换性（加法）	$A + B = B + A$
结合律	$A(BC) = (AB)C$

6.2 Python 操作回顾

	Python
1	<code>A + B</code> # 矩阵加法
2	<code>np.matmul(A, B)</code> # 矩阵乘法
3	<code>A @ B</code> # 推荐的简写
4	<code>A * B</code> # Hadamard（逐元素）乘法
5	<code>A.dot(B)</code> # 不推荐（NumPy 已弱化）

7 Trace and Determinant

7.1 矩阵迹 (Trace)

定义：

$$\text{tr}(A) = \sum_i A_{ii}$$

常见性质：

- $\text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$
- $\text{tr}(A^\top) = \text{tr}(A)$
- 循环不变性：**

$$\text{tr}(ABC) = \text{tr}(BCA) = \text{tr}(CAB)$$

应用意义：

- 可以通过变换矩阵顺序减少计算量。
- 可将标量二次型转化为矩阵迹形式：

$$x^\top Ax = \text{tr}(x^\top Ax) = \text{tr}(xx^\top A)$$

7.2 矩阵行列式 (Determinant)

性质：

- $|AB| = |A||B|$
- $|A^{-1}| = 1/|A|$
- $|A| = |A^\top|$ (由 QR 分解与三角矩阵性质可知)

8 Transposes and Inverses

8.1 转置与逆的关系

若 A 可逆，则：

$$(A^{-1})^\top = (A^\top)^{-1}$$

🔗 Proof ▾

$$A^\top (A^{-1})^\top = (A^{-1}A)^\top = I^\top = I$$

8.2 矩阵乘法的逆

对于可逆矩阵 A, B ：

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

验证：

$$B^{-1}A^{-1}AB = I$$

8.3 Other Matrix Products

8.3.1 Hadamard Product (逐元素乘法)

$$(A \circ B)_{ij} = A_{ij}B_{ij}$$

Python 中对应 `A * B`。

Challenge: 如何不计算 `A @ B` 直接求 $\text{tr}(AB)$?

解答：

$$\text{tr}(AB) = \sum_{i,j} A_{ij}B_{ji}$$

在 Python 中：

```
Python
1 np.sum(A * B.T)
```

8.3.2 Kronecker Product (克罗内克积)

令矩阵 $\mathbf{A} = (a_{i,j}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\mathbf{B} = (b_{i,j}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$

则**克罗内积**为：

$$\mathbf{A} \otimes \mathbf{B} = \begin{bmatrix} a_{1,1}\mathbf{B} & a_{1,2}\mathbf{B} & \cdots & a_{1,n}\mathbf{B} \\ a_{2,1}\mathbf{B} & a_{2,2}\mathbf{B} & \cdots & a_{2,n}\mathbf{B} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1}\mathbf{B} & a_{m,2}\mathbf{B} & \cdots & a_{m,n}\mathbf{B} \end{bmatrix}$$

性质：

1. $(A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1}$
2. 计算复杂度显著降低：
 - 直接求逆： $O((nm)^3)$
 - 利用结构： $O(n^3 + m^3)$

9 Matrix Decompositions

矩阵分解是将一个复杂矩阵 A 表示为若干更“简单”的矩阵乘积：

$$A = BC \quad \text{或} \quad A = BCD$$

9.1 常见“简化”形式

- 减少维度：部分行或列
 - 特殊结构：对角矩阵、上/下三角矩阵、稀疏矩阵
 - 正交矩阵：数值稳定性高
-

9.2 优势

- 揭示矩阵内部结构（如方向、方差、相关性）
- 简化计算，例如：
 - 线性系统求解
 - 回归估计
 - 特征值/奇异值分解