

| STAT243 Lecture 6.1 Some scenarios for parallelization

| 1 并行计算概述 (Overview of Parallelization)

🔗 Logic ▾

参考资料:

- [Tutorial on parallel processing using Python's Dask and R's future packages](#)
- [Tutorial on parallelization in various languages, including use of PyTorch and JAX in Python](#)

| 1.1 Context: 并行计算与操作系统

- **Linux 环境为主:**
 - 绝大多数高性能并行计算系统运行于 Linux 或其变体。
 - 这里主要讨论单机并行化 (single-machine parallelization), 在 Mac 与 Windows 上也均可运行, 但底层机制有所不同。
- **提升计算速度的几种途径:**
 1. **改进算法 (better algorithms)**
 - 在科学计算中非常关键, 但本单元不聚焦此方向。
 2. **更高效的算法实现 (efficient implementation)**
 - 如优化代码向量化、减少冗余运算 (Unit 5 讨论)。
 3. **更快的硬件 (faster computers)**
 - CPU 发展趋缓 (摩尔定律放缓), 但 GPU 技术发展迅猛。
 4. **更多计算资源 (more computers/processors)**
 - 利用更多 CPU、GPU 线程或计算节点进行任务分解并行执行 (本单元重点)。

| 1.2 并行化的常见应用场景

- **模型拟合任务**
 - 对数据拟合单一模型 (如随机森林、回归模型)。
 - 对同一数据拟合多种不同模型。
- **交叉验证与集成预测**
 - 在 10 折交叉验证中并行运行多种模型的预测。
 - 使用集成方法 (如 SuperLearner、贝叶斯模型平均) 对每一折的多模型进行组合。
- **分层分析 (Stratified Analysis)**
 - 对大型数据集的不同子组分别进行回归分析。
- **模拟研究 (Simulation Studies)**
 - 例如运行 1000 次重复模拟 (每次需拟合多个模型)。

| 1.3 并行化的可行性

- 需要思考以下问题:
 - 能否并行化?
 - 能否在笔记本或单台机器上运行?

- 是否需要多台机器（集群）以加快速度或扩大内存容量？
- 若不同任务 **相互独立、无需通信**，即可并行化执行。
 - 这种场景称为“**尴尬并行**”（**Embarrassingly Parallel, EP**）计算。

🔗 Logic ▾

之所以叫 "Embarrassingly Parallel", 是因为这种情形 "简单到令人尴尬, 没有什么好研究的"

| 2 Embarrassingly Parallel Problem

| 2.1 尴尬并行（Embarrassingly Parallel, EP）问题

- **定义**
 - 各任务可独立运行、互不依赖，也无需进程间通信。
 - 可将总任务拆分为多个独立子任务并行执行，最后合并结果。
- **典型统计应用**
 - 模拟实验中大量独立重复（replicates）
 - 自助法（Bootstrapping）
 - 分层分析（Stratified Analyses）
 - 随机森林（Random Forests）
 - 交叉验证（Cross-Validation）
- **特征**
 - 同一段代码作用于不同数据子集。
 - 各进程可能需要独立的随机数流（将在 Simulation 单元讨论）。

| 2.2 实现 EP 并行计算的条件

- 需要对多个 **进程（processes）** 拥有控制权。
- 在共享系统（如集群）中，通常需通过队列/调度系统：
 - 申请一定数量的 CPU；
 - 按多进程方式提交作业。

| 2.3 理想加速效果：线性加速（Linear Speedup）

- 若一个任务原本需时间（ T ），并行化后使用（ p ）个 CPU：
 - 理论执行时间 $\approx (T / p)$ （忽略少量通信与管理开销）。
 - 加速比（speedup） $\approx (p)$ ，即所谓 **线性加速（linear speedup）**。
 - 当加速比与 CPU 数量成比例时，说明并行化效率极高。