


SURFACE SHINE WB

Sellador Acrilico base Agua con alto contenido de solidos (ASTM C-1315 class A)  GREENCONSCIOUS

DESCRIPCION

SURFACE SHINE WB es un sellador acrilico polimero con alto contenido de solidos, base agua, no-amarillenta diseñado específicamente para superficies en exterior tales como: agregados expuesto, piedra natural, ladrillo, quarry tile, terrazzo, y otras superficies de concreto. También es adecuado para uso en interior. Este sellador que no se amarillenta, bajo olor, duradero mejora la apariencia de todas las superficies tratadas con un alto brillo.

- Embellece y protégé concreto estampado, concreto teñido con acido, concreto coloreado integralmente, y agregado expuesto
- Minimiza la eflorescencia
- Protégé superficies selladas de los efectos dañinos de las sales y de la Lluvia acida
- Provee Resistencia a la abrasion y un Amplio rango de quimicos y aceites
- No se pone Amarillo bajo exposicion extrema a los rayos UV
- Actua como un adhesivo para minimizer el levantamiento de los agregados
- Base agua cumpliendo VOC

APLICACION

Listo para usar. No diluir. Se recomienda que la temperatura de aplicacion debe ser arriba de 40° & subiendo.

AGITAR BIEN ANTES DE CADA USO!

Sellador de concreto nuevo/Agregado expuesto: Aplicar con una aspersora o rodillo en capas delgadas y uniformes a 350-400 p2/gal. Aplicarlo por aspersión para mejores resultados. Solo se requiere una capa de SURFACE SHINE WB para curar, sellar, embellecer, y proteger. Para un mayor brillo, una segunda capa puede ser aplicada. Dejar secar completamente la primera capa antes de aplicar la segunda capa, típicamente 6 - 8 horas. Dos capas delgadas producirán un mayor brillo que una sola capa gruesa, especialmente en superficies porosas.

Concreto Existente: La superficie de concreto debe estar limpia, seca y libre de manchas, aceite, grasa, mugre y recubrimientos incompatibles antes de la aplicacion. En superficies lisas y densas los mejores resultados se pueden lograr pulir ligeramente y utilizar un aplicador de microfibra. Aplicar de acuerdo con los rendimientos recomendados. Rendimientos pueden variar debido a la porosidad y condiciones del concreto.

Concreto Existente: 200 – 400 p2/ gal

Agregado Expuesto: 200 – 300 p2/ gal

Ladrillo, estuco, etc.: 200 – 300 p2 / gal

Como la porosidad de los agregados expuestos, ladrillo y otras superficies varían grandemente, paneles de prueba deben hacerse para determinar que este producto es el indicado y el número de capas requeridas para lograr el resultado deseado.

Una aplicacion de SURFACE SHINE WB renovara concreto existente, pisos de ladrillo o terrazzo. Estas superficies seran mas brillantes y faciles de limpiar y mantener.

STANDARDS

Cumple ASTM C-1315, Type I, Class A

V.O.C. Contenido: Menos de 100 g/L.

Cumple con standards Federales para compuestos de curado y sellado. No adelgazar o diluir.

EMPAQUE

Tambores de 55 galones y pailas de 5 galones

LIMPIEZA

El equipo de aplicacion puede limpiarse con agua si el producto no ha secado. Una vez el producto seca debe usarse, xylene u otro solvente aprobado.

ALMACENAJE

La vida de almacenaje del SURFACE SHINE WB en el contenedor original bien sellado es de un año de la fecha de fabricacion. No permitir la acumulacion de agua, mugre u otros contaminantes. No Congelar.

LIMITACIONES

No Brinda una base para materiales cementicios. No usarse en fuentes de agua o piscinas, o sobre concreto sujeto a presión hidrostática. No congelar. Después de curado, las superficies tratadas pueden estar resbaladizas cuando se humedecen con la lluvia u otros líquidos. Variaciones en la densidad de la superficie de concreto o su color será resaltado por partes moteadas después de la aplicación del producto. Preparar un panel de pruebas para asegurar resultados deseables. La literatura del producto Brinda información general aplicable en algunas condiciones. Contactelos Servicios Técnicos para instrucciones de una aplicación específica y limitaciones. **NO EXPONER O APLICAR CERCA DEL FUEGO O LLAMAS. USAR SOLO EN AREAS BIEN VENTILADAS O EXTERIORES!**

GARANTIA

ANUNCIO-LEER CUIDADOSAMENTE CONDICIONES DE VENTA

SpecChem ofrece este producto a la venta sujeto y limitado a la garantía la cual solo puede ser modificada por un acuerdo escrito de un oficial corporativo de SpecChem plenamente autorizado. Ningún otro representante de o por SpecChem esta autorizado a brindar ninguna garantía u obviar la limitación de responsabilidades que se establecen abajo.

LIMITACION DE LA GARANTIA

SpecChem garantiza que este producto esta libre de defectos en su fabricación. Si el producto esta defectuoso al comprarlo y se encuentra dentro del periodo de uso indicado en su empaque al momento de usarse, SpecChem remplazara el producto defectuoso con producto fresco y Nuevo sin ningún costo para el comprador. SpecChem no ofrece ninguna otra garantía ya sea de forma expresa o implícita en relación a este producto. No hay garantía de comerciabilidad. NINGUN RECLAMO DE NINGUN TIPO PUEDE SER MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRAS DE EL PRODUCTO AL RESPECTO DE LOS DANOS QUE SE RECLAMAN.

RIESGO INHERENTE

El comprador asume todo el riesgo asociado con el uso y la aplicación del producto.

SPECCHEM 
Solution to Service
1511 Baltimore Ave, Suite 600
Kansas City, MO 64108
www.specchemllc.com 866.791.8700