

Documento Técnico de Arquitectura

WanderSync Travel Solutions

Plataforma de Empaquetamiento Turístico Dinámico

Autor	Josue Sarmiento
Asignatura	Patrones Arquitectónicos Avanzados
Evaluación	Parcial práctico del segundo corte
Repositorio	https://github.com/Josu-s12/WanderSync
Fecha	Octubre de 2026

Contenido


1. Contexto y problema
2. Vista general de la arquitectura
3. Componentes y responsabilidades
4. Modelo de datos
5. Patrón SAGA
6. API Gateway GraphQL
7. Ingesta distribuida: Dask + Prefect
8. Ciberseguridad por diseño
9. Despliegue
10. Decisiones de arquitectura y justificación
11. Evidencias de funcionamiento
12. Trazabilidad con la rúbrica

1. Contexto y problema

WanderSync vende paquetes turísticos que combinan **vuelo + hotel + auto**. La arquitectura anterior tenía dos problemas críticos:

Problema	Causa	Solución en esta arquitectura
Reservas huérfanas: el cliente pagaba y el vuelo quedaba reservado, pero el hotel o el auto fallaban y nadie deshacía lo anterior	Transacción distribuida sin coordinación ni rollback	**Patrón SAGA por orquestación**, con compensaciones automáticas, idempotencia y recuperación al arrancar
Cuellos de botella al sincronizar tarifas masivamente	Sincronización síncrona contra la capa de persistencia	**Ingesta asíncrona y distribuida en Dask**, orquestada por **Prefect**, desacoplada de los servicios transaccionales
Dependencia de APIs comerciales cerradas y costosas	—	**Scraping de Google Flights** (vuelos reales) y de un portal simulado para hoteles y autos

2. Vista general de la arquitectura



Verde: ruta transaccional (frontend → gateway → SAGA). Naranja: datos. Azul: ingesta distribuida y observabilidad. Solo el frontend, Prefect, el dashboard de Dask y la fuente mock publican puertos.

Principios aplicados:

- **Un único punto de entrada** al backend: el frontend solo habla con `/graphql`, que nginx envía al gateway.
- **Separación de lecturas y escrituras (estilo CQRS):** las lecturas del catálogo van a `pg_graphql`, la fuente unificada de datos. Las escrituras transaccionales van al orquestador SAGA.
- **Database-per-service lógico:** cada microservicio es dueño de su *schema* y no consulta el de otro.
- **Desacople de la ingesta:** el scraping corre en el clúster de Dask y nunca bloquea los servicios transaccionales.
- **Mínimo privilegio** en red (puertos), base de datos (roles) y contenedores (sin root).


3. Componentes y responsabilidades

Contenedor	Tecnología	Responsabilidad	Puerto host
`frontend`	nginx-unprivileged	Sirve la SPA, hace de proxy de `/graphql` al gateway y aplica CSP y headers	**3000**
`gateway`	FastAPI + Strawberry	API GraphQL unificada, autenticación, sesiones y rate limiting	—
`orders`	FastAPI + httpx + Prefect	Órdenes, facturación (`payments`) y **orquestador SAGA**; cada SAGA se registra como un flow de Prefect	—
`flights` / `hotels` / `cars`	FastAPI	Inventario: reservar (transacción local) y cancelar (compensación)	—
`db`	Supabase Postgres 15	Persistencia; `pg_graphql` expone el catálogo como GraphQL	—
`redis`	Redis 7 (con contraseña)	Sesiones del lado del servidor y contadores de rate limiting	—
`mock-source`	FastAPI	Portal simulado para **hoteles y autos** (y respaldo de vuelos): HTML paginado, latencia, fallos 503/429, datos sucios	8080
`prefect-server`	Prefect 3	API y UI de orquestación y observabilidad	**4200**
`dask-scheduler`	Dask distributed	Coordina las tareas del clúster; expone el dashboard	**8788**
`dask-worker` ×2	Dask distributed	Ejecutan scraping, limpieza, upsert y agregaciones	—
`ingestion`	Prefect	*Runner* del flow `ingesta-turistica` (deployment cada 10 min)	—

API de los microservicios de inventario (`flights` , `hotels` , `cars`)

Método	Ruta	Rol en la SAGA
`GET`	`/offers` , `/offers/{id}`	Consulta del catálogo
`POST`	`/bookings`	**Transacción local**: descuenta un cupo (`UPDATE ... WHERE cupos > 0`) y crea la reserva `CONFIRMED` . Es idempotente por `order_id`
`POST`	`/bookings/{id}/cancel`	**Transacción de compensación**: marca la reserva `CANCELLED` y devuelve el cupo. Es idempotente

4. Modelo de datos



- `source_id` (único) permite que la ingesta haga **upsert**: si la fuente cambia un precio, se actualiza la fila en lugar de duplicarla.
- `saga_log` es la **bitácora persistente** de la SAGA. Se usa para auditoría, para la demo y para recuperar órdenes huérfanas.

Roles de base de datos (mínimo privilegio):

Rol	Lo usa	Permisos
`gateway_reader`	gateway (lecturas `pg_graphql`)	Solo `SELECT` sobre las 3 tablas de ofertas. `pg_graphql` ni siquiera genera mutaciones
`ingestion_writer`	workers de Dask	`SELECT/INSERT/UPDATE` solo sobre las tablas de ofertas
`auth_service`	gateway (usuarios)	`SELECT/INSERT/UPDATE` solo sobre `orders.users`
`postgres`	microservicios transaccionales	Acceso a su schema (en Supabase **no** es superusuario)

5. Patrón SAGA

5.1 Diseño


Se eligió **SAGA por orquestación**. El servicio `orders` conoce el flujo completo y coordina las transacciones locales:

#	Paso	Transacción local	Compensación
1	`FLIGHT`	`POST flights/bookings` (descuenta asiento)	`POST flights/bookings/{id}/cancel`
2	`HOTEL`	`POST hotels/bookings` (descuenta habitación)	`POST hotels/bookings/{id}/cancel`
3	`CAR`	`POST cars/bookings` (descuenta vehículo)	`POST cars/bookings/{id}/cancel`
4	`PAYMENT`	Registro del cobro en `orders.payments`	— (es la **transacción pivote**)


El pago va de último a propósito. Si falla, se compensan las tres reservas. Si tiene éxito, la SAGA ya no necesita deshacer nada y la orden queda `CONFIRMED`.

Estados de la orden: `PENDING` → `CONFIRMED` | `COMPENSATED` | `COMPENSATION_PENDING` (si una compensación falló después de todos sus reintentos; la recuperación automática la reintenta).

5.2 Diagrama de secuencia — camino exitoso (happy path)



5.3 Diagrama de secuencia — falla el auto y se compensa



5.4 Garantías de consistencia

Mecanismo	Implementación	Qué evita
Compensación en orden inverso	`compensate()` recorre `reversed(completed)`	Estados intermedios inconsistentes
Idempotencia	`POST /bookings` devuelve la reserva existente para el mismo `order_id`; `cancel` sobre una reserva ya cancelada no hace nada	Dobles reservas o dobles devoluciones al reintentar
Reintentos con backoff en compensaciones	Hasta 3 reintentos (1 s, 2 s, 3 s), como `retries` de la tarea de Prefect `compensar`; si se agotan, la orden queda `COMPENSATION_PENDING`	Compensaciones perdidas por fallos transitorios
Bitácora persistente	`saga_log` en *autocommit* (cada paso se guarda al instante)	Perder el rastro de qué se ejecutó

Mecanismo	Implementación	Qué evita
Recuperación de huérfanas	Al arrancar `orders` (y en `POST /orders/recover`) se compensan las órdenes `PENDING` o `COMPENSATION_PENDING` usando el `saga_log`	**Reservas huérfanas** si el orquestador se cae a mitad de una SAGA
Descuento atómico de cupos	`UPDATE ... SET cupos = cupos - 1 WHERE id = ? AND cupos > 0 RETURNING`	Sobreventa en concurrencia

Escenarios demostrables: `simulateFailureAt` = `FLIGHT` | `HOTEL` | `CAR` | `PAYMENT`, una caída real de un servicio (`docker compose stop cars`) o falta de cupos (HTTP 409). En todos los casos el inventario queda igual que antes de la orden fallida.

5.5 Observabilidad de la SAGA en Prefect

Cada reserva se ejecuta como un **flow de Prefect** (`saga-reserva-paquete`) dentro del propio servicio `orders`. Cada paso es una **tarea** visible en la UI:

Tarea	Qué representa	Política
`reservar-FLIGHT` · `reservar-HOTEL` · `reservar-CAR`	Transacciones locales	Sin reintento: un fallo dispara la compensación
`cobrar-pago`	Transacción pivote (facturación)	Sin reintento
`compensar-HOTEL` · `compensar-FLIGHT` · …	Transacciones de compensación (orden inverso)	`retries=3`, `retry_delay_seconds=[1, 2, 3]`

- Nombre de la ejecución según el escenario: `saga-<orden>-happy-path`, `saga-<orden>-fallo-auto`, etc.
- **Estado final:** `Completed` si la reserva se confirmó, **`Compensated`** (estado personalizado de tipo *completado*) si falló un paso y se compensó, y `CompensationPending` (tipo *fallido*) si una compensación agotó sus reintentos.
- En el grafo, la tarea que falló aparece en **rojo** y las compensaciones en **verde**. Los logs del logger `saga` (la misma bitácora del `saga_log`) también llegan a Prefect.
- El frontend muestra el enlace **"Ver esta SAGA en Prefect"** en el resultado de cada reserva.
- **Prefect no es un punto único de falla:** antes de cada SAGA se verifica `GET /api/health` (con caché de 15 s). Si Prefect no responde, la **misma lógica** se ejecuta en modo directo, con los reintentos implementados en el código. Si Prefect falla a mitad de una SAGA, la orden se recupera con el `saga_log`. Las reservas nunca dependen de Prefect.

6. API Gateway GraphQL

El esquema completo está en `schema.graphql`.

Operación	Tipo	Descripción
`flights`, `hotels`, `cars`	Query	Catálogo con filtros, servido desde `pg_graphql`
`searchPackages`	Query	**Consulta compleja**: consolida vuelo + hotel + auto, calcula el total, filtra por presupuesto y ordena por precio
`myOrders`, `order`	Query	Órdenes del usuario autenticado, con su bitácora SAGA (`steps`)
`me`, `session`	Query	Estado de autenticación y huella de la sesión
`register`, `login`, `logout`	Mutation	Gestión de identidad
`bookPackage`	Mutation	Reserva un paquete ejecutando la SAGA

6.1 Cero over-fetching de extremo a extremo

GraphQL ya evita mandarle al cliente datos que no pidió. Además, el gateway **traduce la selección del cliente a la consulta que le hace a la base de datos**: lee los campos pedidos (`info.selected_fields`) y arma la consulta de `pg_graphql` solo con esas columnas.

```
# Lo que pide el cliente
{ flights(destination: "Cartagena") { airline price } }
```

```
# Lo que el gateway envía a la base de datos (visible con: docker compose logs -f gateway)
query($f_destination: String, $f_seats: Int) {
  flightOfferCollection(filter: {destination: {eq: $f_destination}, seats: {gt: $f_seats}}, ...) {
    edges { node { airline id price } }
  }
}
```

- `searchPackages` resuelve vuelos, hoteles y autos en **una sola llamada** a `graphql.resolve()`.
- `Order.steps` se resuelve de forma **perezosa**: solo se consulta si el cliente lo pide.

6.2 Integración con Supabase (`pg_graphql`)

- `pg_graphql` genera el GraphQL directamente desde las tablas: `flightOfferCollection`, `hotelOfferCollection` y `carOfferCollection`.
- Las tablas se renombran con `COMMENT ON TABLE ... @graphql({"name": ...})` para evitar el choque de nombres (las tres se llaman `offers`), y `inflect_names` convierte a camelCase.

- El gateway ejecuta las lecturas con `SET LOCAL ROLE gateway_reader`. Con ese rol, el esquema de `pg_graphql` tiene `mutationType: null`: **es imposible escribir** por esa vía.

6.3 Protecciones del endpoint

- `QueryDepthLimiter(max_depth=6)` contra consultas anidadas abusivas.
- `MaskErrors`: los errores internos se devuelven como `Unexpected error.` y nunca filtran trazas al cliente.
- Variables GraphQL en el frontend: nunca se concatenan datos del usuario en el texto de la consulta.

7. Ingesta distribuida: Dask + Prefect

7.1 Fuentes de datos

Datos	Fuente	Tipo
Vuelos	**Google Flights** (`google.com/travel/flights`)	**Real**: precios, aerolíneas y horarios en pesos colombianos
Hoteles y autos	`mock-source`	Simulada
Vuelos (**respaldo**)	`mock-source`	Simulada: se usa automáticamente en una ruta si Google no responde

Google Flights. Por cada ruta se consulta `https://www.google.com/travel/flights?q=Flights to CTG from BOG on <fecha> oneway&hl=es&gl=co&curr=COP` (fecha de viaje = hoy + 14 días). Google entrega los resultados renderizados en el servidor: cada vuelo trae un atributo `aria-label` con una frase completa, por ejemplo:

> *"A partir de 184350 pesos colombianos. Vuelo directo de LATAM. Sale de Aeropuerto Internacional El Dorado el sábado, octubre 24 a las 18:15. Llega a ... Duración total: 1 h 30 min."*

`parse_google_flights` (en `ingestion/scraping.py`) extrae con expresiones regulares el precio, la aerolínea, las escalas y la hora de salida, y deduplica los vuelos (Google repite cada resultado en varias secciones). Como Google Flights no publica cupos, se asume un inventario de 9 asientos por vuelo para simular las reservas.

- **Cortesía y bajo volumen:** 6 consultas por ejecución (una por ruta), con un retardo aleatorio de 0 a 3 s entre ellas. Es un uso académico de bajo volumen; se usa un User-Agent de navegador porque Google solo entrega los resultados a navegadores reconocidos. **No se evade ningún CAPTCHA ni desafío.**
- **Detección de bloqueo:** si Google redirige a `/sorry/` o `unsupported` , o no devuelve vuelos, la tarea falla y Prefect la reintenta (`retries=2` , a los 10 s y 30 s). Si sigue fallando, esa ruta se scrapea de la fuente mock.
- **Retiro de ofertas obsoletas:** al actualizar una ruta con datos reales, las ofertas de esa ruta que ya no están en Google (de otras fechas, de la fuente mock o semilla) quedan sin cupos.


Booking.com (hoteles) responde a las peticiones automatizadas con un **desafío anti-bots de AWS WAF** (HTTP 202, sin resultados). Resolverlo implicaría evadir su detección de bots, así que los hoteles y autos se toman de la fuente simulada.

`mock-source` reproduce los problemas reales de scrapear un sitio público:

Característica de la fuente	Cómo la maneja el pipeline
Solo HTML, paginado (3 páginas × 8 resultados)	BeautifulSoup con selectores CSS
Latencia variable (hasta 1 s)	Paralelismo en Dask

Característica de la fuente	Cómo la maneja el pipeline
20% de fallos: **503** y **429** con `Retry-After`	**Reintentos de Prefect** con backoff exponencial y *jitter*
Precios en formatos distintos (`$ 420.000 COP` , `COP 420,000` , `420000 pesos`)	Normalización (`parse_price`)
Textos en lugar de números (`Último asiento!` , `Agotado`)	Normalización (`parse_count`)
Registros incompletos (sin precio)	Validación y descarte, con conteo en los logs
Precios que cambian cada 10 minutos	Deployment programado y upsert por `source_id`

7.2 Flow `ingesta-turistica`



- **Por ejecución:** 6 consultas a Google Flights (una por ruta) y 18 páginas de la fuente mock (3 ciudades × hoteles y autos × 3 páginas).
- Todas las tareas se ejecutan en los **workers de Dask** mediante `DaskTaskRunner(address="tcp://dask-scheduler:8786")` .
- `market-stats` usa **Dask Bag** (`foldby`) para calcular en paralelo el precio promedio por destino y tipo.
- **Resiliencia:** una página que agota sus reintentos se omite sin tumbar la ingesta, y queda contada en `paginas_fallidas` . El flow solo falla si no se pudo descargar ninguna página.
- **Programación:** `flow.serve(interval=600)` crea el deployment `ingesta-cada-10-min` , que también se puede lanzar desde la UI (*Quick run*). Al arrancar se hace además una ingesta inicial.

7.3 Observabilidad

Herramienta	Qué se ve
Prefect UI (`:4200`)	Flow runs, grafo de tareas, estados `Retrying` / `AwaitingRetry` , número de intentos, logs (`Fuente respondió 503...`) y el resumen de la ingesta
Dask dashboard (`:8788`)	*Task stream* por worker, progreso, uso de memoria y CPU

Medición real de una ejecución: **6 de 6 rutas obtenidas de Google Flights (101 vuelos reales)**, 18 páginas de la fuente mock con **0 fallidas tras reintentos**, y alrededor de 240 ofertas guardadas en unos 20 segundos.

8. Ciberseguridad por diseño

8.1 Gestión segura de identidad y sesiones

Requisito	Implementación	Evidencia
Hashing robusto	**Argon2id** (`argon2-cffi`): `time_cost=3` , `memory_cost=64 MiB` , `parallelism=4` , sal de 16 bytes. Se ejecuta en un hilo aparte para no bloquear el servidor. Rehash automático si se sube el costo	Columna `orders.users.password_hash` con prefijo `$argon2id$v=19$m=65536,t=3,p=4$`
Mitigación de Session Fixation	Sesiones del lado del servidor en Redis. En el login se **destruye el ID anterior y se emite uno nuevo** (`secrets.token_urlsafe(32)` , 256 bits). Un ID que el servidor no emitió **se rechaza** y se reemplaza	El frontend muestra la *huella* de la sesión antes y después del login (por ejemplo `0200f90677 → 3caa4e07d7`). El ID anterior queda inválido
Cookie segura	`HttpOnly` (no accesible desde JS), `SameSite=Strict` (mitiga CSRF), `Secure` configurable para HTTPS, expiración por inactividad de 30 min	Header `Set-Cookie`
Anti enumeración de usuarios	Mensaje genérico "Credenciales inválidas" y verificación contra un hash señuelo cuando el usuario no existe (tiempo de respuesta constante)	—
Política de contraseñas	Mínimo 10 caracteres, letras y números, máximo 128	—
Control de acceso	`bookPackage` , `myOrders` y `order` exigen sesión; un usuario solo ve sus propias órdenes	—

8.2 Protección de superficie y endpoints (rate limiting)

Contadores de ventana fija en Redis (`INCR` + `EXPIRE`):

Ruta sensible	Límite
`login`	5 por minuto por IP **y** 10 cada 15 min por cuenta (anti fuerza bruta)
`register`	5 cada 10 min por IP
`bookPackage` (checkout y pago)	5 por minuto por usuario **y** 10 por minuto por IP
Todo `POST /graphql`	120 por minuto por IP → **HTTP 429** con `Retry-After` (anti DoS)

La IP real la fija nginx con `proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr` , que **sobrescribe** cualquier valor que envíe el cliente. Como el gateway no está publicado, ese header no se puede falsificar.

Superficie mínima: solo se publican el frontend, la UI de Prefect, el dashboard de Dask y la fuente mock. La base de datos, Redis (protegido con contraseña), el gateway y los microservicios solo existen dentro de la red


de Docker. Además hay CSP estricta (`default-src 'self'`), `X-Frame-Options: DENY` , `nosniff` , `Referrer-Policy` , y GraphiQL y la simulación de fallos se pueden desactivar por variable de entorno.

8.3 Seguridad en la cadena de suministro

- `pip-audit 2.10.1` sobre el árbol completo de dependencias (directas y transitivas) de los 7 servicios: **0 vulnerabilidades conocidas**. Ver el reporte formal y los JSON crudos en `docs/security/pip-audit/` .
- **Control positivo:** auditar `requests==2.25.0` detecta 13 CVE, lo que demuestra que la herramienta funciona.
- Versiones fijadas con `==` , imágenes base oficiales con etiqueta fija y contenedores sin root. Esto limita el impacto de una RCE en una librería vulnerable.
- Se reproduce con `.\scripts\audit.ps1` o `./scripts/audit.sh` (se ejecuta en un contenedor limpio).

9. Despliegue

Un solo comando: `docker compose up -d --build` levanta **14 contenedores**.



- El orden de arranque se controla con `depends_on` y `healthcheck` (`db`, `redis` y `prefect-server`).
- Configuración por variables de entorno. Los secretos van en `.env` (no versionado; ver `.env.example`).
- `db/init.sql` crea schemas, tablas, roles, la configuración de `pg_graphql` y datos semilla.
- Una sola imagen (`wandersync-ingestion`) se reutiliza para el scheduler, los workers y el runner, garantizando el **mismo entorno de software** en todo el clúster de Dask (requisito de Dask para deserializar tareas).


10. Decisiones de arquitectura y justificación

#	Decisión	Alternativas consideradas	Justificación
D1	**Python + FastAPI** en todos los servicios	Node.js / Java	Dask y Prefect son nativos de Python. Un solo lenguaje simplifica imágenes, auditoría y mantenimiento. FastAPI aporta validación con Pydantic y rendimiento asíncrono
D2	**SAGA por orquestación**	Coreografía con eventos	El flujo es lineal y de 4 pasos. Un orquestador hace explícito el orden y las compensaciones, centraliza la bitácora y facilita depurar y demostrar. La coreografía exigiría un broker y reparte la lógica
D3	**Pago como transacción pivote al final**	Pagar primero	Reservar inventario es reversible sin costo. Cobrar y reembolsar no lo es tanto. Si el pago falla se liberan cupos, y si pasa ya no hay nada que deshacer
D4	**Supabase Postgres +** `pg_graphql` como fuente unificada	Hasura, PostGraphile, Postgres + ORM	El enunciado sugiere Supabase/ `pg_graphql` . Es GraphQL nativo dentro de la base, sin otro servicio, y respeta los roles de Postgres (seguridad declarativa)
D5	**Lecturas por** `pg_graphql` **, escrituras por SAGA** (estilo CQRS)	Que el gateway llame a la API REST de cada servicio para leer	Las lecturas del catálogo no necesitan lógica de negocio y se resuelven en una sola consulta. Las escrituras sí necesitan la consistencia que da la SAGA
D6	**Gateway con Strawberry** sobre `pg_graphql` (y no exponer `pg_graphql` directo)	Exponer `pg_graphql` al frontend	El gateway agrega lo que la base no puede: la consulta compuesta `searchPackages` , autenticación, rate limiting y la orquestación de mutaciones
D7	**Un schema por servicio** en una instancia	Una instancia de Postgres por servicio	Mantiene la propiedad de los datos por servicio con un costo de recursos razonable para el entorno académico. Migrar a instancias separadas no cambia el código
D8	**Dask + Prefect (** `DaskTaskRunner` **)**	Celery, multiprocessing	Requisito del enunciado. Prefect aporta reintentos declarativos, programación y UI. Dask aporta ejecución distribuida y colecciones (Bag) para agregaciones
D9	**Vuelos reales de Google Flights; hoteles y autos de una fuente mock**	Solo fuente mock; Booking.com para hoteles	Google Flights entrega los resultados en el HTML del servidor y permite demostrar scraping real. Booking.com bloquea con un desafío anti-bots (AWS WAF) que no se debe evadir. La fuente mock cubre hoteles y autos, y sirve de respaldo automático si Google bloquea, para que la demo nunca dependa de un tercero. Reproduce las dificultades (HTML, paginación, 503/429, datos sucios) de forma ética y determinista para la demo
D10	**Sesiones en Redis** (servidor)	JWT en el cliente	Permiten **invalidar y regenerar** el ID (requisito de Session Fixation) y cerrar sesión de verdad. Redis también sirve para el rate limiting


#	Decisión	Alternativas consideradas	Justificación
D12	**La SAGA como flow de Prefect, con modo directo de respaldo**	SAGA sin observabilidad externa, o ejecutarla mediante un deployment de Prefect	Da trazabilidad visual paso a paso (estados, reintentos y logs) en la misma herramienta que la ingesta, sin cola ni latencia de un deployment. El modo directo evita que una caída de Prefect impida reservar
D11	**nginx como proxy del frontend**	CORS entre orígenes	Un único origen: la cookie `SameSite=Strict` funciona, no hace falta CORS, y nginx fija la IP real para el rate limiting

11. Evidencias de funcionamiento


Frontend: búsqueda de paquetes consolidados (consulta `searchPackages` del gateway). La huella de sesión aparece arriba a la derecha.




SAGA, camino exitoso: los 4 pasos ejecutados y la orden `CONFIRMED`.




SAGA con fallo simulado en el auto: compensación automática del hotel y del vuelo en orden inverso, y la orden queda `COMPENSATED`.




Prefect: ejecución del flow `ingesta-turistica` desde el deployment `ingesta-cada-10-min`. Se completaron 76 tareas.



Prefect: reintentos automáticos. La fuente respondió 503 y Prefect programó el reintento 1/4 con backoff.




Dask: *task stream*. Las tareas se reparten entre los 2 workers (4 hilos) del clúster.




SAGA en Prefect: la reserva con fallo en el auto quedó como un flow con estado **Compensated**. `reservar-CAR` aparece en rojo y `compensar-HOTEL` y `compensar-FLIGHT` en verde, con la bitácora de la SAGA en los logs.



Vuelos reales de Google Flights en el frontend: los paquetes combinan vuelos reales (Wingo, LATAM, JetSMART, con sus precios y horarios) con hoteles y autos de la fuente simulada.



Prefect: tareas `google-flights` ejecutándose en Dask junto al scraping de hoteles y autos. El log reporta "Google Flights Medellin -> Cartagena: 15 vuelos reales".



12. Trazabilidad con la rúbrica

Criterio (peso)	Nivel Excelente exigido	Cómo se cumple
Arquitectura y Dockerización (15%)	Despliegue con `docker compose up`, microservicios aislados	14 contenedores con un comando, healthchecks, red interna sin puertos expuestos, Dockerfile por servicio, imágenes sin root
API Gateway GraphQL y Persistencia (15%)	Gateway funcional, sin over-fetching, integración con BD	Gateway Strawberry, `pg_graphql` de Supabase, selección de campos propagada a la BD, consulta compuesta en una sola llamada
Patrón SAGA (25%)	Happy path y compensaciones automáticas impecables	Orquestador con 4 pasos, compensación inversa, idempotencia, reintentos, `saga_log`, recuperación de huérfanas, cada SAGA visible en Prefect y 5 escenarios de fallo demostrables
Dask + Prefect (25%)	Workers de Dask integrados con Prefect, retries y dashboard	2 flows en Prefect (`ingesta-turistica` y `saga-reserva-paquete`), `DaskTaskRunner`, 2 workers, reintentos con backoff y jitter, deployment programado, UI de Prefect y dashboard de Dask
Ciberseguridad y Resiliencia (20%)	Session Fixation, Argon2id/bcrypt, Rate Limiting, audit	Regeneración y rechazo de IDs, Argon2id, rate limiting en login, registro, checkout y global, reporte `pip-audit` con control positivo, mínimo privilegio