

Comparar métodos de representação de sentenças para uma distinção gramatical do português



Josué David Praciano

1. Introdução

1.1 O problema: classificar verbos psicológicos/verbos de sentimento no Português Brasileiro sem regras explícitas utilizando apenas representações distribuídas de um modelo multilíngue.

Verbos psicológicos podem ser divididos em até 4 classes diferentes segundo Cançado (1997):

Temer, Preocupar, Abrandar, Animar. Além disso são divididos em (EXPERIENCIADOR SUJEITO e EXPERIENCIADOR OBJETO)

1.2 Hipótese: Se embeddings do XLM-RoBERTa criam separabilidade linear?

2. Metodologia

Dataset, Classes de verbos psicológicos (baseado em Cançado, 1997):

- classe I = ['temer', 'gostar', 'adorar', 'odiar', 'amar', 'respeitar']
Padrão: Experienciador (sujeito) + Tema (objeto)
- classe II = ['assustar', 'preocupar', 'alegrar', 'aborrecer', 'fascinar', 'irritar']
Padrão: Tema (sujeito) + Experienciador (objeto)
- Controle: verbos agentivos canônicos
classe agente = ['cortar', 'escrever', 'construir', 'quebrar', 'abrir', 'fechar']
- Frases podem ser extraídas do Corpus do Projeto Tycho Brahe ou Corpus do Português (Davies, 2017).
- Classificador: regressão logística / SVM linear