Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación

Autómatas y Lenguajes Formales

ER-AFD

Convertidor de expresiones regulares a autómatas finitos deterministas

CASOS DE PRUEBA

Catedrático: René Ornélyz

Estudiantes:

Josue Daniel Garcia Gomez — Carné 1990-23-3452

Bryan Josue de León Perez — Carné 6590-21-12299

Guatemala, noviembre de 2026

1. Entorno de ejecución

Elemento	Valor
Sistema operativo	Ubuntu 26.04.1 LTS, 64 bits (usuario regular, sin root)
Python	3.14.4
Make	GNU Make 4.4.1
Instalación	`git clone`, `make config` y `make install` (ejecutable `er-afd` en `~/.local/bin`)

Las capturas de pantalla se tomaron directamente de la terminal durante la ejecución. Después de cada comando se muestra `echo $?` con el código de retorno: **1** = cadena aceptada, **0** = cadena rechazada y **2** = error en la expresión regular. Cuando un caso repite una ER ya mostrada o solo interesa el recorrido, se usa la opción `-q`, que omite las tablas.

Resumen


#	Objetivo	ER	Cadena	Esperado	Obtenido
1	Ejemplo clásico, tablas completas	`(a|b)*abb`	`aabb`	1	**1** ✓
2	Rechazo en estado no final	`(a|b)*abb`	`abab`	0	**0** ✓
3	Concatenación, unión y cerradura	`a(a|b)*b`	`abab`	1	**1** ✓
4	Rechazo al terminar en `a`	`a(a|b)*b`	`aba`	0	**0** ✓
5	ε explícito y su posición en Σ	`aεb`, `aε|b`	`ab`, `a`	1 / 1	**1 / 1** ✓
6	Comodín `.`	`a.b`, `a.c`	`a#b`, `a c`	1 / 1	**1 / 1** ✓
7	Conjunto con rango	`[a-c]x*`	`bxx`	1	**1** ✓
8	Conjuntos negados	`[^abc]\N`, `[^ab]*c`	`z7`, `a7`, `xyzc`	1 / 0 / 1	**1 / 0 / 1** ✓
9	Secuencias de escape	`a\*b\\`, `\*a*`	`a*b\`, `*aaa`	1 / 1	**1 / 1** ✓
10	Código hexadecimal `\h`	`\h41\h20\N`, `\h41\z*`	`A 5`, `ABc`	1 / 1	**1 / 1** ✓
11	Espacios con escape y comillas	`hola\ mundo`	`"hola mundo"`	1 / 1	**1 / 1** ✓
12	Clases `\N`, `\A`, `\a`, `\z`	`\a\N*`, `\A\a*\h20\z\z*`	`x2026`, `Ana Lopez`	1 / 1	**1 / 1** ✓
13	Símbolo sin transición	`ab`	`ax`	0	**0** ✓

#	Objetivo	ER	Cadena	Esperado	Obtenido
14	Detección real: placa vehicular	`[PMCAOTU](-|ε)\N\N\N\A\A\A`	`P-123ABC`, `P-123abc`	1 / 0	**1 / 0 ✓**
15	Cadena vacía	`a*`	(vacía)	1	**1 ✓**
16	Errores de sintaxis	`(a`, `[z-a]`, `a\h4`	`a`	2	**2 ✓**
17	Opciones `--detalle` y `-m`	`(a|b)*abb`	`abb`	1	**1 ✓**
18	`make run`	`\N\N*(\.\N\N*|ε)`	`3.1416`	1	**1 ✓**
19	Pruebas automáticas	`make test`		371 pruebas	**371 ✓**
20	Métricas de precisión	`make metrics`		≥ 95 %	**100 % ✓**
21	Compilación desde cero	`make clean && make build`		ejecutable	✓

2. Casos de conversión y evaluación

Caso 1. Ejemplo clásico `(a|b)*abb`: cadena aceptada


Objetivo: verificar la salida completa: AFND de Thompson, AFD por subconjuntos (estados, alfabeto, estado inicial, estados de aceptación y transiciones) y recorrido. **Esperado:** AFND de 11 estados (q0–q10), AFD de 5 estados con F={Q4}, recorrido Q0→Q1→Q1→Q3→Q4 y retorno 1.



Resultado: **correcto**. Las tablas coinciden con la figura 3.34 y el ejemplo 3.21 de Aho et al.

Caso 2. Cadena rechazada al terminar en un estado no final


Objetivo: comprobar el rechazo cuando todas las transiciones existen pero el último estado no es de aceptación.



Resultado: **correcto**. Termina en Q3, que no pertenece a F={Q4}, y devuelve 0.

Caso 3. Concatenación, unión y cerradura: `a(a|b)*b`

Objetivo: cadenas que empiezan con `a` y terminan con `b`. **Esperado:** AFD de 4 estados con F={Q3}.



Resultado: **correcto**. El recorrido es Q0→Q1→Q3→Q2→Q3 y termina en un estado de aceptación.


Caso 4. La misma ER con una cadena que termina en `a`



Resultado: **correcto**. Termina en Q2, que no es de aceptación, y devuelve 0.

Caso 5. Símbolo ε explícito


Objetivo: cuando ε aparece en la ER, ocupa en Σ del AFND la posición en que aparece: Σ={a,ε,b} en ambos casos. ε no se incluye en Σ del AFD.



Resultado: correcto.

Caso 6. Comodín `.`


Objetivo: `.` forma parte de Σ y acepta cualquier símbolo, incluido el espacio. En el AFD de `a.b`, desde Q1 las clases `a`, `.` (cualquier otro) y `b` llevan a Q2, así que el autómata sigue siendo determinista.



Resultado: correcto.

Caso 7. Conjunto con rango `[a-c]`


Objetivo: un conjunto es un único símbolo de Σ; la cadena usa `b`, que pertenece al rango.



Resultado: correcto.

Caso 8. Conjuntos negados


Objetivo: `z` no está en {a, b, c}, así que se acepta. `a` sí está, así que no tiene transición desde Q0: el recorrido muestra `{}` (conjunto vacío) y la cadena se rechaza. `[^ab]*c` combina un conjunto negado con la cerradura.



Resultado: correcto.

Caso 9. Secuencias de escape


Objetivo: `\*` es el carácter asterisco, no la cerradura, y `\\` es la diagonal invertida. En las tablas se muestran escapados para no confundirlos con operadores.



Resultado: correcto.

Caso 10. Caracteres por código hexadecimal


Objetivo: `\h41` = `A` y `\h20` = espacio. El espacio se muestra como `\h20` en las tablas.



Resultado: correcto.

Caso 11. Espacios con escape y con comillas dobles


Objetivo: las dos formas que indica el enunciado para escribir espacios, `hola\ mundo` y `"hola mundo"`, funcionan tanto en la ER como en la cadena.



Resultado: correcto.

Caso 12. Clases `\N`, `\A`, `\a` y `\z`


Objetivo: una minúscula seguida de dígitos, y un nombre con apellido (mayúscula inicial, minúsculas, un espacio y letras).



Resultado: correcto.

Caso 13. Símbolo sin transición


Objetivo: `x` no tiene transición desde Q1. El recorrido muestra `Q1|x|{}` y la cadena se rechaza.



Resultado: correcto.

Caso 14. Detección real: placa vehicular de Guatemala


Objetivo: tipo de vehículo, guion opcional, tres dígitos y tres letras mayúsculas. La segunda cadena tiene minúsculas y se rechaza en el sexto carácter.



Resultado: correcto.

Caso 15. Cadena vacía


Objetivo: la cadena vacía se acepta si Q0 es de aceptación; en ese caso no hay pasos que mostrar.



Resultado: **correcto**.

Caso 16. Errores de sintaxis


Objetivo: una ER mal formada produce un mensaje que explica el error, señala la posición y devuelve 2.



Resultado: correcto.

Caso 17. Opciones adicionales `--detalle` y `-m`

Objetivo: `--detalle` (también `-v`) muestra el subconjunto del AFND que representa cada estado del AFD. `-m` agrega el AFD mínimo, donde M0 = {Q0, Q2}.




Resultado: correcto.

3. Compilación y pruebas automáticas

Caso 18. `make run`

Objetivo: ejecutar el programa con el Makefile, recibiendo la ER y la cadena como variables. Aunque el programa devuelve 1 al aceptar, `make` no lo reporta como error.




Resultado: correcto.

Caso 19. Pruebas automáticas

Objetivo: ejecutar las 371 pruebas con pytest. Cubren:


- el analizador sintáctico, Thompson, los subconjuntos, la simulación y la interfaz de línea de comandos;
- los casos de este documento y el corpus de detecciones reales;
- la comparación con cadenas aleatorias;
- la verificación de que no se usan librerías de regex.



Resultado: **371 pruebas aprobadas**.

Caso 20. Métricas de precisión


Objetivo: medir la precisión de detección en 207 cadenas reales etiquetadas a mano (23 categorías) y en 20 000 cadenas aleatorias comparadas con un oráculo independiente.



Resultado: **100 % de exactitud, precisión, exhaustividad y F1**, sin falsos positivos ni falsos negativos.

Caso 21. Compilación desde cero

Objetivo: `make clean` elimina lo generado y `make build` produce el ejecutable `bin/er-afd`.



Resultado: correcto.