



Alumno:

Joan Osvaldo Higuera Gallardo

S201

23 de Junio del 2026

Practica No.10: SafeAreaView & ScrollView

Desarrollo de la practica paso a paso.

Objetivo

Practicar el uso de los componentes nativos SafeAreaView y ScrollView en una aplicacion de React Native con Expo, tomando como base una copia de la Practica 5. La practica muestra una pantalla que respeta el area segura del dispositivo y permite desplazarse cuando el contenido es mayor que el espacio visible.

Material utilizado

- ? Visual Studio Code para editar el proyecto.
- ? Proyecto base: C:\PROGRAMACION\APLICACIONES MOVILES\Practica5.
- ? Copia de trabajo: C:\PROGRAMACION\APLICACIONES MOVILES\Practica10\Practica5.
- ? Node.js, npm y Expo para instalar dependencias y ejecutar la aplicacion.
- ? Video guia practica 9.mp4 como referencia para los componentes nativos.

Resumen del video guia

En el video se explica que SafeAreaView sirve para colocar el contenido dentro de las zonas seguras de la pantalla, evitando que se encime con la barra de estado, notch o barra de navegacion. Tambien se explica que ScrollView permite desplazar vertical u horizontalmente el contenido cuando este no cabe completo en la pantalla.

COMPONENTES NATIVOS

5-201

ELEAZAR GENARO VERA PIÑA
SANTIAGO AMAYA LÓPEZ
ÁNGEL JOSUÉ GUERRERO RESÉNDIZ

00:00

Evidencia del video guia: tema de componentes nativos.

SAFEAREAVIEW

Es un contenedor que respeta las áreas seguras del dispositivo para evitar que el contenido quede oculto por:

- Barra de estado
- Barra de navegación

00:30

Evidencia del video guia: definicion de SafeAreaView.

EJEMPLO

```
import { SafeAreaView, Text } from 'react-native';

export default function App() {
  return (
    <SafeAreaView style={{ flex: 1 }}>
      <Text>Contenido seguro</Text>
    </SafeAreaView>
  );
}
```

01:00

Evidencia del video guia: definicion de ScrollView.

Desarrollo paso a paso

1. Se abrio la carpeta de aplicaciones moviles en Visual Studio Code.
2. Se creo una carpeta nueva llamada Practica10 dentro de C:\PROGRAMACION\APLICACIONES MOVILES.
3. Se copio el proyecto Practica5 dentro de Practica10 para trabajar sobre una copia y conservar la practica original.
4. Se limpiaron carpetas generadas como node_modules, .expo y dist para reinstalar dependencias de forma limpia.
5. Se modifico package.json para identificar el proyecto como practica10-safearea-scrollview.

6. Se modifico app.json para mostrar el nombre Practica10 y el slug practica10-safearea-scrollview.
7. Se creo la carpeta Screens y dentro el archivo SafeAreaScrollScreen.js.
8. En SafeAreaScrollScreen.js se importaron SafeAreaView, ScrollView, StyleSheet, Text y View desde react-native.
9. Se construyo una pantalla con encabezado, tarjetas informativas y contenido suficiente para comprobar el desplazamiento.
10. En App.js se importo la pantalla nueva y se dejo como componente principal de la aplicacion.
11. Se ejecuto npm install para instalar las dependencias.
12. Se ejecuto npx expo export --platform web para comprobar que el proyecto compila correctamente.

Codigo principal: App.js

```
import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
import SafeAreaScrollScreen from './Screens/SafeAreaScrollScreen';

export default function App() {
  return (
    <>
      <SafeAreaScrollScreen />
      <StatusBar style="light" />
    </>
  );
}
```

Codigo del componente: Screens/SafeAreaScrollScreen.js

```
import React from 'react';
import {
  SafeAreaView,
  ScrollView,
  StyleSheet,
  Text,
  View,
} from 'react-native';

const temas = [
  {
    titulo: '1. SafeAreaView',
    descripcion:
      'Respetar las zonas seguras del dispositivo para que el contenido no quede debajo de la barra de estado, notch o barra de navegacion.',
  },
  {
    titulo: '2. ScrollView',
    descripcion:
      'Permite desplazar el contenido cuando la informacion es mas grande que el alto de la pantalla.',
  },
  {
    titulo: '3. Uso combinado',
    descripcion:
      'SafeAreaView protege los bordes del telefono y ScrollView permite recorrer toda la informacion verticalmente.',
  },
  {
    titulo: '4. Contenido inicial',
  }
];
```

```

    descripcion:
      'El encabezado queda visible dentro del area segura y la lista inicia debajo de el.',
  },
  {
    titulo: '5. Tarjetas',
    descripcion:
      'Cada bloque de informacion se presenta como una tarjeta con titulo, descripcion y ejemplo de
aplicacion.',
  },
  {
    titulo: '6. Padding',
    descripcion:
      'Se agrega padding al contenedor para separar los elementos de los bordes de la pantalla.',
  },
  {
    titulo: '7. Separacion',
    descripcion:
      'El margen inferior ayuda a que cada tarjeta se vea independiente y ordenada.',
  },
  {
    titulo: '8. Practica guiada',
    descripcion:
      'La practica se realizo siguiendo el video, creando una pantalla que demuestra ambos
componentes nativos.',
  },
  {
    titulo: '9. Resultado',
    descripcion:
      'Al ejecutar la app, el usuario puede desplazarse para revisar todos los puntos de la
practica.',
  },
  {
    titulo: '10. Entrega',
    descripcion:
      'El proyecto queda listo para evidenciar el uso de SafeAreaView y ScrollView en React
Native.',
  },
];

export default function SafeAreaScrollScreen() {
  return (
    <SafeAreaView style={styles.safeArea}>
      <View style={styles.header}>
        <Text style={styles.badge}>Practica No.10</Text>
        <Text style={styles.title}>SafeAreaView & ScrollView</Text>
        <Text style={styles.subtitle}>
          Componentes nativos para respetar el area segura y desplazar contenido.
        </Text>
      </View>

      <ScrollView
        style={styles.scroll}
        contentContainerStyle={styles.scrollContent}
        showsVerticalScrollIndicator
      >
        <Text style={styles.sectionTitle}>Ejemplo de contenido desplazable</Text>

        {temas.map((tema) => (
          <View key={tema.titulo} style={styles.card}>
            <Text style={styles.cardTitle}>{tema.titulo}</Text>
            <Text style={styles.cardText}>{tema.descripcion}</Text>
          </View>
        ))}
      </ScrollView>
    </SafeAreaView>
  );
}

```

```

        <View style={styles.footer}>
          <Text style={styles.footerText}>
            Fin del contenido. El ScrollView permitio llegar hasta esta parte.
          </Text>
        </View>
      </ScrollView>
    </SafeAreaView>
  );
}

```

```

const styles = StyleSheet.create({
  safeArea: {
    flex: 1,
    backgroundColor: '#071E3D',
  },
  header: {
    backgroundColor: '#071E3D',
    paddingHorizontal: 20,
    paddingTop: 20,
    paddingBottom: 18,
  },
  badge: {
    alignSelf: 'flex-start',
    backgroundColor: 'FFFFFF',
    borderRadius: 20,
    color: '#071E3D',
    fontSize: 14,
    fontWeight: '700',
    marginBottom: 12,
    paddingHorizontal: 14,
    paddingVertical: 6,
  },
  title: {
    color: 'FFFFFF',
    fontSize: 28,
    fontWeight: '800',
  },
  subtitle: {
    color: 'DDEBFF',
    fontSize: 15,
    lineHeight: 22,
    marginTop: 8,
  },
  scroll: {
    backgroundColor: 'F4F7FB',
    flex: 1,
  },
  scrollContent: {
    padding: 20,
    paddingBottom: 36,
  },
  sectionTitle: {
    color: '0B2545',
    fontSize: 20,
    fontWeight: '800',
    marginBottom: 16,
  },
  card: {
    backgroundColor: 'FFFFFF',
    borderLeftColor: '2B74E4',
    borderLeftWidth: 6,
    borderRadius: 10,
    elevation: 2,
    marginBottom: 14,
  },

```

```

padding: 16,
shadowColor: '#000000',
shadowOffset: { width: 0, height: 2 },
shadowOpacity: 0.12,
shadowRadius: 4,
},
cardTitle: {
  color: '#071E3D',
  fontSize: 17,
  fontWeight: '800',
  marginBottom: 8,
},
cardText: {
  color: '#34495E',
  fontSize: 14,
  lineHeight: 21,
},
footer: {
  backgroundColor: '#E8F1FF',
  borderRadius: 10,
  marginTop: 8,
  padding: 16,
},
footerText: {
  color: '#0B2545',
  fontSize: 15,
  fontWeight: '700',
  textAlign: 'center',
},
});

```

Evidencia de ejecucion

La aplicacion se exporto para web con Expo y se abrio en un navegador local. En la primera captura se observa el encabezado dentro del area segura y el inicio de las tarjetas. En la segunda captura se observa la parte inferior despues de desplazar el contenido, comprobando el funcionamiento del ScrollView.

SafeAreaView & ScrollView

Componentes nativos para respetar el area segura y desplazar contenido.

Ejemplo de contenido desplazable

1. SafeAreaView

Respetar las zonas seguras del dispositivo para que el contenido no quede debajo de la barra de estado, notch o barra de navegacion.

2. ScrollView

Permite desplazar el contenido cuando la informacion es mas grande que el alto de la pantalla.

3. Uso combinado

SafeAreaView protege los bordes del telefono y ScrollView permite recorrer toda la informacion verticalmente.

4. Contenido inicial

El encabezado queda visible dentro del area segura y la lista inicia debajo de el.

5. Tarjetas

Resultado inicial de la aplicacion con SafeAreaView y ScrollView.

Practica No.10

SafeAreaView & ScrollView

Componentes nativos para respetar el area segura y desplazar contenido.

7. Separacion

El margen inferior ayuda a que cada tarjeta se vea independiente y ordenada.

8. Practica guiada

La practica se realizo siguiendo el video, creando una pantalla que demuestra ambos componentes nativos.

9. Resultado

Al ejecutar la app, el usuario puede desplazarse para revisar todos los puntos de la practica.

10. Entrega

El proyecto queda listo para evidenciar el uso de SafeAreaView y ScrollView en React Native.

Fin del contenido. El ScrollView permitio llegar hasta esta parte.

Resultado despues de desplazar el contenido dentro del ScrollView.

Comandos utilizados

Terminal

```
cd "C:\PROGRAMACION\APLICACIONES MOVILES\Practica10\Practica5"  
npm install  
npx expo export --platform web
```

Conclusion

La practica se realizo correctamente a partir de una copia de la Practica 5. Se implemento SafeAreaView para respetar el area segura de la pantalla y ScrollView para permitir desplazamiento en contenido largo. La compilacion web se completo sin errores y las capturas muestran el funcionamiento esperado.