Taller 3 · Los capítulos 1 a 5 en QGIS

Estadística Espacial (20929) · Corte III · 2026-II

[Nombre completo]

Entrega: martes 17 de noviembre de 2026, a más tardar a las 11:00, por Brightspace.

Línea de identificación (la del buscador, literal)

[pega aquí la línea que empieza por tu documento]

Línea de entorno (la de la herramienta 0, literal)

[pega aquí la línea que empieza por «T3 · doc»]

Bitácora de uso de IA

[Qué consultaste, qué te respondió y cómo comprobaste que era cierto. Una línea por consulta basta. Si no usaste ninguna, dilo.]

T1 · Reproyectar no es reetiquetar

Cifra de control	Tu valor
(a) SRC con el que llega la capa de sedes	[cifra]
(a) Número de objetos de la capa de sedes	[cifra]
(b) Sedes reetiquetadas dentro de alguna localidad	[cifra]
(c) Área de tu localidad en EPSG:9377 (km²)	[cifra]
(c) Área de tu localidad en EPSG:3857 (km²)	[cifra]
(c) Diferencia entre las dos (%)	[cifra]

(b) [qué hizo cada herramienta con las coordenadas, y dónde quedaron las sedes reetiquetadas]

(c) [qué área usarías para una densidad y por qué; y a 60° de latitud]

(d) [tipo de dato de cada capa y qué es lo aleatorio en cada una]

T2 · Del conteo al mapa, y otra vez

Cifra de control	Tu valor
(a) Sedes de tu localidad	[cifra]
(a) Densidad (sedes por km²)	[cifra]
(a) Puesto por conteo · puesto por densidad	[cifra]
(b) Clase con cuantiles · clase con Jenks	[cifra]
(b) Localidades que cambian de clase	[cifra]
(c) Rejilla de 2 km: celdas con sedes · máximo · suma	[cifra]
(c) Rejilla de 4 km: celdas con sedes · máximo · suma	[cifra]

(a) [qué pregunta contesta cada mapa]

(b) [qué optimiza cada esquema y cuál elegirías aquí]

(c) [por qué la suma no es el total de sedes; qué cambió al cambiar la unidad, y su nombre]

T3 · El patrón de tu localidad

Cifra de control	Tu valor
(a) χ^2 · grados de libertad	[cifra]
(a) p de la cola derecha	[cifra]
(a) Menor conteo esperado	[cifra]
(b) Índice de vecino más próximo de QGIS	[cifra]
(b) Área que usó QGIS (km²)	[cifra]
(b) Índice con el área de tu localidad	[cifra]
(c) G · F · Poisson, en tu radio	[cifra]
(d) $L(r) - r$ en tu radio (m)	[cifra]
(d) Banda: inferior · superior (m)	[cifra]
(d) Puntos a más de r del borde	[cifra]

(a) [la hipótesis nula entera; los grados de libertad; si la aproximación se sostiene]

(b) [qué ventana usó QGIS, por qué no es la tuya, hacia dónde movió el índice; su corrección de borde]

(c) [qué mide G y qué mide F, y qué dice el orden de las tres]

(d) [dentro o fuera; a qué nivel; por qué no vale elegir r mirando la gráfica]

T4 · El mapa de calor es un estimador

Cifra de control	Tu valor
(a) Máximo del mapa (sedes por km²)	[cifra]
(a) Masa total	[cifra]
(a) Masa dentro de tu localidad	[cifra]
(a) Masa fuera (%)	[cifra]
(c) σ que corresponde a tu radio (m)	[cifra]

(a) [el máximo frente al λ medio de tu localidad]

(b) [con qué coincide la masa total y por qué; qué pasa en el borde y qué haría una corrección]

(c) [por qué radio y σ no son el mismo número; qué pasaría al duplicar el radio]

T5 · Lo que el SIG no hace

Cifra de control	Tu valor
(a) `pico_sin` · `masa_sin`	[cifra]
(a) `pico_con` · `masa_con`	[cifra]
(b) σ de `bw.diggle` · de `bw.ppl` (m)	[cifra]
(b) Sus radios equivalentes en QGIS (m)	[cifra]
(c) Coeficiente de `x` · su z	[cifra]
(c) Coeficiente de `y` · su z	[cifra]

(a) [con qué cifras de T4 se compara cada masa; por qué los picos no son idénticos]

(b) [qué optimiza cada selector; tu radio frente a ellos; qué harías si no coinciden]

(c) [qué dicen los coeficientes; si los z son de fiar a la vista de T3(d)]

(d) [el balance: una cosa que QGIS dio más fácil y dos decisiones que tomó por ti]