



Visualiseur interactif de scènes 3D

Document de design – Remise TP2

présenté à
Philippe Voyer

par
Équipe 4

<i>matricule</i>	<i>nom</i>	<i>signature</i>
111 127 868	Jérémie Bolduc	
111 126 561	Gabriel Chantal	
111 152 662	Alex Gilbert	
111 130 693	Alexandre McCune	
111 133 069	Tania Toloza	

Université Laval
12 mars 2017

Historique des versions		
<i>version</i>	<i>date</i>	<i>description</i>
1.0	16 février 2017	Création du document
1.1	12 mars 2017	Mise à jour du document pour la remise

Table des matières

Table des figures	iii
1 Sommaire	1
2 Interactivité	2
3 Technologie	3
4 Fonctionnalités	4
4.1 Image	4
4.1.1 Importation	4
4.1.2 Exportation	4
4.1.3 Espace de couleur	4
4.1.4 Traitement d'image	5
4.1.5 Image procédurale	6
4.2 Dessin vectoriel	7
4.2.1 Curseur dynamique	7
4.2.2 Primitives vectorielles	8
4.2.3 Formes vectorielles	9
4.2.4 Outils de dessin	10
4.2.5 Interface	11
4.3 Transformation	14
4.3.1 Transformation interactive	14
4.3.2 Structure de scène	14
4.3.3 Sélection multiple	18
4.3.4 Coordonnées non-cartésiennes	21
4.3.5 Historique	21
4.4 Géométrie	22
4.4.1 Particules	22
4.4.2 Primitives	23
4.4.3 Modèle	26
4.4.4 Texture	29
4.4.5 Géométrie procédurale	29
4.5 Caméra	30
4.5.1 Propriétés de caméra	30
4.5.2 Mode de projection	30
4.5.3 Caméra interactive	30
4.5.4 Caméra multiple	31
4.5.5 Caméra animée	31

5 Ressources	32
---------------------	-----------

6 Présentation	33
-----------------------	-----------

Table des figures

4.1	Une scène avec filtres.	6
4.2	Curseur normal de type "flèche"	7
4.3	Curseur pour bouton de type "main"	7
4.4	Curseur slider de type "slider"	7
4.5	Une scène avec primitives 2d.	9
4.6	Cornet de crème glacé!	10
4.7	Exemple d'interface	13
4.8	Menu des transformations.	14
4.9	Menu de selection	18
4.10	Plusieurs entités sélectionnées	18
4.11	La selection est en wireframe	19
4.12	Chaque entité de la selection reçoit la transformation	20
4.13	Options de création d'une primitive	23
4.14	Bouton pour importer un modèle	27
4.15	Propriété de la caméra dans l'interface	30

Chapitre 1

Sommaire

Cette application permet de construire, éditer et rendre des scènes 3D. Notre équipe a développé plusieurs fonctionnalités en lien avec le traitement d'image, le dessin vectoriel, les transformations géométriques, la géométrie et le concept de caméra.

Ce projet vise à développer un visualiseur interactif basé sur les notions de l'infographie. Nous avons, donc implémenté des fonctionnalités qui permettent à l'utilisateur de construire des scènes avec différentes entités géométriques. Des entités tels que des cubes, triangles, lignes, points, cercle et des carrés peuvent être construits selon des paramètres choisis par l'utilisateur.

L'utilisateur peut construire des scènes interactivement et exporter des images.

Dans ce document, les différentes fonctionnalités seront détaillées et des parties du code seront présentées. Un diagramme présentera l'ensemble des fonctions de l'application. De cette façon, une vue d'ensemble pourra bien décrire l'architecture de l'application.

Nous présentons également les technologies que nous avons utilisées pour développer le visualiseur interactif de scène 3D.

Chapitre 2

Interactivité

L'option Dessiner Primitive permet d'ajouter une primitive dans la scène. L'utilisateur peut choisir les valeurs pour la couleur du fond de la scène.

L'application permet d'importer des modèles et de les représenter en 3D. Il est aussi possible d'exporter à l'aide de l'option Exportation en image.

L'option Type permet à l'utilisateur de choisir le type de primitive voulu soit en 2D, soit en 3D.

Pour les primitives en 3D il est possible de choisir la position en X, Y et Z. La taille est définie par la hauteur, largeur et profondeur.

Pour les primitives en 2D il est possible de choisir la position en X et Y. La taille est définie par la hauteur et largeur.

L'utilisateur peut également modifier la couleur de remplissage des primitives choisi, la couleur de la bordure et l'épaisseur des traits.

L'option Parametre de la camera permet de définir tous les paramètres de la caméra de l'application.

L'option traitement d'image permet de soit Brouiller, inverser ou dilater les éléments de la scène.

Finalement sur le gauche de l'application il est possible de modifier les valeurs de la translation, de la rotation et de la proportion.

Chapitre 3

Technologie

L'application a été développée en C++ avec Visual Studio. Nous avons choisi de travailler avec OpenFrameworks, une boîte à outils idéal pour les rendus 3D. Nous avons développé l'interface avec la librairie ofxGui.

Chapitre 4

Fonctionnalités

4.1 Image

4.1.1 Importation

Non implémenté

4.1.2 Exportation

L'exportation en image est implémentée grâce à la méthode `imageExport` de la classe `render`. Tout d'abord, on dessine la scène, sans l'interface graphique. Ensuite, on sauvegarde une capture de l'écran avec le nom, un time stamp, pour que le fichier soit unique, et l'extension reçue en paramètre.

```
void render::imageExport(const string name, const string extension)
{
    draw();

    ofImage imageTemp;

    string timestamp = ofGetTimestampString("%y%m%d-%H%M%S-%i");

    string fileName = name + timestamp + "." + extension;

    imageTemp.grabScreen(0, 0, ofGetWidth(), ofGetHeight());

    imageTemp.save(fileName);

    ofLog() << "<export image: " << fileName << ">";
}
```

4.1.3 Espace de couleur

L'espace de couleur utilisé par l'application est le HSB. Ainsi, pour chaque couleur à saisir, trois «sliders» sont disposés dans l'interface pour saisir la teinte (Hue), la saturation (Saturation) et la valeur (Brightness).

En soit, à chaque mise à jours de l'application, l'application met à jours les valeurs des attributs de couleur dans la classe `render`. Ainsi, à chaque instant, le `render` a les couleurs entrées par l'utilisateur.

Voici un exemple d'initiation des valeurs pour la couleur de remplissage :

```
fillHue.setName("Teinte");
fillHue.setMin(0);
fillHue.setMax(255);
fillHue.set(0);

fillSaturation.setName("Saturation");
fillSaturation.setMin(0);
fillSaturation.setMax(255);
fillSaturation.set(100);

fillBrihtess.setName("Valeur");
fillBrihtess.setMin(0);
fillBrihtess.setMax(255);
fillBrihtess.set(255);

fillAlpha.setName("Transparence");
fillAlpha.setMin(0);
fillAlpha.setMax(255);
fillAlpha.set(255);
```

Voici la méthode qui génère les couleurs à partir de l'espace HSB :

```
void ofApp::setColors()
{
    stroke = ofColor::fromHsb(strokeHue, strokeSaturation, strokeBrihtess, strokeAlpha);
    fill = ofColor::fromHsb(fillHue, fillSaturation, fillBrihtess, fillAlpha);
    background = ofColor::fromHsb(bgHue, bgSaturation, bgBrihtess);
}
```

Voici la méthode qui met à jours les couleurs du renderer (et l'épaisseur de lignes) :

```
void ofApp::setRendererParameter() {

    rend->stroke = stroke;
    rend->fill = fill;
    rend->background = background;

    rend->strokeThickness = strokeThickness;
}
```

4.1.4 Traitement d'image

Une catégorie située au coin droit de l'écran permet l'utilisation de plusieurs filtres s'affichant sur l'entièreté de la scène. Elle regroupe trois type de filtres : le brouillage (Blur), l'inversement des couleurs et la dilatation. Les trois filtres peuvent être appliqués tous en même temps ou un à la fois.

Un objet `ofxCvColorImage` est utilisé pour la réalisation des filtres. On capture les pixels de la scène et on l'ajoute dans cet objet, pour ensuite lui faire subir les filtres sélectionnés par l'utilisateur. Les fonctions `blur()`, `invert()` et `dilate()` ont été utilisées pour construire le filtre. Ces fonctions utilisent différentes opérations sur chaque pixel de l'image pour les modifier.

Voici une image d'une scène avec des filtres d'inversement de couleurs et de brouillage :



FIGURE 4.1 – Une scène avec filtres.

4.1.5 Image procédurale

Non implémenté

4.2 Dessin vectoriel

4.2.1 Curseur dynamique

Dans notre application il y a une interface graphique créée avec ofxGui. Cette technologie, malgré le fait qu'elle soit très pratique pour nos besoins, contient des boutons, des cases à cocher, des "sliders", des groupes, mais le curseur était toujours identique (en forme de flèche), ce qui ne rendait pas évident avec quoi on peut ou ne peut pas interagir.

Nous avons donc ajouté, en utilisant les événements `mouseMoved()` de notre fenêtre et des différents contrôles, une modification dynamique du curseur selon au dessus de quoi il se trouve.

Au a donc trois curseurs différents.

Le curseur normal, qui est présent quand la souris est dans l'espace de dessin




FIGURE 4.2 – Curseur normal de type "flèche"

Le curseur de type "main", qui est présent quand la souris est au dessus d'un bouton ou d'une case à cocher



FIGURE 4.3 – Curseur pour bouton de type "main"

Et le curseur de type "slider", qui est présent quand la souris est au dessus d'un contrôle du même nom.



FIGURE 4.4 – Curseur slider de type "slider"

```

void ofApp::mouseMoved(int x, int y) {
    HCURSOR curs;
    if (!cursorIsInControl(x, y))
    {
        curs = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
        SetCursor(curs);
    }
}

bool ofApp::mouseMoved(ofMouseEventArgs & args){

    HCURSOR curs;
    if (cursorIsInControl(args.x, args.y))
    {
        curs = LoadCursor(NULL, IDC_HAND);
        SetCursor(curs);
    }
    return ofxToggle::mouseMoved(args);
}

template<typename Type>
bool ofAppSlider<Type>::mouseMoved(ofMouseEventArgs & args){
    mouseInside = isGuiDrawing() && b.inside(ofPoint(args.x,args.y));

    HCURSOR curs;
    if (mouseInside)
    {
        curs = LoadCursor(NULL, IDC_SIZEWE);
        SetCursor(curs);
    }

    return mouseInside;
}

```

4.2.2 Primitives vectorielles

Dans les types de primitives disponibles, on trouve la catégorie 2D. En sélectionnant cette catégorie, on peut ainsi dessiner des carrés, des cercles (ellipses), des triangles, des lignes et des points. Toutes ces primitives sont affectés par la position, la taille, l'épaisseur de traits, la couleur de remplissage et de bordure ainsi que la texture passée par l'utilisateur.

Des objets `ofPath` sont utilisés pour tous les types de primitives 2d créés. Afin d'avoir une meilleure intégration à la scène, une casse générique de primitives 2d a été créée. Pour les différents types, différentes méthodes ont été conçues pour créer les primitives. Ces méthodes utilisent les méthodes `ellipse()`, `circle()`, `rect()`, `triangle()` et `line()`. Elles appliquent chaque propriété spécifiée par l'utilisateur. Après chaque ajout, on ajoute ensuite les primitives dans la scène.

Voici à quoi ressemble les différentes primitives 2D :




FIGURE 4.5 – Une scène avec primitives 2d.

4.2.3 Formes vectorielles

La forme qui a été implémenté est un cornet de crème glacé, formé d'un cône et d'une sphère. Le code se trouve dans «renderer : :createIceCream()»

```
ofParameter<bool> renderer::createIcecream(int x, int y, int z, int sizeX, int sizeY, int sizeZ,
    ofColor color) {
    ofSpherePrimitive* ball = new ofSpherePrimitive();
    ball->setPosition(x, y + sizeY / 3, z);

    ofConePrimitive* cone = new ofConePrimitive();
    cone->setPosition(x, y - sizeY / 3, z);

    float smallestSphere = min(sizeX, min(sizeY, sizeZ));
    ball->setRadius(smallestSphere / 2);

    float smallestCone = min(sizeX, sizeZ);
    cone->setRadius(smallestCone / 2);
    cone->setHeight(sizeY);

    float newX = (float)sizeX / smallestSphere;
    float newY = (float)sizeY / smallestSphere;
    float newZ = (float)sizeZ / smallestSphere;

    ofMatrix4x4 matrix = ofMatrix4x4();
    matrix.scale(newX, newY, newZ);
    matrix.setTranslation(x, y, z);

    forme3d forme{ ball, color, matrix };
    forme.addPrimitive(cone);
    forme.setName("IceCream " + to_string(scn->nbElements() + 1));
    scn->addElement(forme);
    return forme.selected;
}
```

On aurait bien voulu le faire avec des primitives 2D, mais on s'est dit qu'en 3D ça amenait un peu plus de défi !




FIGURE 4.6 – Cornet de crème glacé!

4.2.4 Outils de dessin

L'outil de dessin a été implémenté en ajoutant des «sliders» dans l'interface afin de pouvoir modifier la couleur de remplissage, la couleur du contour, la couleur d'arrière plan et l'épaisseur des lignes de contour. Ainsi, il est possible de modifier en tout temps la couleur d'arrière plan ou bien de modifier la couleur de remplissage, la couleur de contour et l'épaisseur des lignes de contour pour la création de primitive.

En pratique, à chaque mise à jour de l'application, les valeurs des attributs de la classe `render` sont mises à jour. Ainsi, les valeurs de couleurs ou d'épaisseur des lignes sont à jour lors de la création d'une primitive, tout comme la couleur d'arrière plan est à jour lorsque l'arrière plan est redessiné.

Voici la méthode qui met à jour les couleurs et l'épaisseur de lignes du `render` :

```
void ofApp::setRendererParameter() {
    rend->stroke = stroke;
    rend->fill = fill;
    rend->background = background;

    rend->strokeThickness = strokeThickness;
}
```

Voici la méthode qui affiche à l'écran le contenu du `render`. La première ligne consiste à dessiner l'arrière plan :

```
void render::draw()
{
    ofClear(background);

    [...]
}
```

Voici une des méthodes qui ajoute une primitive à la scène. Les paramètres «fill» et «stroke» utilisés ici sont les attributs de couleurs de remplissage et de contour de la classe `render` :

```

ofParameter<bool> renderer::createSquare(float x, float y, float w, float h) {
    return createSquare(x,y,w,h,fill, stroke);
}

```

4.2.5 Interface

L'application est dotée d'une interface utilisateur qui permet de modifier les paramètres d'une primitive à ajouter, ajouter une primitive à la scène, vider la scène, modifier les paramètres de la caméra, appliquer des transformations sur les primitives ou sur la scène, appliquer des effets de traitement d'image, sélectionner des primitives à l'aide d'une liste à cocher, importer un modèle 3D, exporter en image et quitter.

L'interface a été développé avec «l'addons» ofxGui. Ainsi, nous avons créé des «panels» (ofxPanel) dans lesquels les différents paramètres de l'application ont été ajouté et «l'addons» se chargeait de générer les «sliders» et les cases à cocher associées aux paramètres. Nous avons aussi pu ajouté des boutons (ofxButton).

Comme l'essentiel du code de la classe qui gère l'interface représente plus de 1000 lignes, seulement quelques exemples seront montrés afin d'alléger ce document.

Voici l'initialisation de paramètres :

```

void ofApp::initOfParameters()
{
    [...]

    primPosX.setName("X");
    primPosX.setMin(MinX);
    primPosX.setMax(MaxX);
    primPosX.set((MinX + MaxX) / 2);

    primPosY.setName("Y");
    primPosY.setMin(MinY);
    primPosY.setMax(MaxY);
    primPosY.set((MinY + MaxY) / 2);

    primPosZ.setName("Z");
    primPosZ.setMin(MinZ);
    primPosZ.setMax(MaxZ);
    primPosZ.set((MinZ + MaxZ) / 2);

    [...]
}

```

Voici l'initialisation de groupes de paramètres (ofParameterGroup) :

```

void ofApp::initGroups()
{
    [...]

    groupPrimitivePosition2D.setName("Position");
    groupPrimitivePosition2D.add(primPosX.set(primPosX));
    groupPrimitivePosition2D.add(primPosY.set(primPosY));

```



```

    groupPrimitivePosition3D.setName("Position");
    groupPrimitivePosition3D.add(primPosX.set(primPosX));
    groupPrimitivePosition3D.add(primPosY.set(primPosY));
    groupPrimitivePosition3D.add(primPosZ.set(primPosZ));

    [...]
}

```

Voici la configuration de menu :

```

void ofApp::setupMenu2D() {

    menu2D.setDefaultWidth(200);

    menu2D.setup();

    menu2D.add(groupPrimitiveType2D);
    menu2D.add(groupPrimitivePosition2D);
    menu2D.add(groupPrimitiveSize2D);

    menu2D.add(groupThick);

    menu2D.add(groupFill);

    menu2D.add(groupStroke);

    menu2D.add(groupTexture);

    menu2D.minimizeAll();

    menu2D.registerMouseEvents();
}

```

Voici la configuration des écouteurs sur les différents boutons de l'application :

```

void ofApp::initButtonListener() {
    btnDrawPrimitive.addListener(this, &ofApp::btnDrawPrimitiveClicked);
    btnClear.addListener(this, &ofApp::btnClearClicked);
    btnExit.addListener(this, &ofApp::btnExitClicked);

    btnExport.addListener(this, &ofApp::btnExportClicked);
    btnImport.addListener(this, &ofApp::btnImportClicked);

    btnApplySelect.addListener(this, &ofApp::btnApplySelectClicked);
}

```

Voici la méthode setup de la classe ofApp :

```

void ofApp::setup()
{
    [...]

    initOfParameters();
    initGroups();

    setupMenu2D();
}

```

```

    setupMenu3D();
    setupCameraMenu();
    setupTransformationMenu();
    setupOptionsMenu();
    setupSelectionMenu();

    initButtonListener();

    [...]
}

```

Voici une capture d'écran pour montr   l'interface :




FIGURE 4.7 – Exemple d'interface

4.3 Transformation

4.3.1 Transformation interactive

Une catégorie à droite de l'application permet de transformer le systèmes de coordonnées des entités géométriques de la scène. On peut exercer des transformations tel que la translation en X, Y et Z, la rotation en X, Y et Z ainsi que la proportion en X, Y et Z. Elle peut se faire autant en temps réel qu'en différé.

Les matrices de transformation d'openframeworks sont utilisés pour la réalisation des transformations. On utilise les méthodes `ofPushMatrix()` et `ofPopMatrix()`. Une fois la matrice empilé, on ajoute les transformation à l'aide des méthodes `ofTranslate()`, `ofRotate()` et `ofScale()` selon les paramètres inscrit par l'utilisateur. Enfin, on dépile la matrice pour permettre la transformation.

Voici le menu des transformations et ces différentes options :




FIGURE 4.8 – Menu des transformations.

4.3.2 Structure de scène

La structure de scène a été implémenté sous la forme d'un arbre ordonné, dans lequel les feuilles sont les éléments de la scène. La classe scène comprend 4 classes interne, soit `element`, `group`, `node` et `scene_iterator`. Les classes `group` et `node` héritent d'`element` et servent à stocker tout ce qui se trouve dans la scène. La classe `scene_iterator` permet, quant-à elle, de parcourir les éléments pour les dessiner.

On utilise les `shared_ptr` au lieux des simples pointeurs pour conserver les éléments qui sont ajouté à la scène pour ne pas avoir à trop gérer la mémoire.

L'essentiel du code de la scène se trouve dans les méthodes `addElement` de la scène, des sous-classes de stockage et l'opérateur++ de l'itérateur.

```

void scene::addElement(size_t index, primitive_ptr& p, bool insertFirstChild) {
    if (index == 0 && !insertFirstChild) {
        throw invalid_argument("root don't have parent...");
    }
    root->addElement(index, p, insertFirstChild);
}

//Retourne la quantite d'element ajoute
size_t scene::node::addElement(size_t index, primitive_ptr& p, bool insertFirstChild) {
    if (index != this->index) {
        throw invalid_argument("index need to be equals to the index of the node");
    }
    if (insertFirstChild) {
        throw invalid_argument("node need to be wrapped in a group");
    }
    this->content = p;
    contentType = "primitive";
    return 1;
}

//Retourne la quantite d'element ajoute
size_t scene::group::addElement(size_t index, primitive_ptr& p, bool insertFirstChild) {
    size_t addedSize = 0;

    if (this->index == index) {
        if (insertFirstChild) {
            //Insérer comme premier element
            childrens.insert(childrens.begin(), element_ptr{ new node{ index + 1, height + 1, p } });
            for (auto& it = childrens.begin() + 1; it < childrens.end(); ++it) {
                it->get()->setIndex(it->get()->getIndex() + 1);
            }
            addedSize++;
        } else {
            throw invalid_argument("element must to be add in the parent");
        }
    } else {
        size_t ubound = childrens.size();
        size_t lbound = 0;
        size_t i;

        //Recherche binaire
        while (lbound <= ubound) {
            i = lbound + (ubound - lbound) / 2;
            if (childrens[i]->getIndex() == index) {
                if (insertFirstChild) {
                    if (childrens[i]->getType() != "group") {
                        group_ptr temp = group_ptr{ new group{ index, height + 1 } };
                        temp->childrens.push_back(childrens[i]);
                        temp->childrens[0]->setIndex(index + 1);
                        temp->childrens[0]->setHeight(height + 2);
                        temp->size = temp->childrens[0]->getSize() + 1;
                        childrens[i] = temp;
                        addedSize++;
                    }
                }
                addedSize += childrens[i]->addElement(index, p, insertFirstChild);
            }
        }
    }
}

```

```

    } else {
        childrens.insert(childrens.begin() + i + 1, element_ptr{ new node{ index +
            childrens[i]->getSize(), height + 1, p } });
        i++;
        addedSize++;
    }
    i++;
    break;
} else if (childrens[i]->getIndex() < index) {
    lbound = i + 1;
    if (ubound < lbound) {
        //Ajoute l'element dans le groupe sous-jacent
        addedSize += childrens[i]->addElement(index, p, insertFirstChild);
        i++;
        break;
    }
} else {
    ubound = i - 1;
    if (ubound < lbound) {
        //Ajoute l'element dans le groupe sous-jacent
        addedSize += childrens[i - 1]->addElement(index, p, insertFirstChild);
        break;
    }
}
}
for (auto& it = childrens.begin() + i; it < childrens.end(); ++it) {
    it->get()->setIndex(it->get()->getIndex() + addedSize);
}
}
size += addedSize;
return addedSize;
}

//Avance jusqu'au prochain node
void scene::scene_iterator::operator++() {
    for (rootIndex; rootIndex <= root->getSize(); ++rootIndex) {
        element* elem = root->getElement(rootIndex);
        if (elem->getType() != "group" && elem->getType() != "root") {
            primitive_ptr ptr = (dynamic_cast<node*>(elem))->content;
            if (p != ptr) {
                p = ptr;
                break;
            }
        }
    }
    if (rootIndex > root->getSize()) {
        p = primitive_ptr{ nullptr };
    }
}

```

Comme vous avez sans-doute remarqué, l'ajout d'élément à la scène se fait récursivement, à l'index en paramètre. Le paramètre «insertFirstChild» indique s'il faut insérer l'élément comme le premier enfant de l'élément à l'index en paramètre. S'il est faux, on insère simplement le nouvel élément après l'index. Dans `group::addElement`, on utilise un algorithme de recherche binaire pour trouver dans ou après quel élément il faut ajouter le nouvel élément. L'operator++, quant à lui, parcourt la scène en s'arrêtant seulement sur

les classes node.

Malheureusement, par manque de temps la structure de scène n'est pas utilisé à son plein potentiel et tous les éléments sont stocké dans le groupe à la racine de la scène. Il est tout de même possible de voir le résultat en changeant la ligne «`#define test 0`» pour «`#define test 1`» dans le fichier «`main.cpp`». Vous verrez alors le résultat de l'exécution des tests de la classe scene (principalement de l'ajout et de la suppression d'élément), se trouvant à la fin de «`scene.cpp`».

4.3.3 Sélection multiple

Dans notre application, toutes les entités géométriques, soit les primitives en 2D, les primitives en 3D et les modèles 3D importés du disque, apparaissent dans un menu avec un nom unique.




FIGURE 4.9 – Menu de selection

À partir de là, il est possible d'en sélectionner un ou plusieurs.




FIGURE 4.10 – Plusieurs entités sélectionnées

Lorsqu'on est pas en mode "Wireframe", les entités sélectionnées seront affichées en wireframe quand même, de façon à les identifier. Comme le mode wireframe existe surtout à des fins de débogage et pour des opérations précises, on n'est pas censé l'utiliser en permanence, c'est pourquoi ce n'est pas grave si dans ce mode on ne peut pas voir aussi bien quelles entités sont sélectionnées.




FIGURE 4.11 – La selection est en wireframe

Les transformation géométriques peuvent être appliquées en même temps à toutes les entités sélectionnées, en appliquant une matrice de transformation à chacun d'entre eux en même temps. Cette matrice est créée à partir de "sliders", de translation, de rotation et de taille.




FIGURE 4.12 – Chaque entité de la selection reçoit la transformation

```
void renderer::applySelection(ofMatrix4x4 matrix)
{
    for (auto& p : *scn)
    {
        if (p.selected.get())
        {
            ofMatrix4x4 oldMat = p.getTransfo();
            p.setTransfo(oldMat * matrix);
        }
    }
    std::list<extModel>::iterator iterator4;
    for (iterator4 = externalModels.begin(); iterator4 != externalModels.end(); ++iterator4)
    {

```

```
        if (iterator4->selected.get())
        {
            ofMatrix4x4 oldMat = iterator4->getTransfo();
            iterator4->setTransfo(oldMat * matrix);
        }
    }
}
```

```
void primitive3d::draw(bool wireframe) {

    ofPushMatrix();
    ofTranslate(transfoMatrix.getTranslation());

    ofSetColor(fillCol);

    ofQuaternion rotation = transfoMatrix.getRotate();
    float rotationAmount;
    ofVec3f rotationAngle;
    rotation.getRotate(rotationAmount, rotationAngle);

    ofRotate(rotationAmount, rotationAngle.x, rotationAngle.y, rotationAngle.z);

    ofScale(transfoMatrix.getScale());

    if (wireframe || selected.get())
        prim->drawWireframe();
    else
        prim->drawFaces();

    ofPopMatrix();
}
```

4.3.4 Coordonnées non-cartésiennes

Non-implémenté

4.3.5 Historique

Non-implémenté

4.4 Géométrie

4.4.1 Particules


Non-implémenté

4.4.2 Primitives

Dans notre application, il est possible de créer à partir d'algorithmes seulement plusieurs primitives en 3D. Ces primitives sont le cube, la sphère et le cône. Chaque primitive peut être créée directement avec une position et taille choisie par l'utilisateur, mais ces attributs pourront bien évidemment être modifiées par la suite (voir la section 4.3.3 sur la sélection multiple.).

On ne peut pas créer les primitives avec une rotation dès le départ, car ce n'est pas pertinent de donner une rotation à un objet comme un cône, quand il n'y a aucun moyen de savoir quel est son orientation "sans rotation" avant d'en avoir créé un de toute façon. Il faut leur donner la rotation voulue après les avoir créées.

On peut aussi choisir une couleur par primitive, dans l'espace de couleur HSB.



The image shows a software interface for creating 3D primitives. It features several sections with labels and input fields. The 'Type' section has a dropdown menu with '2D' and '3D' (selected). Below it, there are checkboxes for 'Cube', 'Sphere' (selected), 'Cone', and 'IceCream'. The 'Position' section has three input fields for 'X', 'Y', and 'Z' coordinates. The 'Taille' (Size) section has three input fields for 'Largeur' (Width), 'Hauteur' (Height), and 'Profondeur' (Depth). The 'Couleur de remplissage' (Fill Color) section has four input fields for 'Teinte' (Hue), 'Saturation', 'Valeur' (Value), and 'Transparence' (Alpha).

Type	
<input type="checkbox"/>	2D
<input checked="" type="checkbox"/>	3D
<input type="checkbox"/>	Cube
<input checked="" type="checkbox"/>	Sphere
<input type="checkbox"/>	Cone
<input type="checkbox"/>	IceCream

Position	
X	-489.796
Y	-408.163
Z	-204.082

Taille	
Largeur	500
Hauteur	500
Profondeur	500

Couleur de remplissage	
Teinte	241.99
Saturation	100
Valeur	255
Transparence	255

FIGURE 4.13 – Options de création d'une primitive

```
void ofApp::btnDrawPrimitiveClicked()
{
    ofLog() << "<app::btnDrawPrimitiveClicked>";

    if (primType2D.get()) {
        if (primTypeCube.get()) {
            selectionMenu.add(rend->createSquare(primPosX, primPosY, primSizeWidth, primSizeHeight));
        }
        else if (primTypeSphere.get()) {
            selectionMenu.add(rend->createCircle(primPosX, primPosY, primSizeWidth, primSizeHeight));
        }
        else if (primTypeTriangle.get()) {
            selectionMenu.add(rend->createTriangle(primPosX, primPosY, primPosX + primSizeWidth,
            primPosY, (primPosX + primSizeWidth) / 2, primPosY + primSizeHeight));
        }
        else if (primTypeLine.get()) {
            selectionMenu.add(rend->createLine(primPosX, primPosY, primSizeWidth, primSizeHeight));
        }
        else if (primTypePoint.get()) {
            selectionMenu.add(rend->createPoint(primPosX, primPosY, strokeThickness));
        }
    }
    else {
        if (primTypeCube.get()) {
            selectionMenu.add(rend->createCube(primPosX, primPosY, primPosZ, primSizeWidth,
            primSizeHeight, primSizeDepth));
        }
        else if (primTypeSphere.get()) {
            selectionMenu.add(rend->createSphere(primPosX, primPosY, primPosZ, primSizeWidth,
            primSizeHeight, primSizeDepth));
        }
        else if (primTypeTriangle.get()) {
            selectionMenu.add(rend->createCone(primPosX, primPosY, primPosZ, primSizeWidth,
            primSizeHeight, primSizeDepth));
        }
        else {
            selectionMenu.add(rend->createIcecream(primPosX, primPosY, primPosZ, primSizeWidth,
            primSizeHeight, primSizeDepth));
        }
    }
}
```

```

//-----3D primitives-----
ofParameter<bool> renderer::createCube(int x, int y, int z, int w, int h, int d)
{
    return createCube(x, y, z, w, h, d, fill);
}

ofParameter<bool> renderer::createCube(int x, int y, int z, int w, int h, int d, ofColor fillCol)
{
    ofBoxPrimitive* box = new ofBoxPrimitive();

    float smallest = min(w, min(h, d));

    box->setWidth(smallest);
    box->setHeight(smallest);
    box->setDepth(smallest);

    float newX = (float)w / smallest;
    float newY = (float)h / smallest;
    float newZ = (float)d / smallest;

    ofMatrix4x4 matrix = ofMatrix4x4();
    matrix.scale(newX, newY, newZ);
    matrix.setTranslation(x, y, z);

    for (int i = 0; i < 6; i++)
    {
        box->setSideColor(i, fillCol);
    }

    primitive3d prim = primitive3d{ box, fillCol, matrix };
    prim.setName("Cube " + to_string(scen->nbElements() + 1));
    scen->addElement(prim);
    return prim.selected;

    //cout << *scn;
}

ofParameter<bool> renderer::createSphere(int x, int y, int z, int sizeX, int sizeY, int sizeZ)
{
    return createSphere(x, y, z, sizeX, sizeY, sizeZ, fill);
}

ofParameter<bool> renderer::createSphere(int x, int y, int z, int sizeX, int sizeY, int sizeZ,
    ofColor color)
{
    ofSpherePrimitive* ball = new ofSpherePrimitive();
    ball->setPosition(0, 0, 0);

    float smallest = min(sizeX, min(sizeY, sizeZ));

    ball->setRadius(smallest/2);

    float newX = (float)sizeX / smallest;
    float newY = (float)sizeY / smallest;

```

```

float newZ = (float)sizeZ / smallest;

ofMatrix4x4 matrix = ofMatrix4x4();
matrix.scale(newX, newY, newZ);
matrix.setTranslation(x, y, z);

primitive3d prim = primitive3d{ ball, color, matrix };
prim.setName("Sphere " + to_string(scn->nbElements() + 1));
scn->addElement(prim);
return prim.selected;
}

ofParameter<bool> renderer::createCone(int x, int y, int z, int sizeX, int sizeY, int sizeZ)
{
    return createCone(x, y, z, sizeX, sizeY, sizeZ, fill);
}

ofParameter<bool> renderer::createCone(int x, int y, int z, int sizeX, int sizeY, int sizeZ,
ofColor color)
{
    ofConePrimitive* cone = new ofConePrimitive();
    cone->setPosition(0, 0, 0);

    float smallest = min(sizeX, sizeZ);
    cone->setRadius(smallest / 2);
    cone->setHeight(sizeY);

    float newX = (float)sizeX / smallest;
    float newY = 1.0f;
    float newZ = (float)sizeZ / smallest;

    ofMatrix4x4 matrix = ofMatrix4x4();
    matrix.scale(newX, newY, newZ);
    matrix.setTranslation(x, y, z);

    primitive3d prim = primitive3d{ cone, color, matrix };
    prim.setName("Cone " + to_string(scn->nbElements() + 1));
    scn->addElement(prim);
    return prim.selected;
}

```

4.4.3 Modèle

Il est possible pour un utilisateur d'importer un modèle choisit sur son ordinateur. Les modèles supportés sont ceux qui ont un des formats suivants :

3DS	ASE	DXF	HMP	MD2	MD3
MD5	MDC	MDL	NFF	PLY	STL
X	LWO	OBJ	SMD	Collada	LWO
Ogre XML	partly LWS				

Si le modèle est dans un répertoire avec ses textures dans le bon chemin relatif, celles-ci seront automatiquement chargées et appliquées. De plus, si l'importation du modèle échoue pour une quelconque raison, un




FIGURE 4.14 – Bouton pour importer un modèle

message sera affiché à l'utilisateur pour l'informer.

Un modèle peut être sélectionné comme une primitive, sera affecté par le mode "Wireframe", et sera modifié si on applique une matrice de transformation pendant qu'il est sélectionné.

Une partie du code qui suit vient de MSDN (Microsoft), dont le lien peut-être trouvé dans la section Références. Nous avons modifié le code pour qu'il convienne à nos besoins.

```
void ofApp::btnImportClicked()
{
    HRESULT hr = CoInitializeEx(NULL, COINIT_APARTMENTTHREADED |
    COINIT_DISABLE_OLE1DDE);
    if (SUCCEEDED(hr))
    {
        IFileOpenDialog *pFileOpen;

        // Create the FileOpenDialog object.
        hr = CoCreateInstance(CLSID_FileOpenDialog, NULL, CLSCTX_ALL,
        IID_IFileOpenDialog, reinterpret_cast<void*>(&pFileOpen));

        if (SUCCEEDED(hr))
        {
            // Show the Open dialog box.
            hr = pFileOpen->Show(NULL);

            // Get the file name from the dialog box.
            if (SUCCEEDED(hr))
            {
                IShellItem *pItem;
                hr = pFileOpen->GetResult(&pItem);
                if (SUCCEEDED(hr))
                {
                    LPWSTR pszFilePath;
                    hr = pItem->GetDisplayName(SIGDN_FILESYSPATH, &pszFilePath);

                    // Display the file name to the user.
                    if (SUCCEEDED(hr))
                    {
                        std::wstring path = wstring(pszFilePath);
                        std::string strPath(path.begin(), path.end());
                        ofParameter<bool> param = rend->importModel(strPath);

                        if (param.get() == false)
                        {
```



```

        selectionMenu.add(param);
        strPath = "Le modele " + strPath + " a ete importe avec succes!";
        path = std::wstring(strPath.begin(), strPath.end());
        LPCWSTR title = (LPCWSTR)path.c_str();
        MessageBox(NULL, title, L"Succes", MB_OK);
    }
    else
    {
        strPath = "Le modele n'a pas pu etre importe.";
        path = std::wstring(strPath.begin(), strPath.end());
        LPCWSTR title = (LPCWSTR)path.c_str();
        MessageBox(NULL, title, L"Echec", MB_OK);
    }

    CoTaskMemFree(pszFilePath);
}
pItem->Release();
}
}
pFileOpen->Release();
}
CoUninitialize();
}
}

```

```

ofParameter<bool> renderer::importModel(string path) {
    ofxAssimpModelLoader* model = new ofxAssimpModelLoader();
    bool ret = model->loadModel(path, false);
    if (ret)
    {
        model->enableTextures();
        ofTexture tex = ofTexture();
        extModel mod = extModel(model);

        string fName(path);
        size_t pos = fName.rfind(".");
        if (pos != string::npos)
        {
            if (pos != 0)
            {
                fName = fName.substr(0, pos);
            }
        }
        pos = fName.rfind("\\");
        if (pos != string::npos)
        {
            if (pos != 0)
            {
                fName = fName.substr(pos + 1);
            }
        }

        mod.setName(fName + " " + to_string(externalModels.size() + 1));
        scn->addElement(mod);
    }
}

```

```
        return mod.selected;
    }
    return ofParameter<bool>(true);
}
```

4.4.4 Texture

Implémenté

4.4.5 Géométrie procédurale

Non-implémenté

4.5 Caméra

4.5.1 Propriétés de caméra

Les propriétés de la caméra tel que le champ de vision, le ratio d'aspect ainsi que la distance du plan de clipping avant et arrière. Ils peuvent être modifier dans l'interface graphique à l'aide de slider. L'essentiel du code se trouve dans «ccamera : :update()».

```
cam->setFov(fov.get());
if (autoRatio.get()) {
    cam->setForceAspectRatio(false);
} else {
    cam->setAspectRatio(ratio.get());
}
cam->setNearClip(nearClip.get());
cam->setFarClip(farClip.get());
```




FIGURE 4.15 – Propriété de la caméra dans l'interface

4.5.2 Mode de projection

Le changement de mode de projection de perspective à orthogonale a été implémenté dans l'application. L'essentiel du travail se fait dans la méthode «ccamera : :changeMode()». Elle est appelé lorsqu'on appuie sur le bouton à cet effet dans l'interface graphique.

```
if (ortho.get()) {
    cam->enableOrtho();
} else {
    cam->disableOrtho();
}
```

4.5.3 Caméra interactive

La caméra interactive est implémenter dans l'application principalement à l'aide de la classe ofEasyCam de openFrameworks. Nous avons tout de même ajouter la possibilité de déplacer à l'aide des flèches du clavier, pour permettre de repositionner facilement la caméra. Il est aussi possible d'avancer à caméra à l'aide de pageUp/Down. L'essentiel du code se trouve au début de «ccamera : :update()».

```
float dist = speed * dt;
float dx = 0;
float dy = 0;
float dz = 0;

dx = 0;
if (isCameraMoveLeft)
    dx += dist;
if (isCameraMoveRight)
    dx -= dist;
cam->truck(-dx);
posX.set(round(-cam->getX()));

dy = 0;
if (isCameraMoveUp)
    dy -= dist;
if (isCameraMoveDown)
    dy += dist;
cam->boom(-dy);
posY.set(round(cam->getY()));

dz = 0;
if (isCameraMoveForward)
    dz -= dist;
if (isCameraMoveBackward)
    dz += dist;
cam->dolly(dz);
posZ.set(round(cam->getZ()));
```

4.5.4 Caméra multiple

Non-implémenté

4.5.5 Caméra animée

Non-implémenté url

Chapitre 5

Ressources

Voici la liste des ressources externes que nous avons utilisé dans le cadre du projet

1. Notes de cours et exemple d'infographie
2. Modèle 3D d'Iron man téléchargé sur le site TF3DM à l'adresse : <http://tf3dm.com/3d-model/iron-man-36822.html>
3. Code pour produire une boîte de dialogue trouvé sur le site Microsoft Developer Network à l'adresse : [https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/bb776913\(v=vs.85\).aspx?f=255&MSPPError=-2147217396](https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/bb776913(v=vs.85).aspx?f=255&MSPPError=-2147217396)

Chapitre 6

Présentation

Jérémie Bolduc - Baccalauréat en Génie logiciel
Gabriel Chantal - Baccalauréat en Génie logiciel
Alex Gilbert - Baccalauréat en Informatique
Alexandre Mc Cune - Baccalauréat en Génie logiciel
Tania Toloza - Baccalauréat intégré en informatique et gestion