

Convencional Commit

El conventional commit com diu el seu nom es una convenció al moment de fer commits que facilita la lectura de commits, les normes son molt simples. Al començar un commit primer tens que ficar el tipus de commit que es, feat per a noves característiques, fix per a corregir errors, etc).

Un exemple seria:

‘git commit -m «feat: add funcio calculs»’

o

‘git commit -m «fix: error return api /get_pascua»’

Els commits mes comuns son «feat» y fix»

Tipus	Descripció
feat	Compromet que afegeix, ajusta o elimina una característica a/de/de l'API o interfície d'usuari
Fix	Compromet que corregeix un error d'API o UI d'un precedent feat comprometre's
Refactor	Compromet que reescriu o reestructura el codi sense alterar el comportament de l'API o de la interfície d'usuari
Style	Compromet aquest estil de codi d'adreça (per exemple, espai en blanc, format, semi-colons que falten) i no afecten el comportament de l'aplicació
Test	Compromet que afegeixen proves que falten o correctes existents
Doc	Compromís que afecten exclusivament la documentació
Build	Compromesos que afecten components relacionats amb la construcció, com ara eines de construcció, dependències, versió del projecte, ...
Ops	Compromesos que afecten aspectes operatius com la infraestructura (IaC), scripts de desplegament, canonades de CI/CD, còpies de seguretat, seguiment o procediments de recuperació, ...
chore	Compromisos que representen tasques com el compromís inicial, modificant .gitignore ,...