

GO-6+ Next Ultimate reality

Metodološki traktat / naučni rad — prošireni fizičko-AI benchmark robusnog odlučivanja

dr Jovan Ivković® ©2026. ¹

REAL-AI-Benchmark project

Working methodology document – essay/ scientific paper

¹. Email: jovan.ivkovic@its.edu.rs, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5236-9529>

Sažetak

GO-6+ Next Ultimate reality formalizuje novu, strožu klasu fizičko-AI benchmarka. Test proverava da li multimodalni model može da očita analogne instrumente, razdvoji relevantne ulaze od decoy indikatora, primeni kalibraciju, izvede fuzzy procenu rizika, simulira nominalnu i pesimističku dinamiku sistema, izabere robusnu upravljačku akciju i zatim isti postupak reprodukuje kroz izvršiv Zig verifier. Za razliku od benchmarka koji polaze od digitalno pripremljenih ulaza, GO-6+ uvodi merni interval, raw/corrected razliku, nelinearni vibracioni kanal, fizički clamp protoka, kontrolni napon koji istovremeno pomaže rasterećenju i povećava vibracioni stres, kao i strogi formalni JSON trag. Metodologija je dizajnirana da meri lanac opažanje → merenje → zaključivanje → simulacija → odluka → verifikacija, a ne samo konačan numerički rezultat.

Ključne reči: *fizičko-AI benchmarkovanje, LMM, analogni instrumenti, fuzzy logika, robusno odlučivanje, dinamička simulacija, Zig verifikacija, merni intervali, decoy instrumenti.*

Sadržaj

1. Uvod i istraživačka motivacija
2. Od GO-6 do GO-6+: šta se metodološki menja
3. Povezanost sa savremenim AI benchmarkovima
4. Formalna definicija zadatka GO-6+
5. Anti-leakage model i bezbednost evaluacije
6. Analogna instrumentacija, merna nesigurnost i kalibracija
7. Fuzzy inferencija
8. Dinamički model i fizička kauzalnost
9. Nominalna, pesimistička i robustna simulacija
10. Decision protocol i dokaz jedinstvenosti
11. Zig verifier i programska proverljivost
12. RESULTS_JSON kao audit trag
13. Scoring matrica i detaljna rubrika
14. Ilustrativni instrumenti i leakage lekcije
15. Protokol izvršavanja i čuvanje rezultata
16. Ograničenja i buduća proširenja
17. Zaključak
18. Reference
19. Aneks A. Sažeta kanonska struktura GO-6+ testa
20. Aneks B. Kontrolne tačke za ocenjivača

1. Uvod i istraživačka motivacija

GO-6+ Next Ultimate reality nastaje iz potrebe da se evaluacija multimodalnih modela pomeri izvan statičnih, tekstualno pripremljenih zadataka i približi realnim inženjerskim situacijama u kojima ulaz nije idealan digitalni JSON, nego fizičko očitavanje. U takvoj situaciji greška ne nastaje samo u računu. Ona može nastati u čitanju skale, prepoznavanju jedinice, razlikovanju relevantnog i nerelevantnog instrumenta, primeni korekcije, razumevanju dinamike sistema ili u programskom verifier-u koji ne reprodukuje tekstualno rešenje.

Osnovna ideja GO-6+ jeste da se testira ceo lanac tehničkog odlučivanja. Model mora da vidi instrument, razume šta instrument meri, proceni vrednost i interval, primeni kalibraciju, formira ulazni vektor sistema, izvede fuzzy inferenciju, simulira posledice više akcija i zatim izabere robusnu odluku. Taj lanac je mnogo bliži stvarnom radu inženjera nego zadatak u kome su sve ulazne vrednosti već savršeno digitalizovane.

GO-6+ nije bezbednosno sertifikovan industrijski kontroler niti pretenduje da bude kompletan model realnog postrojenja. Njegova namena je metodološka: da otkrije da li model ume da održava disciplinu kroz perceptivni, numerički, kauzalni i programski sloj istog problema.

2. Od GO-6 do GO-6+: šta se metodološki menja

GO-6 Rev. 1.1 je već uveo anti-leak mapiranje analognih instrumenata, fuzzy logiku, dinamičku simulaciju i Zig verifikaciju. GO-6+ uvodi dodatne slojeve koji test čine znatno težim bez pukog povećanja obima teksta.

Sloj	GO-6 Rev. 1.1	GO-6+ Next
Broj instrumenata	5 relevantnih instrumenata	9 instrumenata: 6 relevantnih + 3 decoy
Mapiranje	anti-leak, ali bez decoy sloja	skriveno mapiranje + decoy filtriranje
Merenje	nominalna vrednost + interval	raw, korekcija, corrected vrednost + interval
Dinamika	linearni model sa 4 akcije	nelinearni vibracioni član, clamp protoka, U_ctrl, 5 akcija
Robusnost	nominalna simulacija	nominalna i pesimistička simulacija
Odluka	best action po ishodu i MRE	robust_best_action po worst-case kriterijumu
Verifier	Zig reprodukcija nominalne procedure	Zig reprodukcija nominalne i pesimističke procedure

Zato se GO-6+ ne sme posmatrati kao samo duža verzija GO-6. On uvodi novu proveru: da li model može da ostane tačan kada se perceptivna nesigurnost, decoy signali, korekcije i robusna analiza spoje u jedan zadatak.

3. Povezanost sa savremenim AI benchmarkovima

Savremeni AI benchmarkovi sve češće naglašavaju da jedna ukupna ocena nije dovoljna da opiše model. HELM je među najuticajnijim primerima holističkog pristupa evaluaciji, jer zagovara pokrivanje više scenarija i više metrika umesto jedne dominantne skale [6].

Multimodalni benchmarkovi kao MMMU pokazuju da napredno opažanje mora biti povezano sa domenskim znanjem i razloženim rezonovanjem, a ne samo sa prepoznavanjem slike [7]. S druge strane, GPQA pokazuje da pitanja namenjena ekspertima mogu biti teška čak i kada evaluator ima pristup internetu, što naglašava potrebu za disciplinovanim, proverljivim odgovorima [8].

SWE-bench Verified ukazuje na značaj izvršne verifikacije i ljudski validiranih zadataka iz stvarnog softverskog inženjerstva [9]. GO-6+ preuzima taj princip verifikacije, ali ga pomera u fizičko-instrumentacioni domen: model ne sme samo napisati ubedljiv tekst, nego mora dati kod koji reprodukuje postupak.

GO-6+ se razlikuje od ovih benchmarkova po tome što kombinuje analogno merenje, fuzzy inferenciju, dinamičku simulaciju, robustnu odluku i izvršni verifier u jednom kompaktnom ali kauzalno povezanom zadatku.

4. Formalna definicija zadatka GO-6+

GO-6+ koristi devet slika analognih instrumenata imenovanih neutralno kao Fig-1.png do Fig-9.png. Redosled slika nije semantički ključ. Model mora iz vidljivog sadržaja slike utvrditi oznaku, jedinicu, skalu, vrednost, interval i relevantnost.

Promenljiva	Značenje	Jedinica	Uloga u modelu
T	procesna temperatura	°C	termičko stanje, utiče na pritisak i klasifikaciju
P	procesni pritisak	kPa	mehaničko opterećenje i ulaz u vibracioni kanal
F	protok rashladnog fluida	L/min	hlađenje i uslov za pump starvation
V	vibracije	mm/s	ključna granica nestabilnosti i katastrofe
D	trend pritiska dP/dt	kPa/min	prirodni smer promene pritiska
U_ctrl	kontrolni napon regulatora	V	utiče na R_{eff} i S_{eff}

Tri dodatna instrumenta su decoy pokazivači. Oni mogu izgledati tehnički relevantno, ali nisu deo definisanih jednačina. Model mora pokazati da ne koristi signale samo zato što deluju inženjerski važno.

5. Anti-leakage model i bezbednost evaluacije

GO-6+ uvodi strogu anti-leakage politiku. Curenje rešenja nije samo eksplicitno davanje odgovora. Curenje može biti digitalno ispisana vrednost ispod kazaljke, ime fajla koje otkriva semantičku ulogu, metadata sa ciljnim vrednostima, JSON šema koja unapred sadrži senzorske ključeve ili ilustracija koja je identična test ulazu.

Zato se u javnom tekstu testa ne sme navesti mapiranje Fig-n na promenljivu modela. Test može navesti skup mogućih relevantnih promenljivih, jer je to deo matematičke specifikacije, ali ne sme otkriti koja slika je izvor koje promenljive.

Ako se u slici slučajno pojavi digitalni readout koji direktno odaje vrednost kazaljke, ispravno ponašanje modela je da ga prijavi kao potencijalni leakage artefakt i da ne koristi taj readout kao zamenu za analogno očitavanje.

Anti-leakage princip je ključan jer benchmark ne treba da meri sposobnost modela da prepozna šablon zadatka iz prethodne obuke, već da izvede stvarni perceptivno-kauzalni postupak.

6. Analogna instrumentacija, merna nesigurnost i kalibracija

Analogni instrument nije savršeni digitalni senzor. Vrednost se dobija interpolacijom položaja kazaljke na skali. Debljina kazaljke, ugao posmatranja, rezolucija slike i nelinearnost skale uvode merni interval. Zato GO-6+ zahteva da se za svaku sliku navedu nominalno očitavanje i interval.

Druga važna komponenta je kalibracija. Instrument može imati fine skalu, offset, zero correction ili scale factor. Model mora razlikovati raw vrednost od corrected vrednosti. Dalji račun koristi corrected vrednost.

Ovo je mesto gde se često vidi razlika između modela koji opisuje sliku i modela koji zaista razume instrument. Model može pravilno pročitati kazaljku, ali pogrešiti ako ignoriše kalibracionu oznaku ili ako pomoćnu skalu protumači kao glavni senzor.

7. Fuzzy inferencija

Fuzzy sloj je zadržan jer fizičko stanje nije binarno. Sistem može biti delimično normalan i delimično visok po temperaturi ili pritisku. Fuzzy skupovi omogućavaju merenje prelaznih zona i daju početnu procenu rizika.

```
R1 = min(high(T), high(P))
R2 = min(high(P), rising_fast(D))
R3 = min(low(F), high(T))
R4 = min(unstable(V), high(P))
R5 = max(critical(T), critical(P))
```

```
aggregated_risk = max(R1, R2, R3, R4, R5)
```

Važno je da fuzzy odluka ne bude tretirana kao konačna akcija. Ona detektuje stanje, ali ne simulira sekundarne posledice same akcije. U GO-6+ to je još važnije nego u GO-6, jer U_ctrl i nelinearni vibracioni član mogu preokrenuti intuitivni izbor.

8. Dinamički model i fizička kauzalnost

GO-6+ koristi diskretni model sa tri takta. Model je mali, ali kauzalno gust: temperatura, pritisak, protok, vibracije, kontrolni napon i akcioni parametri međusobno se propagiraju.

```
R_eff = R_action + 0.15 * U_ctrl
S_eff = S_action + 0.03 * abs(U_ctrl)

T_next = T + 0.18 * (P - 120) - 0.75 * F + H
P_next = P + D + 0.12 * (T - 65) - R_eff
V_next = V + 0.08 * (P - 125) + S_eff + 0.08 * max(0, V - 6.5)^2
F_next = clamp(F + C, 0.0, 8.5)
```

Nelinearni vibracioni član je namerno uveden kao prag. Ispod određene vibracije sistem se ponaša približno linearno; iznad praga, sitna greška može znatno promeniti završni ishod. To kažnjava zaokruživanje, preskakanje međukoraka i nominalnu površnost.

9. Nominalna, pesimistička i robustna simulacija

Nominalna simulacija koristi corrected nominalne vrednosti. Međutim, realni sistem ne živi u nominalnoj tački; on živi u intervalu neizvesnosti. Zato GO-6+ zahteva pesimističku simulaciju.

Pesimistička simulacija koristi gornju granicu za T, P, V i D, donju granicu za F, a za U_ctrl oba kraja intervala. Razlog je što U_ctrl ima dvosmeran efekat: veći U_ctrl može pomoći rasterećenju pritiska, ali istovremeno povećava vibracioni stres.

Za svaku akciju bira se lošiji od low-U i high-U podslučaja. Tek nakon toga se bira robust_best_action.

10. Decision protocol i dokaz jedinstvenosti

Konačna odluka se ne donosi po principu najvećeg alarmnog signala. Ona se donosi po protokolu koji prvo eliminiše pesimistički katastrofalne akcije, zatim preferira akcije koje su sigurne u oba scenarija, a ako takve ne postoje bira minimalni worst-case max_relative_excess.

```
worst_case_max_relative_excess =  
max(nominal_max_relative_excess, pessimistic_max_relative_excess)
```

Izbor mora imati dokaz jedinstvenosti. Ako je razlika manja ili jednaka toleranciji 1e-9, koristi se intervention_cost kao tie-break. Ako ni tada nema jedinstvenog izbora, unique_best_action mora biti false.

11. Zig verifier i programska proverljivost

Zig kod je deo metodologije, a ne ukras. Model mora proizvesti izvršni program koji reprodukuje numerički postupak. Time se proverava da li tekstualno objašnjenje ima operativni sadržaj.

Obavezna komponenta	Metodološka uloga
State, Action, Scenario, Outcome, SimResult, Choice	jasna tipizacija i audit struktura
clamp	fizička saturacija protoka
isFiniteState	zaštita od NaN/Inf i numeričkih eksplozija
membership funkcije	reprodukcija fuzzy sloja
simulateAction / simulateScenario	reprodukcija nominalne i pesimističke dinamike
chooseRobustAction	izvršni dokaz decision protocol-a
RESULTS_JSON + <END>	mašinski proverljiv završni trag

12. RESULTS_JSON kao audit trag

RESULTS_JSON mora biti validan JSON, bez placeholdera i bez praznih akcija. On treba da sadrži instrument_readings, ignored_instruments, model_input_bindings, calibrated_inputs, fuzzy_memberships, rule_activations, nominal_simulation, pessimistic_simulation, action_summary i konačne odluke.

JSON je posebno važan za poluautomatizovano ocenjivanje. Umesto da se ceo odgovor subjektivno čita, ocenjivač može validirati kontrolne tačke i numeričke vrednosti u strukturisanom izlazu.

13. Scoring matrica i detaljna rubrika

Oblast	Poeni
Identifikacija instrumenata i decoy filtriranje	10
Raw očitavanja analognih instrumenata	10
Kalibracija, corrected vrednosti i intervali	10
Model input bindings i jedinice	7
Fizička konzistentnost i konflikt akcija	8
Fuzzy inferencija	10
Nominalna dinamička simulacija	12
Pessimistic / robust dinamička simulacija	13
Odluka, robust_best i jedinstvenost	10
Zig verifier: kompajliranje, tačnost, pouzdanost	8
RESULTS_JSON / formalna proverljivost	2
Ukupno	100

Ocena se dodeljuje aditivno. Ne sme se retroaktivno menjati rubrika za pojedinačni model. Ocenjivanje treba da čuva razliku između perceptivnih grešaka, računskih grešaka, logičkih grešaka i programskih grešaka.

Opseg ocene	Interpretacija
9.0–10.0	izuzetno rešenje; gotovo sve kontrole prolaze
8.0–8.9	vrlo jako rešenje sa manjim propustima
7.0–7.9	dobro, ali sa značajnom slabošću u jednoj velikoj sekciji
6.0–6.9	delimično korektno; često nominalno, ali ne robusno
5.0–5.9	površno rešenje sa više ključnih propusta
<5.0	nepouzdana za GO-6+

Ilustrativni instrumenti iz ranog eksperimentalnog seta

Slike u ovoj sekciji nisu deo finalnog Figure_set2 ulaza za GO-6+. One su namerno korišćene samo kao metodološka ilustracija: prikazuju klasu analognih instrumenata, ranije uočene probleme sa opsezima, digitalnim curenjem ili nerelevantnim vrednostima, i ne smeju se koristiti kao referentni ključ za rešavanje testa.



Figure 1. Ilustrativni analogni instrumenti iz rane probne serije; nisu deo GO-6+ Figure_set2 benchmark ulaza.

Metodološka poenta ove ilustracije nije da otkrije ciljne vrednosti, već da pokaže zašto je u GO-6+ uvedena eksplicitna anti-leakage politika: instrument može imati pogrešan opseg, nepotrebnu pomoćnu skalu, digitalni readout ili izgled koji navodi model da pogrešno mapira relevantni i decoy kanal.

15. Protokol izvršavanja i čuvanje rezultata

Za svaki model treba čuvati pun raw odgovor, vreme izvršavanja, broj tokena ako je dostupan, verziju modela, režim rezonovanja, da li su slike zaista bile priložene i da li se Zig kod kompajlira.

Treba odvojiti all-runs tabelu od best-by-model tabele. Ako model radi više pokušaja, svaki pokušaj treba sačuvati, ali se za rangiranje može koristiti najbolji jasno označen rezultat.

Ako se slike, tekst zadatka ili metodologija promene, rezultat mora biti označen novom revizijom. Nije metodološki korektno mešati rezultate različitih verzija bez napomene.

16. Ograničenja i buduća proširenja

GO-6+ je metodološki test, ne sertifikacioni industrijski standard. Jednačine su namerno kompaktne kako bi bile ručno proverljive, ali dovoljno povezane da proizvode realne greške u propagaciji.

Budući GO-7 može proširiti ovaj pristup na op-amp dinamiku, nelinearne oscilatore, saturacione režime, histerezu, kašnjenja, haotične atraktore ili mreže senzora sa parcijalnim kvarovima.

Za GO-6+ je važno da ostane most: dovoljno realan da kazni šablonsko rešavanje, ali dovoljno kontrolisan da rezultat bude proverljiv.

17. Zaključak

GO-6+ Next Ultimate reality uvodi novu kategoriju benchmarka u kojoj model mora spojiti opažanje, merenje, fuzzy logiku, dinamičku simulaciju, robustno odlučivanje i izvršni kod. Njegova vrednost nije u dužini zadatka, nego u dubini lanca. Model koji uspešno rešava GO-6+ pokazuje znatno više od sposobnosti generisanja uverljivog teksta: pokazuje tehničku disciplinu, kauzalnu kontrolu i proverljivost.

Reference

- [1] Ivković, J. GO-1 to GO-5 — Methodology of the Benchmark Set. REAL-AI-Benchmark working draft.
- [2] Ivković, J. GO-6 — Physical-AI Benchmark Methodology, Rev. 1.1 anti-leak supplement. REAL-AI-Benchmark, 2026.
- [3] Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. *Information and Control*, 8(3), 338–353. DOI: 10.1016/S0019-9958(65)90241-X.
- [4] Mamdani, E. H., & Assilian, S. (1975). An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller. *International Journal of Man-Machine Studies*, 7(1), 1–13. DOI: 10.1016/S0020-7373(75)80002-2.
- [5] NIST. (2023). Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0). NIST AI 100-1.
- [6] ISO/IEC/IEEE 29119-1:2013. Software and systems engineering — Software testing — Concepts and definitions.
- [7] Liang, P. et al. (2022). Holistic Evaluation of Language Models (HELM). arXiv:2211.09110.
- [8] Yue, X. et al. (2024). MMMU: A Massive Multi-discipline Multimodal Understanding and Reasoning Benchmark for Expert AGI. CVPR 2024 / arXiv:2311.16502.
- [9] Rein, D. et al. (2023). GPQA: A Graduate-Level Google-Proof Q&A Benchmark. arXiv:2311.12022.
- [10] SWE-bench Verified. Human-validated subset of SWE-bench for evaluating real-world software issue resolution, 2024.

Aneks A. Sažeta kanonska struktura GO-6+ testa

- A-IDENTIFIKACIJA_I_OCITAVANJE_ANALOGNIH_INSTRUMENATA
- B-FIZICKA_KONZISTENTNOST_I_KALIBRACIJA_ULAZA
- C-FUZZY_INFERENCIJA
- D-NOMINALNA_DINAMICKA_SIMULACIJA
- E-PESSIMISTIC_SIMULACIJA_I_ROBUSTNOST
- F-ODLUKA_I_DOKAZ_JEDINSTVENOSTI
- G-ZIG_KOD
- RESULTS_JSON
- <END>

Aneks B. Kontrolne tačke za ocenjivača

- CP-A: svih 9 instrumenata obrađeno; 6 relevantnih; 3 decoy; raw/corrected jasno.
- CP-B: objašnjena fizička konzistentnost, uloga U_ctrl i decoy signala.
- CP-C: svi fuzzy skupovi, R1–R5, aggregated_risk i početna fuzzy odluka.
- CP-D: nominalna simulacija A0–A4, A4 fazno pravilo, R_eff, S_eff, nelinearnost i clamp.
- CP-E: pesimistički scenario, oba kraja U_ctrl i worst-case MRE.
- CP-F: robust_best_action, recommended_action, proof of uniqueness.
- CP-G: kompajlabilan Zig verifier sa stvarnom simulacijom.
- CP-J: validan RESULTS_JSON bez placeholdera.

14. Detaljna evaluaciona rubrika po kontrolnim komponentama

Ova rubrika omogućava da se GO-6+ ocenjuje konzistentno i da se razdvoje različite klase grešaka. Model ne sme biti nagrađen samo zato što je pogodio završnu akciju. Ako je do nje došao pogrešnim očitavanjem, pogrešnim mapiranjem ili hardkodovanim Zig kodom, ocena mora odražavati slab lanac dokaza.

Komponenta	Poeni	Kriterijum
Identifikacija instrumenata i decoy filtriranje	10	Puna ocena zahteva obradu svih devet slika, tačno šest relevantnih ulaza, tačno tri decoy instrumenta i obrazloženu semantičku mapu. Teška greška je korišćenje decoy signala kao model input-a.
Raw očitavanja	10	Puna ocena zahteva razumno analogno očitavanje sa intervalom, bez lažne preciznosti. Širi interval je prihvatljiviji od neosnovano precizne vrednosti.
Kalibracija i corrected vrednosti	10	Puna ocena zahteva da se raw, korekcija i corrected vrednost jasno razdvoje i da se corrected vrednost koristi u svim daljim računima.
Model input bindings	7	Svaka od promenljivih T, P, F, V, D i U_ctrl mora imati tačno jedan izvor, jedinicu, interval i obrazloženje.
Fizička konzistentnost	8	Model mora objasniti konflikt između pritiska, protoka, vibracija i U_ctrl, kao i zašto fuzzy alarm nije isto što i konačna akcija.

Fuzzy inferencija	10	Traže se svi membership stepeni, R1-R5, aggregated_risk i početna fuzzy odluka.
Nominalna dinamika	12	Traži se simulacija A0-A4 kroz tri takta, A4 fazno pravilo, R_eff, S_eff, nelinearnost i clamp.
Pesimistička robusnost	13	Traži se scenario iz intervala, oba U_ctrl kraja, izbor lošijeg podslučaja i worst-case MRE.
Odluka i dokaz	10	Traži se nominal_best_action, robust_best_action, recommended_action, dokaz eliminacije i dokaz jedinstvenosti.
Zig verifier	8	Kod mora biti izvršiv, ne sme čitati slike, mora računati simulaciju i ispisati validan JSON.
RESULTS_JSON	2	JSON mora biti validan, potpun i bez placeholdera.

15. Taksonomija tipičnih grešaka

GO-6+ je koristan upravo zato što greške nisu jedne vrste. Sledeća tabela pomaže da se greška locira u lancu obrade.

Klasa greške	Primer	Posledica
Perceptivna greška	Pogrešno očitana kazaljka ili skala	Pogrešan ulaz propagira se kroz ceo lanac
Semantička greška	Pomešan relevantni instrument i decoy instrument	Model gradi pogrešan ulazni vektor
Kalibraciona greška	Ignorisan offset ili fine skala	Nominalno rešenje se sistematski pomera
Intervalna greška	Računat samo nominalni slučaj	Nema robustne odluke
Fuzzy greška	Pogrešna membership funkcija ili granica	Pogrešan initial_fuzzy_decision
Dinamička greška	Preskočen nelinearni član ili clamp	Neispravna klasifikacija akcija
Decision greška	Izbor nominal_best umesto robust_best	Potencijalno opasna preporuka
Programsko-verifikaciona greška	Zig ne kompajlira ili hardkoduje rezultat	Nema izvršnog dokaza
Formalna greška	Nevalidan JSON ili placeholderi	Rezultat nije mašinski proverljiv

16. Protokol izvršavanja i čuvanje rezultata

- Koristiti isti GO-6+.txt i isti Figure_set2 za sve modele u jednom poređenju.
- Zabeležiti tačan model, režim rezonovanja, vreme izvršavanja, tokene/s ako je dostupno, ukupan broj tokena i datum testiranja.
- Sačuvati pun raw odgovor modela, bez naknadnog uređivanja.
- Zig kod izdvojiti u zaseban fajl i pokrenuti ga u ciljnoj verziji kompajlera.
- Zabeležiti da li se kod kompajlira iz prvog pokušaja, posle jedne korekcije ili ne prolazi.
- Oceniti tekstualni lanac i Zig verifier odvojeno, zatim primeniti ukupnu rubriku.

27. Odvojiti all-runs tabelu od best-by-model tabele.
28. Ne mešati rezultate GO-6, GO-6+ i kasnijih GO-7 varijanti bez oznake verzije.

Aneks C. Predloženi obrazac za upis ocene

Polje	Vrednost
Model	
Datum / Date	
GO-6+ text hash	
Figure_set2 hash / archive ID	
Vision input confirmed	
Zig compiler version	
Zig compile status	
Final score / 100	
Score / 10	
Main failure mode	
Reviewer notes	