**US 0001:** Poder realizar la acción de "Follow" (seguir) a un determinado vendedor

## Sign:

Method	SIGN			
POST	/users/{userId}/follow/{userIdToFollow}			
Ejemplo: /users/123/follow/234				
Response	Status Code 200 (todo OK) - bodyless or dto Status Code 400 (Bad Request) - bodyless or dto			

#### Filtros/Parámetros:

Parámetros	Tipo	Descripción/Ejemplo
userld	int	Número que identifica al usuario actual
userIdToFollow	int	Número que identifica al usuario a seguir

<u>US 0002:</u> Obtener el resultado de la <u>cantidad</u> de usuarios que siguen a un determinado vendedor

#### Sign:

Method	SIGN	
GET	/users/{userId}/followers/count	
<b>Ejemplo:</b> /us	sers/234/followers/count/	
Response	<pre>"user_id": 234,   "user_name": "vendedor1",   "followers_count": 35 }</pre>	

Parámetros	Tipo	Descripción/Ejemplo
userld	int	Número que identifica a cada usuario

<u>US 0003:</u> Obtener un <u>listado</u> de todos los usuarios que siguen a un determinado vendedor (¿Quién me sigue?)

#### Sign:

```
Method
             SIGN
   GET
             /users/{userId}/followers/list
Ejemplo: /users/234/followers/list
Response
                "user_id": 234,
                "user_name": "vendedor1",
                "followers": [
                 {
                    "user_id": 4698,
                    "user_name": "usuario1"
                  },
                    "user_id": 1536,
                    "user_name": "usuario2"
                  },
                    "user_id": 2236,
                    "user_name": "usuario3"
                  }
               ]
```

Parámetros	Tipo	Descripción/Ejemplo
userld	int	Número que identifica a cada usuario

<u>US 0004:</u> Obtener un listado de todos los vendedores a los cuales sigue un determinado usuario (¿A quién sigo?)

#### Sign:

```
Method
              SIGN
              /users/{userId}/followed/list
    GET
Ejemplo: /users/4698/followed/list
Response
                 "user_id": 4698,
                 "user_name": "usuario1",
                 "followed": [
                   {
                     "user_id": 234,
                     "user_name": "vendedor1"
                   },
                     "user_id": 6932,
                     "user_name": "vendedor2"
                   },
                     "user_id": 6631,
                     "user_name": "vendedor3"
                   }
                ]
```

Parámetros	Tipo	Descripción/Ejemplo
userld	int	Número que identifica a cada usuario

# **US 0005:** Dar de alta una nueva publicación

## Sign:

Method	SIGN
POST	/products/post
PAYLOAD:	<pre>{   "user_id": 123,   "date": "29-04-2021",   "product": {       "product_id": 1,       "product_name": "Silla Gamer",       "type": "Gamer",       "brand": "Racer",       "color": "Red &amp; Black",       "notes": "Special Edition"     },       "category": 100,       "price": 1500.50 }</pre>
RESPONSE	Status Code 200 (todo OK) Status Code 400 (Bad Request)

Parámetros	Tipo	Descripción/Ejemplo
user_id	int	Número que identifica a cada usuario
date	LocalDate	Fecha de la publicación en formato dd-MM-yyyy
product_id	int	Número identificatorio de un producto asociado a una publicación
product_name	String	Cadena de caracteres que representa el nombre de un producto
type	String	Cadena de caracteres que representa el tipo de un producto
brand	String	Cadena de caracteres que representa la marca de un producto
color	String	Cadena de caracteres que representa el color de un producto

notes	String	Cadena de caracteres para colocar notas u observaciones de un producto
category	int	Identificador que sirve para conocer la categoría a la que pertenece un producto. Por ejemplo: 100: Sillas, 58: Teclados
price	double	Precio del producto

<u>US 0006</u>: Obtener un listado de las publicaciones realizadas por los vendedores que un usuario sigue en las últimas dos semanas (para esto tener en cuenta ordenamiento por fecha, publicaciones más recientes primero).

#### Sign:

```
Method
               SIGN
    GET
               /products/followed/{userId}/list
Ejemplo: /products/followed/4698/list
RESPONSE:
              {
                  "user_id": 4698,
                 "posts": [ {
                      "user_id": 123,
                      "post_id": 32,
                      "date": "01-05-2021",
                      "product": {
                         "product_id": 62,
                         "product_name": "Headset RGB Inalámbrico",
                         "type": "Gamer",
                         "brand": "Razer",
                         "color": "Green with RGB",
                         "notes": "Sin Batería"
                      },
                      "category": 120,
                      "price": 2800.69
                    },
                      "user_id": 234,
                      "post_id": 18,
                      "date": "29-04-2021",
                      "product": {
```

## Filtros/Parámetros:

Parámetros	Tipo	Descripción/Ejemplo
userld	int	Número que identifica a cada usuario

**US 0007:** Poder realizar la acción de "Unfollow" (dejar de seguir) a un determinado vendedor.

#### Sign:

Method	SIGN	
POST	/users/{userId}/unfollow/{userIdToUnfollow}	
Ejemplo: /users/234/unfollow/123		

Parámetros	Tipo	Descripción/Ejemplo
userld	int	Número que identifica al usuario actual
userIdToUnfollow	int	Número que identifica al usuario a dejar de seguir

## **US 0008:** Ordenamiento alfabético ascendente y descendente

## Sign:

Method	SIGN
GET	<b>Ejemplos:</b> /users/{UserID}/followers/list?order=name_asc /users/{UserID}/followers/list?order=name_desc /users/{UserID}/followed/list?order=name_asc /users/{UserID}/followed/list?order=name_desc

order	Description
name_asc	Alfabético ascendente.
name_desc	Alfabético descendente.

<sup>\*</sup>Nota: Este ordenamiento aplica solo para US-003 y US-004.

**US 0009:** Ordenamiento por fecha ascendente y descendente

### Sign:

Method	SIGN
GET	<b>Ejemplos:</b> /products/followed/{userId}/list?order=date_asc /products/followed/{userId}/list?order=date_desc

order	Description	
date_asc	Fecha ascendente (de más antigua a más nueva)	
date_desc	Fecha descendente (de más nueva a más antigua)	

\*Nota: Este ordenamiento aplica solo para la US-006

**US 0010:** Llevar a cabo la publicación de un nuevo producto en promoción

## Sign:

Method	SIGN
POST	/products/promo-post
PAYLOAD:	<pre>{   "user_id": 234,   "date": "29-04-2021",   "product": {       "product_id": 1,       "product_name": "Silla Gamer",       "type": "Gamer",       "brand": "Racer",       "color": "Red &amp; Black",       "notes": "Special Edition"       },       "category": 100,       "price": 1500.50,       "has_promo": true,       "discount": 0.25 }</pre>
Response	Status Code 200 (OK) Status Code 400 (Bad request)

Parámetros	Tipo	Descripción/Ejemplo	
user_id	int	Número que identifica a cada usuario	
date	LocalDate	Fecha de la publicación en formato dd-MM-yyyy	
product_id	int	Número identificatorio de un producto asociado a una publicación	
product_name	String	Cadena de caracteres que representa el nombre de un producto	
type	String	Cadena de caracteres que representa el tipo de un producto	
brand	String	Cadena de caracteres que representa la marca de un producto	

color	String	Cadena de caracteres que representa el color de un producto	
notes	String	Cadena de caracteres para colocar notas u observaciones de un producto	
category	int	Identificador que sirve para conocer la categoría a la que pertenece un producto. Por ejemplo: 100: Sillas, 58: Teclados	
price	double	Precio del producto	
has_promo	boolean	Campo true o false para determinar si un producto está en promoción o no	
discount	double	En caso de que un producto estuviese en promoción ,establece el monto de descuento.	

<u>US 0011:</u> Obtener la <u>cantidad</u> de productos en promoción de un determinado vendedor

## Sign:

Method	SIGN	
GET	/products/promo-post/count?user_id={userId}	
Response	<pre>{   "user_id": 234,   "user_name": "vendedor1",   "promo_products_count": 23 }</pre>	

## Filtros/Parámetros:

Parámetros	Tipo	Descripción/Ejemplo
user_id	int	Número que identifica a cada usuario
user_name	String	Cadena de caracteres que representa el nombre del usuario
promo_products_count	int	Cantidad numérica de productos en promoción de un determinado usuario.

**US 0012:** Poder obtener el usuario con la mayor cantidad de seguidores

## Sign:

Method	SIGN	
GET	/users/followers/max	
Ejemplo: /users/follo	owers/max	
Response	200 OK: {     "user_id": 234,     "user_name": "vendedor1",     "followers_count": 232 }  400 Bad request: {     "status": 400,     "message": "Bad request: No users have followers."	

}

**US 0013:** Poder consultar los post de una categoría determinada

## Sign:

Method	SIGN		
GET	/posts?category=		
Ejemplo: /posts?cat	Ejemplo: /posts?category=2		
Response	[		

## Filtros/Parámetros:

Parámetro	Tipo	Descripción
category	int	Categoría de los posts a consultar

## **US 0014:** Poder eliminar todas las publicaciones realizadas por un usuario

## Sign:

Method	SIGN	
DELETE	/users/{userId}/posts	
Ejemplo: /users/3/posts		
Response	Status Code 204 - bodyless Status Code 404 (Not found)	

Parámetro	Tipo	Descripción
userld	int	Número que identifica a cada usuario