

```

CREATE DATABASE empresa_internet;
USE empresa_internet;
CREATE TABLE Plan( id_plan INT auto_increment PRIMARY KEY,
velocidad_megas INTEGER, precio decimal(10,2), descuento decimal(5,2)
default 0.00 );
CREATE TABLE Cliente ( dni INTEGER PRIMARY KEY, nombre varchar(15) NOT
NULL, apellido varchar(15) NOT NULL, ciudad varchar(30), provincia
varchar(15), fecha_nacimiento date, id_plan int, foreign KEY (id_plan)
references Plan(id_plan) );
INSERT INTO Plan (velocidad_megas, precio, descuento) VALUES (50, 1200.00,
10.00), (100, 2000.00, 15.00), (200, 3500.00, 20.00), (300, 4500.00, 25.00),
(500, 6000.00, 30.00);
INSERT INTO Cliente (dni, nombre, apellido, fecha_nacimiento, provincia,
ciudad, id_plan) VALUES (12345678, 'Juan', 'Pérez', '1990-05-10', 'Buenos
Aires', 'CABA', 1), (23456789, 'Ana', 'Gómez', '1985-03-22', 'Córdoba',
'Córdoba Capital', 2), (34567890, 'Luis', 'Martínez', '1992-08-15', 'Santa Fe',
'Rosario', 3), (45678901, 'Carla', 'López', '1988-12-01', 'Mendoza', 'Mendoza',
4), (56789012, 'Pedro', 'Rodríguez', '1995-07-19', 'Salta', 'Salta Capital', 5),
(67890123, 'Lucía', 'Fernández', '1990-11-25', 'Jujuy', 'San Salvador', 1),
(78901234, 'Mario', 'Silva', '1987-04-30', 'Chaco', 'Resistencia', 2), (89012345,
'Sofía', 'Díaz', '1994-09-10', 'Río Negro', 'Bariloche', 3), (90123456, 'Diego',
'González', '1991-02-14', 'Neuquén', 'Neuquén Capital', 4), (10123467, 'Valeria',
'Ruiz', '1993-06-05', 'Tucumán', 'San Miguel', 5);

```