

Actividad 3 – Seudonimizacion


Crear esquemas




Crear la tabla correspondencia




Generar los tokens




Verificar



Crear conjunto de datos para analítica (crear una tabla que no contenga directamente los identificadores principales del cliente)




Verificar




Actividad 4 – Separación de funciones

Crear rol y conceder acceso al conjunto de datos analítico



Verificar




```
59  FROM pii.mapa_cliente;
60  SELECT *
61  FROM public.clientes;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  permission denied for schema pii
LINE 2: FROM pii.mapa_cliente;
             ^

SQL state: 42501
Character: 15
```

```
60  SELECT *
61  FROM public.clientes;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  permiso denegado a la tabla clientes

SQL state: 42501
```

1. **¿Qué ocurriría si analista pudiera consultar también pii.mapa_cliente?**
   La seudonimizacion quedaría anulada en práctica. El analista podría obtener el cliente_id de cada registro, aunque la tabla clientes sigue protegida el id ya es un enlace directo a la persona
2. **¿Qué principio de seguridad se esta aplicando al separar ambos accesos?**
   Mínimo privilegio porque el analista solo recibe lo que necesita para su función y separación de funciones ya que quien analiza no es quien puede reidentificar eso queda en manos de otro rol
3. **¿Por qué la seudonimizacion no equivale a anonimizacion?**
   La seudonimizacion reemplaza los identificadores directos por un token, pero existe una forma de revertir el proceso. En anonimizacion el proceso es irreversible y la persona ya no es identificable por medios razonables.
4. **¿Qué información permite volver a relacionar el token con una persona?**
   a partir del cliente_id se llega al nombre, correo, teléfono y rfc. Los cuasi-identificadores de analítica.clientes: edad, ciudad, código_postal y fecha_alta.