Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Departamento de Informática (DIN)

Curso:			
Disciplina:	Programação de Sistemas Web		
Professor:	Lucas de Oliveira Teixeira	**Data:**	_____
Aluno:	_____	**R.A.:**	_____

ANP 07: Componentização em React

Quando fazer: após a Aula 3 do módulo de React.
Tempo estimado: 45 a 90 minutos.
Entrega: commit `refactor: componentes estrelas e badge` no repositório `cinetrack`.

Contexto

Em aula, o CineTrack virou componentes: `Header`, `Filtros`, `ListaFilmes` e `CardFilme`. Mas componentizar é uma decisão contínua: sempre que um pedaço de tela tem significado próprio, ele pode virar componente. Nesta atividade, você leva a ideia um nível abaixo, extrai `Estrelas` e `Badge` do `CardFilme`, e usa dado **derivado** para mostrar um contador de resultados, sem nenhum estado novo.

Você parte de: o `frontend/` da Aula 3, com busca e filtros funcionando sobre a lista fixa e a grade idêntica à Parte 1.

Tarefas

1. Crie `src/components/Estrelas.jsx`: recebe a prop `nota` e devolve a nota visual com 5 símbolos (porte a lógica da função `estrelas` da Parte 1).
2. Crie `src/components/Badge.jsx`: recebe a prop `status` e devolve o `<span>` com a classe do status e o rótulo correto (lógica de `rotuloStatus`).
3. Use os dois no `CardFilme`, que deve encolher: nada de lógica de estrelas ou de rótulos inline nele.
4. No `App`, derive o contador e exiba abaixo dos filtros: “Exibindo X de Y filmes”: `X` é `visiveis.length`, `Y` é o total. **Sem** `useState` novo: os dois valores já existem; é só derivar no render.
5. Confira que a tela continua idêntica (com o contador a mais) e que o console não tem nenhum aviso.

Critérios de aceitação

- `Estrelas` e `Badge` vivem em arquivos próprios, com `export default`, e recebem **só** a prop de que precisam (`nota`, `status`).
- O `CardFilme` usa os dois componentes e não repete a lógica deles.
- O contador reage à busca e aos filtros (digite “duna”: “Exibindo 1 de 6 filmes”).
- Nenhum `useState` foi adicionado: o contador é derivado.
- Console limpo, sem aviso de `key` ou de props.

Onde pesquisar

- React, pensando em componentes: https://pt-br.react.dev/learn/thinking-in-react