Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Departamento de Informática (DIN)

Curso:			
Disciplina:	Programação de Sistemas Web		
Professor:	Lucas de Oliveira Teixeira	**Data:**	_____
Aluno:	_____	**R.A.:**	_____

ANP 08: Filtros persistentes

Quando fazer: após a Aula 5 do módulo de React.
Tempo estimado: 60 a 90 minutos.
Entrega: commit `feat: filtros persistentes` no repositório `cinetrack`.

Contexto

Na Parte 1, o `localStorage` guardava a lista de filmes; no React, os filmes virão da API na Parte 2, mas as **preferências de interface** (o que o usuário digitou na busca, qual filtro escolheu) continuam sendo um caso perfeito para o `localStorage`. Nesta atividade, você faz busca e filtro sobreviverem ao recarregamento da página, praticando duas peças novas: `useEffect` com dependências reais e o **inicializador preguiçoso** do `useState`.

Você parte de: o `frontend/` completo da Aula 5, com CRUD em memória, `api.js` simulada e os estados carregando, erro e vazio.

Tarefas

1. No `App`, adicione um `useEffect` com dependências `[busca, status]` que salva os dois valores no `localStorage`, na chave `cinetrack:filtros`, como JSON.
2. Restaure os valores na criação do estado. **Item de pesquisa:** o inicializador preguiçoso, `useState(() => ...)`, na documentação do React: a função roda **uma** vez, no primeiro render, e evita ler o `localStorage` a cada atualização.
3. Proteja a leitura com `try/catch`: se a chave não existir ou o JSON estiver corrompido, caia nos padrões (e `"todos"`).
4. Teste: digite “duna”, escolha um filtro, recarregue: os dois voltam preenchidos e a lista já aparece filtrada. Depois, corrompa o valor da chave na aba Application (escreva `xxx`) e recarregue: o app abre normal, nos padrões.

Critérios de aceitação

- Recarregar preserva busca **e** status, e a lista aparece já filtrada.
- O `useEffect` declara `[busca, status]`, não `[]`, nem sem array.
- Os dois `useState` usam inicializador preguiçoso (função), não uma leitura direta do `localStorage` no corpo do componente.
- JSON corrompido não quebra o app: `try/catch` devolve os padrões.
- A lista de **filmes** continua vindo de `api.js`: esta ANP persiste só os filtros.

Onde pesquisar

- React, `useState` (seção sobre o inicializador): https://pt-br.react.dev/reference/react/useState
- React, sincronizando com efeitos: https://pt-br.react.dev/learn/synchronizing-with-effects