

本文主要内容

字体标签: ``、``、`<u>`、`<sup>`、`<sub>`

超链接 `<a>`

字体标签

特殊字符 (转义字符)

- ` `: 空格 (non-breaking spacing, 不断打空格)
- `<`: 小于号 (less than)
- `>`: 大于号 (greater than)
- `&`: 符号 &
- `"`: 双引号
- `'`: 单引号
- `©`: 版权 ©
- `™`: 商标 ™
- `绐`: 文字 给。其实, `#32464` 是汉字 给 的unicode编码。

比如说, 你想把 `<p>` 作为一个文本在页面上显示, 直接写 `<p>` 是肯定不行的, 因为这代表的是一个段落标签, 所以这里需要用到**转义字符**。应该这么写:

这是一个HTML语言的`<p>`标签

来一张表格, 方便需要的时候查询:

特殊字符	描述	字符的代码
	空格符	<code> </code>
<	小于号	<code>&lt;</code>
>	大于号	<code>&gt;</code>
&	和号	<code>&amp;</code>
¥	人民币	<code>&yen;</code>
©	版权	<code>&copy;</code>
®	注册商标	<code>&reg;</code>
°	摄氏度	<code>&deg;</code>
±	正负号	<code>&plusmn;</code>
×	乘号	<code>&times;</code>
÷	除号	<code>&divide;</code>
²	平方2（上标2）	<code>&sup2;</code>
³	立方3（上标3）	<code>&sup3;</code>

超链接

超链接有两种形式，下面分别讲讲。

1、外部链接：链接到外部文件

举例：

```
<a href="xx页面.html">点击进入另外一个文件</a>
```

a是英语 anchor “锚”的意思，就好像这个页面往另一个页面扔出了一个锚。是一个文本级的标签。

当然，我们也可以直接点进链接，访问一个网址。代码举例如下：

```
<a href="https://www.baidu.com" target="_blank">点我点我</a>
```

2、邮件链接

代码举例：

```
<a href="mailto:xxx@163.com">点击进入我的邮箱</a>
```

效果：点击之后，会弹出outlook，作用不大。

超链接的属性

- `href`：目标URL
- `title`：悬停文本。
- `name`：主要用于设置一个锚点的名称。
- `target`：告诉浏览器用什么方式来打开目标页面。`target` 属性有以下几个值：
 - `_self`：在同一个网页中显示（默认值）
 - `_blank`：在新的窗口中打开
 - `_parent`：在父窗口中显示
 - `_top`：在顶级窗口中显示

`title` 属性举例：

```
<a href="09_img.html" title="很好看哦">结婚照</a>
```

效果如下：



`结婚照`
title就是鼠标悬停文本

`target` 属性举例：

```
<a href="1.html" title="悬停文本" target="_blank">链接的内容</a>
```

`blank`就是“空白”的意思，就表示新建一个空白窗口。为啥有一个`_`，就是规定，无需解释。也就是说，如果不写 `target="_blank"` 那么就是在相同的标签页打开，如果写了 `target="_blank"`，就是在新的空白标签页中打开。

备注1：分清楚和[a](#)标签的各自的属性

区别如下：

```
  
<a href="1.html"></a>
```

备注2：`a`是一个文本级的标签

比如一个段落中的所有文字都能够被点击，那么应该是

包裹[a](#)：

```
<p>  
  <a href="https://www.baidu.com">百度</a>  
</p>
```

而不是[a](#)包裹

：

```
<a href="https://www.baidu.com">
  <p>
    百度
  </p>
</a>
```

a的语义要小于p，a就是可以当做文本来处理，所以p里面相当于放的就是纯文字。