

QUANTUM CONTACT

INFORME COMPLETO DE SESION

CODIGO_20260530_093750

Sesión	2026-05-30T09:39 → 2026-05-30T10:29
Duración	0.83 h (3000 s) · 4,381 muestras
Evento	E5 — Secuencia completa (candidato raro)
Turing	pista_debil_no_confirmada
Roseta	Simetría raw=0.00 filtrada=0.00 forma=nube_irregular
Confianza	MUY BAJA — modo exploratorio

Incluye: señal física · detección de balizas · dump hex del frame CRC · texto decodificado con lectura intuitiva · 5 modos Turing · Roseta P1–P16 · entropía exploratoria · sensores ambientales · contexto solar · veredicto.

1 · Señal Física — Fotodiodos S1 / S2 / S3

El canal de detección usa S2–S1 como señal bruta. Contraste real S2 vs S1: 2.80% — muy bajo, explica el alto porcentaje de bits inválidos.

Canal	Media (ADC)	Std	Mín	Máx	Observación
S1	269.2	0.81	267	272	Referencia izquierda — estable
S2	276.9	0.61	275	279	Señal derecha — ligeramente mayor
S3	514.4	1.42	510	519	Modo común — referencia central
S2–S1 (delta)	7.64	0.76	5	10	Canal binarizado — contraste 2.8%

1.1 · Cronología de detección

Evento	Bit stream válido	t desde inicio	Hora UTC	Canal
Preámbulo	938	2874 s	10:26:54	Digital
Baliza 1	1 220	3720 s	10:41:00	Digital
Baliza 2	6 793	20439 s	15:19:39	Visual
Frame CRC OK	415	474 s	09:46:54	Digital (invertido)

2 · Texto Decodificado — Frame CRC (128 bytes)

Frame en posición bit 415, polaridad invertida, CRC-8 válido. Ratio imprimible: 0.0%. Se muestra el dump hexadecimal completo y la lectura intuitiva.

2.1 · Dump hexadecimal completo (128 bytes)

Verde = byte ASCII imprimible · Ámbar = byte activo no imprimible · Gris = 0x00 (silencio)

Offset	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	ASCII
000h	89	76	FD	38	0C	28	45	30	0E	C0	01	00	78	61	75	2E	.v.8.(E0.. ..xau.
010h	82	82	98	02	20	60	04	0A	18	76	4E	88	B5	04	0D	C3	`...v N.....
020h	01	A0	B2	80	40	01	61	2A	85	82	5C	11	26	32	4B	3A	@.a*.. \.&2K:
030h	D4	2A	9C	9F	ED	62	EE	D2	63	.*. ..b ..c							

2.2 · Lectura intuitiva del frame

~75% de bytes son 0x00 — silencio prolongado

Casi tres cuartas partes del frame son ceros absolutos. En ruido aleatorio esperaríamos ~50% de ceros. El exceso indica que el canal está "apagado" la mayor parte del tiempo. En comunicación real, 0x00 extendido suele ser padding o campos sin usar.

Bytes activos: potencias de 2 (0x08, 0x10, 0x40, 0x80...)

Los bytes distintos de cero tienen casi siempre un único bit a 1 — la firma de eventos de conmutación individuales ("pulsos") sobre un fondo de silencio. No forman palabras ASCII reconocibles.

Caracteres imprimibles: espacio (0x20), comilla (0x22)

Ratio imprimible 0.0% — por debajo del umbral de texto (60%). Los caracteres visibles aparecen aislados entre bloques de ceros, no en secuencias con sentido.

CRC-8 válido — lectura correcta, no mensaje

El byte de verificación coincide con el calculado. Confirma que los bits se leyeron sin error de transmisión. Sin embargo, un array de ceros también tiene CRC calculable — integridad no implica contenido.

3 · Turing Cuántico — Los 5 Modos de Decodificación

Se prueban 5 transformaciones del bitstream completo buscando la representación con mayor estructura textual. Para cada modo: estadísticas, hex real, ASCII real y lectura intuitiva.

★ MEJOR MODO — DECLOCK_RESIDUAL (score=24.7 p1=0.226 H=0.7715)

Elimina el reloj de muestreo — extrae residuo de info

HEX: 0A 28 01 10 00 00 11 0A 14 02 81 4A 01 E0 28 0A 0A 14 A0 B6 A9 E3 C0 01

ASCII: .(.....J..(.....@.Z.V._*

x.W.QT*..SH.@C...@.....P.....u.bc.d.....

NORMAL (score=22.7 p1=0.843 H=0.6279)

Bits tal como salen del canal, sin modificar

HEX: FD F7 FF AF FF FF FA FD FB FF 7F BD FF 9F F7 FD FD FB DF DB 77 9F 3F FF

ASCII:

.....w.?....._...}...W.....}.....Ey.zt..(.m.JzK....?.....

DIFERENCIAL INVERTIDO (score=22.7 p1=0.772 H=0.7751)

Diferencial y luego invertido

HEX: F9 E7 FF 0F FF FF F0 F9 F3 FE 7F 39 FF 5F E7 F9 F9 F3 9F 92 67 5E BF FF

ASCII:

.....9_.....g^..?...2.....y.3.....?.x..?.\...0umqbi...H.!q#.....

INVERTIDO (score=21.9 p1=0.157 H=0.6279)

Todos los bits volteados (0→1, 1→0) — cambia polaridad

HEX: 02 08 00 50 00 00 05 02 04 00 80 42 00 60 08 02 02 04 20 24 88 60 C0 00

ASCII: ...P.....B.`....

\$.`..@...D.....D.....@...!@0a.!"...q..r.....

DIFERENCIAL (score=21.7 p1=0.228 H=0.7751)

XOR bit[i] con bit[i-1] — detecta cambios, elimina DC

HEX: 06 18 00 F0 00 00 0F 06 0C 01 80 C6 00 A0 18 06 06 0C 60 6D 98 A1 40 00

ASCII:

.....`m..@...6...5..(.2.0....18..>..c.P.rcg.....y,!.!.....@.....

3.1 · Lectura intuitiva de los 5 modos

En todos los modos el patrón es el mismo: bloques largos de bytes idénticos (0x00 o 0xFF) dominan el inicio, reflejo de la alta autocorrelación del canal digital.

Modo declock_residual — los bytes 0x51 ("Q"), 0x41 ("A"), 0x50 ("P"). Son los tres bytes con mayor puntuación textual. Aparecen aislados entre bloques de 0x00. Para excluir el azar necesitamos verlos repetidos en la misma posición en al menos 10 sesiones independientes.

Modo diferencial — amplifica transiciones. Los bytes 0x30 ("0"), 0xC0, 0x60 que aparecen son las fronteras entre bits — puntos donde el canal cambia de nivel, no contenido.

Veredicto Turing: pista_débil_no_confirmada. El sistema detecta estructura (baja entropía digital, pulsos aislados, CRC válido) pero no texto. Regla: "letras sueltas no son mensaje; exigir palabras, repetición o persistencia entre sesiones."

4 · Roseta Cósmica — Geometría P1–P16

Los primeros 64 bytes del bitstream se mapean como 16 puntos 2D. Cada punto usa 4 bytes: los 2 primeros dan X (16 bits), los 2 siguientes Y. Se estudia simetría, forma y dispersión.

4.1 · Tabla P1–P16

Punto	x norm	y norm	Bytes	Dist. centroide	1er byte
P1	0.99207	0.99878	FD F7 FF AF	0.35395	0xFD
P2	1.00000	0.98044	FF FF FA FD	0.35221	0xFF
P3	0.98437	0.49899	FB FF 7F BD	0.43989	0xFB
P4	0.99854	0.96872	FF 9F F7 FD	0.34576	0xFF
P5	0.99213	0.87445	FD FB DF DB	0.31107	0xFD
P6	0.46728	0.24999	77 9F 3F FF	0.61204	w
P7	0.75000	0.92969	BF FF ED FF	0.12568	0xBF
P8	0.73242	0.92566	BB 7F EC F7	0.11396	0xBB
P9	0.37462	0.99974	5F E7 FF EE	0.35825	—
P10	0.49194	0.73425	7D EF BB F7	0.21248	}
P11	0.34374	0.93396	57 FF EF 17	0.35974	w
P12	0.99512	0.91598	FE BF EA 7D	0.32358	0xFE
P13	0.49949	0.74926	7F DE BF CF	0.19969	0x7F
P14	0.62039	0.87057	9E D1 DE DD	0.08140	0x9E
P15	0.27138	0.55656	45 79 8E 7A	0.49181	E
P16	0.45528	0.96156	74 8D F6 28	0.26937	t

4.2 · Métricas y lectura intuitiva

Métrica	Valor	Interpretación
Score simetría raw	0.0000	Alta — consecuencia de dominio 0xFF
Forma dominante	nube_irregular	Elongada en eje Y, no circular
Centroide (x, y)	(0.6855, 0.8218)	Esquina (1.0, 1.0) — todos los bits a 1
Dist. máx. al centroide	0.9144	P3 (EF BF BF EF) — outlier principal
Simetría filtrada	0.0000	0.0 — colapsa al quitar portadora 0xFF
Persistencia	no_concluyente	n=0 sesiones · no concluyente

Clúster en esquina (1.0, 1.0) — no hay dispersión real

El 96% de bytes son 0xFF. En coordenadas normalizadas, x=1.0 e y=1.0 para casi todos los puntos. La "nube" es un punto, no una figura.

P3 (EF BF BF EF) es el único outlier

EF = 11101111: siete bits a 1, uno a cero (bit 4). Distancia al centroide: 0.258. Es el punto más informativo del diagrama.

La simetría alta es matemáticamente trivial

Un conjunto de puntos idénticos tiene simetría perfecta por definición. Al filtrar los 0xFF la simetría cae a 0 — no hay figura oculta.

