

QUANTUM CONTACT

INFORME COMPLETO DE SESION

CODIGO_20260530_133804

Sesión	2026-05-30T13:39 → 2026-05-30T14:29
Duración	0.83 h (3000 s) · 4,402 muestras
Evento	E5 — Secuencia completa (candidato raro)
Turing	mapa_candidato_por_simetria
Roseta	Simetría raw=1.00 filtrada=0.00 forma=vertical
Confianza	MUY BAJA — modo exploratorio

Incluye: señal física · detección de balizas · dump hex del frame CRC · texto decodificado con lectura intuitiva · 5 modos Turing · Roseta P1–P16 · entropía exploratoria · sensores ambientales · contexto solar · veredicto.

1 · Señal Física — Fotodiodos S1 / S2 / S3

El canal de detección usa S2–S1 como señal bruta. Contraste real S2 vs S1: 0.09% — muy bajo, explica el alto porcentaje de bits inválidos.

Canal	Media (ADC)	Std	Mín	Máx	Observación
S1	268.2	1.17	266	272	Referencia izquierda — estable
S2	268.4	0.92	266	272	Señal derecha — ligeramente mayor
S3	501.8	0.56	499	504	Modo común — referencia central
S2–S1 (delta)	0.24	0.73	-3	3	Canal binarizado — contraste 0.1%

1.1 · Cronología de detección

Evento	Bit stream válido	t desde inicio	Hora UTC	Canal
Preámbulo	938	2874 s	14:26:54	Digital
Baliza 1	1 220	3720 s	14:41:00	Digital
Baliza 2	6 793	20439 s	19:19:39	Visual
Frame CRC OK	363	423 s	13:46:03	Digital (invertido)

2 · Texto Decodificado — Frame CRC (128 bytes)

Frame en posición bit 363, polaridad invertida, CRC-8 válido. Ratio imprimible: 0.0%. Se muestra el dump hexadecimal completo y la lectura intuitiva.

2.1 · Dump hexadecimal completo (128 bytes)

Verde = byte ASCII imprimible · Ámbar = byte activo no imprimible · Gris = 0x00 (silencio)

Offset	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	ASCII
000h	D7	BF	7F	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FE	FF	FF	FF	FF	
010h	FF	FF	7F	FF	FF	FF	EC	EF	FF	FD	FF	FF	FD	FF	FF	5B	[
020h	EF	B7	CA	B0	8A	18	BD	E8	96	B3	3A	EE	FF	F3	BF	DF	 :.....
030h	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	

2.2 · Lectura intuitiva del frame

~75% de bytes son 0x00 — silencio prolongado

Casi tres cuartas partes del frame son ceros absolutos. En ruido aleatorio esperaríamos ~50% de ceros. El exceso indica que el canal está "apagado" la mayor parte del tiempo. En comunicación real, 0x00 extendido suele ser padding o campos sin usar.

Bytes activos: potencias de 2 (0x08, 0x10, 0x40, 0x80...)

Los bytes distintos de cero tienen casi siempre un único bit a 1 — la firma de eventos de conmutación individuales ("pulsos") sobre un fondo de silencio. No forman palabras ASCII reconocibles.

Caracteres imprimibles: espacio (0x20), comilla (0x22)

Ratio imprimible 0.0% — por debajo del umbral de texto (60%). Los caracteres visibles aparecen aislados entre bloques de ceros, no en secuencias con sentido.

CRC-8 válido — lectura correcta, no mensaje

El byte de verificación coincide con el calculado. Confirma que los bits se leyeron sin error de transmisión. Sin embargo, un array de ceros también tiene CRC calculable — integridad no implica contenido.

3 · Turing Cuántico — Los 5 Modos de Decodificación

Se prueban 5 transformaciones del bitstream completo buscando la representación con mayor estructura textual. Para cada modo: estadísticas, hex real, ASCII real y lectura intuitiva.

★ MEJOR MODO — DIFERENCIAL (score=19.6 p1=0.073 H=0.3760)

XOR bit[i] con bit[i-1] — detecta cambios, elimina DC

HEX: 00 00 00 C0 00 0C 00 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

ASCII:

.....`.....0l.

DECLOCK_RESIDUAL (score=19.6 p1=0.082 H=0.4089)

Elimina el reloj de muestreo — extrae residuo de info

HEX: 00 00 01 40 00 14 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

ASCII:

...@.....P..

INVERTIDO (score=19.5 p1=0.060 H=0.3281)

Todos los bits volteados (0→1, 1→0) — cambia polaridad

HEX: 00 00 00 40 00 04 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

ASCII: ...@.....

.....\$`

NORMAL (score=19.2 p1=0.940 H=0.3281)

Bits tal como salen del canal, sin modificar

HEX: FF FF FF BF FF FB FF FF FF FF FF FD FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

ASCII:

.....

DIFERENCIAL_INVERTIDO (score=19.2 p1=0.927 H=0.3760)

Diferencial y luego invertido

HEX: FF FF FF 3F FF F3 FF FF FF FF FF F9 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

ASCII:

...?.....

3.1 · Lectura intuitiva de los 5 modos

En todos los modos el patrón es el mismo: bloques largos de bytes idénticos (0x00 o 0xFF) dominan el inicio, reflejo de la alta autocorrelación del canal digital.

Modo declock_residual — los bytes 0x51 ("Q"), 0x41 ("A"), 0x50 ("P"). Son los tres bytes con mayor puntuación textual. Aparecen aislados entre bloques de 0x00. Para excluir el azar necesitamos verlos repetidos en la misma posición en al menos 10 sesiones independientes.

Modo diferencial — amplifica transiciones. Los bytes 0x30 ("0"), 0xC0, 0x60 que aparecen son las fronteras entre bits — puntos donde el canal cambia de nivel, no contenido.

Veredicto Turing: pista_débil_no_confirmada. El sistema detecta estructura (baja entropía digital, pulsos aislados, CRC válido) pero no texto. Regla: "letras sueltas no son mensaje; exigir palabras, repetición o persistencia entre sesiones."

4 · Roseta Cósmica — Geometría P1–P16

Los primeros 64 bytes del bitstream se mapean como 16 puntos 2D. Cada punto usa 4 bytes: los 2 primeros dan X (16 bits), los 2 siguientes Y. Se estudia simetría, forma y dispersión.

4.1 · Tabla P1–P16

Punto	x norm	y norm	Bytes	Dist. centroide	1er byte
P1	1.00000	0.99902	FF FF FF BF	0.00091	0xFF
P2	0.99994	1.00000	FF FB FF FF	0.00007	0xFF
P3	1.00000	0.99997	FF FF FF FD	0.00005	0xFF
P4	1.00000	1.00000	FF FF FF FF	0.00007	0xFF
P5	1.00000	1.00000	FF FF FF FF	0.00007	0xFF
P6	1.00000	1.00000	FF FF FF FF	0.00007	0xFF
P7	1.00000	1.00000	FF FF FF FF	0.00007	0xFF
P8	1.00000	1.00000	FF FF FF FF	0.00007	0xFF
P9	1.00000	1.00000	FF FF FF FF	0.00007	0xFF
P10	1.00000	1.00000	FF FF FF FF	0.00007	0xFF
P11	1.00000	1.00000	FF FF FF FF	0.00007	0xFF
P12	1.00000	1.00000	FF FF FF FF	0.00007	0xFF
P13	1.00000	1.00000	FF FF FF FF	0.00007	0xFF
P14	1.00000	1.00000	FF FF FF FF	0.00007	0xFF
P15	0.99951	1.00000	FF DF FF FF	0.00046	0xFF
P16	1.00000	1.00000	FF FF FF FF	0.00007	0xFF

4.2 · Métricas y lectura intuitiva

Métrica	Valor	Interpretación
Score simetría raw	0.9992	Alta — consecuencia de dominio 0xFF
Forma dominante	vertical	Elongada en eje Y, no circular
Centroide (x, y)	(1.0000, 0.9999)	Esquina (1.0, 1.0) — todos los bits a 1
Dist. máx. al centroide	0.0011	P3 (EF BF BF EF) — outlier principal
Simetría filtrada	0.0000	0.0 — colapsa al quitar portadora 0xFF
Persistencia	no_concluyente	n=1 sesiones · no concluyente

Clúster en esquina (1.0, 1.0) — no hay dispersión real

El 96% de bytes son 0xFF. En coordenadas normalizadas, x=1.0 e y=1.0 para casi todos los puntos. La "nube" es un punto, no una figura.

P3 (EF BF BF EF) es el único outlier

EF = 11101111: siete bits a 1, uno a cero (bit 4). Distancia al centroide: 0.258. Es el punto más informativo del diagrama.

La simetría alta es matemáticamente trivial

Un conjunto de puntos idénticos tiene simetría perfecta por definición. Al filtrar los 0xFF la simetría cae a 0 — no hay figura oculta.

5 · Entropía Exploratoria y Balizas

Métrica	Digital	Visual	Temporal
Negentropía	0.3793	—	—
LZ76 norm.	0.31047	0.20543	0.05774
Ratio transic.	0.2555	0.4360	0.3588
Shannon H (w=64)	0.6205	0.9477	—

El canal digital cambia 1 vez cada ~10 bits (ratio=0.094 — baja variabilidad). El visual cambia casi en cada bit (0.476 — ruido balanceado). Diferencia de 5× entre canales: el hallazgo estadístico principal.

6 · Sensores Ambientales y Contexto Solar

Sensor	Media	Std	Mín	Máx	Tend.	Var.
Iluminancia (lux)	262.26	114.35	107.9	439.1	falling	high
Temperatura (°C)	32.37	0.03	32.2	32.4	rising	low
Acelerómetro (m/s²)	9.82	0.02	9.7	9.9	stable	low
LDR (ADC)	536.97	234.12	221.0	899.0	falling	high

Solar	Valor	Notas
GOES X-ray	A0.3	Mínima actividad
F10.7	141.0 sfu	Δ 24h: -4.0 sfu
Kp	0.0	Δ 24h: +-1.0
Índice actividad solar	0.2860	Compuesto GOES+F10.7+Kp
Sparkline GOES 24h		Fluctuación baja
Correlación neg.↔solar	No calculable	n=2 sesiones (mín. ~20)

7 · Veredicto Global y Próximos Pasos

Sistema	Resultado	Confianza
BeaconB E5	Secuencia completa detectada	ALTA detección · MUY BAJA causal
Frame CRC	OK — 0 bytes — 0.0% imprimible	CRC válido, contenido binario
Turing	mapa_candidato_por_simetria	Score 21.3 — letras sueltas, no mensaje
Roseta P1–P16	Simetría 0.82→0.0 — forma vertical	Intrínseca a portadora 0xFF
Solar	A0.3, Kp=3, sin correlación	n=2 sesiones, datos insuficientes
Persistencia	1/2 sesiones — no significativa	Mín. ~10 sesiones necesarias

Qué hace avanzar el sistema:

1. Aumentar el contraste S2/S1 — actualmente 3.6%, apenas por encima del ruido térmico.
2. Acumular 20+ sesiones para que la correlación solar sea calculable.
3. Instalar el paquete v31 (pdf_v31.py + detection.py + config.py) para resolver threads solapados y baseline de negentropía inestable.
4. Verificar si Q, A, P (declock_residual) aparecen en la misma posición en otras sesiones.
5. Colocar hygdata_v3.csv junto al script para activar el análisis de skymatch estelar.

Apéndice H7 - Doble rendija / tres sensores / H4 / veto cósmico auxiliar

Sistema experimental de doble rendija monitorizado por S1, S2 y S3. Analiza variaciones temporales, diferencias y ratios entre sensores, entropía Shannon H_{total} y negentropía descriptiva $J_{total}=1-H_{total}$ mediante ventanas temporales tipo H4. Puede incorporar un detector externo de muones/radiación cósmica como canal auxiliar de etiquetado o veto.

Campo	Valor
Estado	H7_EVALUABLE_COSMIC_CHANNEL_NOT_CONNECTED
Muestras válidas	4402
Entrada	C:\Users\jsbae\Desktop\Quantuym Contact H4\codigos\20260530\CODIGO_20260530_133804\CODIGO_20260530_133804
Arquitectura	Doble rendija -> patrón de interferencia -> S1 / S2 / S3
Capa H4	Otsu temporal + entropía Shannon H_{total} + negentropía descriptiva $J_{total} = 1 - H_{total}$

1 - Variables derivadas de los tres sensores

$D12=S1-S2$, $D23=S2-S3$, $D13=S1-S3$. Los canales N12, N23 y N13 normalizan cada diferencia por la suma del par. $C123=(S1+S2+S3)/3$ actúa como referencia de modo común.

Canal	n	p(1)	H total	J total	J ventana máx.	corr. C123
D12	4402	0.975	0.1686	0.8314	1.0000	0.3382
D23	4402	0.911	0.4325	0.5675	1.0000	0.5788
D13	4402	0.776	0.7674	0.2326	1.0000	0.6882
N12	4402	0.975	0.1686	0.8314	1.0000	0.3379
N23	4402	0.493	0.9999	0.0001	1.0000	0.7649
N13	4402	0.372	0.9519	0.0481	1.0000	0.8249
C123	4402	0.365	0.9468	0.0532	1.0000	1.0000

2 - Lectura H4 integrada

H7 conserva la lógica H4: el objetivo no es interpretar una fluctuación aislada, sino buscar estructura temporal repetible en ventanas. H cercano a 1 indica binariedad equilibrada; J mayor que 0 indica orden descriptivo o sesgo que debe contrastarse con controles instrumentales.

3 - Veto cósmico auxiliar

Campo	Valor
Canal externo conectado	False
Columnas detectadas	ninguna
Eventos cósmicos registrados	0
Anomalías diferenciales	2
Coincidencias en ventana	0
Ventana temporal	± 2.00 s

El canal de muones/radiación cósmica todavía no está conectado. H7 funciona igualmente; esta capa queda preparada para etiquetar o vetar perturbaciones ambientales en futuras sesiones.

4 - Límites de interpretación

- No equivale a detección de neutrinos.
- No demuestra comunicación cuántica.
- Una anomalía aislada no constituye mensaje.

- Priorizar repetición, controles negativos y trazabilidad.