

# 读《卓有成效的程序员》笔记

Ctrl+Enter可以在浏览器中自动补全前后的 [www](http://www) 和 .com。

LINUX 快速加载器：Launchy [www.launchy.net](http://www.launchy.net) 下载

WINDOW 快速加载器：点击开始 - > 在搜索框中输入即可。书中说的 当输入内容不存在时要很久才能返回的BUG在WIN7中已经修复。  
书中在WINDOWS创建启动面板的技巧 可以通过把自己常用的应用程序锁定在任务栏上来替代，这样更快捷，只需要点一次鼠标即可。

Mac 中 可以用Quicksilver来进行应用程序的快速搜索 这个目前的MAX已经自带而不用下载。

WINDOWS TAB键自动补全地址功能在WIN7中已经自动开启。

WINDOWS中的 DOS界面可以通过按F7来查看已经输入的历史命令，如果重启DOS历史命令会被清空

Linux下可能通过history来查看最近输入的命令历史，然后通过 ! +历史编号即可执行历史记录中对应的命令。也可以通过 ! +命令的首字母来运行历史命令。

书中关于WINDOWS中在当前目录打开命令提示符 可以通过Shift+右击来实现 而不用去下载那个工具

**Eclipse中通过 Ctrl+Shift+L 可以为某个特定的视图显示所有其他的快捷键**

**Eclipse中Ctrl+Shift+T 查找类文件 Ctrl+Shift+R 查找资源文件**

**ctrl + shift + / 块注释**

**ctrl + shift + \ 取消块注释**

**ctrl + 1 自动提示生成**

**main + alt + / 快速生成MAIN函数**

wget --mirror -w 2 --html-extension --convert-links -P c:\wget\_files\ 将网页进行缓存

WEB前端自动测试工具 Selenium

WINDOWS中的批量处理工具 Windows Power Shell

Mac Os中的图形化批处理工具 Automator

学会利用Ruby等脚本语言去写一些自动化的程序

Bash命令要学会编写

FindBugs工具 用于静态检查BUG

PMD 源码分析工具

日期类推荐用JODA

只开发当下需要的东西 而不要去预想开发。

连贯接口编程：让所有属性设置方法都返回this而不是void，这样就可以将方法调用链接起来构造句子。

利用组合方法、增强代码的复用性，一个方法的行数不超过15行，过大的方法要重构，方法读起来像一系列步骤纲要

SLAP原则：每个方法中的所有代码都处于同一级抽象层次，不应该在一个方法中即处理底层数据连接 又包含高层业务代码 还包含对WEB服务的处理。

多语言编程

学好正则表达式

CruiseControl

EG:扫描日志文件中的异常纪录

```
for X in $( egrep -o "[A-Z]\w*Exception" teacherstudent.log | sort | uniq );
```

```
do
```

```
    echo -n -e "processing $X\t"
```

```
    grep -c "$X" log_week.txt
```

```
done
```