

Módulo 14

# Projeto 3

Gian Souza



Neste modulo nos aprofundamos no Bootstrap criando um projeto, conhecemos algumas classes para aplicar espaçamento, margem e manipular textos.

Você pode consultar o código escrito durante o módulo [clicando aqui](#).



## Espaçamento e margem



As classes para aplicar espaçamento ou margem no Bootstrap seguem a estrutura:

[propriedade][lado]-[tamanho] ou

[propriedade][lado]-[breakpoint]-[tamanho].

Propriedade: m (margin) e p (padding).

Lado: t (top), b (bottom), s (start, left), e (end, right), x (left e right), y (top e bottom).

Tamanho: vai do 0 até 5.

### **Exemplos:**

```
mt-5 // margin-top
```

```
ps-2 // padding-left
```

```
me-lg-4 // margin-right a partir do breakpoint lg
```

[Clique aqui](#) para ler a documentação oficial.

## A propriedade display



As classes para aplicar espaçamento ou margem no Bootstrap seguem a estrutura:

d-[valor] ou d-[breakpoint]-[valor].

Valor: none, inline, inline-block, block, grid, table, table-cell, table-row, flex e inline-flex.

### **Exemplos:**

```
d-flex // display: flex
```

```
d-sm-none // display: none para o breakpoint sm
```

```
d-xl-block // display: block a partir do breakpoint xl
```

**Clique aqui** para ler a documentação oficial.

## Textos



O Bootstrap fornece algumas classes para manipular textos, aplicar tamanho, peso e estilo as fontes:

**Tamanho:** utilizamos a classe fs-[1-6], seguindo a lógica das tags Hs, onde fs-1 tem o font-size maior e fs-6 menor.

**Peso:** utilizamos as classes fw-[PESO], onde o PESO = bold, bolder, semibold, normal, light e lighter.

**Estilo:** para adicionar o ítalico a textos utilizando o Bootstrap aplicamos a classe fst-italic.

**Clique aqui** para ler a documentação oficial.