

8.5 Ejercicio de laboratorio: Control de servicios y demonios

En este ejercicio de laboratorio, administrará una unidad de servicio que ya está instalada en el sistema.

Resultados:

El servicio `psacct` está habilitado y en funcionamiento en el sistema, y el servicio `rsyslog` está deshabilitado y ya no está en ejecución en el sistema.

Restablezca su sistema `serverX`.

1. Inicie el servicio `psacct`.

```
[student@serverX ~]$ sudo systemctl start psacct  
[student@serverX ~]$ sudo systemctl status psacct
```

2. Configure el servicio **`psacct`** para que comience en el arranque del sistema.

```
[student@serverX ~]$ sudo systemctl enable psacct  
[student@serverX ~]$ sudo systemctl status psacct
```

3. Detenga el servicio `rsyslog`.

```
[student@serverX ~]$ sudo systemctl stop rsyslog  
[student@serverX ~]$ sudo systemctl status rsyslog
```

4. Configure el servicio **`rsyslog`** para que no se inicie en el momento de arranque del sistema.

```
[student@serverX ~]$ sudo systemctl disable rsyslog  
[student@serverX ~]$ sudo systemctl status rsyslog
```

5. Reinicie el sistema; a continuación, ejecute **lab services grade** para verificar la configuración.

```
[student@serverX ~]$ lab services grade
```

[Back](#)[Continue to next Lesson](#)

[Terms and Conditions](#) | [Privacy Policy](#)

© Copyright 2017 - Gilmore Global, All rights reserved.