

15.4 Práctica: Instalación de una máquina virtual nueva

A continuación se incluyen los pasos que deben seguirse para instalar Red Hat Enterprise Linux con la interfaz gráfica **anaconda**. Indique el orden en que deben efectuarse los pasos.

Cuando haya terminado de ordenar los elementos, haga clic en Check. Las respuestas correctas tendrán un fondo azul y las respuestas incorrectas estarán tachadas. Si desea intentar de nuevo, haga clic en Restablecer. Haga clic en Mostrar Solución para ver todas las respuestas correctas.

1. Proporcionar la ubicación de la fuente y el tipo de sistema operativo.
2. Modificar los parámetros de localización para fecha y hora, idioma y teclado.
3. Proporcionar los parámetros del sistema para partición del disco, redes y nombre del host.
4. Configurar el almacenamiento para esta máquina virtual.
5. Ingresar la configuración de la CPU y la memoria.
6. Proporcionar la configuración del usuario para una contraseña root y una contraseña que no sea root.
7. Asignar un nombre a la máquina virtual y seleccionar una fuente de instalación.
8. Seleccionar el software que se debe instalar.
9. Configurar las opciones de red para la instalación.

[Back](#)[Next](#)

[Terms and Conditions](#) | [Privacy Policy](#)

© Copyright 2017 - Gilmore Global, All rights reserved.