



TerraX

เทอร์ราเอกซ์ จีโอซินเธติกส์ จำกัด

Geomembranes

แผ่น HDPE ปู บ่อ

แผ่น HDPE ปู บ่อ HDPE Smooth Liner



Properties คุณสมบัติ

แผ่นพีอีคุณภาพสูง
ติดตั้งง่าย
ทนต่อแสงแดด ไม่กรอบ
อายุการใช้งานถึง 30 ปี
มาตรฐาน อเมริกัน GRI GM13
Flexible and widely used
Minimal/no welding installation
HDPE chemical resistance
Up to 30 years lifespan
GRI GM13 Standard

Smooth waterproofing high-density polyethene with a uniform surface, thicknesses, and properties. Simple installation with an extrusion welding wire from TerraX Geo. แผ่นพีอีคุณภาพสูง ผิวเรียบ เหนียว ทนต่อแสงแดด ไม่กรอบ เนื่องจากการใช้วัตถุดิบคุณภาพ 100%

SPECIFICATIONS

สเปค

- Thickness: 0.3 mm to 2.00 mm
- Width: 7m, 8m or custom
- Length: 100m, 200m or custom
- ความหนาตั้งแต่ 0.3 ถึง 2 มิลลิเมตร
- ความกว้างตั้งแต่ 7 และ 8 เมตร หรือ ตามความต้องการ
- ความยาวตั้งแต่ 100 และ 200 เมตร หรือ ตามความต้องการ

FUNCTIONS



Impermeable
Barrier



Containment

ACCESSORIES

อุปกรณ์ประกอบ

- TerraX Geo® welding wire
HDPE Extrusion welding wire with excellent weldability made for TerraX Geo membranes. Available in 4mm.
สายเชื่อม พีอี ขนาด 4 มิลลิเมตร
- Portable welding machine TH-501 **OPTIONAL**
The perfect cost-effective choice, delivering exceptional value to meet your welding needs.
เครื่องเชื่อมแบบพกพา

APPLICATIONS

การใช้งานในอุตสาหกรรม

- Agriculture เกษตรกรรม
- Aquaculture บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ
- Biogas ไบโอดีแก๊ส
- Channels and rivers คลองและแม่น้ำ
- Environmental protection ป้องกันสิ่งเจือปน สารเคมี
- Landfills บ่อขยะ
- Miningเหมือง
- Reservoirs and ponds สระเก็บน้ำ

ประวัติ ผลงาน PROJECTS





ติดต่อเรา Contact



+66 2 234 5686



info@terraxgeo.com



www.pspipe.co.th



496/8 Soi Charoen Kit Alley,
Bangkok, 10500



@pspipe



+66 2 234 5686



terraxgeo