

확정된 결론	근거 실험	핵심 수치 (초기값)	등급
영상 오픈 모델은 위치를 못 읽는다 → 시물 참값 학습이 전체	E-TEACH-L8	8B 접근 xy 125.5 → 2.6 mm, 페루프 0/4 → 4/4	확정
거리 숫자 출력은 새 탁자 높이에서 무너진다 → 깊이 점	E-PT	새 높이 3.5–3.6 mm 대 xyz 31–71 mm, 페루프 8/8	확정
손으로 준 탁자 높이는 참값일 때만 돕는다 → 입력에서 제거	E-STRIP8b · E-PRIV8	참값 입력 4.0 mm, 학습에서만 쓰기 10.9–20.5 mm	확정
출력 형식은 D가 하이브리드 H보다 낫다	E-FINAL35	새 물체 4.0 대 83.7 mm, 페루프 6/8 대 4/8	확정
공개 점 데이터가 새 물체 일반화의 핵심	E-FINAL35	빠면 새 물체 85.3 mm, 짝 차 [−25.6, −8.0] mm	확정
실행기 규칙(깊이 기억·'위' 반복 전환)이 페루프를 올린다	boost1	같은 8편 2/8 → 4/8, 퇴행 0	확정
사실적 L8S가 새 물체를 크게 개선	E-C35	새 물체 중앙 40.9 → 9.6 mm, 실패 60 → 36 %	확정
상위 결정이 하위 실행을 조종하게 만들 수 있다(오프라인)	E-SR1c · E-SR1e	먼 구간 준수 0.34 → 0.991(시물)·0.899(실데이터)	확정
오프라인 준수만으로는 부족 → JCR를 페루프 재라벨로 학습	E-CJ1	스크립트 40/40 · 옛 VLA 조이스틱 1/40	확정
층 사이 부품이 새 실패를 만든다 → 연결 손실을 따로 잰다	E-VLA-solo	VLA 단독 0/12, 그중 8편 런타임 교차	확정
공개 비중을 0.59보다 올리면 L8-X가 나빠진다	E-OPR3	dev 실패 21.2 → 27.3 %, G 적중 0.64–0.65 같음	방향 신호
L8S는 많을수록 낮고 50 % 뒤 포화에 가깝다	E-L8SW	새 물체 30.0 → 10.2 → 10.2 mm	방향 신호
본 35B는 새 물체에서 f35_d를 크게 앞서고 옛 도메인 차는 줄어든다	본 35B 1 예폭	새 물체 40.9 → 9.5 mm · dev 실패 18.9 대 16.8 %	방향 신호

확정 = 사전 등록 판정을 짝 비교로 통과(표본은 작음) · 방향 신호 = 시드 1개 경향. E-SR1c·E-SR1e는 오프라인 준수, E-VLA-solo·E-CJ1은 옛 VLA 체크포인트 기준.