

DOSSIER DE DÉCLARATION PRÉALABLE DE MOYEN DE CRYPTOLOGIE

NOTE TECHNIQUE D'ACCOMPAGNEMENT — ANSSI
Produit : **RelaisDesk (Client & Serveur)** — Version 1.4.x
Déclarant : **Julien BELLOT EI** (SIREN : 940 747 108)

1. Présentation générale du produit

RelaisDesk est une solution logicielle complète de téléassistance, de prise en main à distance sécurisée et de transfert de données. Il s'agit d'une version modifiée (fork) sous licence libre **GNU AGPLv3** de la solution open source RustDesk. Le logiciel est exploité commercialement par l'entreprise individuelle Julien BELLOT EI. Le service est actuellement accessible en préproduction sur <https://relaist.cluster129.hosting.ovh.net/> et basculera prochainement en production sur le nom de domaine officiel <https://relaisdesk.fr>.

La solution se compose de deux parties logicielles principales :

- **Le Client RelaisDesk** : application de bureau autonome (Windows x64, macOS, Linux) permettant d'initier ou de recevoir des sessions d'assistance à distance.
- **L'Infrastructure Serveur RelaisDesk** : composants de rendez-vous (signalisation) et de relais de paquets chiffrés permettant l'interconnexion sécurisée entre le technicien et le poste distant.

2. Architecture réseau et flux de communication

Les connexions entre deux postes s'opèrent selon deux modes possibles :

- **Connexion directe (P2P)** : lorsque la topologie réseau le permet (traversée NAT / STUN), les deux clients communiquent directement d'égal à égal sans passer par le serveur relais.
- **Connexion relayée** : si la connexion directe est bloquée par des pare-feux stricts, les flux transitent par les serveurs relais hébergés sous contrôle de Julien BELLOT EI. Dans les deux cas, le **chiffrement de bout en bout** reste strictement actif : les flux de données ne sont jamais déchiffrés par l'infrastructure relais.

3. Fonctions et algorithmes cryptologiques mis en œuvre

RelaisDesk intègre des primitives cryptographiques reconnues et conformes aux standards internationaux de l'état de l'art :

Algorithme	Type & Mode	Taille de clé	Rôle & Fonction	Bibliothèque source
ChaCha20-Poly1305	Symétrique AEAD (RFC 8439)	256 bits (clé) 96 bits (nonce)	Chiffrement et intégrité de bout en bout des flux audio, vidéo, commandes et fichiers.	libsodium / sodiumoxide (Rust)
X25519	Diffie-Hellman sur courbe Curve25519 (RFC 7748)	256 bits	Négociation et accord de clés de session éphémères entre pairs (PFS).	libsodium / sodiumoxide (Rust)
Ed25519	Signature numérique EdDSA (RFC 8032)	256 bits	Authentification des pairs, signature des jetons d'autorisation et vérification d'identité.	libsodium / sodiumoxide (Rust)
TLS 1.3	Protocole sécurisé de transport (AES-GCM / ChaCha20)	256 bits	Chiffrement des requêtes HTTPS vers l'API de gestion et des canaux de contrôle.	rustls / standard web PKI
BLAKE2b / SHA-256	Fonction de hachage cryptographique	256 / 512 bits	Dérivation de clés, calcul d'empreintes de sécurité et contrôle d'intégrité.	libsodium / ring (Rust)

4. Génération et gestion des clés cryptographiques

- **Génération locale** : Les paires de clés asymétriques (Curve25519) sont générées localement sur chaque machine à l'aide du générateur d'aléa cryptographiquement sûr du système d'exploitation (`OsRng`).
- **Non-divulgation** : Les clés privées sont stockées de façon chiffrée ou restreinte sur le poste local et ne sont jamais transmises à travers le réseau ni communiquées aux serveurs relais.
- **Clés de session éphémères** : Chaque session d'assistance à distance établit de nouvelles clés de chiffrement de session à usage unique via X25519.
- **Absence de porte dérobée** : Le logiciel ne comporte aucun mécanisme de séquestre, d'entiercement de clés ou de porte dérobée (*backdoor*).

5. Régime juridique et critères de grand public (Catégorie 3 - Annexe 2)

Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2007-663 du 2 mai 2007 (catégorie 3) :

1. **Diffusion grand public** : Le logiciel est librement accessible au détail pour toute personne physique ou morale sans restriction de vente, via téléchargement direct (actuellement en préproduction sur <https://relaist.cluster129.hosting.ovh.net/> puis sur <https://relaisdesk.fr>).
2. **Non-modifiabilité** : Les mécanismes cryptologiques sont intégrés sous forme compilée native sans possibilité pour l'utilisateur d'en altérer les algorithmes ou la taille des clés.
3. **Mise en œuvre autonome** : L'installation et l'exécution du chiffrement sont automatiques et transparentes pour l'utilisateur sans exiger d'assistance technique spécialisée du fournisseur.

Fait à Bizeneuille, le 05/09/2026

Pour le déclarant :

Julien BELLOT, Dirigeant / Exploitant
Julien BELLOT EI / RelaisDesk

Signature du déclarant :



(Signature manuscrite ou électronique)