

# Cheat-Sheet: Samba4 Debian GNU/Linux

Samba4: Integra DNS, LDAP e Kerberos Heimdal


AD DC (Active Directory Domain Controller)

**Cheat Sheet Samba4**  
**ESCENARIO Server Standalone**

Rede: 172.16.10.0/24    GW: 172.16.10.1  
DNS1: 8.8.4.4    DNS2: 8.8.8.8


<b>A: 172.16.10.254/24</b> Debian 64bits NTP, SAMBA4 (DNS,LDAP,KERBEROS) Hostname: lserver1 Servidor SSH sda: SO instalado sd[bde]: array de discos	<b>B: 172.16.10.150/24</b> Debian 64bits Hostname: lclient1 Servidor SSH
	<b>C: 172.16.10.2/24</b> Debian 64bits + XFCE Cliente SSH Hostname: sshclient

**root/abc123.**  
**usuario/abc123.**



Host Anfitrión → Rede NAT  
\$ vboxmanage list natnets  
NetworkName: LinuxNatNetwork  
IP: 172.16.10.1  
Network: 172.16.10.0/24  
...

Oracle VM VirtualBox  
Rede NAT: 172.16.10.0/24  
172.16.10.1 → GW (Router)  
172.16.10.2/24 → Host Anfitrión  
172.16.10.3/24 → DHCP  
[172.16.10.4, 172.16.10.254] → Range DHCP



Ricardo Feijoo Costa



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**

# Servidor Independente



## Instalación

```
# echo 'samba-common samba-common/dhcp boolean false' | debconf-set-selections
# dpkg -l samba | grep un && [ $? -eq 0 ] && apt update && apt -y install samba
```

Configurar na preinstalación do paquete  
→ samba: Non empregar a configuración WINS de DHCP  
→ Instalar SAMBA

## Configuración

(/etc/samba/smb.conf)  
(testparm)  
(man 5 smb.conf)  
(man 7 samba)  
(man 8 samba)

```
#      → Comentarios (opcións por defecto)
;      → Comentarios (opcións que difiren das de por defecto)
[global] → Sección obligatoria correspondente á configuración global.
[homes]  → Sección opcional correspondente á configuración dos cartafolios /home ou persoais dos usuarios
[printers] → Sección opcional correspondente á configuración de impresoras
[print$] → Sección opcional destinada a compartir os drivers de impresoras existentes na seccións [printers]
```

## [global]

```
workgroup = WORKGROUP
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 1000
logging = file
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d

server role = standalone server

obey pam restrictions = yes
unix password sync = yes
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n
             *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n
             *password\supdated\ssuccessfully* .
pam password change = yes
map to guest = bad user
usershare allow guests = yes
```

→ Nome do grupo de traballo do equipo  
→ Empregar un arquivo log por máquina que conecta (%m)  
→ Limitar tamaño arquivo log a 1000kiB  
→ Enviar rexistros de Samba a /var/log/samba/log.{smbd,nmbd}  
→ Acción cando Samba ten problema: Enviar correo co problema ao admin de Samba  
Modo de operación de samba. Pode tomar valores: "standalone server", "member server", "classic primary domain controller", "classic backup domain controller", "active directory domain controller". Neste caso **servidor independente**.  
Para executar como "active directory domain controller" requírese executar:  
# samba-tool domain provision || samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive  
→ Indica que Samba debe obedecer aos tipos account e session de PAM.  
→ Sincronizar Unix password e SMB password cando SMB password cambia.  
→ Opcións necesarias para que a sincronización de Unix password funcione nun sistema Debian GNU/Linux  
→ PAM para cambios de password dun cliente SMB  
→ Autenticacións fallidas son mapeadas a conexións anónimas  
→ Usuarios non autenticados poden acceder a recursos compartidos por un usuario

**[homes]**

comment = Home Directories → Descripción da sección a visualizar

browseable = no → Este recurso compartido non se amosa ao explorar a rede.

read only = yes → Permisos de só lectura

create mask = 0700 → Máximo nivel de permisos dos ficheiros a crear dentro do cartafol do usuario (u g o = rwx --- ---).  
→ Controla permisos ugo no lado do servidor.

directory mask = 0700 → Máximo nivel de permisos dos directorios a crear dentro do cartafol do usuario (u g o = rwx --- ---).  
→ Controla permisos ugo no lado do servidor.

valid users = %S → %S → os usuarios acceden ao seu cartafol persoal:  
user\_samba → /home/user\_samba → \\server\user\_samba

**[printers]**

comment = All Printers → Descripción da sección a visualizar

browseable = no → Este recurso compartido non se amosa ao explorar a rede.

path = /var/spool/samba → Accédese ao recurso compartido /var/spool/samba mediante o nome da sección printers.

printable = yes → Recurso compartido impresora está dispoñible

guest ok = no → Acceso permitido soamente aos usuarios autenticados

read only = yes → Permisos de só lectura

create mask = 0700 → Máximo nivel de permisos dos ficheiros a crear dentro do cartafol definido na directiva path (u g o = rwx --- ---). Controla permisos ugo no lado do servidor.

**[print\$]**

comment = Printer Drivers → Descripción da sección a visualizar

path = /var/lib/samba/printers → Ruta do recurso compartido onde se comparten os drivers de impresoras a descargar para clientes Windows.

browseable = yes → Este recurso compartido é accesible ao explorar a rede.

read only = yes → Permisos de só lectura

guest ok = no → Acceso permitido soamente aos usuarios autenticados

## Crear recurso compartido temporal (escritura)

### [temporal]

comment = temporal

path = /srv/temporal

browseable = yes

read only = no

create mask = 0660

directory mask = 0770

- Descripción da sección a visualizar
- Ruta do recurso compartido
- `# mkdir /srv/temporal && chgrp g-usuarios /srv/temporal && chmod 0775 /srv/temporal`
- Este recurso compartido é accesible ao explorar a rede.
- Permisos de escritura
- Máximo nivel de permisos dos ficheiros a crear dentro do cartafol /srv/temporal (u g o = rw- rw- ---). Controla permisos ugo no lado do servidor.
- Máximo nivel de permisos dos directorios a crear dentro do cartafol /srv/temporal (u g o = rwx rwx ---). Controla permisos ugo no lado do servidor.

## Crear recurso compartido descargas (só lectura)+(validación usuarios/grupos/hosts)

### [descargas]

comment = descargas

path = /srv/descargas

browseable = yes

read only = yes

guest ok = no

valid users = ana, @g-usuarios

invalid users = xurxo, @g-external

hosts allow = 127.0.0.1 172.16.10.0/24 lclient1

hosts deny = 172.16.10.150 lclient2

- Descripción da sección a visualizar
- Ruta do recurso compartido
- `# mkdir /srv/descargas && chgrp g-usuarios /srv/descargas && chmod 2770 /srv/descargas`
- Este recurso compartido é accesible ao explorar a rede.
- Permisos de só lectura
- Acceso permitido soamente aos usuarios autenticados
- Acceso permitido ao usuario ana e ao grupo g-usuarios.
- Acceso non permitido ao usuario xurxo e ao grupo @g-external. **invalid users prevalece no caso de conflito con valid users**
- Acceso permitido á dirección IP 127.0.0.1, á rede 172.16.10.0/24 e ao host lclient1
- Acceso non permitido aos host 172.16.10.150 e lclient2
- - **hosts allow prevalece no caso de conflito con hosts deny**
  - **hosts deny prevalece no caso de conflito con valid users**

**Servizo/s**  
 (smbd  
 &&  
 nbmd)  
 (man 8 smbd  
 &&  
 man 8 nbmd)  
 (samba-ad-dc  
 &&  
 winbind)  
 (man 8 winbindd)

### Servidor Independente: smbd && nbmd

smbd && nbmd → Por defecto cando se instala Samba configúrase como Servidor Independente, enmascárase o servizo samba-ad-dc, e debemos empregar os servizos smbd e nbmd.

```
# systemctl status smbd && systemctl status nbmd → Ver estado
# systemctl start smbd && systemctl start nbmd → Arrancar
# systemctl stop smbd && systemctl stop nbmd → Parar
# systemctl reload smbd && systemctl reload nbmd → Recargar
# smbcontrol all reload-config → Recargar
```

### Controlador de dominio: samba-ad-dc

samba-ad-dc → Cando configuramos Samba como AD-DC debemos instalar winbind e desenmascarar o servizo samba-ad-dc para poder empregalo.

```
# apt -y install winbind → Instalar winbind
# systemctl status samba-ad-dc → Ver estado
# systemctl unmask samba-ad-dc → Desenmascarar
# systemctl stop smbd && → Parar smbd &&
systemctl stop nbmd → nbmd
# systemctl start samba-ad-dc → Arrancar
# systemctl stop samba-ad-dc → Parar
# systemctl reload samba-ad-dc → Recargar
# systemctl enable samba-ad-dc → Habilitar(/etc/rcX.d)
```

## Usuarios/Grupos

**smbpasswd**  
 (man 8 smbpasswd)  
 (man 5 smbpasswd)

(1) Debe existir: user → usuario Unix

```
# useradd -m -d /home/user -p $(mkpasswd -m sha-512 abc123.) -s /bin/bash user
```

Non se require shell válida nin cartafol de usuario, pero si un contrasinal de sistema que habilite a conta Unix. Se a conta de sistema Unix está deshabilitada Samba non permite o acceso. Así, poderíase crear o usuario:

```
# useradd -M -s /usr/sbin/nologin -p $(mkpasswd -m sha-512 abc123.) user
```


Pode engadirse ese usuario nun grupo:

```
# groupadd g-usuarios
# usermod -aG g-usuarios user
```

```
# useradd -M -s /usr/sbin/nologin -p $(mkpasswd -m sha-512 abc123.) ana
# useradd -M -s /usr/sbin/nologin -p $(mkpasswd -m sha-512 abc123.) xurxo
# groupadd g-usuarios
# usermod -aG g-usuarios ana
# groupadd g-external
# usermod -aG g-external xurxo
```

(2) Unha vez exista conta de usuario Unix pódese xerar user\_samba → usuario Samba (o contrasinal Samba non ten porque ser o mesmo que o do sistema Unix)

```
# smbpasswd -a user → Engadir usuario a SAMBA e establecer o seu contrasinal SAMBA
# smbpasswd -a user_samba → Cambiar contrasinal SAMBA. Para deixar o mesmo contrasinal SAMBA premer ↵
# smbpasswd -x user_samba → Eliminar usuario SAMBA
# smbpasswd -d user_samba → Deshabilitar usuario SAMBA
# smbpasswd -e user_samba → Habilitar usuario SAMBA
```

**Listar usuarios/grupos**  
 (pdbedit → evolución de smbpasswd)  
 (getent → /etc/nsswitch.conf)  
 (man getent)   
 (man nsswitch.conf)

```
# pdbedit -Lv
```

→ Listar usuarios existentes en Samba

```
# getent passwd && getent group
```

→ Listar usuarios/grupos existentes no sistema, sen incluír os pertencentes a un DOMINIO Samba



**smbclient**

lserver1 → Identifica o hostname(fqdn) ou a IP do Servidor Samba  
 apt -y install smbclient → Instalar  
 smbclient -L //lserver1 -U% → Visualizar recurso/s compartido/s mediante acceso anónimo  
 smbclient -L //lserver1 -Uuser\_samba → Visualizar recurso/s compartido/s mediante acceso autenticado  
 smbclient //lserver1/descargas -Uuser\_samba → Acceder(console smb) a [descargas] mediante acceso autenticado

**(Des)Montar**  
(u)mount  
(/etc/fstab)  
(pam\_mount)

lserver1 → Identifica o hostname(fqdn) ou a IP do Servidor Samba  
 Sharelserver1 → Identifica o recurso compartido no Servidor Samba  
 FolderClient → Identifica o cartafol do Cliente Samba no que se terá acceso ao recurso compartido do Servidor Samba  
 /etc/fstab → Ficheiro automontaxe no arranque do sistema ou empregando o comando **mount -a**  
 libpam-mount (/etc/security/pam\_mount.conf.xml) → Configurar que o recurso compartido por CIFS poida **ser montado no login e desmontado no logout** sen ter que escribir as credenciais  
 WORKGROUP → Identifica o nome do grupo de traballo do equipo  
**cifs-utils** (man mount.cifs && man mount)

```
# apt -y install cifs-utils
```

→ Instalar

```
# mount -t cifs //lserver1/Sharelserver1 /mnt/FolderClient -o \
user=USER,uid=UID,gid=GID,file_mode=0660,dir_mode=0770
# mount.cifs //lserver1/Sharelserver1 /mnt/FolderClient -o \
user=USER,uid=UID,gid=GID,file_mode=0660,dir_mode=0770
# apt -y install gvfs-backends
Alt+F2 --> thunar --> smb://lserver1/Sharelserver1
```

Montar no cliente o recurso compartido. Comandos equivalentes.

USER=user\_samba, UID=uid\_user\_cliente,  
 GID=gid\_user\_cliente, {file,dir}\_mode → Controlan permisos ugo no lado do cliente. Debe existir /mnt/FolderClient (# mkdir -p /mnt/FolderClient)

Montar de xeito permanente no cliente o recurso compartido.

USER=user\_samba, PASS=password\_user\_samba,  
 UID=uid\_user\_cliente, GID=gid\_user\_cliente

**[homes] → Para que funcionen os permisos rw: mount → rw + [homes] → read only = no**

```
echo '//lserver1/Sharelserver1 /mnt/FolderClient cifs
user=USER,password=PASS,uid=UID,gid=GID,
file_mode=0660,dir_mode=0770 0 0' >> /etc/fstab
```

Montar de xeito permanente no cliente o recurso compartido,

empregando o ficheiro file\_credentials.txt para

→ autenticación. Os permisos dese ficheiro son de só lectura para o usuario root.

USER=user\_samba, PASS=password\_user\_samba,  
 UID=uid\_user\_cliente, GID=gid\_user\_cliente

```
# echo -e 'username=USER\npassword=PASS' >
/root/file_credentials.txt
# chown root. /root/file_credentials.txt
# chmod 400 /root/file_credentials.txt
# echo '//lserver1/Sharelserver1 /mnt/FolderClient cifs
credentials=/root/file_credentials.txt,uid=UID,gid=GID,
file_mode=0660,dir_mode=0770 0 0' >> /etc/fstab
```

**libpam-mount** (man pam\_mount && man pam\_mount.conf)(/etc/security/pam\_mount.conf.xml)(~/pam\_mount.conf.xml)  
 %(USER), %(USERUID): Variables pam\_mount. Identifican user\_samba/uid\_user\_samba respectivamente. **Non se modifican**  
 Para que funcione a compartición → **password user system = password user samba** → **smbpasswd -a user\_samba**

```
# apt -y install libpam-mount
```

→ Instalar

```
<volume pgrp="%(GROUP)" uid="%(USERUID)" fstype="cifs"
server="lserver1" path="homes" mountpoint="/mnt/%
(USER)" options="nodev,nosuid,workgroup=WORKGROUP,
iocharset=utf8,file_mode=0700,dir_mode=0700,vers=1.0" />
```

Montar no login o recurso compartido [homes](path)

→ (file\_mode=0700 → Permisos ficheiros a crear rw- --- ---)

(dir\_mode=0700 → Permisos directorios a crear rwx --- ---)

Exemplo: Verificación de Permisos UGO no lado do Servidor e no lado do Cliente

- Os permisos UGO no lado do Servidor veñen dados na configuración de Samba, é dicir, aínda que os permisos UGO poidan ser modificados na montaxe por un cliente Samba no servidor os ficheiros/directorios terán os permisos dados na configuración do recurso compartido de Samba.
- Os permisos UGO no lado do Cliente veñen dados polo cliente Samba a través do comando/app de montaxe (cifs.utils → mount → uid, gid, forceuid, forcegid, file\_mode, dir\_mode).
  - uid=number/username → identifica u de ugo pertencente ao cliente cando o servidor non proporciona esta información. Por defecto = 0
  - forceuid=number/username → obriga a identificar u de ugo pertencente ao cliente ignorando o uid proporcionado polo servidor.
  - gid=number/groupname → identifica g de ugo pertencente ao cliente cando o servidor non proporciona esta información. Por defecto = 0
  - forcegid=number/username → obriga a identificar g de ugo pertencente ao cliente ignorando o gid proporcionado polo servidor.
- Unha vez montado o recurso modificar no cliente os permisos cos comandos chmod, chown non darán erro pero non terán efecto.

[temporal]

comment = temporal

path = /srv/temporal

browseable = yes

read only = no

create mask = 0660

directory mask = 0770

→ Descrición da sección a visualizar

→ Ruta do recurso compartido

# mkdir /srv/temporal && chgrp g-usuarios /srv/temporal && chmod 0775 /srv/temporal

→ Este recurso compartido é accesible ao explorar a rede.

→ Permisos de escritura

→ Máximo nivel de permisos dos ficheiros a crear dentro do cartafol /srv/temporal (u g o = rw- rw- ---). Controla permisos ugo no lado do servidor.

→ Máximo nivel de permisos dos directorios a crear dentro do cartafol /srv/temporal (u g o = rwx rwx ---). Controla permisos ugo no lado do servidor.

No Cliente

ana → user\_samba que non ten por que existir no cliente.

uid=1001, gid=1001 → uid/gid pertencentes ao cliente Samba. Se existen aparecerán os nomes e se non existen aparecerán números.

# mount.cifs //lserver1/temporal /mnt/temporal -o user=ana,uid=1001,gid=1001,file\_mode=0764,dir\_mode=0755

# ls -ld /mnt/temporal

# mkdir /mnt/temporal/dir1-ana && touch /mnt/temporal/f1-ana.txt

# ls -l /mnt/temporal

No cliente os ficheiros xerados terán permisos ugo 764 e os directorios 755, aínda que no servidor os permisos destes ficheiros e directorios xerados serán 660 para ficheiros e 770 para directorios. Se soamente quixeramos que no cliente ana tiverá permisos sobre os ficheiros e directorios xerados: file\_mode=0600, dir\_mode=0700

→ Revisar permisos do cartafol /mnt/temporal

→ Crear directorio e ficheiro

→ Revisar permisos dentro do cartafol /mnt/temporal

No Servidor

# ls -ld /srv/temporal

# ls -l /srv/temporal

→ Revisar permisos do cartafol /srv/temporal

Revisar permisos dentro do cartafol /srv/temporal. Como cando creamos o recurso compartido /srv/temporal executamos chmod 0775 /srv/temporal todos os ficheiros/directorios creados en /srv/temporal terán como user/group propietario o user/group propietario do usuario samba que monta o recurso e crea o ficheiro/directorio.

No Cliente

xurxo → user\_samba que non ten por que existir no cliente. Grupos no servidor: pertence a g-external e non pertence a g-usuarios

# umount /mnt/temporal

# mount.cifs //lserver1/temporal /mnt/temporal -o user=xurxo,uid=1001,gid=1001,file\_mode=0764,dir\_mode=0755

→ Desmontar recurso compartido

Erro na montaxe pois xurxo non é ana, nin pertence ao grupo g-usuarios do servidor, polo tanto non ten acceso ao recurso compartido. (Verificar de novo tras executar no servidor: # usermod -aG g-usuarios xurxo)

## Exemplo: Verificación de control de Usuarios/Grupos/Hosts

### [descargas]

comment = descargas

path = /srv/descargas

browseable = yes

read only = yes

guest ok = no

valid users = ana, @g-usuarios

invalid users = xurxo, @g-external

hosts allow = 127.0.0.1 172.16.10.0/24 lclient1

hosts deny = 172.16.10.150 lclient2

→ Descripción da sección a visualizar

Ruta do recurso compartido

→ `# mkdir /srv/descargas && chgrp g-usuarios /srv/descargas && chmod 2770 /srv/descargas`

→ Este recurso compartido é accesible ao explorar a rede.

→ Permisos de só lectura

→ Acceso permitido soamente aos usuarios autenticados

→ Acceso permitido ao usuario ana e ao grupo g-usuarios.

→ Acceso non permitido ao usuario xurxo e ao grupo @g-external. **invalid users prevalece no caso de conflito con valid users**

Acceso permitido á dirección IP 127.0.0.1, á rede 172.16.10.0/24 e ao host

→ lclient1

Acceso non permitido aos host 172.16.10.150 e lclient2

→ **hosts allow prevalece no caso de conflito con hosts deny**  
**hosts deny prevalece no caso de conflito con valid users**

### No Cliente

usuarios/grupos Samba → que non teñen por que existir no cliente.

```
# mount.cifs //lserver1/descargas /mnt/descargas -o
user=ana,uid=1001,gid=1001,file_mode=0777,dir_mode=0777
```

```
# ls -ld /mnt/descargas
```

```
# mkdir /mnt/descargas/dir1-ana && touch /mnt/descargas/f1-ana.txt
```

```
# umount /mnt/descargas
```

```
# mount.cifs //lserver1/descargas /mnt/descargas -o
user=xurxo,uid=1001,gid=1001,file_mode=0400,dir_mode=0500
```

```
# usermod -G g-external xurxo
$ id ana && id xurxo
uid=1001(ana) gid=1001(ana) grupos=1001(ana),1003(g-usuarios)
uid=1002(xurxo) gid=1002(xurxo) grupos=1002(xurxo),1004(g-external)
```

O usuario Samba **ana** pode montar o recurso compartido xa que pode autenticar (valid users + hosts allow). No cliente os  
 → ficheiros posúen permisos ugo 777 e os directorios 777, aínda que no servidor os permisos destes ficheiros e directorios son os xerados no servidor según a configuración de Samba.

→ Revisar permisos do cartafol /mnt/descargas

→ Ao intentar crear directorio e ficheiros no recurso compartido non se pode debido á directiva Samba **read only=yes**

→ Desmontar recurso compartido

→ O usuario Samba **xurxo** non pode montar o recurso compartido xa que non pode autenticar (invalid users).

### No Servidor

```
# ls -ld /srv/descargas
```

→ Revisar permisos do cartafol /srv/descargas

```
# ls -l /srv/descargas
```

Revisar permisos dentro do cartafol /srv/descargas. Como cando creamos o recurso compartido /srv/descargas executamos o comando **chmod 2770 /srv/descargas**, (SGID 2000), e se a directiva deste recurso compartido no servidor Samba fose **read only = no**, todos os subdirectorios creados en /srv/descargas terán como grupo propietario o grupo propietario do directorio principal /srv/descargas, sendo neste caso o grupo g-usuarios.



## Exemplo: [homes] → libpam-mount → Montar home no login - Desmontar home no logout

- **libpam-mount** (man pam\_mount && man pam\_mount.conf)(/etc/security/pam\_mount.conf.xml)(~/pam\_mount.conf.xml)
- %(USER), %(USERID): Variables pam\_mount. Identifican user\_samba/uid\_user\_samba respectivamente. **Non se modifican**
- Para que funcione a compartición → **password user system = password user samba** → smbpasswd -a user\_samba

### [homes]

comment = Home Directories → Descrición da sección a visualizar  
 browseable = no → Este recurso compartido non se amosa ao explorar a rede.  
 read only = yes → Permisos de só lectura  
 create mask = 0700 → Máximo nivel de permisos dos ficheiros a crear dentro do cartafol do usuario (u g o = rwx --- ---).  
 → Controla permisos ugo no lado do servidor.  
 directory mask = 0700 → Máximo nivel de permisos dos directorios a crear dentro do cartafol do usuario (u g o = rwx --- ---).  
 → Controla permisos ugo no lado do servidor.  
 valid users = %S → %S → os usuarios acceden ao seu cartafol persoal:  
 → user\_samba → /home/user\_samba → \\server\user\_samba

### No Cliente

pam\_mount → os usuarios Samba teñen que existir no cliente como usuarios Unix co mesmo contrasinal de acceso que en Samba, xa que imos montar no login e desmontar no logout.

```
root@lclient1:~# usermod -aG g-usuarios usuario
usuario@lclient1:~$ id usuario
uid=1000(usuario) gid=1000(usuario)
grupos=1000(usuario),24(cdrom),25(floppy),29(audio),30(dip),44(video),
46(plugdev),109(netdev),112(blueetooth),116(scanner),119(lpadmin),1001(g-usuarios)
```

```
<volume sgrp="g-usuarios" fstype="cifs" server="lserver1"
path="homes" mountpoint="/mnt/%(USER)"
options="nodev,nosuid,workgroup=WORKGROUP" />
```

```
# su - usuario
# mount
# ls -ld /mnt/usuario
# mkdir /mnt/usuario/dir1 && touch /mnt/usuario/f1
# exit
```

Engadir en /etc/security/pam\_mount.conf.xml para montar no login o recurso compartido [homes](path). sgrp → Limita o volume aos usuarios que son membros do grupo g-usuarios (independentemente sexa grupo primario ou secundario). **Este grupo g-usuarios é un grupo existente no cliente Samba.**  
 → Login → passwd pam\_mount = passwd user\_samba → pam\_mount monta volume cifs en /mnt/usuario  
 → Verificar volumes montados.  
 → Revisar permisos do cartafol /mnt/usuario  
 → Ao intentar crear directorio e ficheiros no recurso compartido non se pode debido á directiva Samba **read only=yes**  
 → Logout → Desmontar recurso compartido

### No Servidor

usuario → é un usuario Unix e Samba onde:

- password\_user\_system = password\_user\_samba
- Non pertence ao grupo g-usuarios.

```
usuario@lserver1:~$ id usuario
uid=1000(usuario) gid=1000(usuario)
grupos=1000(usuario),24(cdrom),25(floppy),29(audio),30(dip),44(video),
46(plugdev),109(netdev),112(blueetooth),116(scanner),119(lpadmin)
```

[homes] → **read only = no** → Modificar a directiva **read only = no** en /etc/samba/smb.conf na sección [homes]  
 # smbcontrol all reload-config → Recargar a configuración do Servidor Samba

### No Cliente

Probar de novo a creación de ficheiros e directorios

## Exemplo: Compartir Impresoras → [global] → backend cups → [printers] → impresoras compartidas

- Samba precisa dun servidor de impresión como backend, o cal debe estar instalado localmente no host Samba, xa que Samba non pode reenviar traballos de impresión a un host remoto.
- **cups** → Servidor de impresión empregado como backend no Servidor Samba. Debe estar instalado localmente no servidor Samba
- /var/spool/samba → Directorio cola impresión Samba (ugo → 1777)
- Na configuración por defecto en /etc/samba/smb.conf todas as impresoras configuradas no backend de impresión (cups) están compartidas automaticamente.

### [printers]

comment = All Printers → Descrición da sección a visualizar  
 browseable = no → Este recurso compartido non se amosa ao explorar a rede.  
 path = /var/spool/samba → Accédese ao recurso compartido /var/spool/samba mediante o nome da sección printers.  
 printable = yes → Recurso compartido impresora está dispoñible  
 guest ok = no → Acceso permitido soamente aos usuarios autenticados  
 read only = yes → Permisos de só lectura  
 create mask = 0700 → Máximo nivel de permisos dos ficheiros a crear dentro do cartafol definido na directiva path (u g o = rwx --- ---). Controla permisos ugo no lado do servidor.

### CUPS (servidor de impresión empregado como backend en Samba)

# apt -y install cups → Instalar cups

# apt -y install printer-driver-cups-pdf → Instalar **printer-driver-cups-pdf (Impresora virtual PDF)**

http://localhost:631/printers/PDF → Acceder ao panel de Impresoras de cups. Debe existir a impresora virtual de nome PDF  
**Controlador:** Generic CUPS-PDF Printer (w/ options) (color)  
 → Os arquivos impresos serán gardados no servidor en ~/PDF, é dicir, /home/user\_samba/PDF

### No Servidor

#### Samba4 (compartir impresoras mediante backend CUPS)

# smb -b | grep "HAVE\_CUPS"  
 HAVE\_CUPS\_CUPS\_H  
 HAVE\_CUPS\_LANGUAGE\_H  
 HAVE\_CUPS  
 → Verificar soporte cups de Samba, é dicir, Samba foi instalado co soporte CUPS  
 → habilitado. Se non amosa saída → **instalar Samba con soporte cups**

[global] → **printing = CUPS** → Engadir a directiva **printing = CUPS** en /etc/samba/smb.conf na sección [global]  
 # ls -ld /var/spool/samba → Revisar permisos do cartafol colas de impresión /var/spool/samba (ugo → 1777)  
 # smbcontrol all reload-config → Recargar a configuración do Servidor Samba

### No Cliente

# apt -y install cups → Instalar cups  
 \$ su - -c 'apt -y install system-config-printer' && system-config-printer → Instalar e executar system-config-printer para engadir a impresora  
 → virtual PDF compartida por Samba → **Controlador: PostScript Generic PostScript Printer[en](recomendado)**  
 Crear arquivo e imprimir escollendo a impresora PDF → Revisar o arquivo no servidor en /home/user\_samba/PDF

## Testar arrays de discos: RAID5(/dev/md5), RAID0(/dev/md0)

### No Servidor

(mdadm)

(man mdadm.conf)

(man update-initramfs)

sda: Disco duro do sistema

sd[bcde]: Discos para montagem de arrays

sdb1	sdb2
sdc1	sdc2
sdd1	sdd2
sde1	sde2

### RAID5(/dev/md5): 4 discos/partições

3 sincronizados(sd[bcd]1) + 1 em espera(sde1)  
/dev/md5 → /mnt/md5

### RAID0(/dev/md0): 4 discos/partições (sd[bcde]2)

/dev/md0 → /mnt/md0

```
# apt update && apt -y install mdadm parted
# for i in sdb sdc sdd sde
do
    parted -s /dev/${i} print
    parted --script /dev/${i} mklabel msdos
    parted --script /dev/${i} mkpart primary 0 50% -a cylinder
    parted --script /dev/${i} mkpart primary 50% 70% -a cylinder
    parted -s /dev/${i} print
done
# cat /proc/mdstat
# yes | mdadm --create /dev/md5 --level=5 \
--raid-devices=3 /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1 \
--spare-devices=1 /dev/sde1
# yes | mdadm --create /dev/md0 --level=0 \
--raid-devices=4 /dev/sdb2 /dev/sdc2 /dev/sdd2 /dev/sde2
# cat /proc/mdstat
# mdadm --examine --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf
# mdadm --detail /dev/md5
# mdadm --detail /dev/md0
# mkdir /mnt/md5 /mnt/md0
# mkfs.ext4 -F -L 'RAID5' /dev/md5
# mkfs.ext4 -F -L 'RAID0' /dev/md0
# UUID_MD5=$(lsblk -o +UUID | grep md5 | awk '{print $NF}' | sort -u)
# echo "UUID=${UUID_MD5} /mnt/md5 ext4 defaults 0 2" >> /etc/fstab
# UUID_MD0=$(lsblk -o +UUID | grep md0 | awk '{print $NF}' | sort -u)
# echo "UUID=${UUID_MD0} /mnt/md0 ext4 defaults 0 2" >> /etc/fstab
# mount -a
# mount || findmnt
# mkdir -p /mnt/md5/dir5 && touch /mnt/md5/dir5/f1
# mkdir -p /mnt/md0/dir0 && touch /mnt/md0/dir0/f0
# ls -lR /mnt/md5 /mnt/md0
# umount /mnt/md5 /mnt/md0
# mount || findmnt
# update-initramfs -u
# reboot
```

```
$ mount || findmnt
$ cat /proc/mdstat
# mdadm --detail /dev/md5
# mdadm --detail /dev/md0
# ls -lR /mnt/md5 /mnt/md0
```

Crear os array  
de disco  
→ RAID5(/dev/md5)  
e  
RAID0(/dev/md0)

Unha vez  
iniciado  
→ comprobar que  
os arrays seguen  
sendo funcionais