

NÚMERO DE GRUPO	FUNCIÓN	Apellidos, Nome
<div></div>	Coordinador/a:	
	Responsable Limpeza:	
	Responsable Documentación:	
Material necesario		Práctica: Desmontar/Montar placa base
<ul style="list-style-type: none">■ [1] PC Dell PowerEdge 740■ Alfombra condutora■ Panel lateral caixa ATX/BTX■ [2] Sistemas Dell OptiPlex 740 Guía del usuario■ [3] OptiPlex 740 Guia de referencia rápida		<p>(1) Descargarse da electricidade estática.</p> <p>(2) Estender e “conectarse” a alfombra condutora.</p> <p>(3) Colocar semitorre na alfombra condutora.</p> <p>(4) Desmontar/montar placa base.</p>



Procedemento:

(1) Descargarse da electricidade estática tocando coas mans algo metálico desconectado e desenchufado da corrente eléctrica. Así, tocar coas mans unha chapa metálica: panel lateral dunha caixa ATX/BTX de

ordenador.

- (2) Estender a alfombra condutora na mesa.
- (3) Conectar a pinza da alfombra condutora á chapa metálica.
- (4) No outro extremo da pinza temos unha pulseira antiestática, a cal poñemos.
- (5) Coler a semitorre e situala enriba da alfombra antiestática.
- (6) Seguir o procedemento descrito en páxina 219 de [2] para desmontar/montar a placa base:
 - a) Desmontar.
 - b) Avisar ao docente.
 - c) Montar.
 - d) Comprobar correcto funcionamento.
 - e) Avisar ao docente.

