

# Sintaxe Ficheiros configuración servizos GNU/Linux



## NOTAS:

Recén instalado un servizo o ficheiro de configuración deste servizo soe posuír a seguinte sintaxe:

- As liñas que comezan co carácter **#** e as liñas en branco son consideradas comentarios.
- Aparecen por liña pares de valores: directiva e argumento.
- As directivas a configurar aparecen comentadas.
- As directivas configuradas (activadas) aparecen descomentadas.
- Cando unha directiva non aparece descomentada e si comentada soe indicar que está activa e determina a configuración por defecto do servizo.

Para activar unha directiva hai que modificala, engadila ou descomentalala e recargar o servizo en cuestión:

### **# /etc/init.d/servizo reload**

Recargar o ficheiro de configuración mediante a sintaxe **/etc/init.d/servizo reload**:

1. Permite recargar a configuración do servizo **sen interromper** as conexións establecidas co mesmo.
2. Pero, os cambios afectarán ás novas conexións e non as que están activas.

Tamén se pode recargar o ficheiro de configuración mediante a sintaxe **/etc/init.d/servizo restart**, pero a execución deste comando:

1. Permite recargar a configuración do servizo **interrompendo** as conexións establecidas co mesmo.
2. Os cambios debido á interrupción afectarán a todas as conexións.

---

Ricardo Feijoo Costa



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**