

4) Obtener el poder promedio de los movimientos de cada tipo de Pokémon, mostrando solo aquellos tipos cuyo poder promedio sea mayor a 60, ordenados de mayor a menor poder promedio.

```
[
  {
    $unwind: {
      path: "$moves"
    }
  },
  {
    $unwind: {
      path: "$type"
    }
  },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      //uso para ocultar el idpoke
      typeId: "$type.IDtype",
      typename: "$type.typename",
      power: "$moves.power"
    }
  },
  {
    $group: {
      _id: {
        id: "$typeID",
        name: "$typename"
      },
      promPower: {
        $avg: "$power"
      }
    }
  },
  {
    $match: {
      promPower: {
        $gt: 60
      }
    }
  },
  {
    $sort: {
      promPower: -1
    }
  }
]
```

5) Crear un ranking de los 10 Pokémon con mayor suma total de estadísticas base (HP + attack + defense + spattack + spdefense + speed), incluyendo el nombre del Pokémon, su suma total de estadísticas, y la cantidad de tipos que posee. Ayuda: la expresión \$add tiene como parámetro una lista que suma los valores de la misma. Ejemplo: { \$add: [\$HP, 1] } le suma 1 al HP.

```
[
  {
    $addFields: {
      totalStats: {
        $add: [
          "$HP",
          "$attack",
          "$defense",
          "$spattack",
          "$spdefense",
          "$speed"
        ]
      }
    }
  },
  {
    $addFields: {
      typeCount: {
        $size: "$type"
      }
    }
  },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      pokename: 1,
      totalStats: 1,
      typeCount: 1
    }
  },
  {
    $sort: {
      totalStats: -1
    }
  },
  {
    $limit: 10
  }
]
```

6) Encontrar el nombre, ataque y defensa de todos los pokémon cuyo poder de todos sus movimientos de categoría 'Physical' sea mayor a 85.

```
[
  {
    $unwind: {
      path: "$moves"
```

```

    }
  },
  {
    $match: {
      "moves.category": "Physical"
    }
  },
  {
    $group: {
      _id: "$pokemon",
      attack: { $first: "$attack" },
      defense: { $first: "$defense" },
      totalPhysical: { $sum: 1 },
      physicalGT85: {
        $sum: {
          $cond: [
            { $gt: ["$moves.power", 85] },
            1,
            0
          ] //si moves.power> 85 suma uno
        }
      }
    }
  },
  {
    $match: {
      $expr: {
        $eq: ["$totalPhysical", "$physicalGT85"]
      }
    }
  },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      pokemon: "$_id",
      attack: 1,
      defense: 1
    }
  }
]

```

PARCIALITO 6

2. [sobre la base de Pokémon] Se quiere construir una nueva tabla con posibles enfrentamientos, para ello se desea categorizar a los Pokémon según su nivel de poder. Para esto, se quieren generar 3 grupos por las estadísticas de ataque y defensa. Cada grupo estará compuesto por una lista de los pókemon que pertenecen a ese grupo. Para el cálculo de los grupos se deberá utilizar el promedio de esa estadística y operar para obtener los intervalos de valores que definen a cada grupo (AVG): $\circ [0 ; AVG) \rightarrow \text{grupo 1 "normal"} \circ$

[AVG ; 2 AVG) → grupo 2 “avanzado” ○ > 2 AVG → grupo 3 “legendario” [{ _id: “attack”, // grupos normal: [/* pokemon con atk entre 0 y avg de atk */], avanzado: [/* pokemon con atk entre avg y 2 avg de atk */], legendario: [/* pokemon con atk mayor a 2 avg de atk */] }, { _id: “defense”, ... /* idem grupos pero con defensse */ }, } Ayuda: se puede utilizar “\$noval” para no agregar un valor a una lista durante el uso del agregador \$push . Ejemplo: { \$push: { \$cond: [{ falso / verdadero }, “\$campo_valido”, “\$noval” // no se agrega nada a la lista }

```
[
{
  $group: {
    _id: null,
    avgAttack: {
      $avg: "$attack"
    },
    avgDefense: {
      $avg: "$defense"
    },
    pokes: {
      $push: {
        name: "$pokemonname",
        attack: "$attack",
        defense: "$defense"
      }
    }
  }
},
{
  $unwind: {
    path: "$pokes"
  }
},
{
  $group: {
    _id: null,
    normal: {
      $push: {
        $cond: [
          {
            $lte: [
              "$pokes.attack",
              "$avgAttack"
            ]
          },
          "$pokes.name",
          "$noval"
        ]
      }
    },
    avanzado: {
```

```

$push: {
  $cond: [
    {
      $and: [
        {
          $gte: [
            "$pokes.attack",
            "$avgAttack"
          ]
        },
        {
          $lt: [
            "$pokes.attack",
            {
              $multiply: ["$avgAttack", 2]
            }
          ]
        }
      ]
    },
    "$pokes.name",
    "$noval"
  ]
},
legionario: {
  $push: {
    $cond: [
      {
        $gte: [
          "$pokes.attack",
          {
            $multiply: ["$avgAttack", 2]
          }
        ]
      },
      "$pokes.name",
      "$noval"
    ]
  }
},
normal_def: {
  $push: {
    $cond: [
      {
        $lt: [
          "$pokes.defense",
          "$avgDefense"
        ]
      }
    ]
  }
}

```

```

    ]
  },
  "$pokes.name",
  "$noval"
]
}
},
avanzado_def: {
  $push: {
    $cond: [
      {
        $and: [
          {
            $gte: [
              "$pokes.defense",
              "$avgDefense"
            ]
          },
          {
            $lt: [
              "$pokes.defense",
              {
                $multiply: [
                  "$avgDefense",
                  2
                ]
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "$pokes.name",
  "$noval"
]
}
},
legendario_def: {
  $push: {
    $cond: [
      {
        $gte: [
          "$pokes.defense",
          {
            $multiply: ["$avgDefense", 2]
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "$pokes.name",

```

```

        "$noval"
    ]
    }
}
},
{
  $project: {
    _id: 0,
    attack: {
      normal: "$normal",
      avanzado: "$avanzado",
      legendario: "$legendario"
    },
    defense: {
      normal: "$normal_def",
      avanzado: "$avanzado_def",
      legendario: "$legendario_def"
    }
  }
}
}
]

```

1. [sobre la base de tweets] La captura de tweets es toda en un mismo día: hallar el hashtag más utilizado en cada hora del día (y cuántos usos tuvo).

```

[
  {
    $addFields: {
      hour: { $hour: "$created_at" }
    }
  },
  {
    $unwind: {
      path: "$entities.hashtags"
    }
  },
  {
    $group: {
      _id: {
        hour: "$hour",
        text: "$entities.hashtags.text"
      },
      sumatoriaHashtag: {
        $sum: 1
      }
    }
  },
  {
    $sort: {
      sumatoriaHashtag: -1
    }
  },
  {
    $limit: 1
  }
]

```

```

    $sort: {
      sumatoriaHashtag: -1
    }
  },
  {
    $group: {
      _id: "$_id.hour",
      texto: { $first: "$_id.text" },
      cantidad: { $first: "$sumatoriaHashtag" }
    }
  },
  {
    $sort: {
      _id: 1
    }
  }
]

```

tweets:

1. Mostrar de los 10 tweets con más retweets, su usuario y la cantidad de retweets. Ordenar la salida de forma ascendente.

```

[
  {
    $sort: {
      retweet_count: -1
    }
  },
  {
    $limit: 10
  },
  {
    $sort: {
      retweet_count: 1
    }
  },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      usuario: "$user.screen_name",
      cantidadRetweet: "$retweet_count"
    }
  }
]

```

2. Encontrar los 10 hashtags más usados.

```

[

```



```

{
  $unwind: {
    path: "$entities.hashtags"
  }
}, {
  $group: {
    _id: "$entities.hashtags.text",
    cantidadHashtag: {
      $sum: 1
    }
  }
}, {
  $sort: {
    cantidadHashtag: -1
  }
}, {
  $limit: 10
}
]

```

3- Por cada usuario obtener una lista de ids de tweets y el largo de la misma. (pista: \$push función de agregación que agrega elementos a una lista, ARRAY_AGG de SQL)

```

[
  {
    $group: {
      _id: "$user.screen_name",
      idsTweets: {
        $push: "$_id"
      }
    }
  }, {
    $project: {
      _id: 0,
      user: "$_id",
      listaTweets: "$idsTweets",
      largoLista: { $size: "$idsTweets" }
    }
  }
]

```

4- Encontrar los 5 usuarios más mencionados (les hicieron @, podemos encontrar esta información en entities.user_mentions)

```

[
  {
    $unwind: {
      path: "$entities.user_mentions"
    }
  }, {

```

```

$group: {
  _id: "$entities.user_mentions.screen_name",
  cantMenciones: {
    $sum: 1
  }
}
},{
  $sort: {
    cantMenciones:-1
  }
}
},{
  $limit: 5
}
]

```

5-Hallar la máxima cantidad de retweets totales que tuvo algún usuario.

```

[
{
  $group: {
    id: "$user", //si se quiere también el usuario, usar user.screen_name y no hacer la proy
    totalRetweet: {
      $sum: "$retweet_count"
    }
  }
}
},{
  $project: {
    _id:0,
    totalRetweet: 1
  }
}
},{
  $sort: {
    totalRetweet: -1
  }
}
},{
  $limit: 1
}
]

```

6- Hallar la cantidad de retweets promedio para los tweets que se hayan hecho desde Argentina (place.contry == "Argentina" ó place.country_code == "Argentina") y aquellos que no. Ayuda: similar a CASE WHEN tenemos la expresión: { \$cond: [, ,] } error

```

[
{
  $group: {
    _id: null,
    sumatoriaRetweetsArg: {
      $sum: {
        $cond: [

```

```

{
  $or: [
    {
      $eq: [
        "$place.country",
        "Argentina"
      ]
    },
    {
      $eq: [
        "$place.country_code",
        "Argentina"
      ]
    }
  ],
  "$retweet_count",
  0
]
},
sumatoriaTweetsArg: {
  $sum: {
    $cond: [
      {
        $or: [
          {
            $eq: [
              "$place.country",
              "Argentina"
            ]
          },
          {
            $eq: [
              "$place.country_code",
              "Argentina"
            ]
          }
        ],
        1,
        0
      ]
    }
  ],
  sumatoriaRetweetsGral: {
    $sum: {
      $cond: [

```

```

{
  $and: [
    {
      $ne: [
        "$place.country",
        "Argentina"
      ]
    },
    {
      $ne: [
        "$place.country_code",
        "Argentina"
      ]
    }
  ],
  "$retweet_count",
  0
]
}
},
sumatoriaTweetsGral: {
  $sum: {
    $cond: [
      {
        $and: [
          {
            $ne: [
              "$place.country",
              "Argentina"
            ]
          },
          {
            $ne: [
              "$place.country_code",
              "Argentina"
            ]
          }
        ]
      },
      1,
      0
    ]
  }
}
},
{

```

```

$project: {
  _id: 0,
  promedioRetweetsArgentina: {
    $divide: [
      "$sumatoriaRetweetsArg",
      "$sumatoriaTweetsArg"
    ]
  },
  promedioRetweetsGeneral: {
    $divide: [
      "$sumatoriaRetweetsGral",
      "$sumatoriaTweetsGral"
    ]
  }
}
}
]

```

7- Hallar para cada intervalo de una hora cuántos tweets realizó cada usuario. Ayuda: el operador \$hour permite extraer la hora de un campo de tipo Fecha

```

[
  {
    $addFields: {
      hour: { $hour: "$created_at" }
    }
  }, {
    $group: {
      _id: {usuario: "$user.screen_name", hora: "$hour"},
      cantidadTweets: {
        $sum: 1
      }
    }
  }, {
    $project: {
      _id: 0,
      usuario: "$_id.usuario",
      hora: "$_id.hora",
      cantidadTweets: 1
    }
  }
]

```

EJERCICIOS DE NEO4J

7. Encuentre todos los equipos participantes del mundial 2022 que no participaron en el mundial 2018.

//Encuentre todos los equipos participantes del mundial 2022 que no participaron en el mundial 2018

```
MATCH (t:Team)-[:PARTICIPATES_IN]-(wc:WorldCup{year:2022})
WHERE NOT EXISTS {
(t)-[:PARTICIPATES_IN]-(wc2018:WorldCup{year:2018})
}
RETURN t
```

8. Encuentre los jugadores finalistas del mundial 2022 que nunca jugaron un partido entrando como suplente en dicho mundial.

```
MATCH (wc:WorldCup{year: 2022})<-[:PART_OF]-(gFinal:Game{stage:
"final"})-[:IS_HOME|IS_AWAY]-(t:Team)
MATCH (p:Player)-[:REPRESENTS]-(t)
WHERE NOT EXISTS{
(p)-[:PLAYED_IN{substitute:true}]->(g:Game)-[:PART_OF]-(wc)
}
RETURN p.first_name,p.last_name
```

12. Encuentre al jugador más joven en haber marcado un gol.

sugerencia: investigue las funciones:

- duration.between(from, to).<days|months|years>
- duration.inDays(from, to).days